

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Fatta, Hanif. 2007. *Analisis dan Perancangan Sistem Operasi*. Yogyakarta: Andi.
- Ariyus, Dony dan Abas Ali Pangera. 2010. *Sistem Operasi*. Yogyakarta: Andi.
- Kadir, Abdul. 2008. *Dasar Pemrograman Web Dinamis Menggunakan PHP*. Yogyakarta: Andi.
- Kristanto, Andri. 2008. *Perancangan Sistem Informasi dan Aplikasinya*. Yogyakarta: Gava Media.
- Madcoms. 2011. *Dreamweaver CS6 PHP – MySQL*. Yogyakarta: Andi.
- Mulyono, Hasyim. 2008. *Pintar Komputer*. Jakarta: Kriya Pustaka.
- Nugroho, Bunafit. 2004. *PHP dan MySQL dengan Editor Dreamweaver MX*. Yogyakarta: Andi.
- Sanusi, Anwar. 2011. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Setiawan, Andi. 2004. *Mudah Tepat Singkat Pemrograman HTML*. Bandung: Yrama Widya.
- Sidik, Betha. 2012. *Pemrograman Web dengan HTML*. Bandung: Informatika.
- Sunarfrihantono, Bimo. 2003. *PHP dan MySQL untuk Web*. Yogyakarta: Andi.
- Sutabri, Tata. 2012. *Analisis Sistem Informasi*. Yogyakarta: Andi.
- Wahana Komputer. 2004. *Kamus Istilah Internet*. Yogyakarta: Andi.
- Wahana Komputer. 2010. *Pengembangan Aplikasi Database Berbasis JavaDB dengan Netbeans*. Yogyakarta: Andi.

```

<?php
require "database.php";

$kode_spesifikasi =
strip_tags(mysql_real_escape_string
($_GET['kode_spesifikasi']));

$jenis_perjalanan =
strip_tags(mysql_real_escape_string
($_GET['jenis_perjalanan']));

if(!empty($kode_spesifikasi) and
!empty($jenis_perjalanan)):

if($jenis_perjalanan == 'Transfer
One Way'):

$sqlSpec = "SELECT
transfer_one_way FROM
spesifikasi_bus WHERE
kode_spesifikasi =
'$kode_spesifikasi'";

elseif($jenis_perjalanan == 'Dalam
Kota'):

$sqlSpec = "SELECT dalam_kota
FROM spesifikasi_bus WHERE
kode_spesifikasi =
'$kode_spesifikasi'";

elseif($jenis_perjalanan == 'Luar
Kota'):

    $sqlSpec = "SELECT
luar_kota FROM spesifikasi_bus
WHERE kode_spesifikasi =
'$kode_spesifikasi'";

endif;

```

```

$querySpec =
mysql_query($sqlSpec);

echo mysql_error();

$hasil =
mysql_fetch_array($querySpec);

?>

<td>Harga</td>

<td><input readonly name="harga"
id="harga" type="text" size="11"
maxlength="11" value="<?php
if($jenis_perjalanan=='Transfer One
Way') : echo
$hasil['transfer_one_way'];
elseif($jenis_perjalanan=='Dalam
Kota'): echo
$hasil['dalam_kota'];elseif($jenis_pe
rjalanan=='Luar Kota'): echo
$hasil['luar_kota'];endif?>"
placeholder="Harga"/></td>

<?php endif;?>

<?php
require "database.php";

$kode_kamar =
strip_tags(mysql_real_escape_string
($_GET['kode_kamar']));

$sqlHarga = "SELECT harga FROM
kamar_hotel WHERE kode_kamar =
'$kode_kamar'";

$queryHarga =
mysql_query($sqlHarga);

```

```

$hasil =
mysql_fetch_array($queryHarga);

?>

<td>Harga</td>

<td><input readonly name="harga"
id="harga" type="text" size="11"
maxlength="11" value="<?php echo
$hasil['harga'];?>"
placeholder="Harga"/></td>

<?php
require "database.php";

$cabin_cat =
strip_tags(mysql_real_escape_string
($_GET['cabin_cat']));

$masa_perjalanan =
strip_tags(mysql_real_escape_string
($_GET['masa_perjalanan']));

if(!empty($cabin_cat) and
!empty($masa_perjalanan)):

$sqlPaket = "SELECT
kode_paket,harga FROM paket
WHERE cabin_cat = '$cabin_cat'
AND
masa_perjalanan='$masa_perjalanan'";

$queryPaket =
mysql_query($sqlPaket);
echo mysql_error();

```

```

$hasil =
mysql_fetch_array($queryPaket);

?>

<?php endif;?>

<input readonly name="total_biaya"
id="total_biaya" type="text"
size="11" value="<?php echo
$hasil['harga'];?>" maxlength="11"
placeholder="Total Biaya"/>

<td><input readonly
name="kode_paket"
id="kode_paket" type="hidden"
size="11" maxlength="11"
value="<?php echo
$hasil['kode_paket'];?>"
placeholder="Kode Paket"/></td>

<option value="">[Pilih
Hotel]</option>

<?php
$kota =
strip_tags(mysql_real_escape_string
($_GET['kota']));

require "database.php";

$sqlHotel = "SELECT
nama,kode_hotel FROM hotel
WHERE kota='$kota'";

$queryHotel =
mysql_query($sqlHotel);

while($hotel =
mysql_fetch_array($queryHotel)):

```

```

?>

<option value="<?php echo
$hotel['kode_hotel']?>"><?php echo
$hotel['nama'];?></option>

<?php endwhile;?>

<?php
//panggil halaman cek_sesi.php
require "cek_sesi.php";
?>

<h3>Tambah Bus</h3>

<hr />

<form action="bus-add-proses.php"
method="post"
enctype="multipart/form-data">

<table width="400" border="0"
cellspacing="0" cellpadding="5">

<tr>

<td width="144">Nama</td>

<td width="236"><input
name="nama" type="text" size="25"
placeholder="Nama Bus"/></td>

</tr>

<tr>

<td>Alamat</td>

<td><textarea name="alamat"
id="alamat" cols="30"
rows="5"></textarea></td>

```

```

</tr>

<tr>

<td>Foto</td>

<td><input name="foto"
type="file"
onchange="readURL(this);" /></td>



</tr>

<tr>

<td>&nbsp;</td>

<td>

<input name="" type="submit"
value="Simpan" />

<a href="index.php?p=master-
bus"><input name="" type="button"
value="Batal" /></a>

</td>

</tr>

</table>

</form>

<script type="text/javascript">

function readURL(input) {

if (input.files && input.files[0]) {

var reader = new FileReader();

reader.onload = function (e) {

```

```

        $('#upload1').attr('src',
e.target.result);
    }

    reader.readAsDataURL(input.files[0
]);
    }
    }
</script>

<?php
require "database.php";

//inisialisasi variabel

$nama =
strip_tags(mysql_real_escape_string
($_POST['nama']));

$alamat =
strip_tags(mysql_real_escape_string
($_POST['alamat']));

$foto = $_FILES['foto']['name'];

$nama_foto =
rand(000,999).$_FILES['foto']['nam
e'];

$tmp_foto =
$_FILES['foto']['tmp_name'];

if(empty($nama) or empty($alamat)
or empty($foto)):

```

```

        echo "<script>alert('Harap
lengkapi semua data.');"history.go(-
1);</script>";

        exit();

    endif;

    $sqlCek = "SELECT nama FROM
bus WHERE nama='$nama'";

    $queryCek =
mysql_query($sqlCek);

    if(mysql_num_rows($queryCek) >
0):

        list($nama) =
mysql_fetch_row($queryCek);

        echo "<script>alert('Maaf,
data perusahaan bus dengan nama
\".$nama.\" sudah ada. Harap
masukkan data bus
lain.');"location.href='index.php?p=ta
mbah-bus';</script>";

        exit();

    else:

        if(move_uploaded_file($tmp_
foto,
"img/Gallery/bus/".$nama_foto)):

            $sqlSave = "INSERT
INTO bus SET
nama='$nama',alamat='$alamat',foto
='$nama_foto'";

            $querySave =
mysql_query($sqlSave);

```

```

        if($querySave):
            echo
" <script>alert('Data bus berhasil
disimpan!');location.href='index.php
?p=master-bus';</script>";

            exit();

        else:

            echo
" <script>alert('Data bus gagal
disimpan!');history.go(-
1);</script>";

            exit();

        endif;

    endif;

endif;

?>

```

```

<?php
require "cek_sesi.php";
require "database.php";
require "paginator.class.php";
?>

<h3>Bus Reservation List</h3>

<hr />

<div class="inline">

    <form action="" class="pull-
right">

```

```

        <input type="hidden"
name="p" value="<?php echo
$_GET['p'];?>">

        <table border="0"
cellpadding="5">

            <tr>

                <td>

                    <select name="field"
id="field">

                        <option value="">[Cari
Berdasarkan]</option>

                        <option
value="a.nama">Nama
Pemesan</option>

                        <option
value="b.nama">Nama
Bus</option>

                        <option
value="a.kode_pesanan">Kode
Pemesanan</option>

                        <option value="a.tgl_pesanan-
periode">Periode</option>

                        <option value="a.tgl_pesanan-
tgl">Tanggal</option>

```

```

        </select>
    </td>
    <td><input
type="text" width="25"
name="keyword" maxlength="25"
placeholder="Cari Bus"></td>
    <td><input
type="submit" value="Cari"></td>
    <td><a
target="_blank" href="cetak-
pemesanan-bus.php?field=?php
echo
$_GET['field']?>&keyword=?php
echo $_GET['keyword'];?>"
targe"_blank"><input type="button"
value="Cetak"></a></td>
    </tr>
</table>
</form>
</div>
<div class="grid" style="overflow-
x:auto;width:100%;">
    <table class="table"
cellpadding="5" border="1">
        <thead>
            <th>No.</th>
            <th>Tgl.
Pesan</th>
            <th>Nama </th>
            <th>Alamat</th>
            <th>No.
Handphone</th>
            <th>Nama
Bus</th>
            <th>Spesifikasi</th>
            <th>Jenis
Perjalanan</th>
            <th>Tanggal
Pergi</th>
            <th>Tanggal
Pulang</th>
            <th>Lama
Sewa</th>
            <th>Jumlah
Bus</th>
            <th>Total
Biaya</th>
            <th>Biaya
Admin</th>
            <th>Total
Keseluruhan</th>
            <th>Action</th>
        </thead>
        <tbody>
            <?php
$field =
$_GET['field'];

```

```

        $keyword =
$_GET['keyword'];

        if($field ==
'a.tgl_pesan-periode'):

            $specah = explode(' ',
$keyword);

            if($specah[0] ==
'Januari'):

                $bulan = "01";

                elseif($specah[0] ==
'Februari'):

                    $bulan = "02";

                    elseif($specah[0] ==
'Maret'):

                        $bulan = "03";

                        elseif($specah[0] ==
'April'):

                            $bulan = "04";

                            elseif($specah[0] ==
'Mei'):

                                $bulan = "05";

                                elseif($specah[0] ==
'Juni'):

                                    $bulan = "06";

                                    elseif($specah[0] ==
'Juli'):

                                        $bulan = "07";

```

```

elseif($specah[0] ==
'Agustus'):

    $bulan = "08";

    elseif($specah[0] ==
'September'):

        $bulan = "09";

        elseif($specah[0] ==
'Agustus'):

            $bulan = "10";

            elseif($specah[0] ==
'September'):

                $bulan = "11";

                elseif($specah[0] ==
'Desember'):

                    $bulan = "12";

                    endif;

                $keyword =
$specah[1]."-".$bulan;

                $belah =
explode('-', $field);

                $field =
$belah[0];

                elseif($field ==
'a.tgl_pesan-tgl'):

                    $keyword =
$_GET['keyword'];

                    $belah =
explode('-', $field);

```

```

                $field =
$belah[0];

                else:

                $keyword =
$_GET['keyword'];

                endif;

                //buat kelas
paginator baru dengan nama $page

                $page = new
paginator();

                //atur jumlah
baris per halaman

                $page-
>items_per_page = 10;

                //mengambil
semua data dari tabel datagaji

                $sql = "SELECT
a.kode_pesan_bus,a.nama,a.alamat,a
.no_hp,b.nama as
nama_bus,c.spesifikasi,a.jenis_perjal
anan,a.tgl_pergi,a.tgl_pulang,a.lama
_sewa,a.jumlah_bus,a.total_sewa,a.b
iaya_admin,a.total_keseluruhan,a.tgl
_pesan FROM pemesanan_bus a,
bus b, spesifikasi_bus c WHERE
a.kode_bus = b.kode_bus AND
a.kode_spesifikasi =
c.kode_spesifikasi";

                if(!empty($field)
AND !empty($keyword)):

```

```

                $sql .= " AND
$field LIKE '%$keyword%'";

                endif;

                $sql .= " ORDER
BY a.kode_pesan_bus ASC";

                $page-
>items_total =
mysql_num_rows(mysql_query($sql
));

                $page-
>paginate();

                $sql .= " $page-
>limit";

                $query =
mysql_query($sql);

                echo
mysql_error();

                $prevPage =
(int)$_GET['page']-1;

                $i =
$prevPage*(int)$_GET['ipp']+1;

                while($result =
mysql_fetch_array($query)):

                ?>

                <tr>

                <td

style="text-align:center;"><?php
echo $i;?></td>

                <td><?php
echo $result['tgl_pesan'];?></td>

```

```
 <?php echo $result['nama'];?></td>   <?php echo $result['alamat'];?></td>   <?php echo $result['no_hp'];?></td>   <?php echo $result['nama_bus'];?></td>   <?php echo $result['spesifikasi'];?></td>   <?php echo $result['jenis_perjalanan'];?></td>   <?php echo $result['tgl_pergi'];?></td>   <?php echo $result['tgl_pulang'];?></td>   <?php echo $result['lama_sewa'];?> Hari</td>   <?php echo $result['jumlah_bus'];?> Bus</td>   Rp.  <?php echo number_format($result['total_sewa'] );?>,-</td>   Rp.  <?php echo number_format($result['biaya_admin'] );?>,-</td> | | | | | | | | | | | |
```

```
 Rp.  <?php echo number_format($result['total_keselu ruhan']);?>,-</td>   style="text-align:center;">  <a onclick="return confirm('Apakah anda yakin?');" href="bus-booking- delete.php?kode=<?php echo $result['kode_pesan_bus'];?>"> Hapus</a>  </td>  </tr>  <?php $i++;  endwhile;?>  </tbody>  </table>  </div>  <div id="pagination">  <ul class="pagination">  <?php echo $page- >display_pages();?>  </ul>  </div>  <?php | |
```

```

error_reporting('~E_NOTICE');
//panggil halaman database.php
require "database.php";
//panggil halama cek_sesi.php
require "cek_sesi.php";
//dapatkan id buku yang dikirim
melalui URL

$kode_pesan_bus =
strip_tags(mysql_real_escape_string
($_GET['kode']));

//cek apakah id yg dikirim kosong
atau tidak

if(empty($kode_pesan_bus)):

    echo "<script>alert('Maaf, ID
tidak Valid.');"history.go(-
1);</script>";

    exit();

endif;

//proses

$sqlDelete = "DELETE FROM
pemesanan_bus WHERE
kode_pesan_bus =
'$kode_pesan_bus'";

$queryDelete =
mysql_query($sqlDelete);

if($queryDelete):

    echo "<script>alert('Data
pemesanan bus berhasil

```

```

dihapus.');"location.href='index.php?
p=bus-booking';</script>";

    exit();

else:

    echo "<script>alert('Data
pemesanan bus gagal
dihapus.');"location.href='index.php?
p=bus-booking';</script>";

    exit();

endif;

?>

<?php

error_reporting('~E_NOTICE');
//panggil halaman database.php
require "database.php";
//panggil halama cek_sesi.php
require "cek_sesi.php";

//dapatkan id buku yang dikirim
melalui URL

$kode_bus =
strip_tags(mysql_real_escape_string
($_GET['kode']));

//cek apakah id yg dikirim kosong
atau tidak

if(empty($kode_bus)):

```

```

        echo "<script>alert('Maaf, ID
tidak Valid.');"history.go(-
1);</script>";

```

```

        exit();

```

```

    endif;

```

```

//proses

```

```

$sqlCek = "SELECT foto FROM
bus WHERE kode_bus =
'$kode_bus'";

```

```

$queryCek =
mysql_query($sqlCek);

```

```

if(mysql_num_rows($queryCek) >
0):

```

```

    $result =
mysql_fetch_array($queryCek);

```

```

    if(unlink("img/Gallery/bus/".$$
result['foto'])):

```

```

        $sqlDelete = "DELETE
FROM bus WHERE kode_bus =
'$kode_bus'";

```

```

        $queryDelete =
mysql_query($sqlDelete);

```

```

        if($queryDelete):

```

```

            echo
"<script>alert('Data bus berhasil
dihapus.');"location.href='index.php?
p=master-bus';</script>";

```

```

            exit();

```

```

        else:

```

```

            echo
"<script>alert('Data bus gagal
dihapus.');"location.href='index.php?
p=master-bus';</script>";

```

```

            exit();

```

```

        endif;

```

```

    endif;

```

```

else:

```

```

    echo "<script>alert('Maaf,
data bus gagal dihapus. data foto
tidak
ditemukan.');"location.href='index.ph
p?p=master-bus';</script>";

```

```

    exit();

```

```

endif;

```

```

?>

```

```

<?php

```

```

//panggil halama cek_sesi.php

```

```

$kode =
strip_tags(mysql_real_escape_string
($_GET['kode']));

```

```

require "cek_sesi.php";

```

```

require "database.php";

```

```

$sqlCall = "SELECT * FROM bus
WHERE kode_bus = '$kode'";

```

```

$queryCall =
mysql_query($sqlCall);

```

```

$result =
mysql_fetch_array($queryCall);

?>

<h3>Ubah Bus</h3>

<hr />

<form action="bus-edit-proses.php"
method="post"
enctype="multipart/form-data">

<input type="hidden"
name="kode_bus" value="<?php
echo $result['kode_bus'];?>">

<table width="400" border="0"
cellspacing="0" cellpadding="5">

<tr>

<td width="144">Nama</td>

<td width="236"><input
name="nama" type="text" size="25"
value="<?php echo
$result['nama'];?>"
placeholder="Nama Bus"/></td>

</tr>

<tr>

<td>Alamat</td>

<td><textarea name="alamat"
id="alamat" cols="30"
rows="5"><?php echo
$result['alamat'];?></textarea></td>

</tr>

<tr>

```

```

<td>Foto</td>

<td><input name="foto"
type="file"
onchange="readURL(this);" /></td>



<input type="hidden"
name="foto2" value="<?php echo
$result['foto'];?>">

</tr>

<tr>

<td>&nbsp;</td>

<td>

<input name="" type="submit"
value="Simpan" />

<a href="index.php?p=master-
bus"><input name="" type="button"
value="Batal" /></a>

</td>

</tr>

</table>

</form>

<script type="text/javascript">

function readURL(input) {

if (input.files && input.files[0]) {

var reader = new FileReader();

reader.onload = function (e) {

```

```

        $('#upload1').attr('src',
e.target.result);

    }

reader.readAsDataURL(input.files[0
]);

    }

    }

</script>

<?php
require "database.php";

//inisialisasi variabel

$kode_bus =
strip_tags(mysql_real_escape_string
($_POST['kode_bus']));

$nama =
strip_tags(mysql_real_escape_string
($_POST['nama']));

$alamat =
strip_tags(mysql_real_escape_string
($_POST['alamat']));

$foto = $_FILES['foto']['name'];

$nama_foto =
rand(000,999).$_FILES['foto']['nam
e'];

$tmp_foto =
$_FILES['foto']['tmp_name'];

```

```

if(empty($nama) or empty($alamat)
or empty($kode_bus)):

    echo "<script>alert('Harap
lengkapi semua data.');"history.go(-
1);</script>";

    exit();

endif;

if(empty($foto)):

    $sqlUpdate = "UPDATE bus
SET nama='$nama',alamat='$alamat'
WHERE kode_bus='$kode_bus'";

    $queryUpdate =
mysql_query($sqlUpdate);

    if($queryUpdate):

        echo
"<script>alert('Data bus berhasil
diubah!');"location.href='index.php?p
=master-bus';</script>";

        exit();

    else:

        echo
"<script>alert('Data bus gagal
diubah!');"history.go(-1);</script>";

        exit();

    endif;

else:

    $foto2 = $_POST['foto2'];

    if(unlink("img/Gallery/bus/" . $
foto2)):

```

```
        move_uploaded_file($tmp_foto, "img/Gallery/bus/" . $nama_foto);
```

```
        $sqlUpdate =  
"UPDATE bus SET  
nama='$nama',alamat='$alamat',foto  
='$nama_foto' WHERE  
kode_bus='$kode_bus';"
```

```
        $queryUpdate =  
mysql_query($sqlUpdate);
```

```
        if($queryUpdate):  
            echo  
"<script>alert('Data bus berhasil  
diubah!');location.href='index.php?p  
=master-bus';</script>";
```

```
            exit();  
        else:  
            echo  
"<script>alert('Data bus gagal  
diubah!');history.go(-1);</script>";
```

```
            exit();  
        endif;  
    endif;  
endif;  
?>
```

```
<style type="text/css">
```

```
    body{  
        background: #ddd;
```

```
    }  
    .page{  
        background: #fff;  
        width: 800px;  
        height: 250px;  
        margin-left: auto;  
        margin-right: auto;  
        padding: 20px;  
        overflow: hidden;  
    }  
    .table{  
        font-size:12px;  
    }  
    .left{  
        float: left;  
        width: 255px;  
        height: 250px;  
    }  
    .right{  
        float: right;  
        width: 545;  
        height: 250px;  
    }
```

```
</style>
```

```

<div class="page">

    <?php require
    "database.php"?>

    <div class="page-header
    left"></div>

    <div class="page-content
    right">

        <h3>Bukti
        Pemesanan</h3>

        <hr>

        <?php

            $kode_pesan =
            $_GET['kode'];

            if($_GET['kategori'] ==
            'hotel'):

                $sqlCall =
                "SELECT
                nama,alamat,no_hp,tgl_pesan
                FROM pemesanan_hotel WHERE
                kode_pesan_hotel = '$kode_pesan'";

                $queryCall =
                mysql_query($sqlCall);

                $result =
                mysql_fetch_array($queryCall);

                elseif($_GET['kategori'] ==
                'bus'):

                    $sqlCall =
                    "SELECT

```

```

nama,alamat,no_hp,tgl_pesan
FROM pemesanan_bus WHERE
kode_pesan_bus = '$kode_pesan'";

                $queryCall =
                mysql_query($sqlCall);

                $result =
                mysql_fetch_array($queryCall);

                elseif($_GET['kategori'] ==
                'cruise'):

                    $sqlCall =
                    "SELECT
                    nama,alamat,no_hp,tgl_pesan
                    FROM pemesanan_kapal WHERE
                    kode_pemesanan_kapal =
                    '$kode_pesan'";

                    $queryCall =
                    mysql_query($sqlCall);

                    $result =
                    mysql_fetch_array($queryCall);

                    endif;

                ?>

                <table border="0"
                cellpadding="3" width="100%">

                    <tr>

                        <td
                        style="width:150px;">Kode
                        Pemesanan</td>

                        <td>:

                        <?php echo $_GET['kode'];?></td>

```

|                                                            |                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                            |                                                                                                                                   |
|                                                            | Tanggal Pesan                                                                                                                     |
| Kategori                                                   | :                                                                                                                                 |
| <pre>&lt;?php echo ucfirst(\$_GET['kategori']);?&gt;</pre> | <pre>&lt;?php echo \$result['tgl_pesan'];?&gt;</pre>                                                                              |
|                                                            |                                                                                                                                   |
|                                                            |                                                                                                                                   |
| Nama                                                       | :                                                                                                                                 |
| <pre>&lt;?php echo ucwords(\$result['nama']);?&gt;</pre>   | <pre>&lt;?php require "cek_sesi.php"; require "database.php"; ?&gt;</pre>                                                         |
|                                                            |                                                                                                                                   |
| Alamat                                                     |                                                                                                                                   |
| <pre>&lt;?php echo ucwords(\$result['alamat']);?&gt;</pre> | <pre>body{ background: #ddd; } .page{ background: #fff; width: 800px; height: 400px; margin-left: auto; margin-right: auto;</pre> |
|                                                            |                                                                                                                                   |
| No.                                                        |                                                                                                                                   |
| Handphone                                                  |                                                                                                                                   |
| <pre>&lt;?php echo ucwords(\$result['no_hp']);?&gt;</pre>  |                                                                                                                                   |

```

        padding: 30px;
    }
}
#tbl1{
    margin-top: 35px;
    width: 250px;
}
.table{
    font-size:14px;
    border-collapse: collapse;
    border-spacing: 0;
    text-align: justify;
    margin: 0px;
    word-wrap:break-word;
    width: 100%;
}
th,td{
    padding: 5px;
    *border: 1.5px solid;
}
h3{
    text-align: center;
}
.header{
    margin-bottom: 20px;
    overflow: hidden;
}
#logo{
    float: left;
}
#tbl2{
    margin-top: 0px;
    margin-left: 80px;
    text-align: center;
}
#logo{
    float: left;
    width: 180px;
    height: 150px;
    margin-right: -150px;
}
#judul{
    overflow: hidden;
}
</style>
<?php
$kode = $_GET['kode'];
$sql = "SELECT
a.kode_pesanan_bus,a.nama,a.alamat,a
.no_hp,b.nama as

```

```
nama_bus,c.spesifikasi,a.jenis_perjalanan,a.tgl_pergi,a.tgl_pulang,a.lama_sewa,a.jumlah_bus,a.total_sewa,a.biaya_admin,a.total_keseluruhan
FROM pemesanan_bus a, bus b,
spesifikasi_bus c WHERE
a.kode_bus = b.kode_bus AND
a.kode_spesifikasi =
c.kode_spesifikasi AND
a.kode_pesan_bus = $kode";
```

```
if(!empty($field) AND
!empty($keyword)):
```

```
$sql .= " AND $field LIKE
'%"$keyword%";
```

```
endif;
```

```
$sql .= " ORDER BY
a.kode_pesan_bus ASC";
```

```
$query = mysql_query($sql);
echo mysql_error();
```

```
$result =
mysql_fetch_array($query);
```

```
?>
```

```
<div class="page">
```

```
<div id="judul" style="text-align:center;margin-bottom:20px;">
```

```

```

```
<p style="font-size:20px;font-weight:bold;text-
```

```
decoration:underline;">K W I T A N
S I</p>
```

```
<p style="font-size:16px;font-weight:bold;">No :
KW - <?php echo
$result['kode_pesan_bus'];?>/TXTS/
<?php echo date('Y');?></p>
```

```
</div>
```

```
<div id="isi">
```

```
<table class="table"
border="0">
```

```
<tr>
```

```
<td
```

```
style="width:130px;">Sudah
Diterima Dari</td>
```

```
<td>:
```

```
<b><?php echo
ucfirst($result['nama']);?></b></td>
```

```
</tr>
```

```
<!--<tr>
```

```
<td
```

```
style="width:130px;">Sejumlah</td>
>
```

```
<td>:
```

```
<?php echo $data-
>sejumlah;?></td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```

<td
style="width:130px;"><?php?></td>
>

<td
style="padding-
left:8px;">.....
.....
.....
....</td>

</tr>-->

<tr>

<td
style="width:130px;">Untuk
Pembayaran</td>

<td>:
Pemesanan <?php echo
ucfirst($_GET['kategori']);?> <?php
echo
ucwords($result['nama_bus'])?>
Spesifikasi <?php echo
ucwords($result['spesifikasi'])?>
Untuk Perjalanan <?php echo
ucwords($result['jenis_perjalanan']);
?> Dengan Lama Sewa <?php echo
$result['lama_sewa'];?> Hari.
Dimulai Dari Tanggal <?php echo
$result['tgl_pergi'?> s.d. <?php
echo $result['tgl_pulang'?>.</td>

</tr>

<!--<tr>

<td
style="width:130px;"></td>

```

```

<td
style="padding-
left:8px;">.....
.....
.....
....</td>

</tr>

<tr>

<td
style="width:130px;"></td>

<td
style="padding-
left:8px;">.....
.....
.....
....</td>

</tr>-->

</table>

</div>

<div id="penutup">

<table class="table">

<tr>

<td>

<table class="table"
id="tbl1">

<tr>

<td style="font-

```

```
size:18px;width:70px;border-top:
1px solid;border-bottom: 1px
solid;padding:5px;">Jumlah</td>
```

```
        <td style="font-
size:18px;border-top: 1px
solid;border-bottom: 1px
solid;padding:5px;">: Rp. <?php
echo
number_format($result['total_keselu
ruhan']);?>,-</td>
```

```
</tr>
```

```
</table>
```

```
</td>
```

```
<td>
```

```
<table class="table"
id="tbl2">
```

```
<tr>
```

```
        <td
style="height:85px;">Palembang,
<?php echo date('d-m-Y');?></td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
        <td>(.....
...)</td>
```

```
</tr>
```

```
</table>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</table>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<?php
```

```
require "cek_sesi.php";
```

```
require "database.php";
```

```
?>
```

```
<style type="text/css">
```

```
body{
```

```
    background: #ddd;
```

```
}
```

```
.page{
```

```
    background: #fff;
```

```
    width: 800px;
```

```
    height: 400px;
```

```

        margin-left: auto;
        margin-right: auto;
        padding: 30px;
    }
    .table{
        font-size:14px;
        border-collapse:
collapse;
        border-spacing: 0;
        text-align: justify;
        margin: 0px;
        word-wrap:break-word;
        width: 100%;
    }
    th,td{
        padding: 5px;
        *border: 1.5px solid;
    }
    h3{
        text-align: center;
    }
    .header{
        margin-bottom: 20px;
        overflow: hidden;
    }

        #logo{
            float: left;
        }
        #tbl1{
            margin-top: 35px;
            width: 250px;
        }
        #tbl2{
            margin-top: 0px;
            margin-left: 80px;
            text-align: center;
        }
        #logo{
            float: left;
            width: 180px;
            height: 150px;
            margin-right: -150px;
        }
        #judul{
            overflow: hidden;
        }
</style>
<?php
$kode = $_GET['kode'];

```

```
$sql = "SELECT
a.kode_pemesanan_kapal,a.nama,a.a
lamat,a.no_hp,b.nama as
nama_kapal,c.masa_perjalanan,c.cab
in_cat,a.tgl_berangkat,a.total_biaya,
a.biaya_admin,a.total_keseluruhan
FROM pemesanan_kapal a, kapal b,
paket c WHERE a.kode_kapal =
b.kode_kapal AND a.kode_paket =
c.kode_paket AND
a.kode_pemesanan_kapal = $kode";
```

```
if(!empty($field) AND
!empty($keyword)):
```

```
$sql .= " AND $field LIKE
'%"$keyword%";
```

```
endif;
```

```
$sql .= " ORDER BY
a.kode_pemesanan_kapal ASC";
```

```
$query = mysql_query($sql);
```

```
echo mysql_error();
```

```
$result =
mysql_fetch_array($query);
```

```
?>
```

```
<div class="page">
```

```
<div id="judul" style="text-
align:center;margin-bottom:20px;">
```

```

```

```
<p style="font-
size:20px;font-weight:bold;text-
```

```
decoration:underline;">K W I T A N
S I</p>
```

```
<p style="font-
size:16px;font-weight:bold;">No :
KW - <?php echo
$result['kode_pemesanan_kapal'];?>
/TXTS/<?php echo date('Y');?></p>
```

```
</div>
```

```
<div id="isi">
```

```
<table class="table"
border="0">
```

```
<tr>
```

```
<td
```

```
style="width:130px;">Sudah
Diterima Dari</td>
```

```
<td>:
```

```
<b><?php echo
ucfirst($result['nama']);?></b></td>
```

```
</tr>
```

```
<!--<tr>
```

```
<td
```

```
style="width:130px;">Sejumlah</td>
>
```

```
<td>:
```

```
<?php echo $data-
>sejumlah;?></td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```

<td
style="width:130px;"><?php?></td
>

<td

style="padding-
left:8px;">.....
.....
.....
....</td>

</tr>-->

<tr>

<td
style="width:130px;">Untuk
Pembayaran</td>

<td>:

Pemesanan <?php echo
ucfirst($_GET['kategori']);?> <?php
echo
ucwords($result['nama_kapal'])?>
Dengan Kategori Cabin <?php echo
ucwords($result['cabin_cat'])?>
Untuk Masa Perjalanan <?php echo
ucwords($result['masa_perjalanan']);
?> Dan Tanggal Keberangkatan
<?php echo
$result['tgl_berangkat'?>.

</tr>

<!--<tr>

<td

style="width:130px;"></td>

<td
style="padding-

```

```

left:8px;">.....
.....
.....
....</td>

</tr>

<tr>

<td
style="width:130px;"></td>

<td

style="padding-
left:8px;">.....
.....
.....
....</td>

</tr>-->

</table>

</div>

<div id="penutup">

<table class="table">

<tr>

<td>

<table class="table"
id="tbl1">

<tr>

<td style="font-
size:18px;width:70px;border-top:

```

```
1px solid;border-bottom: 1px
solid;padding:5px;">Jumlah</td>
```

```
<td style="font-
size:18px;border-top: 1px
solid;border-bottom: 1px
solid;padding:5px;">: Rp. <?php
echo
number_format($result['total_keselu
ruhan']);?>,-</td>
```

```
</tr>
```

```
</table>
```

```
</td>
```

```
<td>
```

```
<table class="table"
id="tbl2">
```

```
<tr>
```

```
<td
style="height:85px;">Palembang,
<?php echo date('d-m-Y');?></td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td>(.....
...)</td>
```

```
</tr>
```

```
</table>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</table>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<?php
require "cek_sesi.php";
require "database.php";
?>
```

```
<style type="text/css">
```

```
body{
```

```
background: #ddd;
```

```
}
```

```
.page{
```

```
background: #fff;
```

```
width: 800px;
```

```
height: 400px;
```

```
margin-left: auto;
```

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre> margin-right: auto; padding: 30px; }  .table{     font-size:14px;     border-collapse: collapse;     border-spacing: 0;     text-align: justify;     margin: 0px;     word-wrap:break-word;     width: 100%; } th,td{     padding: 5px;     *border: 1.5px solid; } h3{     text-align: center; }  .header{     margin-bottom: 20px;     overflow: hidden; }  #logo{ </pre> | <pre> float: left; }  #tbl1{     margin-top: 35px;     width: 250px; }  #tbl2{     margin-top: 0px;     margin-left: 80px;     text-align: center; }  #logo{     float: left;     width: 180px;     height: 150px;     margin-right: -150px; }  #judul{     overflow: hidden; }  &lt;/style&gt; &lt;?php \$kode = \$_GET['kode'];  \$sql = "SELECT a.kode_pesan_hotel,a.nama,a.alamat </pre> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

```
,a.no_hp,b.nama as
nama_hotel,c.tipe_kamar,a.tgl_chec
kin,a.tgl_checkout,a.jumlah_hari,a.j
umlah_kamar,a.kota,a.total_biaya,a.
biaya_admin,a.total_keseluruhan
FROM pemesanan_hotel a, hotel b,
kamar_hotel c WHERE
a.kode_hotel = b.kode_hotel AND
a.kode_kamar = c.kode_kamar";

if(!empty($field) AND
!empty($keyword)):

$sql .= " AND $field LIKE
'%"$keyword%";

endif;

$sql .= " ORDER BY
a.kode_pesan_hotel ASC";

$query = mysql_query($sql);

echo mysql_error();

$result =
mysql_fetch_array($query);
?>

<div class="page">

<div id="judul" style="text-
align:center;margin-bottom:20px;">



<p style="font-
size:20px;font-weight:bold;text-
decoration:underline;">K W I T A N
S I</p>
```

```
<p style="font-
size:16px;font-weight:bold;">No :
KW - <?php echo
$result['kode_pesan_hotel'];?>/TXT
S/<?php echo date('Y');?></p>

</div>

<div id="isi">

<table class="table"
border="0">

<tr>

<td
style="width:130px;">Sudah
Diterima Dari</td>

<td>:

<b><?php echo
ucfirst($result['nama']);?></b></td>

</tr>

<!--<tr>

<td
style="width:130px;">Sejumlah</td>
>

<td>:

<?php echo $data-
>sejumlah;?></td>

</tr>

<tr>

<td
style="width:130px;"><?php?></td>
>
```

```

                                <td
style="padding-
left:8px;">.....
.....
.....
....</td>

```

```

                                </tr>-->

```

```

                                <tr>

```

```

                                <td
style="width:130px;">Untuk
Pembayaran</td>

```

```

                                <td>:
Pemesanan <?php echo
ucfirst($_GET['kategori']);?> <?php
echo
ucwords($result['nama_hotel'])?> Di
Kota <?php echo
ucwords($result['kota'])?> Dengan
Tipe Kamar <?php echo
ucwords($result['tipe_kamar']);?>
Tanggal Check In <?php echo
$result['tgl_checkin'])?> Dan
Tanggal Check Out <?php echo
$result['tgl_checkout'];?>, Jumlah
Hari <?php echo
$result['jumlah_hari'])?> Hari,
Jumlah Kamar <?php echo
$result['jumlah_kamar'];?> Kamar.

```

```

                                </tr>

```

```

                                <!--<tr>

```

```

                                <td
style="width:130px;"></td>

```

```

                                <td
style="padding-
left:8px;">.....
.....
.....
....</td>

```

```

                                </tr>

```

```

                                <tr>

```

```

                                <td
style="width:130px;"></td>

```

```

                                <td
style="padding-
left:8px;">.....
.....
.....
....</td>

```

```

                                </tr>-->

```

```

                                </table>

```

```

                                </div>

```

```

                                <div id="penutup">

```

```

                                <table class="table">

```

```

                                <tr>

```

```

                                <td>

```

```

                                <table class="table"
id="tbl1">

```

```

                                <tr>

```

```

                                <td style="font-

```

```
size:18px;width:70px;border-top:
1px solid;border-bottom: 1px
solid;padding:5px;">Jumlah</td>
```

```
        <td style="font-
size:18px;border-top: 1px
solid;border-bottom: 1px
solid;padding:5px;">: Rp. <?php
echo
number_format($result['total_keselu
ruhan']);?>,-</td>
```

```
</tr>
```

```
</table>
```

```
</td>
```

```
<td>
```

```
<table class="table"
id="tbl2">
```

```
<tr>
```

```
        <td
style="height:85px;">Palembang,
<?php echo date('d-m-Y');?></td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
        <td>(.....
...)</td>
```

```
</tr>
```

```
</table>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</table>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<?php
```

```
require "cek_sesi.php";
```

```
require "database.php";
```

```
?>
```

```
<style type="text/css">
```

```
body{
```

```
    background: #ddd;
```

```
}
```

```
.page{
```

```
    background: #fff;
```

```
    width: 1000px;
```

```
    height: 600px;
```

```

margin-left: auto;

margin-right: auto;

padding: 30px;
}

.table{

font-size:14px;

border-collapse: collapse;

border-spacing: 0;

text-align: justify;

margin: 0px;

word-wrap:break-word;

width: 100%;
}

th,td{

padding: 5px;

border: 1.5px solid;
}

h3{

text-align: center;
}

.header{

margin-bottom: 20px;

overflow: hidden;
}

```

```

#logo{

float: left;

}

</style>

<div class="page">

<div class="header">



<?php if($_GET['field'] ==
'a.tgl_pesan-periode'):?>

<h3>LAPORAN
PEMBAYARAN PEMESANAN
BUS <br> PERIODE <?php echo
strtoupper($_GET['keyword']);?>
<br> TX Travel Sudirman, PT.
Buana Kasih Palembang</h3>

<?php elseif($_GET['field'] ==
'a.tgl_pesan-tgl'):?>

<?php $tgl = explode('-',
$_GET['keyword']);?>

<h3>LAPORAN
PEMBAYARAN PEMESANAN
BUS <br> TANGGAL <?php echo
$tgl[2];?>-<?php echo $tgl[1];?>-
<?php echo $tgl[0];?> <br> TX
Travel Sudirman, PT. Buana Kasih
Palembang</h3>

<?php endif;?>

</div>

<div class="body">

```

```

<table class="table"
cellpadding="5" border="1">
<thead>
<th>No.</th>
<th>Nama </th>
<th>Nama Bus</th>
<th>Spesifikasi</th>
<th>Jenis Perjalanan</th>
<th>Tanggal Pergi</th>
<th>Tanggal Pulang</th>
<th>Lama Sewa</th>
<th>Jumlah Bus</th>
<th>Total Biaya</th>
<th>Biaya Admin</th>
<th>Total Keseluruhan</th>
<th>Bayar</th>
<th>Sisa</th>
</thead>
<tbody>
<?php
$field = $_GET['field'];
$keyword = $_GET['keyword'];

if($field == 'a.tgl_pesan-
periode'):

```

```

$pecah = explode(' ',
$keyword);

if($pecah[0] == 'Januari'):
    $bulan = "01";

elseif($pecah[0] ==
'Februari'):
    $bulan = "02";

elseif($pecah[0] == 'Maret'):
    $bulan = "03";

elseif($pecah[0] == 'April'):
    $bulan = "04";

elseif($pecah[0] == 'Mei'):
    $bulan = "05";

elseif($pecah[0] == 'Juni'):
    $bulan = "06";

elseif($pecah[0] == 'Juli'):
    $bulan = "07";

elseif($pecah[0] ==
'Agustus'):
    $bulan = "08";

elseif($pecah[0] ==
'September'):
    $bulan = "09";

elseif($pecah[0] ==
'Agustus'):
    $bulan = "10";

```

```

elseif($pecah[0] ==
'September'):

    $bulan = "11";

    elseif($pecah[0] ==
'Desember'):

        $bulan = "12";

    endif;

    $keyword = $pecah[1]."-
".$bulan;

    $belah = explode('-', $field);

    $field = $belah[0];

    elseif($field == 'a.tgl_pesan-
tgl'):

        $keyword =
$_GET['keyword'];

        $belah = explode('-', $field);

        $field = $belah[0];

    else:

        $keyword =
$_GET['keyword'];

    endif;

    $sql = "SELECT
a.kode_pesan_bus,a.nama,a.alamat,a
.no_hp,b.nama as
nama_bus,c.spesifikasi,a.jenis_perjal
anan,a.tgl_pergi,a.tgl_pulang,a.lama
_sewa,a.jumlah_bus,a.total_sewa,a.b
iaya_admin,a.total_keseluruhan,a.ba
yar,a.sisa FROM pemesanan_bus a,

```

```

bus b, spesifikasi_bus c WHERE
a.kode_bus = b.kode_bus AND
a.kode_spesifikasi =
c.kode_spesifikasi";

    if(!empty($field) AND
!empty($keyword)):

        $sql .= " AND $field LIKE
'%"$keyword%";

    endif;

    $sql .= " ORDER BY
a.kode_pesan_bus ASC";

    $query = mysql_query($sql);

    echo mysql_error();

    $i = 1;

    while($result =
mysql_fetch_array($query)):

        ?>

        <tr>

            <td style="text-
align:center;"><?php echo
$i;?></td>

            <td><?php echo
$result['nama'];?></td>

            <td><?php echo
$result['nama_bus'];?></td>

            <td><?php echo
$result['spesifikasi'];?></td>

            <td><?php echo
$result['jenis_perjalanan'];?></td>

```

```

<td><?php echo
$result['tgl_pergi'];?></td>

<td><?php echo
$result['tgl_pulang'];?></td>

<td><?php echo
$result['lama_sewa'];?> Hari</td>

<td><?php echo
$result['jumlah_bus'];?> Bus</td>

<td>Rp. <?php echo
number_format($result['total_sewa']
);?>,-</td>

<td>Rp. <?php echo
number_format($result['biaya_admin']
);?>,-</td>

<td>Rp. <?php echo
number_format($result['total_keseluruhan']
);?>,-</td>

<td>Rp. <?php echo
number_format($result['bayar']);?>,-
</td>

<td>Rp. <?php echo
number_format($result['sisas']);?>,-
</td>

</tr>

<?php
$i++;
endwhile;?>

<tr>

<?php

```

```

$sqlCall = "SELECT
sum(a.total_keseluruhan) as
total_trans,sum(a.biaya_admin) as
total_biaya_admin, sum(a.bayar) as
total_bayar, sum(a.sisa) as total_sisa
FROM pemesanan_bus a, bus b,
spesifikasi_bus c WHERE
a.kode_bus = b.kode_bus AND
a.kode_spesifikasi =
c.kode_spesifikasi";

if(!empty($field) AND
!empty($keyword)):

    $sqlCall .= " AND $field LIKE
'%"$keyword%"";

endif;

$sqlCall .= " ORDER BY
a.kode_pesanan_bus ASC";

$queryCall =
mysql_query($sqlCall);

$hasil =
mysql_fetch_array($queryCall);

?>

<td style="border-bottom:1px
solid #fff;border-left:1px solid
#fff;border-right:1px solid
#fff;"></td>

<td style="border-bottom:1px
solid #fff;border-left:1px solid
#fff;border-right:1px solid
#fff;"></td>

<td style="border-bottom:1px
solid #fff;border-left:1px solid
#fff;"></td>

```

|                                                                                                        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| #fff;border-right:1px solid #fff;"></td>                                                               |  |
| <td style="border-bottom:1px solid #fff;border-left:1px solid #fff;border-right:1px solid #fff;"></td> |  |
| <td style="border-bottom:1px solid #fff;border-left:1px solid #fff;border-right:1px solid #fff;"></td> |  |
| <td style="border-bottom:1px solid #fff;border-left:1px solid #fff;border-right:1px solid #fff;"></td> |  |
| <td style="border-bottom:1px solid #fff;border-left:1px solid #fff;border-right:1px solid #fff;"></td> |  |
| <td style="border-bottom:1px solid #fff;border-left:1px solid #fff;border-right:1px solid #fff;"></td> |  |
| <td style="border-bottom:1px solid #fff;border-left:1px solid #fff;border-right:1px solid #fff;"></td> |  |
| <td style="border-bottom:1px solid #fff;border-left:1px solid #fff;border-right:1px solid #fff;"></td> |  |

Rp. <?php echo number\_format(\$hasil['total\_biaya\_adminin']);?>,-</td>

```

height: 600px;
margin-left: auto;
margin-right: auto;
padding: 30px;
}

.table{
font-size:14px;
border-collapse: collapse;
border-spacing: 0;
text-align: justify;
margin: 0px;
word-wrap:break-word;
width: 100%;
}
th,td{
padding: 5px;
border: 1.5px solid;
}
h3{
text-align: center;
}
.header{
margin-bottom: 20px;
overflow: hidden;
}
}

#logo{
float: left;
}
</style>

<div class="page">
<div class="header">

<?php if($_GET['field'] ==
'a.tgl_pesan-periode'):?>
<h3>LAPORAN
PEMBAYARAN PEMESANAN
CRUISE <br> PERIODE <?php
echo
strtoupper($_GET['keyword']);?>
<br> TX Travel Sudirman, PT.
Buana Kasih Palembang</h3>
<?php elseif($_GET['field'] ==
'a.tgl_pesan-tgl'):?>
<?php $tgl = explode('-',
$_GET['keyword']);?>
<h3>LAPORAN
PEMBAYARAN PEMESANAN
CRUISE <br> TANGGAL <?php
echo $tgl[2];?>-<?php echo
$tgl[1];?>-<?php echo $tgl[0];?>
<br> TX Travel Sudirman, PT.
Buana Kasih Palembang</h3>
<?php endif;?>

```



```

        $bulan = "11";

        elseif($pecah[0] ==
'Desember'):

        $bulan = "12";

        endif;

        $keyword = $pecah[1]."-
".$bulan;

        $belah = explode('-', $field);

        $field = $belah[0];

        elseif($field == 'a.tgl_pesan-
tgl'):

        $keyword =
$_GET['keyword'];

        $belah = explode('-', $field);

        $field = $belah[0];

        else:

        $keyword =
$_GET['keyword'];

        endif;

        $sql = "SELECT
a.kode_pemesanan_kapal,a.nama,a.a
lamat,a.no_hp,b.nama as
nama_kapal,c.masa_perjalanan,c.cab
in_cat,a.tgl_berangkat,a.total_biaya,
a.biaya_admin,a.total_keseluruhan,a
.bayar,a.sisa FROM
pemesanan_kapal a, kapal b, paket c
WHERE a.kode_kapal =
b.kode_kapal AND a.kode_paket =
c.kode_paket";

```

```

        if(!empty($field) AND
!empty($keyword)):

        $sql .= " AND $field LIKE
'%"$keyword%";

        endif;

        $sql .= " ORDER BY
a.kode_pemesanan_kapal ASC";

        $query = mysql_query($sql);

        echo mysql_error();

        $i = 1;

        while($result =
mysql_fetch_array($query)):

        ?>

        <tr>

        <td style="text-
align:center;"><?php echo
$i;?></td>

        <td><?php echo
$result['nama'];?></td>

        <td><?php echo
$result['nama_kapal'];?></td>

        <td><?php echo
$result['cabin_cat'];?></td>

        <td><?php echo
$result['masa_perjalanan'];?></td>

        <td><?php echo
$result['tgl_berangkat'];?></td>

```

```
<td>Rp. <?php echo  
number_format($result['total_biaya']  
);?>,-</td>
```

```
<td>Rp. <?php echo  
number_format($result['biaya_admin']  
);?>,-</td>
```

```
<td>Rp. <?php echo  
number_format($result['total_keseluruhan']  
);?>,-</td>
```

```
<td>Rp. <?php echo  
number_format($result['bayar']);?>,-  
</td>
```

```
<td>Rp. <?php echo  
number_format($result['sisal']);?>,-  
</td>
```

```
</tr>
```

```
<?php
```

```
$i++;
```

```
endwhile;?>
```

```
<tr>
```

```
<?php
```

```
$sqlCall = "SELECT  
sum(a.total_keseluruhan) as  
total_trans,sum(a.biaya_admin) as  
total_biaya_admin, sum(a.bayar) as  
total_bayar, sum(a.sisa) as total_sisa  
FROM pemesanan_kapal a, kapal b,  
paket c WHERE a.kode_kapal =  
b.kode_kapal AND a.kode_paket =  
c.kode_paket";
```

```
if(!empty($field) AND  
!empty($keyword)):
```

```
$sqlCall .= " AND $field LIKE  
'%$keyword%'";
```

```
endif;
```

```
$sqlCall .= " ORDER BY  
a.kode_pemesanan_kapal ASC";
```

```
$queryCall =  
mysql_query($sqlCall);
```

```
$hasil =  
mysql_fetch_array($queryCall);
```

```
?>
```

```
<td style="border-bottom:1px  
solid #fff;border-left:1px solid  
#fff;border-right:1px solid  
#fff;"></td>
```

```
<td style="border-bottom:1px  
solid #fff;border-left:1px solid  
#fff;border-right:1px solid  
#fff;"></td>
```

```
<td style="border-bottom:1px  
solid #fff;border-left:1px solid  
#fff;border-right:1px solid  
#fff;"></td>
```

```
<td style="border-bottom:1px  
solid #fff;border-left:1px solid  
#fff;border-right:1px solid  
#fff;"></td>
```

```
<td style="border-bottom:1px  
solid #fff;border-left:1px solid
```

```

#fff;border-right:1px solid
#fff;"></td>

    <td style="border-bottom:1px
solid #fff;border-left:1px solid
#fff;border-right:1px solid
#fff;"></td>

    <td style="border-bottom:1px
solid #fff;border-left:1px solid
#fff;"></td>

    <td>Rp. <?php echo
number_format($hasil['total_biaya_a
dmin']);?>,-</td>

    <td>Rp. <?php echo
number_format($hasil['total_trans']);
?>,-</td>

    <td>Rp. <?php echo
number_format($hasil['total_bayar'])
;?>,-</td>

    <td>Rp. <?php echo
number_format($hasil['total_sisa']);?
>,-</td>

</tr>

</tbody>

</table>

</div>

<div class="footer"></div>

</div>

<?php

```

```

require "cek_sesi.php";

require "database.php";

?>

<style type="text/css">

body{

    background: #ddd;

}

.page{

    background: #fff;

    width: 1000px;

    height: 600px;

    margin-left: auto;

    margin-right: auto;

    padding: 30px;

}

.table{

    font-size:14px;

    border-collapse: collapse;

    border-spacing: 0;

    text-align: justify;

    margin: 0px;

    word-wrap:break-word;

    width: 100%;

}

```

```

th,td{
    padding: 5px;
    border: 1.5px solid;
}
h3{
    text-align: center;
}
.header{
    margin-bottom: 20px;
    overflow: hidden;
}
#logo{
    float: left;
}
</style>
<div class="page">
    <div class="header">
        
        <?php if($_GET['field'] ==
'a.tgl_pesan-periode'):?>
            <h3>LAPORAN
PEMBAYARAN PEMESANAN
HOTEL <br> PERIODE <?php
echo
strtoupper($_GET['keyword']);?>

```

```

<br> TX Travel Sudirman, PT.
Buana Kasih Palembang</h3>

    <?php elseif($_GET['field'] ==
'a.tgl_pesan-tgl'):?>

        <?php $tgl = explode('-',
$_GET['keyword']);?>

        <h3>LAPORAN
PEMBAYARAN PEMESANAN
HOTEL <br> TANGGAL <?php
echo $tgl[2];?>-<?php echo
$tgl[1];?>-<?php echo $tgl[0];?>
<br> TX Travel Sudirman, PT.
Buana Kasih Palembang</h3>

        <?php endif;?>

</div>

<div class="body">

    <table class="table"
cellpadding="5" border="1">

        <thead>

            <th>No.</th>

            <th>Nama </th>

            <th>Kota</th>

            <th>Nama Hotel</th>

            <th>Tipe Kamar</th>

            <th>Check In</th>

            <th>Check Out</th>

            <th>Jumlah Hari</th>

            <th>Jumlah Kamar</th>

```

```

<th>Total Biaya</th>
<th>Biaya Admin</th>
<th>Total Keseluruhan</th>
<th>Bayar</th>
<th>Sisa</th>
</thead>
<tbody>
<?php
$field = $_GET['field'];
$keyword = $_GET['keyword'];
if($field == 'a.tgl_pesan-
periode'):
    $specah = explode(' ',
$keyword);
    if($specah[0] == 'Januari'):
        $bulan = "01";
    elseif($specah[0] ==
'Februari'):
        $bulan = "02";
    elseif($specah[0] == 'Maret'):
        $bulan = "03";
    elseif($specah[0] == 'April'):
        $bulan = "04";
    elseif($specah[0] == 'Mei'):
        $bulan = "05";
    elseif($specah[0] == 'Juni'):
        $bulan = "06";
    elseif($specah[0] == 'Juli'):
        $bulan = "07";
    elseif($specah[0] ==
'Agustus'):
        $bulan = "08";
    elseif($specah[0] ==
'September'):
        $bulan = "09";
    elseif($specah[0] ==
'Agustus'):
        $bulan = "10";
    elseif($specah[0] ==
'September'):
        $bulan = "11";
    elseif($specah[0] ==
'Desember'):
        $bulan = "12";
    endif;
    $keyword = $specah[1]."-
".$bulan;
    $belah = explode('-', $field);
    $field = $belah[0];
    elseif($field == 'a.tgl_pesan-
tgl'):

```

```

        $keyword =
$_GET['keyword'];

        $belah = explode('-', $field);

        $field = $belah[0];

    else:

        $keyword =
$_GET['keyword'];

    endif;

    $sql = "SELECT
a.kode_pesan_hotel,a.nama,a.alamat
,a.no_hp,b.nama as
nama_hotel,c.tipe_kamar,a.tgl_chec
kin,a.tgl_checkout,a.jumlah_hari,a.j
umlah_kamar,a.kota,a.total_biaya,a.
biaya_admin,a.total_keseluruhan,a.b
ayar,a.sisa FROM pemesanan_hotel
a, hotel b, kamar_hotel c WHERE
a.kode_hotel = b.kode_hotel AND
a.kode_kamar = c.kode_kamar";

    if(!empty($field) AND
!empty($keyword)):

        $sql .= " AND $field LIKE
'%"$keyword%";

    endif;

    $sql .= " ORDER BY
a.kode_pesan_hotel ASC";

    $query = mysql_query($sql);

    echo mysql_error();

    $i = 1;

```

```

while($result =
mysql_fetch_array($query)):

    ?>

    <tr>

        <td style="text-
align:center;"><?php echo
$i;?></td>

        <td><?php echo
$result['nama'];?></td>

        <td><?php echo
$result['kota'];?></td>

        <td><?php echo
$result['nama_hotel'];?></td>

        <td><?php echo
$result['tipe_kamar'];?></td>

        <td><?php echo
$result['tgl_checkin'];?></td>

        <td><?php echo
$result['tgl_checkout'];?></td>

        <td><?php echo
$result['jumlah_hari'];?> Hari</td>

        <td><?php echo
$result['jumlah_kamar'];?>
Kamar</td>

        <td>Rp. <?php echo
number_format($result['total_biaya']
);?>,-</td>

        <td>Rp. <?php echo
number_format($result['biaya_admi
n']);?>,-</td>

```

```

        <td>Rp. <?php echo
number_format($result['total_keselu
ruhan']);?>,-</td>

```

```

        <td>Rp. <?php echo
number_format($result['bayar']);?>,-
</td>

```

```

        <td>Rp. <?php echo
number_format($result['sisal']);?>,-
</td>

```

```

    </tr>

```

```

<?php

```

```

    $i++;

```

```

    endwhile;?>

```

```

<tr>

```

```

    <?php

```

```

        $sqlCall = "SELECT
sum(a.total_keseluruhan) as
total_trans,sum(a.biaya_admin) as
total_biaya_admin, sum(a.bayar) as
total_bayar, sum(a.sisa) as total_sisa
FROM pemesanan_hotel a, hotel b,
kamar_hotel c WHERE
a.kode_hotel = b.kode_hotel AND
a.kode_kamar = c.kode_kamar";

```

```

        if(!empty($field) AND
!empty($keyword)):

```

```

            $sqlCall .= " AND $field LIKE
'%"$keyword%";

```

```

        endif;

```

```

        $sqlCall .= " ORDER BY
a.kode_pesanan_hotel ASC";

```

```

        $queryCall =
mysql_query($sqlCall);

```

```

        $hasil =
mysql_fetch_array($queryCall);

```

```

        ?>

```

```

        <td style="border-bottom:1px
solid #fff;border-left:1px solid
#fff;border-right:1px solid
#fff;"></td>

```

```

        <td style="border-bottom:1px
solid #fff;border-left:1px solid
#fff;border-right:1px solid
#fff;"></td>

```

```

        <td style="border-bottom:1px
solid #fff;border-left:1px solid
#fff;border-right:1px solid
#fff;"></td>

```

```

        <td style="border-bottom:1px
solid #fff;border-left:1px solid
#fff;border-right:1px solid
#fff;"></td>

```

```

        <td style="border-bottom:1px
solid #fff;border-left:1px solid
#fff;border-right:1px solid
#fff;"></td>

```

```

        <td style="border-bottom:1px
solid #fff;border-left:1px solid
#fff;border-right:1px solid
#fff;"></td>

```

```

        <td style="border-bottom:1px
solid #fff;border-left:1px solid
#fff;border-right:1px solid
#fff;"></td>

        <td style="border-bottom:1px
solid #fff;border-left:1px solid
#fff;border-right:1px solid
#fff;"></td>

        <td style="border-bottom:1px
solid #fff;border-left:1px solid
#fff;border-right:1px solid
#fff;"></td>

        <td style="border-bottom:1px
solid #fff;border-left:1px solid
#fff;"></td>

        <td>Rp. <?php echo
number_format($hasil['total_biaya_a
dmin']);?>,</td>

        <td>Rp. <?php echo
number_format($hasil['total_trans']);
?>,</td>

        <td>Rp. <?php echo
number_format($hasil['total_bayar'])
;?>,</td>

        <td>Rp. <?php echo
number_format($hasil['total_sisa']);?
>,</td>

    </tr>

</tbody>

</table>

</div>

```

```

<div class="footer"></div>

</div>

<?php
require "cek_sesi.php";
require "database.php";

?>

<style type="text/css">

    body{

        background: #ddd;

    }

    .page{

        background: #fff;

        width: 1000px;

        height: 600px;

        margin-left: auto;

        margin-right: auto;

        padding: 30px;

    }

    .table{

        font-size:14px;

        border-collapse:
collapse;

        border-spacing: 0;

        text-align: justify;

```

```

        margin: 0px;
        word-wrap: break-word;
        width: 100%;
    }
    th,td{
        padding: 5px;
        border: 1.5px solid;
    }
    h3{
        text-align: center;
    }
    .header{
        margin-bottom: 20px;
        overflow: hidden;
    }
    #logo{
        float: left;
    }
</style>
<div class="page">
    <div class="header">
        
        <?php if($_GET['field']
== 'a.tgl_pesan-periode'):?>
            <h3>LAPORAN
PEMESANAN BUS <br>
PERIODE <?php echo
strtoupper($_GET['keyword']);?>
<br> TX Travel Sudirman, PT.
Buana Kasih Palembang</h3>
            <?php
elseif($_GET['field'] ==
'a.tgl_pesan-tgl'):?>
                <?php $tgl = explode('-
', $_GET['keyword']);?>
                <h3>LAPORAN
PEMESANAN BUS <br>
TANGGAL <?php echo $tgl[2];?>-
<?php echo $tgl[1];?>-<?php echo
$tgl[0];?> <br> TX Travel
Sudirman, PT. Buana Kasih
Palembang</h3>
            <?php endif;?>
        </div>
        <div class="body">
            <table class="table"
cellpadding="5" border="1">
                <thead>
                    <th>No.</th>
                    <th>Nama </th>
                    <th>Alamat</th>

```

|                      |                    |                                         |
|----------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| Handphone</th>       | <th>No.            | if(\$field == 'a.tgl_pesanan-periode'); |
| Bus</th>             | <th>Nama           | \$specah = explode(' ', \$keyword);     |
| <th>Spesifikasi</th> |                    | if(\$specah[0] == 'Januari');           |
| Perjalanan</th>      | <th>Jenis          | \$bulan = "01";                         |
| Pergi</th>           | <th>Tanggal        | elseif(\$specah[0] == 'Februari');      |
| Pulang</th>          | <th>Tanggal        | \$bulan = "02";                         |
| Sewa</th>            | <th>Lama           | elseif(\$specah[0] == 'Maret');         |
| Bus</th>             | <th>Jumlah         | \$bulan = "03";                         |
| Biaya</th>           | <th>Total          | elseif(\$specah[0] == 'April');         |
| Admin</th>           | <th>Biaya          | \$bulan = "04";                         |
| Keseluruhan</th>     | <th>Total          | elseif(\$specah[0] == 'Mei');           |
|                      | </thead>           | \$bulan = "05";                         |
|                      | <tbody>            | elseif(\$specah[0] == 'Juni');          |
|                      | <?php              | \$bulan = "06";                         |
|                      | \$field =          | elseif(\$specah[0] == 'Juli');          |
|                      | \$_GET['field'];   | \$bulan = "07";                         |
|                      | \$keyword =        | elseif(\$specah[0] == 'Agustus');       |
|                      | \$_GET['keyword']; | \$bulan = "08";                         |

```

elseif($pecah[0] == 'September'):
    $bulan = "09";
elseif($pecah[0] == 'Agustus'):
    $bulan = "10";
elseif($pecah[0] == 'September'):
    $bulan = "11";
elseif($pecah[0] == 'Desember'):
    $bulan = "12";
endif;
$keyword = $pecah[1]."-".$bulan;
$belah = explode('-', $field);
$field = $belah[0];
elseif($field == 'a.tgl_pesan-tgl'):
    $keyword = $_GET['keyword'];
    $belah = explode('-', $field);
    $field = $belah[0];
else:
    $keyword = $_GET['keyword'];
endif;

$sql = "SELECT a.kode_pesan_bus,a.nama,a.alamat,a.no_hp,b.nama as nama_bus,c.spesifikasi,a.jenis_perjalanan,a.tgl_pergi,a.tgl_pulang,a.lama_sewa,a.jumlah_bus,a.total_sewa,a.biaya_admin,a.total_keseluruhan FROM pemesanan_bus a, bus b, spesifikasi_bus c WHERE a.kode_bus = b.kode_bus AND a.kode_spesifikasi = c.kode_spesifikasi";

if(!empty($field) AND !empty($keyword)):
    $sql .= " AND $field LIKE '%$keyword%'";
endif;

$sql .= " ORDER BY a.kode_pesan_bus ASC";

$query = mysql_query($sql);
echo mysql_error();

$i = 1;
while($result = mysql_fetch_array($query)):
    ?>
<tr>

```

```

<td
style="text-align:center;"><?php
echo $i;?></td>

<td><?php
echo $result['nama'];?></td>

<td><?php
echo $result['alamat'];?></td>

<td><?php
echo $result['no_hp'];?></td>

<td><?php
echo $result['nama_bus'];?></td>

<td><?php
echo $result['spesifikasi'];?></td>

<td><?php
echo
$result['jenis_perjalanan'];?></td>

<td><?php
echo $result['tgl_pergi'];?></td>

<td><?php
echo $result['tgl_pulang'];?></td>

<td><?php
echo $result['lama_sewa'];?>
Hari</td>

<td><?php
echo $result['jumlah_bus'];?>
Bus</td>

<td>Rp.

<?php echo
number_format($result['total_sewa']
);?>,-</td>

```

```

<td>Rp.

<?php echo
number_format($result['biaya_admin']);?>,-</td>

<td>Rp.

<?php echo
number_format($result['total_keseluruhan']);?>,-</td>

</tr>

<?php
$i++;

endwhile;?>

<tr>

<?php

$sqlCall =
"SELECT sum(a.total_keseluruhan)
as total_trans,sum(a.biaya_admin) as
total_biaya_admin FROM
pemesanan_bus a, bus b,
spesifikasi_bus c WHERE
a.kode_bus = b.kode_bus AND
a.kode_spesifikasi =
c.kode_spesifikasi";

if(!empty($field)
AND !empty($keyword)):

$sqlCall .= "
AND $field LIKE '%$keyword%';

endif;

$sqlCall .= "
ORDER BY a.kode_pesanan_bus
ASC";

```

```
$queryCall =  
mysql_query($sqlCall);
```

```
$hasil =  
mysql_fetch_array($queryCall);  
?>
```

```
<td  
style="border-bottom:1px solid  
#fff;border-left:1px solid  
#fff;border-right:1px solid  
#fff;"></td>
```

```
<td  
style="border-bottom:1px solid  
#fff;border-left:1px solid  
#fff;border-right:1px solid  
#fff;"></td>
```

```
<td  
style="border-bottom:1px solid  
#fff;border-left:1px solid  
#fff;border-right:1px solid  
#fff;"></td>
```

```
<td  
style="border-bottom:1px solid  
#fff;border-left:1px solid  
#fff;border-right:1px solid  
#fff;"></td>
```

```
<td  
style="border-bottom:1px solid  
#fff;border-left:1px solid  
#fff;border-right:1px solid  
#fff;"></td>
```

```
<td  
style="border-bottom:1px solid  
#fff;border-left:1px solid
```

```
#fff;border-right:1px solid  
#fff;"></td>
```

```
<td  
style="border-bottom:1px solid  
#fff;border-left:1px solid  
#fff;border-right:1px solid  
#fff;"></td>
```

```
<td  
style="border-bottom:1px solid  
#fff;border-left:1px solid  
#fff;border-right:1px solid  
#fff;"></td>
```

```
<td  
style="border-bottom:1px solid  
#fff;border-left:1px solid  
#fff;border-right:1px solid  
#fff;"></td>
```

```
<td  
style="border-bottom:1px solid  
#fff;border-left:1px solid  
#fff;border-right:1px solid  
#fff;"></td>
```

```
<td  
style="border-bottom:1px solid  
#fff;border-left:1px solid  
#fff;border-right:1px solid  
#fff;"></td>
```

```
<td  
style="border-bottom:1px solid  
#fff;border-left:1px solid  
#fff;"></td>
```

```
<td>Rp. <?php  
echo
```

```
number_format($hasil['total_biaya_admin']);?>,-</td>
```

```
<td>Rp. <?php
```

```
echo
```

```
number_format($hasil['total_trans']);  
?>,-</td>
```

```
</tr>
```

```
</tbody>
```

```
</table>
```

```
</div>
```

```
<div class="footer"></div>
```

```
</div>
```

```
<?php
```

```
require "cek_sesi.php";
```

```
require "database.php";
```

```
?>
```

```
<style type="text/css">
```

```
body{
```

```
background: #ddd;
```

```
}
```

```
.page{
```

```
background: #fff;
```

```
width: 1000px;
```

```
height: 600px;
```

```
margin-left: auto;
```

```
margin-right: auto;
```

```
padding: 30px;
```

```
}
```

```
.table{
```

```
font-size:14px;
```

```
border-collapse:
```

```
collapse;
```

```
border-spacing: 0;
```

```
text-align: justify;
```

```
margin: 0px;
```

```
word-wrap:break-word;
```

```
width: 100%;
```

```
}
```

```
th,td{
```

```
padding: 5px;
```

```
border: 1.5px solid;
```

```
}
```

```
h3{
```

```
text-align: center;
```

```
}
```

```
.header{
```

```
margin-bottom: 20px;
```

```
overflow: hidden;
```

```
}
```

```
#logo{
```

```

float: left;

}

</style>

<div class="page">

    <div class="header">

        

        <?php if($_GET['field']
== 'a.tgl_pesan-periode'):?>

            <h3>LAPORAN
PEMESANAN CRUISE <br>
PERIODE <?php echo
strtoupper($_GET['keyword']);?>
<br> TX Travel Sudirman, PT.
Buana Kasih Palembang</h3>

            <?php
elseif($_GET['field'] ==
'a.tgl_pesan-tgl'):?>

                <?php $tgl = explode('-
', $_GET['keyword']);?>

                <h3>LAPORAN
PEMESANAN CRUISE <br>
TANGGAL <?php echo $tgl[2];?>-
<?php echo $tgl[1];?>-<?php echo
$tgl[0];?> <br> TX Travel
Sudirman, PT. Buana Kasih
Palembang</h3>

                <?php endif;?>

    </div>

```

```

<div class="body">

    <table class="table"
cellpadding="5" border="1">

        <thead>

            <th>No.</th>

            <th>Nama </th>

            <th>Alamat</th>

            <th>No.
Handphone</th>

            <th>Nama
Cruise</th>

            <th>Kategori
Cabin</th>

            <th>Masa
Perjalanan</th>

            <th>Tanggal
Berangkat</th>

            <th>Total
Biaya</th>

            <th>Biaya
Admin</th>

            <th>Total
Keseluruhan</th>

        </thead>

        <tbody>

            <?php
$field =
$_GET['field'];

```

```

        $keyword =
$_GET['keyword'];

        if($field ==
'a.tgl_pesan-periode'):

            $specah = explode(' ',
$keyword);

            if($specah[0] ==
'Januari'):

                $bulan = "01";

                elseif($specah[0] ==
'Februari'):

                    $bulan = "02";

                    elseif($specah[0] ==
'Maret'):

                        $bulan = "03";

                        elseif($specah[0] ==
'April'):

                            $bulan = "04";

                            elseif($specah[0] ==
'Mei'):

                                $bulan = "05";

                                elseif($specah[0] ==
'Juni'):

                                    $bulan = "06";

                                    elseif($specah[0] ==
'Juli'):

                                        $bulan = "07";

```

```

elseif($specah[0] ==
'Agustus'):

    $bulan = "08";

    elseif($specah[0] ==
'September'):

        $bulan = "09";

        elseif($specah[0] ==
'Agustus'):

            $bulan = "10";

            elseif($specah[0] ==
'September'):

                $bulan = "11";

                elseif($specah[0] ==
'Desember'):

                    $bulan = "12";

                    endif;

                $keyword =
$specah[1]."-".$bulan;

                $belah =
explode('-', $field);

                $field =
$belah[0];

                elseif($field ==
'a.tgl_pesan-tgl'):

                    $keyword =
$_GET['keyword'];

                    $belah =
explode('-', $field);

```

|                                       |                                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------|
| \$field =                             | ?>                                     |
| \$belah[0];                           | <tr>                                   |
| else:                                 | <td                                    |
| \$keyword =                           | style="text-align:center;"><?php       |
| \$_GET['keyword'];                    | echo \$i;?></td>                       |
| endif;                                | <td><?php                              |
| \$sql = "SELECT                       | echo \$result['nama'];?></td>          |
| a.kode_pemesanan_kapal,a.nama,a.a     | <td><?php                              |
| alamat,a.no_hp,b.nama as              | echo \$result['alamat'];?></td>        |
| nama_kapal,c.masa_perjalanan,c.cab    | <td><?php                              |
| in_cat,a.tgl_berangkat,a.total_biaya, | echo \$result['no_hp'];?></td>         |
| a.biaya_admin,a.total_keseluruhan     | <td><?php                              |
| FROM pemesanan_kapal a, kapal b,      | echo \$result['nama_kapal'];?></td>    |
| paket c WHERE a.kode_kapal =          | <td><?php                              |
| b.kode_kapal AND a.kode_paket =       | echo \$result['cabin_cat'];?></td>     |
| c.kode_paket";                        | <td><?php                              |
| if(!empty(\$field)                    | echo                                   |
| AND !empty(\$keyword)):               | \$result['masa_perjalanan'];?></td>    |
| \$sql .= " AND                        | <td><?php                              |
| \$field LIKE '%\$keyword%';           | echo \$result['tgl_berangkat'];?></td> |
| endif;                                | <td>Rp.                                |
| \$sql .= " ORDER                      | <?php echo                             |
| BY a.kode_pemesanan_kapal ASC";       | number_format(\$result['total_biaya']  |
| \$query =                             | );?>,-</td>                            |
| mysql_query(\$sql);                   | <td>Rp.                                |
| echo                                  | <?php echo                             |
| mysql_error();                        | number_format(\$result['biaya_admin']  |
| \$i = 1;                              | n']);?>,-</td>                         |
| while(\$result =                      | <td>Rp.                                |
| mysql_fetch_array(\$query)):          | <?php echo                             |

```
number_format($result['total_keselu  
ruhan']);?>,-</td>
```

```
</tr>
```

```
<?php
```

```
$i++;
```

```
endwhile;?>
```

```
<tr>
```

```
<?php
```

```
$sqlCall =
```

```
"SELECT sum(a.total_keseluruhan)  
as total_trans,sum(a.biaya_admin) as  
total_biaya_admin FROM  
pemesanan_bus a, bus b,  
spesifikasi_bus c WHERE  
a.kode_bus = b.kode_bus AND  
a.kode_spesifikasi =  
c.kode_spesifikasi";
```

```
if(!empty($field)
```

```
AND !empty($keyword)):
```

```
$sqlCall .= "
```

```
AND $field LIKE '%$keyword%';
```

```
endif;
```

```
$sqlCall .= "
```

```
ORDER BY a.kode_pesanan_bus  
ASC";
```

```
$queryCall =
```

```
mysql_query($sqlCall);
```

```
$hasil =
```

```
mysql_fetch_array($queryCall);
```

```
?>
```

```
<td
```

```
style="border-bottom:1px solid  
#fff;border-left:1px solid  
#fff;border-right:1px solid  
#fff;"></td>
```

```
<td
```

```
style="border-bottom:1px solid  
#fff;border-left:1px solid  
#fff;border-right:1px solid  
#fff;"></td>
```

```
<td
```

```
style="border-bottom:1px solid  
#fff;border-left:1px solid  
#fff;border-right:1px solid  
#fff;"></td>
```

```
<td
```

```
style="border-bottom:1px solid  
#fff;border-left:1px solid  
#fff;border-right:1px solid  
#fff;"></td>
```

```
<td
```

```
style="border-bottom:1px solid  
#fff;border-left:1px solid  
#fff;border-right:1px solid  
#fff;"></td>
```

```
<td
```

```
style="border-bottom:1px solid  
#fff;border-left:1px solid  
#fff;border-right:1px solid  
#fff;"></td>
```

```
<td
```

```
style="border-bottom:1px solid  
#fff;border-left:1px solid
```

```

#fff;border-right:1px solid
#fff;"></td>

        <td
style="border-bottom:1px solid
#fff;border-left:1px solid
#fff;border-right:1px solid
#fff;"></td>

        <td
style="border-bottom:1px solid
#fff;border-left:1px solid
#fff;"></td>

        <td>Rp. <?php
echo
number_format($hasil['total_biaya_a
dmin']);?>,-</td>

        <td>Rp. <?php
echo
number_format($hasil['total_trans']);
?>,-</td>

    </tr>

</tbody>

</table>

</div>

<div class="footer"></div>

</div>

<?php
require "cek_sesi.php";
require "database.php";

```

```

?>

<style type="text/css">

    body{

        background: #ddd;

    }

    .page{

        background: #fff;

        width: 1000px;

        height: 600px;

        margin-left: auto;

        margin-right: auto;

        padding: 30px;

    }

    .table{

        font-size:14px;

        border-collapse:
collapse;

        border-spacing: 0;

        text-align: justify;

        margin: 0px;

        word-wrap:break-word;

        width: 100%;

    }

    th,td{

        padding: 5px;

```

```

        border: 1.5px solid;
    }
    h3{
        text-align: center;
    }
    .header{
        margin-bottom: 20px;
        overflow: hidden;
    }
    #logo{
        float: left;
    }
</style>
<div class="page">
    <div class="header">
        
        <?php if($_GET['field']
== 'a.tgl_pesan-periode'):?>
            <h3>LAPORAN
PEMESANAN HOTEL <br>
PERIODE <?php echo
strtoupper($_GET['keyword']);?>
<br> TX Travel Sudirman, PT.
Buana Kasih Palembang</h3>

```

```

        <?php
elseif($_GET['field'] ==
'a.tgl_pesan-tgl'):?>
            <?php $tgl = explode('-',
$_GET['keyword']);?>
            <h3>LAPORAN
PEMESANAN HOTEL <br>
TANGGAL <?php echo $tgl[2];?>-
<?php echo $tgl[1];?>-<?php echo
$tgl[0];?> <br> TX Travel
Sudirman, PT. Buana Kasih
Palembang</h3>
        <?php endif;?>
    </div>
    <div class="body">
        <table class="table"
cellpadding="5" border="1">
            <thead>
                <th>No.</th>
                <th>Nama </th>
                <th>Alamat</th>
                <th>No.
Handphone</th>
                <th>Kota</th>
                <th>Nama
Hotel</th>
                <th>Tipe
Kamar</th>

```

|                  |                         |              |                       |
|------------------|-------------------------|--------------|-----------------------|
| In</th>          | <th>Check               | 'Februari):  | elseif(\$specah[0] == |
| Out</th>         | <th>Check               |              | \$bulan = "02";       |
| Hari</th>        | <th>Jumlah              | 'Maret):     | elseif(\$specah[0] == |
| Kamar</th>       | <th>Jumlah              |              | \$bulan = "03";       |
| Biaya</th>       | <th>Total               | 'April):     | elseif(\$specah[0] == |
| Admin</th>       | <th>Biaya               | 'Mei):       | \$bulan = "04";       |
| Keseluruhan</th> | <th>Total               |              | elseif(\$specah[0] == |
|                  | </thead>                | 'Juni):      | \$bulan = "06";       |
|                  | <tbody>                 |              | elseif(\$specah[0] == |
|                  | <?php                   | 'Juli):      | \$bulan = "07";       |
|                  | \$field =               |              | elseif(\$specah[0] == |
|                  | \$_GET['field'];        | 'Agustus):   | \$bulan = "08";       |
|                  | \$keyword =             |              | elseif(\$specah[0] == |
|                  | \$_GET['keyword'];      | 'September): | \$bulan = "09";       |
|                  | if(\$field ==           |              | elseif(\$specah[0] == |
|                  | 'a.tgl_pesan-periode):  | 'Agustus):   | \$bulan = "10";       |
|                  | \$specah = explode(' ', |              |                       |
|                  | \$keyword);             |              |                       |
|                  | if(\$specah[0] ==       |              |                       |
|                  | 'Januari):              |              |                       |
|                  | \$bulan = "01";         |              |                       |

```

elseif($pecah[0] ==
'September'):
    $bulan = "11";
elseif($pecah[0] ==
'Desember'):
    $bulan = "12";
endif;

$keyword =
$pecah[1]."-".$bulan;

$belah =
explode('-', $field);

$field =
$belah[0];

elseif($field ==
'a.tgl_pesan-tgl'):
    $keyword =
$_GET['keyword'];

    $belah =
explode('-', $field);

    $field =
$belah[0];

else:

    $keyword =
$_GET['keyword'];

endif;

$sql = "SELECT
a.kode_pesan_hotel,a.nama,a.alamat
,a.no_hp,b.nama as
nama_hotel,c.tipe_kamar,a.tgl_chec

```

```

kin,a.tgl_checkout,a.jumlah_hari,a.j
umlah_kamar,a.kota,a.total_biaya,a.
biaya_admin,a.total_keseluruhan
FROM pemesanan_hotel a, hotel b,
kamar_hotel c WHERE
a.kode_hotel = b.kode_hotel AND
a.kode_kamar = c.kode_kamar";

if(!empty($field)
AND !empty($keyword)):

    $sql .= " AND
$field LIKE '%$keyword%'";

endif;

$sql .= " ORDER
BY a.kode_pesan_hotel ASC";

$query =
mysql_query($sql);

echo
mysql_error();

$i = 1;

while($result =
mysql_fetch_array($query)):

?>

<tr>

<td
style="text-align:center;"><?php
echo $i;?></td>

<td><?php
echo $result['nama'];?></td>

<td><?php
echo $result['alamat'];?></td>

```

```
<td><?php
echo $result['no_hp'];?></td>
```

```
<td><?php
echo $result['kota'];?></td>
```

```
<td><?php
echo $result['nama_hotel'];?></td>
```

```
<td><?php
echo $result['tipe_kamar'];?></td>
```

```
<td><?php
echo $result['tgl_checkin'];?></td>
```

```
<td><?php
echo $result['tgl_checkout'];?></td>
```

```
<td><?php
echo $result['jumlah_hari'];?>
Hari</td>
```

```
<td><?php
echo $result['jumlah_kamar'];?>
Kamar</td>
```

```
<td>Rp.

<?php echo
number_format($result['total_biaya']
);?>,-</td>
```

```
<td>Rp.

<?php echo
number_format($result['biaya_admin']
);?>,-</td>
```

```
<td>Rp.

<?php echo
number_format($result['total_keseluruhan']
);?>,-</td>
```

```
</tr>
```

```
<?php
```

```
$i++;
```

```
endwhile;?>
```

```
<tr>
```

```
<?php
```

```
$sqlCall =
"SELECT sum(a.biaya_admin) as
total_biaya_admin
,sum(a.total_keseluruhan) as
total_trans FROM pemesanan_hotel
a, hotel b, kamar_hotel c WHERE
a.kode_hotel = b.kode_hotel AND
a.kode_kamar = c.kode_kamar";
```

```
if(!empty($field)
AND !empty($keyword)):
```

```
$sqlCall .= "
AND $field LIKE '%$keyword%'";
```

```
endif;
```

```
$sqlCall .= "
ORDER BY a.kode_pesan_hotel
ASC";
```

```
$queryCall =
mysql_query($sqlCall);
```

```
$hasil =
mysql_fetch_array($queryCall);
```

```
?>
```

```
<td
style="border-bottom:1px solid
#fff;border-left:1px solid
```

```
#fff;border-right:1px solid
#fff;"></td>
```

```
<td
style="border-bottom:1px solid
#fff;border-left:1px solid
#fff;border-right:1px solid
#fff;"></td>
```

```
<td
style="border-bottom:1px solid
#fff;border-left:1px solid
#fff;border-right:1px solid
#fff;"></td>
```

```
<td
style="border-bottom:1px solid
#fff;border-left:1px solid
#fff;border-right:1px solid
#fff;"></td>
```

```
<td
style="border-bottom:1px solid
#fff;border-left:1px solid
#fff;border-right:1px solid
#fff;"></td>
```

```
<td
style="border-bottom:1px solid
#fff;border-left:1px solid
#fff;border-right:1px solid
#fff;"></td>
```

```
<td
style="border-bottom:1px solid
#fff;border-left:1px solid
#fff;border-right:1px solid
#fff;"></td>
```

```
<td
style="border-bottom:1px solid
```

```
#fff;border-left:1px solid
#fff;border-right:1px solid
#fff;"></td>
```

```
<td
style="border-bottom:1px solid
#fff;border-left:1px solid
#fff;border-right:1px solid
#fff;"></td>
```

```
<td
style="border-bottom:1px solid
#fff;border-left:1px solid
#fff;border-right:1px solid
#fff;"></td>
```

```
<td
style="border-bottom:1px solid
#fff;border-left:1px solid
#fff;border-right:1px solid
#fff;"></td>
```

```
<td
style="border-bottom:1px solid
#fff;border-left:1px solid
#fff;"></td>
```

```
<td>Rp. <?php
echo
number_format($hasil['total_biaya_a
dmin']);?>,</td>
```

```
<td>Rp. <?php
echo
number_format($hasil['total_trans']);
?>,</td>
```

```
</tr>
```

```
</tbody>
```

```

</table>

</div>

<div class="footer"></div>
</div>

<h3>Contact</h3>

<hr />

<table width="200" border="0"
cellspacing="0" cellpadding="0">

  <tr>

    <td></td>

    <td style="text-align:left;padding-
left:20px;vertical-align:top;">

      <table width="500" border="0"
cellspacing="0" cellpadding="3">

        <tr>

          <td width="230" style="text-
align:left;"><h3>TX TRAVEL
SUDIRMAN</h3></td>

        </tr>

        <tr>

          <td width="230" style="text-
align:left;">Alamat : <br> Jl.
Jenderal Sudirman no 1286 (Depan
rumah makan sederhana)
Palembang</td>

```

```

</tr>

<tr>

  <td width="230" style="text-
align:left;">Telp : 0711 - 371 199
<br> Fax : 0711 – 364 433 <br> Hp
: 081958455552 / 0821-
82345621;</td>

</tr>

<tr>

  <td width="230" style="text-
align:left;">Email: <br>
txtravel.sudirman@yahoo.co.id /
txsudirman1@yahoo.com</td>

</tr>

</table>

</td>

</tr>

</table>

<?php
error_reporting(~E_NOTICE);

//panggil halaman database.php
require "database.php";

//panggil halama cek_sesi.php
require "cek_sesi.php";

//dapatkan id buku yang dikirim
melalui URL

```

```
$kode_pemesanan_kapal =  
strip_tags(mysql_real_escape_string  
($_GET['kode']));
```

```
//cek apakah id yg dikirim kosong  
atau tidak
```

```
if(empty($kode_pemesanan_kapal)):  
    echo "<script>alert('Maaf, ID  
tidak Valid.');"history.go(-  
1);</script>";
```

```
    exit();
```

```
endif;
```

```
//proses
```

```
$sqlDelete = "DELETE FROM  
pemesanan_kapal WHERE  
kode_pemesanan_kapal =  
'$kode_pemesanan_kapal'";
```

```
$queryDelete =  
mysql_query($sqlDelete);
```

```
if($queryDelete):
```

```
    echo "<script>alert('Data  
pemesanan kapal berhasil  
dihapus.');"location.href='index.php?  
p=cruise-booking';</script>";
```

```
    exit();
```

```
else:
```

```
    echo "<script>alert('Data  
pemesanan kapal gagal  
dihapus.');"location.href='index.php?  
p=cruise-booking';</script>";
```

```
    exit();
```

```
endif;
```

```
?>
```

```
<?php
```

```
//panggil halaman cek_sesi.php
```

```
require "cek_sesi.php";
```

```
?>
```

```
<h3>Tambah Kapal</h3>
```

```
<hr />
```

```
<form action="cruise-add-  
proses.php" method="post"  
enctype="multipart/form-data">
```

```
<table width="400" border="0"  
cellspacing="0" cellpadding="5">
```

```
<tr>
```

```
<td width="144">Nama</td>
```

```
<td width="236"><input  
name="nama" type="text" size="25"  
placeholder="Nama Kapal"/></td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td>Foto</td>
```

```
<td><input name="foto"  
type="file"  
onchange="readURL(this);" /></td>
```

```

```

```

</tr>

<tr>

<td>&nbsp;</td>

<td>

<input name="" type="submit"
value="Simpan" />

<a href="index.php?p=master-
cruise"><input name=""
type="button" value="Batal" /></a>

</td>

</tr>

</table>

</form>

<script type="text/javascript">

function readURL(input) {
if (input.files && input.files[0]) {
var reader = new FileReader();

reader.onload = function (e) {

$('#upload1').attr('src',
e.target.result);

}

reader.readAsDataURL(input.files[0
]);

}

}

</script>

```

```

<?php
require "database.php";

//inisialisasi variabel

$nama =
strip_tags(mysql_real_escape_string
($_POST['nama']));

$foto = $_FILES['foto']['name'];

$nama_foto =
rand(000,999).$_FILES['foto']['nam
e'];

$tmp_foto =
$_FILES['foto']['tmp_name'];

if(empty($nama) or empty($foto)):

    echo "<script>alert('Harap
lengkapi semua data.');"history.go(-
1);</script>";

    exit();

endif;

$sqlCek = "SELECT nama FROM
kapal WHERE nama='$nama'";

$queryCek =
mysql_query($sqlCek);

if(mysql_num_rows($queryCek) >
0):

    list($nama) =
mysql_fetch_row($queryCek);

    echo "<script>alert('Maaf,
data perusahaan kapal dengan nama

```

```

".$nama." sudah ada. Harap
masukkan data kapal
lain.');"location.href='index.php?p=ta
mbah-kapal';</script>";

        exit();

else:

        if(move_uploaded_file($tmp_
foto,
"img/Gallery/kapal/".$nama_foto)):

                $sqlSave = "INSERT
                INTO kapal SET
                nama='$nama',foto='$nama_foto'";

                $querySave =
                mysql_query($sqlSave);

                if($querySave):

                        echo
                        "<script>alert('Data kapal berhasil
                        disimpan!');location.href='index.php
                        ?p=master-cruise';</script>";

                        exit();

                else:

                        echo
                        "<script>alert('Data kapal gagal
                        disimpan!');history.go(-
                        1);</script>";

                        exit();

                endif;

        endif;

endif;

```

value="a.nama">Nama  
Pemesan</option>

<option  
value="b.nama">Nama  
Cruise</option>

<option  
value="a.kode\_pemesanan\_kapal">  
Kode Pemesanan</option>

<option value="a.tgl\_pesanan-  
periode">Periode</option>

<option value="a.tgl\_pesanan-  
tgl">Tanggal</option>

</select>

</td>

<td><input  
type="text" width="25"  
name="keyword" maxlength="25"  
placeholder="Cari Cruise"></td>

<td><input  
type="submit" value="Cari"></td>

<td><a  
target="\_blank" href="cetak-  
pemesanan-cruise.php?field=<?php  
echo  
\$\_GET['field']?>&keyword=<?php  
echo \$\_GET['keyword'];?>"><input

type="button"  
value="Cetak"></a></td>

</tr>

</table>

</form>

</div>

<div class="grid" style="overflow-  
x:auto;width:100%;">

<table class="table"  
cellpadding="5" border="1">

<thead>

<th>No.</th>

<th>Tgl.

Pesan</th>

<th>Nama </th>

<th>Alamat</th>

<th>No.

Handphone</th>

<th>Nama

Cruise</th>

<th>Kategori

Cabin</th>

<th>Masa

Perjalanan</th>

<th>Tanggal

Berangkat</th>

<th>Total

Biaya</th>

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>Admin&lt;/th&gt;</div> <div>&lt;th&gt;Biaya</div> <div>Keseluruhan&lt;/th&gt;</div> <div>&lt;th&gt;Total</div> <div>&lt;th&gt;Action&lt;/th&gt;</div> <div>&lt;/thead&gt;</div> <div>&lt;tbody&gt;</div> <div>&lt;?php</div> <div>\$field =</div> <div>\$_GET['field'];</div> <div>\$keyword =</div> <div>\$_GET['keyword'];</div> <div>if(\$field ==</div> <div>'a.tgl_pesan-periode'):</div> <div>\$pecah = explode(' ',</div> <div>\$keyword);</div> <div>if(\$pecah[0] ==</div> <div>'Januari'):</div> <div>\$bulan = "01";</div> <div>elseif(\$pecah[0] ==</div> <div>'Februari'):</div> <div>\$bulan = "02";</div> <div>elseif(\$pecah[0] ==</div> <div>'Maret'):</div> <div>\$bulan = "03";</div> <div>elseif(\$pecah[0] ==</div> <div>'April'):</div> <div>\$bulan = "04";</div> | <div>'Mei'):</div> <div>\$bulan = "05";</div> <div>elseif(\$pecah[0] ==</div> <div>'Juni'):</div> <div>\$bulan = "06";</div> <div>elseif(\$pecah[0] ==</div> <div>'Juli'):</div> <div>\$bulan = "07";</div> <div>elseif(\$pecah[0] ==</div> <div>'Agustus'):</div> <div>\$bulan = "08";</div> <div>elseif(\$pecah[0] ==</div> <div>'September'):</div> <div>\$bulan = "09";</div> <div>elseif(\$pecah[0] ==</div> <div>'Agustus'):</div> <div>\$bulan = "10";</div> <div>elseif(\$pecah[0] ==</div> <div>'September'):</div> <div>\$bulan = "11";</div> <div>elseif(\$pecah[0] ==</div> <div>'Desember'):</div> <div>\$bulan = "12";</div> <div>endif;</div> <div>\$keyword =</div> <div>\$pecah[1]."-".\$bulan;</div> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

```

                $belah =
explode('-', $field);

                $field =
$belah[0];

                elseif($field ==
'a.tgl_pesan-tgl'):

                $keyword =
$_GET['keyword'];

                $belah =
explode('-', $field);

                $field =
$belah[0];

                else:

                $keyword =
$_GET['keyword'];

                endif;

                //buat kelas
paginator baru dengan nama $page

                $page = new
paginator();

                //atur jumlah
baris per halaman

                $page-
>items_per_page = 10;

                //mengambil
semua data dari tabel datagaji

                $sql = "SELECT
a.kode_pemesanan_kapal,a.nama,a.a
lamat,a.no_hp,b.nama as
nama_kapal,c.masa_perjalanan,c.cab

```

```

in_cat,a.tgl_berangkat,a.total_biaya,
a.biaya_admin,a.total_keseluruhan,a
.tgl_pesan FROM pemesanan_kapal
a, kapal b, paket c WHERE
a.kode_kapal = b.kode_kapal AND
a.kode_paket = c.kode_paket";

                if(!empty($field)
AND !empty($keyword)):

                $sql .= " AND
$field LIKE '%$keyword%'";

                endif;

                $sql .= " ORDER
BY a.kode_pemesanan_kapal ASC";

                $page-
>items_total =
mysql_num_rows(mysql_query($sql
));

                $page-
>paginate();

                $sql .= " $page-
>limit";

                $query =
mysql_query($sql);

                echo
mysql_error();

                $prevPage =
(int)$_GET['page']-1;

                $i =
$prevPage*(int)$_GET['ipp']+1;

                while($result =
mysql_fetch_array($query)):

```

```

?>
<tr>
    <td
style="text-align:center;"><?php
echo $i;?></td>
    <td><?php
echo $result['tgl_pesan'];?></td>
    <td><?php
echo $result['nama'];?></td>
    <td><?php
echo $result['alamat'];?></td>
    <td><?php
echo $result['no_hp'];?></td>
    <td><?php
echo $result['nama_kapal'];?></td>
    <td><?php
echo $result['cabin_cat'];?></td>
    <td><?php
echo
$result['masa_perjalanan'];?></td>
    <td><?php
echo $result['tgl_berangkat'];?></td>
    <td>Rp.
<?php echo
number_format($result['total_biaya']
);?>,-</td>
    <td>Rp.
<?php echo
number_format($result['biaya_admini
n']);?>,-</td>

```

```

<td>Rp.
<?php echo
number_format($result['total_keselu
ruhan']);?>,-</td>
    <td
style="text-align:center;">
    <a
onclick="return confirm('Apakah
anda yakin?');" href="cruise-
booking-delete.php?kode=<?php
echo
$result['kode_pemesanan_kapal'];?>
"> Hapus</a>
    </td>
</tr>
<?php
$i++;
endwhile;?>
</tbody>
</table>
</div>
<div id="pagination">
<ul class="pagination">
    <?php echo $page-
>display_pages();?>
</ul>
</div>

```

```

<?php
error_reporting('~E_NOTICE');
//panggil halaman database.php
require "database.php";
//panggil halama cek_sesi.php
require "cek_sesi.php";

//dapatkan id buku yang dikirim
melalui URL

$kode_kapal =
strip_tags(mysql_real_escape_string
($_GET['kode']));

//cek apakah id yg dikirim kosong
atau tidak

if(empty($kode_kapal)):

    echo "<script>alert('Maaf, ID
tidak Valid.');"history.go(-
1);</script>";

    exit();

endif;

//proses

$sqlCek = "SELECT foto FROM
kapal WHERE kode_kapal =
'$kode_kapal'";

$queryCek =
mysql_query($sqlCek);

if(mysql_num_rows($queryCek) >
0):

```

```

$result =
mysql_fetch_array($queryCek);

if(unlink("img/Gallery/kapal/"
.$result['foto'])):

    $sqlDelete = "DELETE
FROM kapal WHERE kode_kapal =
'$kode_kapal'";

    $queryDelete =
mysql_query($sqlDelete);

    if($queryDelete):

        echo
        "<script>alert('Data kapal berhasil
dihapus.');"location.href='index.php?
p=master-cruise';</script>";

        exit();

    else:

        echo
        "<script>alert('Data kapal gagal
dihapus.');"location.href='index.php?
p=master-cruise';</script>";

        exit();

    endif;

endif;

else:

    echo "<script>alert('Maaf,
data kapal gagal dihapus. data foto
tidak
ditemukan.');"location.href='index.ph
p?p=master-cruise';</script>";

    exit();

```

```

endif;

?>

<?php
$kode =
strip_tags(mysql_real_escape_string
($_GET['kode']));

require "cek_sesi.php";
require "database.php";

$sqlCall = "SELECT * FROM kapal
WHERE kode_kapal = '$kode'";

$queryCall =
mysql_query($sqlCall);

$result =
mysql_fetch_array($queryCall);

?>

<h3>Ubah Kapal</h3>

<hr />

<form action="cruise-edit-
proses.php" method="post"
enctype="multipart/form-data">

<input type="hidden"
name="kode_kapal" value="<?php
echo $result['kode_kapal'];?>">

<table width="400" border="0"
cellspacing="0" cellpadding="5">

<tr>

<td width="144">Nama</td>

```

```

<td width="236"><input
name="nama" type="text" size="25"
value="<?php echo
$result['nama'];?>"
placeholder="Nama Kapal"/></td>

</tr>

<tr>

<td>Foto</td>

<td><input name="foto"
type="file"
onchange="readURL(this);" /></td>



<input type="hidden"
name="foto2" value="<?php echo
$result['foto'];?>">

</tr>

<tr>

<td>&nbsp;</td>

<td>

<input name="" type="submit"
value="Simpan" />

<a href="index.php?p=master-
cruise"><input name=""
type="button" value="Batal" /></a>

</td>

</tr>

</table>

```

```

</form>

<script type="text/javascript">

    function readURL(input) {
        if (input.files && input.files[0]) {
            var reader = new FileReader();
            reader.onload = function (e) {

                $('#upload1').attr('src',
e.target.result);

            }

            reader.readAsDataURL(input.files[0
]);

        }
    }

</script>

```

```

<?php

require "database.php";

//inisialisasi variabel

$kode_kapal =
strip_tags(mysql_real_escape_string
($_POST['kode_kapal']));

$nama =
strip_tags(mysql_real_escape_string
($_POST['nama']));

$foto = $_FILES['foto']['name'];

```

```

$nama_foto =
rand(000,999).$_FILES['foto']['nam
e'];

$tmp_foto =
$_FILES['foto']['tmp_name'];

if(empty($nama) or
empty($kode_kapal)):

    echo "<script>alert('Harap
lengkapi semua data.');"history.go(-
1);</script>";

    exit();

endif;

if(empty($foto)):

    $sqlUpdate = "UPDATE
kapal SET nama='$nama' WHERE
kode_kapal='$kode_kapal'";

    $queryUpdate =
mysql_query($sqlUpdate);

    if($queryUpdate):

        echo
"<script>alert('Data kapal berhasil
diubah!');"location.href='index.php?p
=master-cruise';</script>";

        exit();

    else:

        echo
"<script>alert('Data kapal gagal
diubah!');"history.go(-1);</script>";

        exit();

```

```

endif;

else:

    $foto2 = $_POST['foto2'];

    if(unlink("img/Gallery/kapal/"
.$foto2)):

        move_uploaded_file($tmp_fot
o,
"img/Gallery/kapal/".$nama_foto);

        $sqlUpdate =
"UPDATE kapal SET
nama='$nama',foto='$nama_foto'
WHERE
kode_kapal='$kode_kapal'";

        $queryUpdate =
mysql_query($sqlUpdate);

        if($queryUpdate):

            echo
" <script>alert('Data kapal berhasil
diubah!');location.href='index.php?p
=master-cruise';</script>";

            exit();

        else:

            echo
" <script>alert('Data kapal gagal
diubah!');history.go(-1);</script>";

            exit();

        endif;

endif;

```

```

endif;

?>

<?php

    mysql_connect('localhost','roo
t',") or die('tidak koneksi server');

    mysql_select_db('buanakasih')
or die('tidak koneksi database');

?>

<h2>Welcome to TX Travel
Sudirman's Promotion
Website.</h2>

<table width="100%" border="0"
cellspacing="0" cellpadding="10">

    <tr>

        <td style="width:300px;"></td>

        <td style="width:300px;"></td>

        <td style="width:300px;"></td>

    </tr>

```

```

<tr>

    <td style="width:300px;">Get a
    hotel for your bussines, vacation or
    tour with easy. .</td>

    <td style="width:300px;">Need a
    bus for long trips? we can find a
    good bus for you. .</td>

    <td style="width:300px;">Make a
    plan to honeymoon on a cruise?
    now, you can order a cruise from our
    country. .</td>

</tr>

<tr>

    <td style="width:300px;"><a
    style="text-decoration:none;"
    href="index.php?p=hotel"><input
    style="width:100%" name=""
    type="button" value="Order Now!"
    /></a></td>

    <td style="width:300px;"><a
    style="text-decoration:none;"
    href="index.php?p=bus"><input
    style="width:100%" name=""
    type="button" value="Order Now!"
    /></a></td>

    <td style="width:300px;"><a
    style="text-decoration:none;"
    href="index.php?p=cruise"><input
    style="width:100%" name=""
    type="button" value="Order Now!"
    /></a></td>

</tr>

```

```

</table>

<h3>Gallery</h3>

<hr />

<div class="thumbnail"></div>

<div class="thumbnail"></div>

<div class="thumbnail"></div>

<div class="thumbnail"></div>

<div class="thumbnail"></div>

<div class="thumbnail"></div>

<div class="thumbnail"></div>

```

```

<div class="thumbnail"></div>

<div class="thumbnail"></div>

<div class="thumbnail"></div>

<div class="thumbnail"></div>

<div class="thumbnail"></div>

```

```

<div class="inline">

    <form action="" class="pull-
right" method="get">

        <input type="hidden"
name="kategori" value="<?php
echo $_GET['kategori'];?>">

        <table border="0"
cellpadding="5">

```

```

    <tr>

```

```

        <td>

```

```

        <select name="field"
id="field">

```

```

        <option value="">[Cari
Berdasarkan]</option>

```

```

        <option
value="a.nama">Nama
Pemesan</option>

```

```

        <option
value="b.nama">Nama
Bus</option>

```

```

        <option
value="a.kode_pesanan">Kode
Pemesanan</option>

```

```

        <option value="a.tgl_pesanan-
periode">Periode</option>

```

```

        <option value="a.tgl_pesanan-
tgl">Tanggal</option>

```

```

    </select>

```

```

    </td>

```

```

    <td><input
type="text" width="25"
name="keyword" maxlength="25"
placeholder="Cari Bus"></td>

```

```
<td><input
type="submit" value="Cari"></td>
```

```
<td><a
target="_blank" href="cetak-
pembayaran-bus.php?field=?php
echo
$_GET['field']?>&keyword=?php
echo $_GET['keyword'];?>"><input
type="button"
value="Cetak"></a></td>
```

```
</tr>
```

```
</table>
```

```
</form>
```

```
</div>
```

```
<div class="grid" style="overflow-
x:auto;width:100%;">
```

```
<table class="table"
cellpadding="5" border="1">
```

```
<thead>
```

```
<th>No.</th>
```

```
<th>Tgl.
```

```
Pesan</th>
```

```
<th>Nama </th>
```

```
<th>Alamat</th>
```

```
<th>No.
```

```
Handphone</th>
```

```
<th>Nama
```

```
Bus</th>
```

```
<th>Spesifikasi</th>
```

```
<th>Jenis
Perjalanan</th>
```

```
<th>Tanggal
Pergi</th>
```

```
<th>Tanggal
Pulang</th>
```

```
<th>Lama
Sewa</th>
```

```
<th>Jumlah
Bus</th>
```

```
<th>Total
Biaya</th>
```

```
<th>Biaya
Admin</th>
```

```
<th>Total
Keseluruhan</th>
```

```
<th>Action</th>
```

```
</thead>
```

```
<tbody>
```

```
<?php
$field =
$_GET['field'];
$keyword =
$_GET['keyword'];
if($field ==
'a.tgl_pesan-periode'):
```

| Month                                  | Month                                    | Month |
|----------------------------------------|------------------------------------------|-------|
| \$specah = explode(' ',<br>\$keyword); | \$bulan = "09";                          |       |
| if(\$specah[0] ==<br>'Januari'):       | elseif(\$specah[0] ==<br>'Agustus'):     |       |
| \$bulan = "01";                        | \$bulan = "10";                          |       |
| elseif(\$specah[0] ==<br>'Februari'):  | elseif(\$specah[0] ==<br>'September'):   |       |
| \$bulan = "02";                        | \$bulan = "11";                          |       |
| elseif(\$specah[0] ==<br>'Maret'):     | elseif(\$specah[0] ==<br>'Desember'):    |       |
| \$bulan = "03";                        | \$bulan = "12";                          |       |
| elseif(\$specah[0] ==<br>'April'):     | endif;                                   |       |
| \$bulan = "04";                        | \$keyword =<br>\$specah[1]."-".\$bulan;  |       |
| elseif(\$specah[0] ==<br>'Mei'):       | \$belah =<br>explode('-', \$field);      |       |
| \$bulan = "05";                        | \$field =<br>\$belah[0];                 |       |
| elseif(\$specah[0] ==<br>'Juni'):      | elseif(\$field ==<br>'a.tgl_pesan-tgl'): |       |
| \$bulan = "06";                        | \$keyword =<br>\$_GET['keyword'];        |       |
| elseif(\$specah[0] ==<br>'Juli'):      | \$belah =<br>explode('-', \$field);      |       |
| \$bulan = "07";                        | \$field =<br>\$belah[0];                 |       |
| elseif(\$specah[0] ==<br>'Agustus'):   | else:                                    |       |
| \$bulan = "08";                        | \$keyword =<br>\$_GET['keyword'];        |       |
| elseif(\$specah[0] ==<br>'September'): |                                          |       |

```

endif;

//buat kelas
paginator baru dengan nama $page

$page = new
paginator();

//atur jumlah
baris per halaman

$page-
>items_per_page = 10;

//mengambil
semua data dari tabel datagaji

$sql = "SELECT
a.kode_pesan_bus,a.nama,a.alamat,a
.no_hp,b.nama as
nama_bus,c.spesifikasi,a.jenis_perjal
anan,a.tgl_pergi,a.tgl_pulang,a.lama
_sewa,a.jumlah_bus,a.total_sewa,a.b
iaya_admin,a.total_keseluruhan,a.tgl
_pesan FROM pemesanan_bus a,
bus b, spesifikasi_bus c WHERE
a.kode_bus = b.kode_bus AND
a.kode_spesifikasi =
c.kode_spesifikasi";

if(!empty($field)
AND !empty($keyword)):

    $sql .= " AND
$field LIKE '%$keyword%';

endif;

$sql .= " ORDER
BY a.kode_pesan_bus ASC";

```

```

$page-
>items_total =
mysql_num_rows(mysql_query($sql
));

$page-
>paginate();

$sql .= " $page-
>limit";

$query =
mysql_query($sql);

echo
mysql_error();

$prevPage =
(int)$_GET['page']-1;

$i =
$prevPage*(int)$_GET['ipp']+1;

while($result =
mysql_fetch_array($query)):

    ?>

    <tr>

        <td
style="text-align:center;"><?php
echo $i;?></td>

        <td><?php
echo $result['tgl_pesan'];?></td>

        <td><?php
echo $result['nama'];?></td>

        <td><?php
echo $result['alamat'];?></td>

```

```

<td><?php
echo $result['no_hp'];?></td>

<td><?php
echo $result['nama_bus'];?></td>

<td><?php
echo $result['spesifikasi'];?></td>

<td><?php
echo
$result['jenis_perjalanan'];?></td>

<td><?php
echo $result['tgl_pergi'];?></td>

<td><?php
echo $result['tgl_pulang'];?></td>

<td><?php
echo $result['lama_sewa'];?>
Hari</td>

<td><?php
echo $result['jumlah_bus'];?>
Bus</td>

<td>Rp.

<?php echo
number_format($result['total_sewa']
);?>,-</td>

<td>Rp.

<?php echo
number_format($result['biaya_admin']);?>,-</td>

<td>Rp.

<?php echo
number_format($result['total_keseluruhan']);?>,-</td>

```

```

<td
style="text-align:center;">

<?php
if(empty($result['biaya_admin']) or
empty($result['total_keseluruhan'])):
?>

<a
href="index.php?kategori=bus&kode=
<?php echo
$result['kode_pesan_bus'];?>&act=p
ay&cat=Bus"> Pay</a>

<?php else: ?>

<a
target="_blank" href="cetak-
kwitansi-
bus.php?kategori=bus&kode=
<?php
echo $result['kode_pesan_bus'];?>">
Cetak</a>

<?php endif;?>

</td>

</tr>

</tbody>

</table>

</div>

```

```

<div id="pagination">
    <ul class="pagination">

        <?php echo $page-
>display_pages();?>

    </ul>

</div>

<div class="inline">

    <form action="" class="pull-
right">

        <input type="hidden"
name="kategori" value="<?php
echo $_GET['kategori'];?>">

        <table border="0"
cellpadding="5">

            <tr>

                <td>

                    <select name="field"
id="field">

                        <option value="">[Cari
Berdasarkan]</option>

                        <option
value="a.nama">Nama
Pemesan</option>

                        <option

```

```

value="b.nama">Nama
Cruise</option>

                        <option
value="a.kode_pemesanan_kapal">
Kode Pemesanan</option>

                        <option value="a.tgl_pesan-
periode">Periode</option>

                        <option value="a.tgl_pesan-
tgl">Tanggal</option>

                    </select>

                </td>

                <td><input
type="text" width="25"
name="keyword" maxlength="25"
placeholder="Cari Cruise"></td>

                <td><input
type="submit" value="Cari"></td>

                <td><a
target="_blank" href="cetak-
pembayaran-cruise.php?field=<?php
echo
$_GET['field']?>&keyword=<?php
echo $_GET['keyword'];?>"><input
type="button"
value="Cetak"></a></td>

            </tr>

        </table>

```

```

        </form>

</div>

<div class="grid" style="overflow-
x:auto;width:100%;">

    <table class="table"
cellpadding="5" border="1">

        <thead>

            <th>No.</th>

            <th>Tgl.
Pesan</th>

            <th>Nama </th>
            <th>Alamat</th>

            <th>No.
Handphone</th>

            <th>Nama
Cruise</th>

            <th>Kategori
Cabin</th>

            <th>Masa
Perjalanan</th>

            <th>Tanggal
Berangkat</th>

            <th>Total
Biaya</th>

            <th>Biaya
Admin</th>

            <th>Total
Keseluruhan</th>

```

```

        <th>Action</th>

</thead>

<tbody>

    <?php
        $field =
            $_GET['field'];

        $keyword =
            $_GET['keyword'];

        if($field ==
            'a.tgl_pesanan-periode'):

            $specah = explode(' ',
            $keyword);

            if($specah[0] ==
            'Januari'):

                $bulan = "01";

            elseif($specah[0] ==
            'Februari'):

                $bulan = "02";

            elseif($specah[0] ==
            'Maret'):

                $bulan = "03";

            elseif($specah[0] ==
            'April'):

                $bulan = "04";

            elseif($specah[0] ==
            'Mei'):

                $bulan = "05";

```

```

elseif($pecah[0] == 'Juni'):
    $bulan = "06";
elseif($pecah[0] == 'Juli'):
    $bulan = "07";
elseif($pecah[0] == 'Agustus'):
    $bulan = "08";
elseif($pecah[0] == 'September'):
    $bulan = "09";
elseif($pecah[0] == 'Agustus'):
    $bulan = "10";
elseif($pecah[0] == 'September'):
    $bulan = "11";
elseif($pecah[0] == 'Desember'):
    $bulan = "12";
endif;

$keyword = $pecah[1]."-".$bulan;

$belah = explode('-', $field);

$field = $belah[0];

elseif($field == 'a.tgl_pesan-tgl'):
    $keyword = $_GET['keyword'];
    $belah = explode('-', $field);
    $field = $belah[0];
else:
    $keyword = $_GET['keyword'];
endif;

//buat kelas
paginator baru dengan nama $page

$page = new
paginator();

//atur jumlah
baris per halaman

$page-
>items_per_page = 10;

//mengambil
semua data dari tabel datagaji

$sql = "SELECT
a.kode_pemesanan_kapal,a.nama,a.a
lamat,a.no_hp,b.nama as
nama_kapal,c.masa_perjalanan,c.cab
in_cat,a.tgl_berangkat,a.total_biaya,
a.biaya_admin,a.total_keseluruhan,a
.tgl_pesan FROM pemesanan_kapal
a, kapal b, paket c WHERE

```

```

a.kode_kapal = b.kode_kapal AND
a.kode_paket = c.kode_paket";

        if(!empty($field)
AND !empty($keyword)):

            $sql .= " AND
$field LIKE '%$keyword%'";

        endif;

        $sql .= " ORDER
BY a.kode_pemesanan_kapal ASC";

        $page-
>items_total =
mysql_num_rows(mysql_query($sql
));

        $page-
>paginate();

        $sql .= " $page-
>limit";

        $query =
mysql_query($sql);

        echo
mysql_error();

        $prevPage =
(int)$_GET['page']-1;

        $i =
$prevPage*(int)$_GET['ipp']+1;

        while($result =
mysql_fetch_array($query)):

            ?>

        <tr>

```

```

<td
style="text-align:center;"><?php
echo $i;?></td>

        <td><?php
echo $result['tgl_pesan'];?></td>

        <td><?php
echo $result['nama'];?></td>

        <td><?php
echo $result['alamat'];?></td>

        <td><?php
echo $result['no_hp'];?></td>

        <td><?php
echo $result['nama_kapal'];?></td>

        <td><?php
echo $result['cabin_cat'];?></td>

        <td><?php
echo
$result['masa_perjalanan'];?></td>

        <td><?php
echo $result['tgl_berangkat'];?></td>

        <td>Rp.

        <?php echo
number_format($result['total_biaya']
);?>,-</td>

        <td>Rp.

        <?php echo
number_format($result['biaya_admi
n']);?>,-</td>

        <td>Rp.

        <?php echo

```

```
number_format($result['total_keselu  
ruhan']);?>,-</td>
```

```
<td  
style="text-align:center;">
```

```
<?php  
if(empty($result['biaya_admin']) or  
empty($result['total_keseluruhan'])):  
?>
```

```
<a  
href="index.php?kategori=cruise&k  
ode=<?php echo  
$result['kode_pemesanan_kapal'];?>  
&act=pay&cat=cruise"> Pay</a>
```

```
<?php else: ?>
```

```
<a  
target="_blank" href="cetak-  
kwitansi-  
cruise.php?kategori=cruise&kode=<  
?php echo  
$result['kode_pemesanan_kapal'];?>  
"> Cetak</a>
```

```
<?php endif;?>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
<?php
```

```
$i++;
```

```
endwhile;?>
```

```
</tbody>
```

```
</table>
```

```
</div>
```

```
<div id="pagination">
```

```
<ul class="pagination">
```

```
<?php echo $page-  
>display_pages();?>
```

```
</ul>
```

```
</div>
```

```
<div class="inline">
```

```
<form action="" class="pull-  
right">
```

```
<input type="hidden"  
name="kategori" value="<?php  
echo $_GET['kategori'];?>">
```

```
<table border="0"  
cellpadding="5">
```

```
<tr>
```

```
<td>
```

```
<select name="field"  
id="field">
```

```
<option value="">[Cari  
Berdasarkan]</option>
```

```
<option  
value="a.nama">Nama  
Pemesan</option>
```

```

        <option
value="b.nama">Nama
Hotel</option>

        <option
value="a.kode_pesanan_hotel">Kode
Pemesanan</option>

        <option value="a.tgl_pesanan-
periode">Periode</option>

        <option value="a.tgl_pesanan-
tgl">Tanggal</option>

    </select>

        </td>

        <td><input
type="text" width="25"
name="keyword" maxlength="25"
placeholder="Cari Hotel"></td>

        <td><input
type="submit" value="Cari"></td>

        <td><a
target="_blank" href="cetak-
pembayaran-hotel.php?field=?php
echo
$_GET['field']?>&keyword=?php
echo $_GET['keyword'];?>"><input
type="button"
value="Cetak"></a></td>

    </tr>

```

```

</table>

</form>

</div>

<div class="grid" style="overflow-
x:auto;width:100%;">

    <table class="table"
cellpadding="5" border="1">

        <thead>

            <th>No.</th>

            <th>Tgl.
Pesanan</th>

            <th>Nama </th>

            <th>Alamat</th>

            <th>No.
Handphone</th>

            <th>Kota</th>

            <th>Nama
Hotel</th>

            <th>Tipe
Kamar</th>

            <th>Check
In</th>

            <th>Check
Out</th>

            <th>Jumlah
Hari</th>

            <th>Jumlah
Kamar</th>

```

| Biaya       | Total  |  |
|-------------|--------|--|
| Admin       | Biaya  |  |
| Keseluruhan | Total  |  |
|             | Action |  |

```

</thead>
<tbody>
<?php
$field =
$_GET['field'];
$keyword =
$_GET['keyword'];
if($field ==
'a.tgl_pesan-periode'):
    $specah = explode(' ',
$keyword);
    if($specah[0] ==
'Januari'):
        $bulan = "01";
    elseif($specah[0] ==
'Februari'):
        $bulan = "02";
    elseif($specah[0] ==
'Maret'):
        $bulan = "03";
    elseif($specah[0] ==
'April'):
        $bulan = "04";
    elseif($specah[0] ==
'Mei'):
        $bulan = "05";
    elseif($specah[0] ==
'Juni'):
        $bulan = "06";
    elseif($specah[0] ==
'Juli'):
        $bulan = "07";
    elseif($specah[0] ==
'Agustus'):
        $bulan = "08";
    elseif($specah[0] ==
'September'):
        $bulan = "09";
    elseif($specah[0] ==
'Agustus'):
        $bulan = "10";
    elseif($specah[0] ==
'September'):
        $bulan = "11";
    elseif($specah[0] ==
'Desember'):
        $bulan = "12";
endif;

```

```

                $keyword =
$pecah[1]."-".$bulan;

                $belah =
explode('-', $field);

                $field =
$belah[0];

                elseif($field ==
'a.tgl_pesan-tgl'):

                $keyword =
$_GET['keyword'];

                $belah =
explode('-', $field);

                $field =
$belah[0];

                else:

                $keyword =
$_GET['keyword'];

                endif;

                //buat kelas
paginator baru dengan nama $page

                $page = new
paginator();

                //atur jumlah
baris per halaman

                $page-
>items_per_page = 10;

                //mengambil
semua data dari tabel datagaji

```

```

                $sql = "SELECT
a.kode_pesan_hotel,a.nama,a.alamat
,a.no_hp,b.nama as
nama_hotel,c.tipe_kamar,a.tgl_chec
kin,a.tgl_checkout,a.jumlah_hari,a.j
umlah_kamar,a.kota,a.total_biaya,a.
biaya_admin,a.total_keseluruhan,a.t
gl_pesan FROM pemesanan_hotel a,
hotel b, kamar_hotel c WHERE
a.kode_hotel = b.kode_hotel AND
a.kode_kamar = c.kode_kamar";

                if(!empty($field)
AND !empty($keyword)):

                $sql .= " AND
$field LIKE '%$keyword%'";

                endif;

                $sql .= " ORDER
BY a.kode_pesan_hotel ASC";

                $page-
>items_total =
mysql_num_rows(mysql_query($sql
));

                $page-
>paginate();

                $sql .= " $page-
>limit";

                $query =
mysql_query($sql);

                echo
mysql_error();

                $prevPage =
(int)$_GET['page']-1;

```

```

                $i =
$prevPage*(int)$_GET['ipp']+1;
                while($result =
mysql_fetch_array($query)):
                    ?>
                <tr>

                    <td
style="text-align:center;"><?php
echo $i;?></td>

                    <td><?php
echo $result['tgl_pesan'];?></td>

                    <td><?php
echo $result['nama'];?></td>

                    <td><?php
echo $result['alamat'];?></td>

                    <td><?php
echo $result['no_hp'];?></td>

                    <td><?php
echo $result['kota'];?></td>

                    <td><?php
echo $result['nama_hotel'];?></td>

                    <td><?php
echo $result['tipe_kamar'];?></td>

                    <td><?php
echo $result['tgl_checkin'];?></td>

                    <td><?php
echo $result['tgl_checkout'];?></td>

                    <td><?php
echo $result['jumlah_hari'];?>
Hari</td>

```

```

                <td><?php
echo $result['jumlah_kamar'];?>
Kamar</td>

                <td>Rp.

                <?php echo
number_format($result['total_biaya']
);?>,-</td>

                <td>Rp.

                <?php echo
number_format($result['biaya_admini
n']);?>,-</td>

                <td>Rp.

                <?php echo
number_format($result['total_keselu
ruhan']);?>,-</td>

                <td
style="text-align:center;">

                <?php
if(empty($result['biaya_admin']) or
empty($result['total_keseluruhan'])):
?>

                <a
href="index.php?kategori=hotel&ko
de=<?php echo
$result['kode_pesan_hotel'];?>&act=
pay&cat=hotel"> Pay</a>

                <?php else: ?>

                <a
target="_blank" href="cetak-
kwitansi-
hotel.php?kategori=hotel&kode=<?p

```

```
hp echo
$result['kode_pesan_hotel'];?>">
Cetak</a>
```

```
<?php endif;?>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
<?php
```

```
$i++;
```

```
endwhile;?>
```

```
</tbody>
```

```
</table>
```

```
</div>
```

```
<div id="pagination">
```

```
<ul class="pagination">
```

```
<?php echo $page-
>display_pages();?>
```

```
</ul>
```

```
</div>
```

```
<?php
```

```
//panggil halama cek_sesi.php
```

```
require "cek_sesi.php";
```

```
?>
```

```
<h3>Tambah Hotel</h3>
```

```
<hr />
```

```
<form action="hotel-add-
proses.php" method="post"
enctype="multipart/form-data">
```

```
<table width="400" border="0"
cellspacing="0" cellpadding="5">
```

```
<tr>
```

```
<td width="144">Nama</td>
```

```
<td width="236"><input
name="nama" type="text" size="25"
placeholder="Nama Hotel"/></td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td>Kelas</td>
```

```
<td><select name="kelas">
```

```
<option>[Pilih]</option>
```

```
<option value="Bintang
1">Bintang 1</option>
```

```
<option value="Bintang
2">Bintang 2</option>
```

```
<option value="Bintang
3">Bintang 3</option>
```

```
<option value="Bintang
4">Bintang 4</option>
```

```
<option value="Bintang
5">Bintang 5</option>
```

```
</select></td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```

        <td>Jumlah Kamar</td>

        <td><input
name="jumlah_kamar" type="text"
size="11" maxlength="11"
placeholder="Jumlah Kamar"/>
Buah</td>

</tr>

<tr>

        <td>Alamat</td>

        <td><textarea name="alamat"
id="alamat" cols="30"
rows="5"></textarea></td>

</tr>

<tr>

        <td>Kota</td>

        <td><input name="kota"
type="text" size="25"
maxlength="25"
placeholder="Kota"/></td>

</tr>

<tr>

        <td>Foto</td>

        <td><input name="foto"
type="file"
onchange="readURL(this);" /></td>

        

</tr>

```

```

<tr>

        <td>&nbsp;</td>

        <td>

                <input name="" type="submit"
value="Simpan" />

                <a href="index.php?p=master-
hotel"><input name=""
type="button" value="Batal" /></a>

        </td>

</tr>

</table>

</form>

<script type="text/javascript">

        function readURL(input) {

                if (input.files && input.files[0]) {

                        var reader = new FileReader();

                        reader.onload = function (e) {

                                $('#upload1').attr('src',
                                e.target.result);

                        }

                }

                reader.readAsDataURL(input.files[0]
                );

        }

</script>

```

```

<?php

require "database.php";

//inisialisasi variabel

$nama =
strip_tags(mysql_real_escape_string
($_POST['nama']));

$kelas =
strip_tags(mysql_real_escape_string
($_POST['kelas']));

$jumlah_kamar =
strip_tags(mysql_real_escape_string
($_POST['jumlah_kamar']));

$alamat =
strip_tags(mysql_real_escape_string
($_POST['alamat']));

$kota =
strip_tags(mysql_real_escape_string
($_POST['kota']));

$foto = $_FILES['foto']['name'];

$nama_foto =
rand(000,999).$_FILES['foto']['nam
e'];

$tmp_foto =
$_FILES['foto']['tmp_name'];

if(empty($nama) or empty($kelas)
or empty($jumlah_kamar) or
empty($alamat) or empty($kota) or
empty($foto)):

    echo "<script>alert('Harap
lengkapi semua data.');"history.go(-
1);</script>";

```

```

        exit();

    endif;

    $sqlCek = "SELECT nama FROM
hotel WHERE nama='$nama'";

    $queryCek =
mysql_query($sqlCek);

    if(mysql_num_rows($queryCek) >
0):

        list($nama) =
mysql_fetch_row($queryCek);

        echo "<script>alert('Maaf,
hotel dengan nama ".$nama." sudah
ada. Harap masukkan hotel
lain.');"location.href='index.php?p=ta
mbah-hotel';</script>";

        exit();

    else:

        if(move_uploaded_file($tmp_
foto,
"img/Gallery/hotel/".$nama_foto)):

            $sqlSave = "INSERT
INTO hotel SET
nama='$nama',kelas='$kelas',jumlah
_kamar='$jumlah_kamar',alamat='$a
lamat',kota='$kota',foto='$nama_fot
o'";

            $querySave =
mysql_query($sqlSave);

            if($querySave):

```

```

        echo
"<script>alert('Data hotel berhasil
disimpan!');location.href='index.php
?p=master-hotel';</script>";

```

```

        exit();

```

```

    else:

```

```

        echo
"<script>alert('Data hotel gagal
disimpan!');history.go(-
1);</script>";

```

```

        exit();

```

```

    endif;

```

```

endif;

```

```

endif;

```

```

?>

```

```

<?php

```

```

require "cek_sesi.php";

```

```

require "database.php";

```

```

require "paginator.class.php";

```

```

?>

```

```

<h3>Hotel Reservation List</h3>

```

```

<hr />

```

```

<div class="inline">

```

```

    <form action="" class="pull-
right">

```

```

        <input type="hidden"
name="p" value="<?php echo
$_GET['p'];?>">

```

```

        <table border="0"
cellpadding="5">

```

```

        <tr>

```

```

            <td>

```

```

                <select name="field"
id="field">

```

```

                    <option value="">[Cari
Berdasarkan]</option>

```

```

                    <option
value="a.nama">Nama
Pemesan</option>

```

```

                    <option
value="b.nama">Nama
Hotel</option>

```

```

                    <option
value="a.kode_pesan_hotel">Kode
Pemesanan</option>

```

```

                    <option value="a.tgl_pesan-
periode">Periode</option>

```

```

                    <option value="a.tgl_pesan-
tgl">Tanggal</option>

```

```

</select>
</td>
<td><input
type="text" width="25"
name="keyword" maxlength="25"
placeholder="Cari Hotel"></td>
<td><input
type="submit" value="Cari"></td>
<td><a
target="_blank" href="cetak-
pemesanan-hotel.php?field=<?php
echo
$_GET['field']?>&keyword=<?php
echo $_GET['keyword'];?>"><input
type="button"
value="Cetak"></a></td>
</tr>
</table>
</form>
</div>
<div class="grid" style="overflow-
x:auto;width:100%;">
<table class="table"
cellpadding="5" border="1">
<thead>
<th>No.</th>
<th>Tgl.
Pesanan</th>
<th>Nama </th>
<th>Alamat</th>
<th>No.
Handphone</th>
<th>Kota</th>
<th>Nama
Hotel</th>
<th>Tipe
Kamar</th>
<th>Check
In</th>
<th>Check
Out</th>
<th>Jumlah
Hari</th>
<th>Jumlah
Kamar</th>
<th>Total
Biaya</th>
<th>Biaya
Admin</th>
<th>Total
Keseluruhan</th>
<th>Action</th>
</thead>
<tbody>
<?php
$field =
$_GET['field'];

```

```

        $keyword =
$_GET['keyword'];

        if($field ==
'a.tgl_pesan-periode'):

            $specah = explode(' ',
$keyword);

            if($specah[0] ==
'Januari'):

                $bulan = "01";

                elseif($specah[0] ==
'Februari'):

                    $bulan = "02";

                    elseif($specah[0] ==
'Maret'):

                        $bulan = "03";

                        elseif($specah[0] ==
'April'):

                            $bulan = "04";

                            elseif($specah[0] ==
'Mei'):

                                $bulan = "05";

                                elseif($specah[0] ==
'Juni'):

                                    $bulan = "06";

                                    elseif($specah[0] ==
'Juli'):

                                        $bulan = "07";

```

```

elseif($specah[0] ==
'Agustus'):

    $bulan = "08";

    elseif($specah[0] ==
'September'):

        $bulan = "09";

        elseif($specah[0] ==
'Agustus'):

            $bulan = "10";

            elseif($specah[0] ==
'September'):

                $bulan = "11";

                elseif($specah[0] ==
'Desember'):

                    $bulan = "12";

                    endif;

                $keyword =
$specah[1]."-".$bulan;

                $belah =
explode('-', $field);

                $field =
$belah[0];

                elseif($field ==
'a.tgl_pesan-tgl'):

                    $keyword =
$_GET['keyword'];

                    $belah =
explode('-', $field);

```

```

                $field =
$belah[0];

                else:

                $keyword =
$_GET['keyword'];

                endif;

                //buat kelas
paginator baru dengan nama $page

                $page = new
paginator();

                //atur jumlah
baris per halaman

                $page-
>items_per_page = 10;

                //mengambil
semua data dari tabel datagaji

                $sql = "SELECT
a.kode_pesan_hotel,a.nama,a.alamat
,a.no_hp,b.nama as
nama_hotel,c.tipe_kamar,a.tgl_chec
kin,a.tgl_checkout,a.jumlah_hari,a.j
umlah_kamar,a.kota,a.total_biaya,a.
biaya_admin,a.total_keseluruhan,a.t
gl_pesan FROM pemesanan_hotel a,
hotel b, kamar_hotel c WHERE
a.kode_hotel = b.kode_hotel AND
a.kode_kamar = c.kode_kamar";

                if(!empty($field)
AND !empty($keyword)):

                $sql .= " AND
$field LIKE '%$keyword%';

```

```

                endif;

                $sql .= " ORDER
BY a.kode_pesan_hotel ASC";

                $page-
>items_total =
mysql_num_rows(mysql_query($sql
));

                $page-
>paginate();

                $sql .= " $page-
>limit";

                $query =
mysql_query($sql);

                echo
mysql_error();

                $prevPage =
(int)$_GET['page']-1;

                $i =
$prevPage*(int)$_GET['ipp']+1;

                while($result =
mysql_fetch_array($query)):

                ?>

                <tr>

                <td
style="text-align:center;"><?php
echo $i;?></td>

                <td><?php
echo $result['tgl_pesan'];?></td>

                <td><?php
echo $result['nama'];?></td>

```

```
<td><?php
echo $result['alamat'];?></td>
```

```
<td><?php
echo $result['no_hp'];?></td>
```

```
<td><?php
echo $result['kota'];?></td>
```

```
<td><?php
echo $result['nama_hotel'];?></td>
```

```
<td><?php
echo $result['tipe_kamar'];?></td>
```

```
<td><?php
echo $result['tgl_checkin'];?></td>
```

```
<td><?php
echo $result['tgl_checkout'];?></td>
```

```
<td><?php
echo $result['jumlah_hari'];?>
Hari</td>
```

```
<td><?php
echo $result['jumlah_kamar'];?>
Kamar</td>
```

```
<td>Rp.
<?php echo
number_format($result['total_biaya']
);?>,-</td>
```

```
<td>Rp.
<?php echo
number_format($result['biaya_admini
n']);?>,-</td>
```

```
<td>Rp.
<?php echo
```

```
number_format($result['total_keselu
ruhan']);?>,-</td>
```

```
<td
style="text-align:center;">
```

```
<a
onclick="return confirm('Apakah
anda yakin?');" href="hotel-booking-
delete.php?kode=<?php echo
$result['kode_pesan_hotel'];?>">
Hapus</a>
```

```
</td>
</tr>
```

```
<?php
$i++;
endwhile;?>
</tbody>
```

```
</table>
```

```
</div>
```

```
<div id="pagination">
```

```
<ul class="pagination">
<?php echo $page-
>display_pages();?>
```

```
</ul>
```

```
</div>
```

```
<?php
error_reporting('~E_NOTICE');
```

```

//panggil halaman database.php

require "database.php";

//panggil halama cek_sesi.php
require "cek_sesi.php";

//dapatkan id buku yang dikirim
melalui URL

$kode_pesan_hotel =
strip_tags(mysql_real_escape_string
($_GET['kode']));

//cek apakah id yg dikirim kosong
atau tidak

if(empty($kode_pesan_hotel)):

    echo "<script>alert('Maaf, ID
tidak Valid.');"history.go(-
1);</script>";

    exit();

endif;

//proses

$sqlDelete = "DELETE FROM
pemesanan_hotel WHERE
kode_pesan_hotel =
'$kode_pesan_hotel'";

$queryDelete =
mysql_query($sqlDelete);

if($queryDelete):

    echo "<script>alert('Data
pemesanan hotel berhasil
dihapus.');"location.href='index.php?
p=hotel-booking';</script>";

```

```

exit();

else:

    echo "<script>alert('Data
pemesanan hotel gagal
dihapus.');"location.href='index.php?
p=hotel-booking';</script>";

    exit();

endif;

?>

<?php

error_reporting('~E_NOTICE');

//panggil halaman database.php
require "database.php";

//panggil halama cek_sesi.php
require "cek_sesi.php";

//dapatkan id buku yang dikirim
melalui URL

$kode_hotel =
strip_tags(mysql_real_escape_string
($_GET['kode']));

//cek apakah id yg dikirim kosong
atau tidak

if(empty($kode_hotel)):

    echo "<script>alert('Maaf, ID
tidak Valid.');"history.go(-
1);</script>";

    exit();

```

```

endif;

//proses

$sqlCek = "SELECT foto FROM
hotel WHERE kode_hotel =
'$kode_hotel'";

$queryCek =
mysql_query($sqlCek);

if(mysql_num_rows($queryCek) >
0):

    $result =
mysql_fetch_array($queryCek);

    if(unlink("img/Gallery/hotel/"
.$result['foto'])):

        $sqlDelete = "DELETE
FROM hotel WHERE kode_hotel =
'$kode_hotel'";

        $queryDelete =
mysql_query($sqlDelete);

        if($queryDelete):

            echo
" <script>alert('Data hotel berhasil
dihapus. ');location.href='index.php?
p=master-hotel';</script>";

            exit();

        else:

            echo
" <script>alert('Data hotel gagal
dihapus. ');location.href='index.php?
p=master-hotel';</script>";

            exit();

```

```

endif;

endif;

else:

    echo "<script>alert('Maaf,
data hotel gagal dihapus. data foto
tidak
ditemukan. ');location.href='index.ph
p?p=master-hotel';</script>";

    exit();

endif;

?>



<?php

//panggil halama cek_sesi.php

$kode =
strip_tags(mysql_real_escape_string
($_GET['kode']));

require "cek_sesi.php";

require "database.php";

$sqlCall = "SELECT * FROM hotel
WHERE kode_hotel = '$kode'";

$queryCall =
mysql_query($sqlCall);

```

```

$result =
mysql_fetch_array($queryCall);

?>

<h3>Ubah Hotel</h3>

<hr />

<form action="hotel-edit-
proses.php" method="post"
enctype="multipart/form-data">

<input type="hidden"
name="kode_hotel" value="<?php
echo $kode;?>">

<table width="400" border="0"
cellspacing="0" cellpadding="5">

  <tr>

    <td width="144">Nama</td>

    <td width="236"><input
name="nama" value="<?php echo
$result['nama'];?>" type="text"
size="25" placeholder="Nama
Hotel"/></td>

  </tr>

  <tr>

    <td>Kelas</td>

    <td><select name="kelas">

      <option>[Pilih]</option>

      <option <?php if($result['kelas']
== 'Bintang 1') echo
'selected="selected"';?>>Bintang
1</option>

```

```

      <option <?php if($result['kelas']
== 'Bintang 2') echo
'selected="selected"';?>>Bintang
2</option>

      <option <?php if($result['kelas']
== 'Bintang 3') echo
'selected="selected"';?>>Bintang
3</option>

      <option <?php if($result['kelas']
== 'Bintang 4') echo
'selected="selected"';?>>Bintang
4</option>

      <option <?php if($result['kelas']
== 'Bintang 5') echo
'selected="selected"';?>>Bintang
5</option>

    </select></td>

  </tr>

  <tr>

    <td>Jumlah Kamar</td>

    <td><input
name="jumlah_kamar" type="text"
size="11" maxlength="11"
value="<?php echo
$result['jumlah_kamar'];?>"
placeholder="Jumlah Kamar"/>
    Buah</td>

  </tr>

  <tr>

    <td>Alamat</td>

```

```

        <td><textarea name="alamat"
id="alamat" cols="30"
rows="5"><?php echo
$result['alamat'];?></textarea></td>

</tr>

<tr>

        <td>Kota</td>

        <td><input name="kota"
type="text" size="25"
maxlength="25" value="<?php echo
$result['kota'];?>"
placeholder="Kota"/></td>

</tr>

<tr>

        <td>Foto</td>

        <td>

                <input name="foto" type="file"
onchange="readURL(this);"/>

                <input type="hidden"
name="foto2" value="<?php echo
$result['foto'];?>">

        </td>

        

</tr>

<tr>

        <td>&nbsp;</td>

        <td>

```

```

        <input name="" type="submit"
value="Simpan" />

        <a href="index.php?p=master-
hotel"><input name=""
type="button" value="Batal" /></a>

</td>

</tr>

</table>

</form>

<script type="text/javascript">

        function readURL(input) {

                if (input.files && input.files[0]) {

                        var reader = new FileReader();

                        reader.onload = function (e) {

                                $('#upload1').attr('src',
e.target.result);

                                }

                        }

                }

        }

</script>

<?php
require "database.php";

//inisialisasi variabel

```

```

$kode_hotel =
strip_tags(mysql_real_escape_string
($_POST['kode_hotel']));

$nama =
strip_tags(mysql_real_escape_string
($_POST['nama']));

$kelas =
strip_tags(mysql_real_escape_string
($_POST['kelas']));

$jumlah_kamar =
strip_tags(mysql_real_escape_string
($_POST['jumlah_kamar']));

$alamat =
strip_tags(mysql_real_escape_string
($_POST['alamat']));

$kota =
strip_tags(mysql_real_escape_string
($_POST['kota']));

$foto = $_FILES['foto']['name'];

$nama_foto =
rand(000,999).$_FILES['foto']['name'];

$tmp_foto =
$_FILES['foto']['tmp_name'];

if(empty($nama) or empty($kelas)
or empty($jumlah_kamar) or
empty($alamat) or empty($kota) or
empty($kode_hotel)):

    echo "<script>alert('Harap
lengkapi semua data.');"history.go(-
1);</script>";

```

```

        exit();

endif;

if(empty($foto)):

    $sqlUpdate = "UPDATE hotel
SET
nama='$nama',kelas='$kelas',jumlah
_kamar='$jumlah_kamar',alamat='$a
alamat',kota='$kota' WHERE
kode_hotel='$kode_hotel'";

    $queryUpdate =
mysql_query($sqlUpdate);

    if($queryUpdate):

        echo
"<script>alert('Data hotel berhasil
diubah!');"location.href='index.php?p
=master-hotel';</script>";

        exit();

    else:

        echo
"<script>alert('Data hotel gagal
diubah!');"history.go(-1);</script>";

        exit();

    endif;

else:

    $foto2 = $_POST['foto2'];

    if(unlink("img/Gallery/hotel/"
.$foto2)):

```

```
        move_uploaded_file($tmp_foto, "img/Gallery/hotel/".$nama_foto);
```

```
        $sqlUpdate =  
"UPDATE hotel SET  
nama='$nama', kelas='$kelas', jumlah  
_kamar='$jumlah_kamar', alamat='$a  
alamat', kota='$kota', foto='$nama_fot  
o' WHERE  
kode_hotel='$kode_hotel';
```

```
        $queryUpdate =  
mysql_query($sqlUpdate);
```

```
        if($queryUpdate):  
  
            echo  
" <script>alert('Data hotel berhasil  
diubah!'); location.href='index.php?p  
=master-hotel'; </script>";
```

```
            exit();  
  
        else:  
  
            echo  
" <script>alert('Data hotel gagal  
diubah!'); history.go(-1); </script>";  
  
            exit();
```

```
        endif;  
  
    endif;  
  
endif;  
  
?>
```

```
<?php
```

```
session_start();
```

```
error_reporting('~E_NOTICE');
```

```
$p =  
strip_tags(mysql_real_escape_string  
($_GET['p']));
```

```
?>
```

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-  
//W3C//DTD XHTML 1.0  
Transitional//EN"  
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD  
xhtml1-transitional.dtd">
```

```
<html  
xmlns="http://www.w3.org/1999/xh  
tml">
```

```
<head>
```

```
<meta http-equiv="Content-Type"  
content="text/html; charset=utf-8"  
/>
```

```
<title>TX TRAVEL  
SUDIRMAN</title>
```

```
<link href="css/jquery.datepick.css"  
rel="stylesheet" type="text/css" />
```

```
<link href="css/style.css"  
rel="stylesheet" type="text/css" />
```

```
<script type="text/javascript"  
src="js/jquery-  
1.11.0.min.js"></script>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```

<div class="container"
id="container">

    <div class="header" id="header">

        

    </div>

    <div class="menu" id="menu">

        <ul id="main-menu">

            <?php
if(empty($_SESSION['role'])):?>

                <li><a
href="index.php">Home</a></li>

                <li><a
href="index.php?p=hotel">Hotel</a
></li>

                <li><a
href="index.php?p=bus">Bus</a></
li>

                <li><a
href="index.php?p=cruise">Cruise<
/a></li>

                <li><a
href="index.php?p=gallery">Gallery
</a></li>

                <li><a
href="index.php?p=contact">Contac
t</a></li>

                <li style="float:right;margin-
right:40px;"><a

```

```

href="index.php?p=signin">Sign
In</a></li>

        <?php else:?>

            <?php
if($_SESSION['role'] ==
'Ticketing'):?>

                <li><a
href="index.php?p=hotel-
booking">Hotel</a></li>

                <li><a
href="index.php?p=bus-
booking">Bus</a></li>

                <li><a
href="index.php?p=cruise-
booking">Cruise</a></li>

                <li>

                    <a id="master"
href="#">Master</a>

                    <ul id="dropdown">

                        <li>

                            <a
href="index.php?p=master-
hotel">Hotel</a>

                            <ul class="sub-menu"
style="margin-left:-40px;">

                                <li><a
href="index.php?p=master-
room">Hotel Room</a> </li>

                                </ul>

                            </li>

```

```

        <li>
            <a
href="index.php?p=master-
bus">Bus</a>
            <ul class="sub-menu"
style="margin-left:-40px;">
                <li><a
href="index.php?p=master-
spesification">Bus
Spesification</a> </li>
            </ul>
        </li>
        <li>
            <a
href="index.php?p=master-
cruise">Cruise</a>
            <ul class="sub-menu"
style="margin-left:-40px;">
                <li><a
href="index.php?p=master-
packed">Cruise Packed</a> </li>
            </ul>
        </li>
    </ul>
</li>
</ul>
</li>
<?php endif;?>
<?php if($_SESSION['role'] ==
'Accounting'):?>

```

```

        <li><a
href="index.php">Payment</a></li>
        <?php endif;?>
        <?php if($_SESSION['role'] ==
'Ticketing' or $_SESSION['role'] ==
'Accounting'):?>
            <li style="float:right;margin-
right:40px;"><a
href="signout.php">Sign
Out</a></li>
        <?php endif;?>
    <?php endif;?>
</ul>
</div>
<div class="content" id="content">
    <?php
if($p == "):
        if($_SESSION['role']
== "):
            include('default.php');
        elseif($_SESSION['role'] ==
'Ticketing'):
            include('hotel-
booking.php');
        elseif($_SESSION['role'] ==
'Accounting'):

```

```
        include('payment.php');
    endif;
    elseif($p == 'hotel'):
        include('pencarian-
hotel.php');
    elseif($p == 'bus'):
        include('pencarian-
bus.php');
    elseif($p == 'cruise'):
        include('pencarian-
kapal.php');
    elseif($p == 'order-hotel'):
        include('pemesanan-hotel.php');
    elseif($p == 'order-bus'):
        include('pemesanan-bus.php');
    elseif($p == 'order-cruise'):
        include('pemesanan-kapal.php');
    elseif($p == 'hotel-booking'):
        include('hotel-booking.php');
    elseif($p == 'bus-booking'):
        include('bus-booking.php');
    elseif($p == 'cruise-booking'):
        include('cruise-booking.php');
    elseif($p == 'gallery'):
        include('gallery.php');
```

```
    elseif($p == 'contact'):
        include('contact.php');
    elseif($p == 'signin'):
        include('signin.php');
    elseif($p == 'master-hotel'):
        include('master-hotel.php');
    elseif($p == 'tambah-hotel'):
        include('hotel-add.php');
    elseif($p == 'ubah-hotel'):
        include('hotel-edit.php');
    elseif($p == 'master-room'):
        include('master-room.php');
    elseif($p == 'tambah-kamar'):
        include('room-add.php');
    elseif($p == 'ubah-kamar'):
        include('room-edit.php');
    elseif($p == 'master-bus'):
        include('master-bus.php');
    elseif($p == 'tambah-bus'):
        include('bus-add.php');
    elseif($p == 'ubah-bus'):
        include('bus-edit.php');
    elseif($p == 'master-spesification'):
        include('master-spesifikasi.php');
```

|                                       |                                         |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| elseif(\$p == 'tambah-spesifikasi');  | <script type="text/javascript">         |
| include('spesification-add.php');     | \$(document).ready(function(){          |
| elseif(\$p == 'ubah-spesifikasi');    | \$('#master').on('click',function(){    |
| include('spesification-edit.php');    | \$('#dropdown').slideDown();            |
| elseif(\$p == 'master-cruise');       | return false;                           |
| include('master-kapal.php');          | });                                     |
| elseif(\$p == 'tambah-kapal');        |                                         |
| include('cruise-add.php');            | \$('#content,#header').on('mouseover'   |
| elseif(\$p == 'ubah-kapal');          | ,function(){                            |
| include('cruise-edit.php');           | \$('#dropdown').slideUp();              |
| elseif(\$p == 'master-packed');       | return false;                           |
| include('master-paket.php');          | });                                     |
| elseif(\$p == 'tambah-paket');        | \$('#check-                             |
| include('packed-add.php');            | in').datepicker({dateFormat: 'yyyy-     |
| elseif(\$p == 'ubah-paket');          | mm-dd'});                               |
| include('packed-edit.php');           | \$('#check-                             |
| endif;                                | out').datepicker({dateFormat: 'yyyy-    |
| ?>                                    | mm-dd'});                               |
| </div>                                |                                         |
| <div class="footer"                   | \$('#tgl_pergi').datepicker({dateFormat |
| id="footer">&copy; 2014 PT Mitra      | : 'yyyy-mm-dd'});                       |
| Buana Kasih. All rights               |                                         |
| reserved.</div>                       | \$('#tgl_pulang').datepicker({dateForm  |
| </div>                                | at: 'yyyy-mm-dd'});                     |
| <script type="text/javascript"        |                                         |
| src="js/jquery.datepick.js"></script> | \$('#tgl_berangkat').datepicker({dateFo |
|                                       | rmat: 'yyyy-mm-dd'});                   |
|                                       | });                                     |
|                                       | </script>                               |

```

</body>
</html>

<?php
require "cek_sesi.php";
require "database.php";
require "paginator.class.php";
?>

<h3>Daftar Bus</h3>
<hr />
<div class="inline">
    <form action="" class="pull-right">
        <input type="hidden"
name="p" value="<?php echo
$_GET['p'];?>">
        <table border="0"
cellpadding="5">
            <tr>
                <td>
                    <select name="field"
id="field">
                        <option value="">[Cari
Berdasarkan]</option>
                    <option
value="nama">Nama</option>
                </td>
                <td><input
type="text" width="25"
name="keyword" maxlength="25"
placeholder="Cari Bus"></td>
                <td><input
type="submit" value="Cari"></td>
            </tr>
        </table>
    </form>
</div>
<div class="grid">
    <table class="table"
cellpadding="5" border="1">
        <thead>
            <th>No.</th>
            <th>Nama
Bus</th>
            <th>Alamat</th>
            <th>Foto</th>

```

```

                <th>Action</th>
            </thead>
            <tbody>

                <?php
                    $field =
$_GET['field'];

                    $keyword =
$_GET['keyword'];

                    //buat kelas
paginator baru dengan nama $page

                    $page = new
paginator();

                    //atur jumlah
baris per halaman

                    $page-
>items_per_page = 10;

                    //mengambil
semua data dari tabel datagaji

                    $sql = "SELECT
* FROM bus";

                    if(!empty($field)
AND !empty($keyword)):

                        $sql .= "
WHERE $field LIKE
'%"$keyword%";

                    endif;

                    $sql .= " ORDER
BY nama ASC";

```

```

                $page-
>items_total =
mysql_num_rows(mysql_query($sql
));

                $page-
>paginate();

                $sql .= " $page-
>limit";

                $query =
mysql_query($sql);

                echo
mysql_error();

                $prevPage =
(int)$_GET['page']-1;

                $i =
$prevPage*(int)$_GET['ipp']+1;

                while($result =
mysql_fetch_array($query)):

                    ?>

                <tr>

                    <td
style="text-align:center;"><?php
echo $i;?></td>

                    <td><?php
echo $result['nama'];?></td>

                    <td><?php
echo $result['alamat'];?></td>

                    <td></td>
```

```
<td style="text-align:center;">
```

```
<a href="index.php?p=ubah-bus&kode=<?php echo $result['kode_bus'];?>"> Ubah</a> |
```

```
<a onclick="return confirm('Apakah anda yakin?');" href="bus-delete.php?kode=<?php echo $result['kode_bus'];?>">Hapus</a>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
<?php
```

```
$i++;
```

```
endwhile;?>
```

```
</tbody>
```

```
</table>
```

```
<div id="pagination">
```

```
<ul class="pagination">
```

```
<?php echo $page->display_pages();?>
```

```
</ul>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<?php
```

```
require "cek_sesi.php";
```

```
require "database.php";
```

```
require "paginator.class.php";
```

```
?>
```

```
<h3>Daftar Hotel</h3>
```

```
<hr />
```

```
<div class="inline">
```

```
<form action="" class="pull-right">
```

```
<input type="hidden" name="p" value="<?php echo $_GET['p'];?>">
```

```
<table border="0" cellpadding="5">
```

```
<tr>
```

```
<td>
```

```
<select name="field" id="field">
```

```
<option value="">[Cari Berdasarkan]</option>
```

```
<option value="nama">Nama</option>
```

```
<option value="kota">Kota</option>
```

```

</select>

</td>

<td><input
type="text" width="25"
name="keyword" maxlength="25"
placeholder="Cari Hotel"></td>

<td><input
type="submit" value="Cari"></td>

<td><a
href="index.php?p=tambah-
hotel"><input type="button"
value="Tambah Hotel"></a></td>

</tr>

</table>

</form>

</div>

<div class="grid">

<table class="table"
cellpadding="5" border="1">

<thead>

<th>No.</th>

<th>Nama
Hotel</th>

<th>Kelas</th>

<th>Jumlah
Kamar</th>

<th>Alamat</th>

```

```

<th>Kota</th>

<th>Foto</th>

<th>Action</th>

</thead>

<tbody>

<?php

$field =

$_GET['field'];

$keyword =

$_GET['keyword'];

//buat kelas
paginator baru dengan nama $page

$page = new
paginator();

//atur jumlah
baris per halaman

$page-
>items_per_page = 10;

//mengambil
semua data dari tabel datagaji

$sql = "SELECT
* FROM hotel";

if(!empty($field)
AND !empty($keyword)):

$sql .= "
WHERE $field LIKE
'%"$keyword%";

endif;

```

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>                 \$sql .= " ORDER BY nama ASC";             \$page- &gt;items_total = mysql_num_rows(mysql_query(\$sql ));             \$page- &gt;paginate();             \$sql .= " \$page- &gt;limit";             \$query = mysql_query(\$sql);             echo mysql_error();             \$prevPage = (int)\$_GET['page']-1;             \$i = \$prevPage*(int)\$_GET['ipp']+1;             while(\$result = mysql_fetch_array(\$query)):                 ?&gt;                 &lt;tr&gt;                     &lt;td style="text-align:center;"&gt;&lt;?php echo \$i;?&gt;&lt;/td&gt;                     &lt;td&gt;&lt;?php echo \$result['nama'];?&gt;&lt;/td&gt;                     &lt;td&gt;&lt;?php echo \$result['kelas'];?&gt;&lt;/td&gt; </pre> | <pre>                 &lt;td&gt;&lt;?php echo \$result['jumlah_kamar'];?&gt;&lt;/td&gt;                 &lt;td&gt;&lt;?php echo \$result['alamat'];?&gt;&lt;/td&gt;                 &lt;td&gt;&lt;?php echo \$result['kota'];?&gt;&lt;/td&gt;                 &lt;td&gt;&lt;img src="img/Gallery/hotel/&lt;?php echo \$result['foto'];?&gt;" alt="" style="width:80px;height:80px;bord er:2px solid #ccc;"&gt;&lt;/td&gt;                 &lt;td style="text-align:center;"&gt;                     &lt;a href="index.php?p=ubah- hotel&amp;kode=&lt;?php echo \$result['kode_hotel'];?&gt;"&gt; Ubah&lt;/a&gt;                       &lt;a onclick="return confirm('Apakah anda yakin?');" href="hotel- delete.php?kode=&lt;?php echo \$result['kode_hotel'];?&gt;"&gt;Hapus&lt;/a&gt;                 &lt;/td&gt;             &lt;/tr&gt;             &lt;?php \$i++;         endwhile;?&gt;     &lt;/tbody&gt; </pre> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

```

        </table>

        <div id="pagination">

            <ul class="pagination">

                <?php echo $page-
>display_pages();?>

            </ul>

        </div>

</div>

<?php
require "cek_sesi.php";
require "database.php";
require "paginator.class.php";
?>
<h3>Daftar Kapal</h3>
<hr />
<div class="inline">
    <form action="" class="pull-
right">
        <input type="hidden"
name="p" value="<?php echo
$_GET['p'];?>">

        <table border="0"
cellpadding="5">

            <tr>

                <td>

```

```

                <select name="field"
id="field">

                    <option value="">[Cari
Berdasarkan]</option>

                    <option
value="nama">Nama</option>

                </select>

            </td>

            <td><input
type="text" width="25"
name="keyword" maxlength="25"
placeholder="Cari Kapal"></td>

            <td><input
type="submit" value="Cari"></td>

            <td><a
href="index.php?p=tambah-
kapal"><input type="button"
value="Tambah Kapal"></a></td>

        </tr>

    </table>

</form>

</div>

<div class="grid">

    <table class="table"
cellpadding="5" border="1">

        <thead>

```

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>                 &lt;th&gt;No.&lt;/th&gt;                 &lt;th&gt;Nama Bus&lt;/th&gt;                 &lt;th&gt;Foto&lt;/th&gt;                 &lt;th&gt;Action&lt;/th&gt;             &lt;/thead&gt;             &lt;tbody&gt;                 &lt;?php                 \$field = \$_GET['field'];                 \$keyword = \$_GET['keyword'];                  //buat kelas paginator baru dengan nama \$page                  \$page = new paginator();                  //atur jumlah baris per halaman                  \$page- &gt;items_per_page = 10;                  //mengambil semua data dari tabel datagaji                  \$sql = "SELECT * FROM kapal";                  if(!empty(\$field) AND !empty(\$keyword)):                  \$sql .= " WHERE \$field LIKE '%"\$keyword%"; </pre> | <pre>                 endif;                  \$sql .= " ORDER BY nama ASC";                  \$page- &gt;items_total = mysql_num_rows(mysql_query(\$sql ));                  \$page- &gt;paginate();                  \$sql .= " \$page- &gt;limit";                  \$query = mysql_query(\$sql);                  echo mysql_error();                  \$prevPage = (int)\$_GET['page']-1;                  \$i = \$prevPage*(int)\$_GET['ipp']+1;                  while(\$result = mysql_fetch_array(\$query)):                  ?&gt;                  &lt;tr&gt;                  &lt;td style="text-align:center;"&gt;&lt;?php echo \$i;?&gt;&lt;/td&gt;                  &lt;td&gt;&lt;?php echo \$result['nama'];?&gt;&lt;/td&gt;                  &lt;td&gt;&lt;img src="img/Gallery/kapal/&lt;?php echo </pre> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

```
$result['foto'];?>" alt=""
style="width:80px;height:80px;bord
er:2px solid #ccc;"></td>
```

```
<td
style="text-align:center;">
```

```
<a
href="index.php?p=ubah-
kapal&kode=<?php echo
$result['kode_kapal'];?>">
Ubah</a> |
```

```
<a
onclick="return confirm('Apakah
anda yakin?');" href="cruise-
delete.php?kode=<?php echo
$result['kode_kapal'];?>">Hapus</a
>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
<?php
```

```
$i++;
```

```
endwhile;?>
```

```
</tbody>
```

```
</table>
```

```
<div id="pagination">
```

```
<ul class="pagination">
```

```
<?php echo $page-
>display_pages();?>
```

```
</ul>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<?php
```

```
require "cek_sesi.php";
```

```
require "database.php";
```

```
require "paginator.class.php";
```

```
?>
```

```
<h3>Daftar Paket Kapal</h3>
```

```
<hr />
```

```
<div class="inline">
```

```
<form action="" class="pull-
right">
```

```
<input type="hidden"
```

```
name="p" value="<?php echo
$_GET['p'];?>">
```

```
<table border="0"
```

```
cellpadding="5">
```

```
<tr>
```

```
<td>
```

```
<select name="field"
id="field">
```

```
<option value="">[Cari
Berdasarkan]</option>
```

```
<option
```

```

value="b.nama">Nama
Kapal</option>

    <option
value="a.masa_perjalanan">Masa
Perjalanan</option>

</select>

</td>

<td><input
type="text" width="25"
name="keyword" maxlength="25"
placeholder="Cari
Spesifikasi"></td>

<td><input
type="submit" value="Cari"></td>

<td><a
href="index.php?p=tambah-
paket"><input type="button"
value="Tambah Paket"></a></td>

</tr>

</table>

</form>

</div>

<div class="grid">

    <table class="table"
cellpadding="5" border="1">

        <thead>

            <th>No.</th>

```

```

<th>Nama

Kapal</th>

<th>Kategori

Cabin</th>

<th>Deskripsi

Cabin</th>

<th>Masa

Perjalanan</th>

<th>Harga</th>

<th>Action</th>

</thead>

<tbody>

<?php

$field =

$_GET['field'];

$keyword =

$_GET['keyword'];

//buat kelas
paginator baru dengan nama $page

$page = new
paginator();

//atur jumlah
baris per halaman

$page-
>items_per_page = 10;

//mengambil
semua data dari tabel datagaji

$sql = "SELECT
a.kode_paket,b.nama,a.cabin_cat,a.c

```

```

abin_description,a.masa_perjalanan,
a.harga FROM paket a, kapal b
WHERE a.kode_kapal =
b.kode_kapal";

```

```

        if(!empty($field)
AND !empty($keyword)):

```

```

        $sql .= " AND
$field LIKE '%$keyword%'";

```

```

        endif;

```

```

        $sql .= " ORDER
BY b.nama ASC";

```

```

        $page-
>items_total =
mysql_num_rows(mysql_query($sql
));

```

```

        $page-
>paginate();

```

```

        $sql .= " $page-
>limit";

```

```

        $query =
mysql_query($sql);

```

```

        echo
mysql_error();

```

```

        $prevPage =
(int)$_GET['page']-1;

```

```

        $i =
$prevPage*(int)$_GET['ipp']+1;

```

```

        while($result =
mysql_fetch_array($query)):

```

```

        ?>

```

```

        <tr>

```

```

        <td

```

```

style="text-align:center;"><?php
echo $i;></td>

```

```

        <td><?php

```

```

echo $result['nama'];></td>

```

```

        <td><?php

```

```

echo $result['cabin_cat'];></td>

```

```

        <td><?php

```

```

echo
$result['cabin_description'];></td>

```

```

        <td><?php

```

```

echo
$result['masa_perjalanan'];></td>

```

```

        <td>Rp.

```

```

<?php echo
number_format($result['harga']);?>,-
</td>

```

```

        <td

```

```

style="text-align:center;">

```

```

        <a

```

```

href="index.php?p=ubah-
paket&kode=<?php echo
$result['kode_paket'];?>">
Ubah</a> |

```

```

        <a

```

```

onclick="return confirm('Apakah
anda yakin?');" href="packed-
delete.php?kode=<?php echo
$result['kode_paket'];?>">
Hapus</a>

```

```

        </td>

```

```

        </tr>

        <?php
            $i++;
        endwhile;?>
    </tbody>

</table>

<div id="pagination">
    <ul class="pagination">

        <?php echo $page-
>display_pages();?>
    </ul>

</div>

</div>

<?php
require "cek_sesi.php";
require "database.php";
require "paginator.class.php";
?>
<h3>Daftar Kamar Hotel</h3>
<hr />
<div class="inline">
    <form action="" class="pull-
right">

```

```

        <input type="hidden"
name="p" value="<?php echo
$_GET['p'];?>">

        <table border="0"
cellpadding="5">

            <tr>

                <td>

                    <select name="field"
id="field">

                        <option value="">[Cari
Berdasarkan]</option>

                        <option
value="b.nama">Nama
Hotel</option>

                    </select>

                </td>

                <td><input
type="text" width="25"
name="keyword" maxlength="25"
placeholder="Cari Kamar"></td>

                <td><input
type="submit" value="Cari"></td>

                <td><a
href="index.php?p=tambah-
kamar"><input type="button"
value="Tambah Kamar"></a></td>

            </tr>

```

```

        </table>
    </form>
</div>
<div class="grid">
    <table class="table"
cellpadding="5" border="1">
        <thead>
            <th>No.</th>
            <th>Nama
Hotel</th>
            <th>Tipe
Kamar</th>
            <th>Harga</th>
            <th>Action</th>
        </thead>
        <tbody>
            <?php
                $field =
$_GET['field'];
                $keyword =
$_GET['keyword'];
                //buat kelas
paginator baru dengan nama $page
                $page = new
paginator();
                //atur jumlah
baris per halaman

```

```

        $page-
>items_per_page = 10;
        //mengambil
semua data dari tabel datagaji
        $sql = "SELECT
a.kode_kamar,b.nama,a.tipe_kamar,
a.harga FROM kamar_hotel a, hotel
b WHERE a.kode_hotel =
b.kode_hotel";
        if(!empty($field)
AND !empty($keyword)):
            $sql .= " AND
$field LIKE '%$keyword%'";
        endif;
        $sql .= " ORDER
BY b.nama ASC";
        $page-
>items_total =
mysql_num_rows(mysql_query($sql
));
        $page-
>paginate();
        $sql .= " $page-
>limit";
        $query =
mysql_query($sql);
        echo
mysql_error();
        $prevPage =
(int)$_GET['page']-1;

```

```

                $i =
$prevPage*(int)$_GET['ipp']+1;

                while($result =
mysql_fetch_array($query)):

                ?>

            <tr>

                <td

style="text-align:center;"><?php
echo $i;?></td>

                <td><?php
echo $result['nama'];?></td>

                <td><?php
echo $result['tipe_kamar'];?></td>

                <td>Rp.

<?php echo
number_format($result['harga']);?>,-
</td>

                <td

style="text-align:center;">

                <a

href="index.php?p=ubah-
kamar&kode=<?php echo
$result['kode_kamar'];?>">
Ubah</a> |

                <a

onclick="return confirm('Apakah
anda yakin?');" href="room-
delete.php?kode=<?php echo
$result['kode_kamar'];?>">
Hapus</a>

            </td>

```

```

        </tr>

        <?php
        $i++;

        endwhile;?>

        </tbody>

    </table>

    <div id="pagination">

        <ul class="pagination">

            <?php echo $page-
            >display_pages();?>

        </ul>

    </div>

</div>

<?php
require "cek_sesi.php";
require "database.php";
require "paginator.class.php";
?>

<h3>Daftar Spesifikasi Bus</h3>

<hr />

<div class="inline">

        <form action="" class="pull-
right">

```

```

        <input type="hidden"
name="p" value="<?php echo
$_GET['p'];?>">

        <table border="0"
cellpadding="5">

            <tr>

                <td>

                    <select name="field"
id="field">

                        <option value="">[Cari
Berdasarkan]</option>

                        <option
value="b.nama">Nama
Bus</option>

                    </select>

                </td>

                <td><input
type="text" width="25"
name="keyword" maxlength="25"
placeholder="Cari
Spesifikasi"></td>

                <td><input
type="submit" value="Cari"></td>

                <td><a
href="index.php?p=tambah-
spesifikasi"><input type="button"

```

```

value="Tambah
Spesifikasi"></a></td>

            </tr>

        </table>

    </form>

</div>

<div class="grid">

    <table class="table"
cellpadding="5" border="1">

        <thead>

            <th>No.</th>

            <th>Nama
Bus</th>

            <th>Spesifikasi</th>

            <th>Jenis
Armada</th>

            <th>Fasilitas</th>

            <th>Transfer
One Way</th>

            <th>Dalam
Kota</th>

            <th>Luar
Kota</th>

            <th>Action</th>

        </thead>

        <tbody>

```

```

        <?php
        $field =
$_GET['field'];

        $keyword =
$_GET['keyword'];

        //buat kelas
paginator baru dengan nama $page

        $page = new
paginator();

        //atur jumlah
baris per halaman

        $page-
>items_per_page = 10;

        //mengambil
semua data dari tabel datagaji

        $sql = "SELECT
a.kode_spesifikasi,b.nama,a.spesifik
asi,a.jenis_armada,a.fasilitas,a.transf
er_one_way,a.dalam_kota,a.luar_kot
a FROM spesifikasi_bus a, bus b
WHERE a.kode_bus = b.kode_bus";

        if(!empty($field)
AND !empty($keyword)):

        $sql .= " AND
$field LIKE '%$keyword%';

        endif;

        $sql .= " ORDER
BY b.nama ASC";

        $page-
>items_total =

```

```

mysql_num_rows(mysql_query($sql
));

        $page-
>paginate();

        $sql .= " $page-
>limit";

        $query =
mysql_query($sql);

        echo
mysql_error();

        $prevPage =
(int)$_GET['page']-1;

        $i =
$prevPage*(int)$_GET['ipp']+1;

        while($result =
mysql_fetch_array($query)):

        ?>

        <tr>

                <td
style="text-align:center;"><?php
echo $i;?></td>

                <td><?php
echo $result['nama'];?></td>

                <td><?php
echo $result['spesifikasi'];?></td>

                <td><?php
echo $result['jenis_armada'];?></td>

                <td><?php
echo $result['fasilitas'];?></td>

```

```
 Rp. <?php echo number_format($result['transfer_one _way']);?>,-</td> |
```

```
 Rp. <?php echo number_format($result['dalam_kota' ]);?>,-</td> |
```

```
 Rp. <?php echo number_format($result['luar_kota']); ?>,-</td> |
```

```
  |
```

```

<a
onclick="return confirm('Apakah
anda yakin?');" href="spesification-
delete.php?kode=<?php echo
$result['kode_spesifikasi'];?>">
Hapus</a>

```

```

</td>
</tr>

```

```

<?php
$i++;
endwhile;?>
</tbody>

```

```

</table>
<div id="pagination">
<ul class="pagination">

```

```

<?php echo $page-
>display_pages();?>
</ul>
</div>

```

```

</div>

```

```

<?php
//panggil halaman cek_sesi.php
require "cek_sesi.php";
require "database.php";
?>
<h3>Tambah Paket Kapal</h3>
<hr />
<form action="packed-add-
proses.php" method="post">
<table width="418" border="0"
cellspacing="0" cellpadding="5">
<tr>

```

```

<td width="144">Nama
Kapal</td>

```

```

<td width="254">
<select name="kode_kapal"
id="kode_kapal">

```

```

        <option value="">[Pilih
Kapal]</option>

        <?php

        $sqlKapal = "SELECT
kode_kapal,nama FROM kapal
ORDER BY nama ASC";

        $queryKapal =
mysql_query($sqlKapal);

        while($kapal =
mysql_fetch_array($queryKapal)):

        ?>

        <option value="<?php echo
$kapal['kode_kapal'];?>"><?php
echo $kapal['nama'];?></option>

        <?php endwhile;?>

        </select>

    </td>

</tr>

<tr>

    <td>Kategori Cabin</td>

    <td>

        <select name="cabin_cat"
id="cabin_cat">

            <option value="">[Pilih
Kategori]</option>

            <option
value="AA">AA</option>

```

```

        <option
value="AB">AB</option>

        <option
value="AC">AC</option>

        <option
value="AD">AD</option>

        <option
value="AE">AE</option>

        <option
value="BA">BA</option>

        <option
value="BB">BB</option>

        <option
value="BC">BC</option>

        <option
value="CS">CS</option>

        <option
value="CA">CA</option>

        <option
value="CB">CB</option>

        <option
value="CC">CC</option>

        <option
value="CD">CD</option>

        <option
value="DS">DS</option>

        <option
value="DA">DA</option>

        <option
value="DB">DB</option>

```

```

        <option
value="DC">DC</option>

        <option
value="DD">DD</option>

    </select>

</td>

</tr>

<tr>

    <td>Deskripsi Cabin</td>

    <td><textarea
name="cabin_description"
id="cabin_description" cols="30"
rows="5"></textarea></td>

</tr>

<tr>

    <td>Masa Perjalanan</td>

    <td>

        <select
name="masa_perjalanan"
id="masa_perjalanan">

            <option value="">[Pilih
Perjalanan]</option>

            <option
value="6N(Regular)">6N(Regular)<
/option>

            <option
value="6N(Special)">6N(Special)</
option>

```

```

        <option
value="3N(Regular)">3N(Regular)<
/option>

        <option
value="3N/2N(Special)">3N/2N(Sp
ecial)</option>

        <option
value="1N(CNW)">1N(CNW)</opt
ion>

    </select>

</td>

</tr>

<tr>

    <td>Harga</td>

    <td><input name="harga"
type="text" size="11"
maxlength="11"
placeholder="Harga"/></td>

</tr>

<tr>

    <td>&nbsp;</td>

    <td>

        <input name="" type="submit"
value="Simpan" />

        <a href="index.php?p=master-
spesification"><input name=""
type="button" value="Batal" /></a>

    </td>

</tr>

```

```

</table>

</form>

<?php
require "database.php";

//inisialisasi variabel

$kode_kapal =
strip_tags(mysql_real_escape_string
($_POST['kode_kapal']));

$cabin_cat =
strip_tags(mysql_real_escape_string
($_POST['cabin_cat']));

$cabin_description =
strip_tags(mysql_real_escape_string
($_POST['cabin_description']));

$masa_perjalanan =
strip_tags(mysql_real_escape_string
($_POST['masa_perjalanan']));

$harga =
strip_tags(mysql_real_escape_string
($_POST['harga']));

if(empty($kode_kapal) or
empty($cabin_cat) or
empty($cabin_description) or
empty($masa_perjalanan) or
empty($harga)):

    echo "<script>alert('Harap
    lengkapi semua data.');"history.go(-
    1);</script>";

    exit();

endif;

```

```

$sqlCek = "SELECT
kode_kapal,cabin_cat FROM paket
WHERE kode_kapal='$kode_kapal'
AND cabin_cat = '$cabin_cat' AND
masa_perjalanan =
'$masa_perjalanan'";

$queryCek =
mysql_query($sqlCek);

if(mysql_num_rows($queryCek) >
0):

    list($kode_kapal,$cabin_cat)
= mysql_fetch_row($queryCek);

    echo "<script>alert('Maaf,
    paket untuk kode kapal
    ".$kode_kapal." dengan kategori
    cabin ".$cabin_cat." sudah ada.
    Harap masukkan paket
    lain.');"location.href='index.php?p=ta
    mbah-paket';</script>";

    exit();

else:

    $sqlSave = "INSERT INTO
    paket SET
    kode_kapal='$kode_kapal',cabin_cat
    ='$cabin_cat',cabin_description='$ca
    bin_description',masa_perjalanan='$
    masa_perjalanan',harga='$harga'";

    $querySave =
    mysql_query($sqlSave);

    if($querySave):

        echo
        "<script>alert('Data paket berhasil

```

```

disimpan!');location.href='index.php
?p=master-packed';</script>";

        exit();

    else:

        echo
        "<script>alert('Data paket gagal
        disimpan!');history.go(-
        1);</script>";

        exit();

    endif;
endif;
?>

<?php
error_reporting('~E_NOTICE');
//panggil halaman database.php
require "database.php";
//panggil halama cek_sesi.php
require "cek_sesi.php";
//dapatkan id buku yang dikirim
melalui URL

$kode_paket =
strip_tags(mysql_real_escape_string
($_GET['kode']));

//cek apakah id yg dikirim kosong
atau tidak

if(empty($kode_paket)):

```

```

        echo "<script>alert('Maaf, ID
        tidak Valid.');"history.go(-
        1);</script>";

        exit();

    endif;

//proses

$sqlDelete = "DELETE FROM
paket WHERE kode_paket =
'$kode_paket'";

$queryDelete =
mysql_query($sqlDelete);

if($queryDelete):

        echo "<script>alert('Data
        paket berhasil
        dihapus.');"location.href='index.php?
        p=master-packed';</script>";

        exit();

    else:

        echo "<script>alert('Data
        paket gagal
        dihapus.');"location.href='index.php?
        p=master-packed';</script>";

        exit();

    endif;

?>

<?php

```

```

$kode =
strip_tags(mysql_real_escape_string
($_GET['kode']));

require "cek_sesi.php";

require "database.php";

$sqlCall = "SELECT * FROM paket
WHERE kode_paket = '$kode'";

$queryCall =
mysql_query($sqlCall);

$result =
mysql_fetch_array($queryCall);

?>

<h3>Ubah Paket Kapal</h3>

<hr />

<form action="packed-edit-
proses.php" method="post">

<input type="hidden"
name="kode_paket" value="<?php
echo $result['kode_paket'];?>">

<table width="418" border="0"
cellspacing="0" cellpadding="5">

<tr>

<td width="144">Nama
Kapal</td>

<td width="254">

<select name="kode_kapal"
id="kode_kapal">

<option value="">[Pilih
Kapal]</option>

```

```

<?php

$sqlKapal = "SELECT
kode_kapal,nama FROM kapal
ORDER BY nama ASC";

$queryKapal =
mysql_query($sqlKapal);

while($kapal =
mysql_fetch_array($queryKapal)):

?>

<option value="<?php echo
$kapal['kode_kapal'];?>" <?php
if($result['kode_kapal'] ==
$kapal['kode_kapal']) echo
'selected="selected"';?>><?php echo
$kapal['nama'];?></option>

<?php endwhile;?>

</select>

</td>

</tr>

<tr>

<td>Kategori Cabin</td>

<td>

<select name="cabin_cat"
id="cabin_cat">

<option value="">[Pilih
Kategori]</option>

<option value="AA" <?php
if($result['cabin_cat'] == 'AA') echo

```

```
'selected="selected"';?>>AA</option>
```

```
<option value="AB" <?php  
if($result['cabin_cat'] == 'AB') echo  
'selected="selected"';?>>AB</option  
>
```

```
<option value="AC" <?php  
if($result['cabin_cat'] == 'AC') echo  
'selected="selected"';?>>AC</option  
>
```

```
<option value="AD" <?php  
if($result['cabin_cat'] == 'AD') echo  
'selected="selected"';?>>AD</option  
>
```

```
<option value="AE" <?php  
if($result['cabin_cat'] == 'AE') echo  
'selected="selected"';?>>AE</option  
>
```

```
<option value="BA" <?php  
if($result['cabin_cat'] == 'BA') echo  
'selected="selected"';?>>BA</option  
>
```

```
<option value="BB" <?php  
if($result['cabin_cat'] == 'BB') echo  
'selected="selected"';?>>BB</option  
>
```

```
<option value="BC" <?php  
if($result['cabin_cat'] == 'BC') echo  
'selected="selected"';?>>BC</option  
>
```

```
<option value="CS" <?php  
if($result['cabin_cat'] == 'CS') echo
```

```
'selected="selected"';?>>CS</option  
>
```

```
<option value="CA" <?php  
if($result['cabin_cat'] == 'CA') echo  
'selected="selected"';?>>CA</option  
>
```

```
<option value="CB" <?php  
if($result['cabin_cat'] == 'CB') echo  
'selected="selected"';?>>CB</option  
>
```

```
<option value="CC" <?php  
if($result['cabin_cat'] == 'CC') echo  
'selected="selected"';?>>CC</option  
>
```

```
<option value="CD" <?php  
if($result['cabin_cat'] == 'CD') echo  
'selected="selected"';?>>CD</option  
>
```

```
<option value="DS" <?php  
if($result['cabin_cat'] == 'DS') echo  
'selected="selected"';?>>DS</option  
>
```

```
<option value="DA" <?php  
if($result['cabin_cat'] == 'DA') echo  
'selected="selected"';?>>DA</option  
>
```

```
<option value="DB" <?php  
if($result['cabin_cat'] == 'DB') echo  
'selected="selected"';?>>DB</option  
>
```

```
<option value="DC" <?php  
if($result['cabin_cat'] == 'DC') echo
```

```
'selected="selected";?>>DC</option>  
>
```

```
<option value="DD" <?php  
if($result['cabin_cat'] == 'DD') echo  
'selected="selected";?>>DD</option>  
>
```

```
</select>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td>Deskripsi Cabin</td>
```

```
<td><textarea  
name="cabin_description"  
id="cabin_description" cols="30"  
rows="5"><?php echo  
$result['cabin_description'];?></text  
area></td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td>Masa Perjalanan</td>
```

```
<td>
```

```
<select  
name="masa_perjalanan"  
id="masa_perjalanan">
```

```
<option value="">[Pilih  
Perjalanan]</option>
```

```
<option value="6N(Regular)"  
<?php if($result['masa_perjalanan']  
== '6N(Regular)') echo
```

```
'selected="selected";?>>6N(Regular  
)</option>
```

```
<option value="6N(Special)"  
<?php if($result['masa_perjalanan']  
== '6N(Special)') echo  
'selected="selected";?>>6N(Special  
)</option>
```

```
<option value="3N(Regular)"  
<?php if($result['masa_perjalanan']  
== '3N(Regular)') echo  
'selected="selected";?>>3N(Regular  
)</option>
```

```
<option  
value="3N/2N(Special)" <?php  
if($result['masa_perjalanan'] ==  
'3N/2N(Special)') echo  
'selected="selected";?>>3N/2N(Spe  
cial)</option>
```

```
<option value="1N(CNW)"  
<?php if($result['masa_perjalanan']  
== '1N(CNW)') echo  
'selected="selected";?>>1N(CNW)<  
/option>
```

```
</select>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td>Harga</td>
```

```
<td><input name="harga"  
type="text" size="11"  
maxlength="11" value="<?php echo
```

```

$result['harga'];?>"
placeholder="Harga"/></td>

</tr>

<tr>

<td>&nbsp;</td>

<td>

<input name="" type="submit"
value="Simpan" />

<a href="index.php?p=master-
spesification"><input name=""
type="button" value="Batal" /></a>

</td>

</tr>

</table>

</form>

```

```

<?php

require "database.php";

//inisialisasi variabel

$kode_paket =
strip_tags(mysql_real_escape_string
($_POST['kode_paket']));

$kode_kapal =
strip_tags(mysql_real_escape_string
($_POST['kode_kapal']));

$cabin_cat =
strip_tags(mysql_real_escape_string
($_POST['cabin_cat']));

```

```

$cabin_description =
strip_tags(mysql_real_escape_string
($_POST['cabin_description']));

$masa_perjalanan =
strip_tags(mysql_real_escape_string
($_POST['masa_perjalanan']));

$harga =
strip_tags(mysql_real_escape_string
($_POST['harga']));

if(empty($kode_paket) or
empty($kode_kapal) or
empty($cabin_cat) or
empty($cabin_description) or
empty($masa_perjalanan) or
empty($harga)):

```

```

        echo "<script>alert('Harap
lengkapi semua data.');"history.go(-
1);</script>";

```

```

        exit();

```

```

endif;

```

```

$sqlUpdate = "UPDATE paket SET
kode_kapal='$kode_kapal',cabin_cat
='$cabin_cat',cabin_description='$ca
bin_description',masa_perjalanan='$
masa_perjalanan',harga='$harga'
WHERE
kode_paket='$kode_paket'";

```

```

$queryUpdate =
mysql_query($sqlUpdate);

```

```

if($queryUpdate):

```

```

        echo "<script>alert('Data
paket berhasil

```

```
diubah.');"location.href='index.php?p
=master-packed';</script>";
```

```
exit();
```

```
else:
```

```
echo "<script>alert('Data
paket gagal diubah.');"history.go(-
1);</script>";
```

```
exit();
```

```
endif;
```

```
?>
```

```
<?php
```

```
require "cek_sesi.php";
```

```
require "database.php";
```

```
require "paginator.class.php";
```

```
?>
```

```
<h3>Payment</h3>
```

```
<hr />
```

```
<h5>Find Reservation :</h5>
```

```
<form action="" method="get">
```

```
<table width="400" border="0"
cellspacing="0" cellpadding="5">
```

```
<tr>
```

```
<td width="155">Kategori
Pemesanan</td>
```

```
<td width="79"><select
name="kategori">
```

```
<option>[Pilih]</option>
```

```
<option value="hotel" <?php
if($_GET['kategori'] == 'hotel') echo
'selected="selected"';?>>Hotel</opti
on>
```

```
<option value="bus" <?php
if($_GET['kategori'] == 'bus') echo
'selected="selected"';?>>Bus</optio
n>
```

```
<option value="cruise" <?php
if($_GET['kategori'] == 'cruise')
echo
'selected="selected"';?>>Cruise</opt
ion>
```

```
</select></td>
```

```
<td width="136"><input name=""
type="submit" value="View"
/></td>
```

```
</tr>
```

```
</table>
```

```
</form>
```

```
<div class="get-tabel">
```

```
<?php
```

```
if($_GET['kategori'] == 'hotel'):
```

```
include('gethotelpayment.php'
);
```

```
$sqlCall = "SELECT
total_biaya FROM pemesanan_hotel
WHERE kode_pesan_hotel =
".$_GET['kode']."";
```

```

        $queryCall =
mysql_query($sqlCall);

        $result =
mysql_fetch_array($queryCall);

elseif($_GET['kategori'] == 'bus'):

        include('getbuspayment.php');

        $sqlCall = "SELECT
total_sewa as total_biaya FROM
pemesanan_bus WHERE
kode_pesanan_bus =
".$_GET['kode']."";

        $queryCall =
mysql_query($sqlCall);

        $result =
mysql_fetch_array($queryCall);

elseif($_GET['kategori'] == 'cruise'):

        include('getcruisepayment.php');

        $sqlCall = "SELECT
total_biaya FROM
pemesanan_kapal WHERE
kode_pemesanan_kapal =
".$_GET['kode']."";

        $queryCall =
mysql_query($sqlCall);

        $result =
mysql_fetch_array($queryCall);

endif;

?>
</div>

```

```

<div class="get-payment">

<?php if($_GET['act'] == 'pay'): ?>

<h5>Create Payment :</h5>

<form action="payment-proses.php"
method="post">

<input type="hidden"
name="kategori" value="<?php
echo $_GET['kategori'];?>">

<input type="hidden" name="kode"
value="<?php echo
$_GET['kode'];?>">

<table width="400" border="0"
cellspacing="0" cellpadding="5">

    <tr>

        <td width="119">Total
Biaya</td>

        <td width="261"><input readonly
name="total_biaya" type="text"
value="<?php echo
$result['total_biaya'];?>" size="11"
maxlength="11"
placeholder="total_biaya"/></td>

    </tr>

    <tr>

        <td>Total Administrasi</td>

        <td><input readonly
name="biaya_admin" type="text"
value="25000" size="11"
maxlength="11" placeholder="Biaya
Administrasi"/></td>

```

```

</tr>

<tr>

<td>Total Keseluruhan</td>

<?php
    $pajak = $result['total_biaya'] *
0.2;

    $total_keseluruhan =
$result['total_biaya'] + $pajak +
25000;

    ?>

<td><input readonly
name="total_keseluruhan"
id="total_keseluruhan" type="text"
value="<?php echo
$total_keseluruhan;?>" size="11"
maxlength="11" placeholder="Total
Keseluruhan"/></td>

</tr>

<tr>

<td>Bayar</td>

<td><input name="bayar"
id="bayar" type="text" value=""
size="11" maxlength="11"
placeholder="Bayar"/></td>

</tr>

<tr>

<td>Sisa</td>

<td><input name="sis" id="sis"
type="text" value="" size="11"

```

```

maxlength="11"
placeholder="Sisa"/></td>

</tr>

<tr>

<td>&nbsp;</td>

<td>

<input name="" type="submit"
value="Simpan" />

<a href="index.php"><input
name="" type="button"
value="Batal" /></a>

</td>

</tr>

</table>

</form>

<?php
endif;

?>

</div>

<script type="text/javascript">

    $(document).ready(function()
    {

        $('#bayar').on('keyup',function
    (){

        var bayar =
eval($('#bayar').val());

```

```

                var
total_keseluruhan =
eval($('#total_keseluruhan').val());

                var sisa = bayar -
total_keseluruhan;

                $('#sisa').val(sisa);
            });
        });
</script>
<?php
require "database.php";
//inisialisasi variabel

$kode_bus =
strip_tags(mysql_real_escape_string
($_POST['kode_bus']));

$kode_spesifikasi =
strip_tags(mysql_real_escape_string
($_POST['kode_spesifikasi']));

$nama =
strip_tags(mysql_real_escape_string
($_POST['nama']));

$alamat =
strip_tags(mysql_real_escape_string
($_POST['alamat']));

$no_hp =
strip_tags(mysql_real_escape_string
($_POST['no_hp']));

```

```

$jenis_perjalanan =
strip_tags(mysql_real_escape_string
($_POST['jenis_perjalanan']));

$tgl_pergi =
strip_tags(mysql_real_escape_string
($_POST['tgl_pergi']));

$tgl_pulang =
strip_tags(mysql_real_escape_string
($_POST['tgl_pulang']));

$lama_sewa =
strip_tags(mysql_real_escape_string
($_POST['lama_sewa']));

$jumlah_bus =
strip_tags(mysql_real_escape_string
($_POST['jumlah_bus']));

$total_sewa =
strip_tags(mysql_real_escape_string
($_POST['total_sewa']));

$harga_sewa =
strip_tags(mysql_real_escape_string
($_POST['harga']));

if(empty($kode_bus) or
empty($kode_spesifikasi) or
empty($nama) or empty($alamat) or
empty($no_hp) or
empty($jenis_perjalanan) or
empty($tgl_pergi) or
empty($tgl_pulang) or
empty($lama_sewa) or
empty($jumlah_bus) or
empty($total_sewa) or
empty($harga_sewa)):

```

```

        echo "<script>alert('Harap
lengkapi semua data.');"history.go(-
1);</script>";

        exit();

endif;

$sqlCek = "SELECT
kode_pesan_bus FROM
pemesanan_bus ORDER BY
kode_pesan_bus DESC LIMIT 1";

$queryCek =
mysql_query($sqlCek);

$result =
mysql_fetch_array($queryCek);

if(!empty($result)):

        $kode_pesan_bus =
$result['kode_pesan_bus'];

endif;

$sqlSave = "INSERT INTO
pemesanan_bus SET
kode_bus='$kode_bus',kode_spesifi
kasi='$kode_spesifikasi',nama='$na
ma',alamat='$alamat',no_hp =
'$no_hp', jenis_perjalanan =
'$jenis_perjalanan',
tgl_pergi='$tgl_pergi',
tgl_pulang='$tgl_pulang',
lama_sewa='$lama_sewa',jumlah_bu
s='$jumlah_bus',total_sewa='$total_
sewa',harga_sewa='$harga_sewa',tgl
_pesan=now()";
$querySave =
mysql_query($sqlSave);

```

```

//echo mysql_error();

//exit();

if($querySave):

        if(empty($result)):

                $sqlCek2 = "SELECT
kode_pesan_bus FROM
pemesanan_bus ORDER BY
kode_pesan_bus DESC LIMIT 1";

                $queryCek2 =
mysql_query($sqlCek2);

                $result2 =
mysql_fetch_array($queryCek2);

                $kode_pesan_bus =
$result2['kode_pesan_bus'];

        endif;

        echo
"<script>alert('Terimakasih, pesanan
anda kami terima. Klik OK untuk
mencetak bukti pemesanan
anda');location.href='cetak-bukti-
pesan.php?kode='.$kode_pesan_bus
.'&kategori=bus';</script>";

        exit();

else:

        echo "<script>alert('Maaf,
pesanan anda gagal
terkirim.');"history.go(-1);</script>";

        exit();

endif;

?>

```