

## LISTING CODE

- **Class\_barang.php**

```

<?php
/**
 *
 */
class Class_Barang
{
    //
    =====
    =====
    =====
    =====
    =====
    =====
    // AMBIL DATA
    //
    =====
    =====
    =====
    =====
    =====
    function
hitung_data()
{
include("config.php");

    $sql = "select *
from tbl_barang a inner
join tbl_stok c on
a.kode_barang=c.kode
_barang";

    $data =
mysqli_query($conn,$s
ql);

    $data1 =
mysqli_num_rows($dat
a);
    if ($data1 == 0) {

        // echo "<div
class='alert alert-
danger'>Tidak ada
data</div>";
    }
}

    while
($d=mysqli_fetch_asso
c($data)) {

        $hasil[] = $d;
    }
    return $hasil;
}

function
tampil_data()
{
include("config.php");

    $sql = "select *
from tbl_barang";

    $data =
mysqli_query($conn,$s
ql);

    $data1 =
mysqli_num_rows($dat
a);
    if ($data1 == 0) {

        echo "<div
class='alert alert-
danger'>Tidak ada
data</div>";
    }
    else{

        while
($d=mysqli_fetch_asso
c($data)) {

            $hasil[] = $d;
        }
        return $hasil;
    }
}

function
tampil_peminjaman()
{

include("config.php");

```

```

        $sql = "select *
from tbl_pinjam order
by tgl_pinjam DESC";

        $data =
mysqli_query($conn,$s
ql);

        while
($d=mysqli_fetch_asso
c($data)) {

                $hasil[] = $d;
        }
        return $hasil;
}

//
=====
=====
=====
=====
=====
// INPUT DATA
//
=====
=====
=====
=====
=====

function
input_barangbaru($koda_barang,$nama_barang,$spesifikasi,$lokasi_barang,$kategori,$stok,$kondisi,$jenis_barang,$sumber_dana,$jmlkeluar,$keterangan)
{
        // $kode_barang =
addslashes($kode_barang);
        $nama_barang =
addslashes($nama_barang);
        $lokasi_barang =
addslashes($lokasi_barang);
        $kategori =
addslashes($kategori);
        $stok =
addslashes($stok);
}

        $data1 =
mysqli_num_rows($data);
        if ($data1 == 0) {

                echo "<div
class='alert alert-
danger'>Tidak ada
data</div>";
        }
        else{

                while
($d=mysqli_fetch_asso
c($data)) {

                        $hasil[] = $d;
                }
                return $hasil;
        }

        // mengambil nama
dan id_supplier
        function supplier()
        {

                include("config.php");

                $sql = "select *
from tbl_supplier order
by kode_supplier";

                $data =
mysqli_query($conn,$s
ql);

                while
($d=mysqli_fetch_asso
c($data)) {

                        $hasil[] = $d;
                }
                return $hasil;
        }

        // mengambil nama
dan kode_barang
        function barang()
        {

                include("config.php");

                $sql = "select *
from tbl_barang order
by kode_barang";
}

```

```

        $kondisi =
addslashes($kondisi);
        $jmlkeluar =
addslashes($jmlkeluar)
;

include("config.php");

        $sql1 = "insert into
tbl_barang
values('$kode_barang','
$nama_barang','$lokasi
_barang','$kategori','$st
ok','$kondisi')";
        // echo $sql1;
        $data1 =
mysqli_query($conn,$s
ql1);

        $sql2 = "insert into
tbl_stok
values('$kode_barang','
$nama_barang','$stok','
$jmlkeluar','$stok-
$jmlkeluar','$keterangan
n')";
        // echo $sql2;
        $data2 =
mysqli_query($conn,$s
ql2);
    }

    function
input_barangmasuk($id
_barangmasuk,$kode_
_barang,$nama_barang,
$ttl,$jumlah,$kode_su
pplier,$jml_barangmas
uk,$totalbarang,$totjml
_barang)
    {
        //
        $id_barangmasuk =
addslashes($id_barang
masuk);
        $kode_barang =
addslashes($kode_bara
ng);
        $nama_barang =
addslashes($nama_bara
ng);
        $ttl =
addslashes($ttl);
        $jumlah =
addslashes($jumlah);
        $kode_supplier =
addslashes($kode_supp
lier);
        $jml_barangmasuk =
addslashes($jml_baran
gmasuk);
        $totalbarang =
addslashes($totalbaran
g);
        $totjml_barang =
addslashes($totjml_bar
ang);

include("config.php");

        // Menyimpan
barang masuk
        $sql1 = "insert into
tbl_masukbarang
values('".$id_barangma
suk."','".$kode_barang.
"',".$nama_barang."','".$
$ttl."','".$jumlah."','".$
kode_supplier."')";
        // echo $sql1;
        $data1 =
mysqli_query($conn,$s
ql1);

        // update tbl_stok
        $sql2 = "update
tbl_stok set
jml_barangmasuk='".$j
ml_barangmasuk."',
total_barang='".$totalb
arang.'" where
kode_barang='".$kode_
barang.'" ";
        // echo $sql2;
        $data2 =
mysqli_query($conn,$s
ql2);

        // update
tbl_barang
        $sql3 = "update
tbl_barang set
jumlah_brg='".$totjml_
barang.'" where
kode_barang='".$kode_
barang.'";";
        // echo $sql3;
        $data3 =
mysqli_query($conn,$s
ql3);
    }

    function
input_datapeminjaman(
$no_pinjam,$ttl_pinja
m,$kode_barang,$nam
a_barang,$jumlah_pinj
am,$nama_peminjam,$
nowa,$ttl_kembali,$ke
terangan,$totalbarang,$
jmlbarangkeluar)
    {
include("config.php");

        $sql = "insert into
tbl_keluarbarang
values('".$no_pinjam.'"
."','".$kode_barang.'".'"
$nama_barang.'".'"$ttl_
pinjam.'".'"$nama_pe
minjam.'".'"$jumlah_p
injam.'")";
        // echo $sql;
        $data =
mysqli_query($conn,$s
ql);

        $sql1 = "insert into
tbl_pinjam
values('".$no_pinjam.'"
."','".$ttl_pinjam.'".'"$ko
de_barang.'".'"$nama_
barang.'".'"$jumlah_pi
njam.'".'"$nama_pemi
njam.'".'"$nowa.'".'"$t

```

```

gl_kembali.""',".$keterangan."");
    // echo $sql1;
    $data1 =
mysqli_query($conn,$sql1);

    $sql2 = "update
tbl_barang set
jumlah_brg='".$totalba
rang.'" where
kode_barang='".$kode_
barang.'";
    // echo $sql2;

    $data2 =
mysqli_query($conn,$sql2);

    $sql3 = "update
tbl_stok set
jml_barangkeluar='".$j
mlbarangkeluar.'"
where
kode_barang='".$kode_
barang.'";
    // echo $sql3;

    $data3 =
mysqli_query($conn,$sql3);
}

function notif($id)
{
include("config.php");
    $sql = "select *
from tbl_pinjam where
nomor_pinjam = '$id'";
    $data =
mysqli_fetch_array(my
sql_query($conn,$sql)
);
    $no_pinjam =
$data['nomor_pinjam'];
    $tgl_pinjam =
$data['tgl_pinjam'];
    $kode_barang =
$data['kode_barang'];

```

```

    $nama_barang =
$data['nama_barang'];
    $jml_pinjam =
$data['jumlah_pinjam']
;
    $nama =
$data['peminjam'];
    $nowa =
$data['nowa'];
    $tgl_kembali =
$data['tgl_kembali'];

    $pesan = 'Hallo,
'.$nama.' Kami
Menginfokan bahwa
data peminjaman anda:
No. Pinjam =
'.$no_pinjam.'
Tgl Pinjam =
'.$tgl_pinjam.'
Kode Barang =
'.$kode_barang.'
Nama Barang =
'.$nama_barang.'
Jumlah Pinjam =
'.$jml_pinjam.'
Harap
Dikembalikan Sebelum
Tgl '.$tgl_kembali.'
Salam Dari Admin !';
    $curl = curl_init();
    $otp =
rand(100000, 999999);

    $isi = [
        'target' =>
$nowa,
        'message' =>
$pesan,
    ];

    curl_setopt($curl,
CURLOPT_HTTPHE
ADER, [
        "Authorization:
sDP+i4CyVKHnUfHg
hqao",
    ]);
    curl_setopt($curl,
CURLOPT_CUSTOM
REQUEST, "POST");

```

```

    curl_setopt($curl,
CURLOPT_RETURN
TRANSFER, true);
    curl_setopt($curl,
CURLOPT_POSTFIE
LDS,
http_build_query($isi)
);
    curl_setopt($curl,
CURLOPT_URL,
"https://api.fonnte.com/
send");
    curl_setopt($curl,
CURLOPT_SSL_VER
IFYHOST, 0);
    curl_setopt($curl,
CURLOPT_SSL_VER
IFYPEER, 0);
    $result =
curl_exec($curl);
    curl_close($curl);
}

//
=====
=====
=====
=====
=====
=====
// UPDATE DATA
//
=====
=====
=====
=====
=====
function
update_datapeminjama
n($jumlah_brg,$kode_
barang,$keterangan,$n
o_pinjam,$stok)
{
include("config.php");
    $sql1 = "update
tbl_barang set
jumlah_brg='".$jumlah
_brg.'" where

```

```

kode_barang=" ".$kode_
barang."";
    // echo $sql1;

    $data1 =
mysqli_query($conn,$s
ql1);

    $sql2 = "update
tbl_pinjam set
keterangan=" ".$keteran
gan." where
nomor_pinjam=" ".$no_
pinjam."";
    // echo $sql2;

    $data2 =
mysqli_query($conn,$s
ql2);

    $sql3 = "update
tbl_stok set
jml_barangkeluar=" ".$s
tok." where
kode_barang=" ".$kode_
barang."";
    // echo $sql3;

    $data3 =
mysqli_query($conn,$s
ql3);
}

function
edit_barang($kode_bar
ang)
{
include("config.php");

    $sql = "select *
from tbl_barang where
kode_barang=" ".$kode_
barang."";

    $data =
mysqli_query($conn,$s
ql);

```

```

    $data1 =
mysqli_num_rows($dat
a);
    if ($data1 == 0) {
        echo "<div
class='alert alert-
danger'>Tidak ada
data</div>";
    }
    else{
        while
($d=mysqli_fetch_asso
c($data)) {
            $hasil[] = $d;
        }
        return $hasil;
    }
}

function
update_barang($nama_
barang,$spesifikasi,$lo
kasi_barang,$kategori,
$kondisi,$jenis_barang
,$sumber_dana,$kode_
barang)
{
include("config.php");

    $sql = "update
tbl_barang a inner join
tbl_stok e on
a.kode_barang=e.kode_
_barang set

a.nama_barang=" ".$na
ma_barang.",

e.nama_barang=" ".$na
ma_barang.",

a.spesifikasi=" ".$spesifi
kasi.",

a.lokasi_barang=" ".$lok
asi_barang.",

```

```

a.kategori=" ".$kategori.
",

a.kondisi=" ".$kondisi."
",

a.jenis_brg=" ".$jenis_b
arang.",

a.sumber_dana=" ".$su
mber_dana." where
a.kode_barang=" ".$kod
e_barang." ";

    // echo $sql;
    $data =
mysqli_query($conn,$s
ql);

}
//
=====
=====
=====
=====
=====
// HAPUS DATA
//
=====
=====
=====
=====
=====

function hapus($id)
{
include
("config.php");

    $sql1 = "delete
from tbl_barang where
kode_barang=" ".$id."
";
    $data1 =
mysqli_query($conn,$s
ql1);

```

```

    $sql2 = "delete
from tbl_stok where
kode_barang= ".$id."
";

```

```

    $data2 =
mysqli_query($conn,$s
ql2);

```

```

    $sql3 = "delete
from tbl_pinjam where
kode_barang= ".$id."
";

```

```

    $data3 =
mysqli_query($conn,$s
ql3);

```

```

    $sql4 = "delete
from tbl_masukbarang
where kode_barang=
".$id." ";

```

```

    $data4 =
mysqli_query($conn,$s
ql4);

```

```

    $sql5 = "delete
from tbl_keluarbarang
where kode_barang=
".$id." ";

```

```

    $data5 =
mysqli_query($conn,$s
ql5);

```

```

    }
}
?>

```

- **Class\_Stok.php**

```

<?php
/**
 *
 */
class Class_Stok
{
    function
tampil_data()
{

```

```

include("config.php");

```

```

    $sql = "select *
from tbl_barang a inner
join tbl_stok c on
a.kode_barang=c.kode
_barang
ORDER BY
a.nama_barang ASC";

```

```

    $data =
mysqli_query($conn,$s
ql);

```

```

    $data1 =
mysqli_num_rows($dat
a);

```

```

    if ($data1 == 0) {
        echo "<div
class='alert alert-
danger'>Tidak ada
data</div>";
    }
    else{

```

```

        while
($d=mysqli_fetch_asso
c($data)) {

```

```

            $hasil[] = $d;
        }
    }
}
?>

```

- **Class\_Supplier.php**

```

<?php
/**
 *
 */
class Class_Supplier
{

```

```

    function
tampil_data()
{

```

```

include("config.php");

```

```

    $sql = "select *
from tbl_supplier";

```

```

    $data =
mysqli_query($conn,$s
ql);

```

```

    $data1 =
mysqli_num_rows($dat
a);

```

```

    if ($data1 == 0) {
        echo "<div
class='alert alert-
danger'>Tidak ada
data</div>";
    }
    else{

```

```

        while
($d=mysqli_fetch_asso
c($data)) {

```

```

            $hasil[] = $d;
        }
    }
}

```

```

}
}

```

```

function
input_supplier($kode_s
upplier,$nama_supplier
,$alamat_supplier,$tel
p_supplier,$kota_suppli
er)
{

```

```

include("config.php");

```

```

    $sql = "insert into
tbl_supplier
values('".$kode_suppli
er."','".$nama_supplier.
"','".$alamat_supplier.
"','".$telp_supplier."',".$
kota_supplier."");

```

```

    $data =
mysqli_query($conn,$s
ql);
}
}

```

```

function
edit_supplier($kode_su
pplier)
{

include("config.php");

    $sql = "select *
from    tbl_supplier
where
kode_supplier='".$kode
_supplier.'";
    $data      =
mysqli_query($conn,$s
ql);

include("config.php");

    while
($d=mysqli_fetch_asso
c($data)) {

        $hasil[] = $d;
    }
    return $hasil;

}

function
update($nama_supplier
,$alamat_supplier,$telp
_supplier,$kota_suppli
er,$kode_supplier)
{

include("config.php");

    $sql = "update
tbl_supplier    set
nama_supplier='".$nam
a_supplier.'",
alamat_supplier='".$Sala
mat_supplier.'",
telp_supplier='".$Stelp_s
upplier.'",
kota_supplier='".$kota
_supplier.'"    where
kode_supplier='".$kode
_supplier.'";

```

```

    $data      =
mysqli_query($conn,$s
ql);
}

function
hapus($kode_supplier)
{

include("config.php");

    $sql = "delete
from    tbl_supplier
where kode_supplier =
'".$kode_supplier.'";

    $data      =
mysqli_query($conn,$s
ql);
}
?>

```

- **Class\_user.php**

```

<?php
/**
 *
 */
class Class_User
{

    function
login($username,$pass
word)
    {
        $username      =
addslashes($username)
;
        $password      =
base64_encode(md5($
password , true));
        $password      =
addslashes($password);

include("config.php");

        $sql = "select *
from tbl_user where
username='".$Usernam
e.'"    and

```

```

password='".$password
.'";
        // echo $sql;
        $data      =
mysqli_query($conn,$s
ql);

        $user_data      =
mysqli_fetch_object($d
ata);

        $no_rows      =
mysqli_num_rows($dat
a);
        if ($no_rows == 1)
        {

            session_start();

            $_SESSION['id_user']
= $user_data->id_user;

            $_SESSION['username
'] = $user_data-
>username;

            $_SESSION['rule'] =
$user_data->rule;

            header("location:index.
php");

            return true;
        }
        else{
            return false;
        }

        function
cek_password($id,$pas
sword)
        {
            $password      =
base64_encode(md5($
password, true));

include("config.php");

            $sql = "select *
from tbl_user where

```

```
id_user=" ".$id.'" and
password=" ".$password
.'''';
```

```
$data =
mysqli_query($conn,$s
ql);
while ($d =
mysqli_fetch_assoc($d
ata)) {
```

```
$hasil[] = $d;
}
```

```
error_reporting(0);
return $hasil;
}
```

```
function
update_password($pass
word,$id)
{
$password =
base64_encode(md5($
password, true));
$password =
addslashes($password);
```

```
include("config.php");
```

```
$sql = "update
tbl_user set
password=" ".$password
.'" where
id_user=" ".$id.'''';
// echo $sql;
$data =
mysqli_query($conn,$s
ql);
}
```

```
function
tampil_datauser()
{
```

```
include("config.php");
```

```
$sql = "select *
from tbl_user";
```

```
$data =
mysqli_query($conn,$s
ql);
```

```
$data1 =
mysqli_num_rows($dat
a);
```

```
if ($data1 == 0) {
echo "<div
class='alert alert-
danger'>Tidak ada
data</div>";
}
else{
```

```
while
($d=mysqli_fetch_asso
c($data)) {
```

```
$hasil[] = $d;
```

```
}
return $hasil;
```

```
}
}
```

```
function
input_Userbaru($id_us
er,$nama_user,$userna
me,$password,$rule)
{
```

```
$id_user =
addslashes($id_user);
$nama_User =
addslashes($nama_user
);
```

```
$username =
addslashes($username)
;
```

```
$password =
base64_encode(md5($
password, true));
```

```
$rule =
addslashes($rule);
```

```
include('config.php');
```

```
$sql = "insert into
tbl_user
(id_user,nama_user,use
```

```
rname,password,rule)
values(" ".$id_user.'" ,".
$nama_user.'" ,"$usern
ame.'" ,"$password.'" ,'
".$rule.'"");
```

```
$data =
mysqli_query($conn,$s
ql);
```

```
}
```

```
function
edit_user($id_user)
{
```

```
include("config.php");
```

```
$sql = "select *
from tbl_user where
id_user=" ".$id_user.'''';
```

```
$data =
mysqli_query($conn,$s
ql);
```

```
$data1 =
mysqli_num_rows($dat
a);
```

```
if ($data1 == 0) {
echo "<div
class='alert alert-
danger'>Tidak ada
data</div>";
}
else{
```

```
while
($d=mysqli_fetch_asso
c($data)) {
```

```
$hasil[] = $d;
```

```
}
return $hasil;
```

```
}
```

```
function
update_User($id_user,
```

```

$nama_user,$username
,$password,$rule)
{
    $id_user =
addslashes($id_user);
    $nama_User =
addslashes($nama_user
);
    $username =
addslashes($username)
;
    $password =
base64_encode(md5($
password, true));
    $rule =
addslashes($rule);

include('config.php');

    $sql = "update
tbl_user set nama_user
= '$nama_user',
username =
'$username', password
= '$password', rule =
'$rule' where id_user =
'$id_user'";

    $data =
mysqli_query($conn,$s
ql);

}
function
hapus_User($id)
{
include('config.php');

    $sql = "delete
from tbl_user where
id_user = '$id'";

    $data =
mysqli_query($conn,$s
ql);

}
}

```

```

?>
• Config
<?php
ob_start();

$host = "localhost";
$dbuser = "root";
$dbpass = "";
$dbname =
"app_inventaris_db";

// membuat koneksi
$conn = new
mysqli("$host","$dbus
er","$dbpass","$dbnam
e");

// pengecekan koneksi
if ($conn-
>connect_error) {
    die("Koneksi gagal
:".$conn-
>connect_error);
}
// else
// {
// echo "berhasil";
// }

?>

```

```

• nomatbrg.php
<?php
// membuat query max
untuk kode barang
$carikode =
mysqli_query($conn,"s
elect
max(kode_barang)
from tbl_barang") or
die (mysqli_error());
// menjadikannya
array
$datakode =
mysqli_fetch_array($ca
rikode);
// jika $datakode
if ($datakode) {
// membuat variabel

```

```

baru untuk mengambil
kode barang mulai dari
1
    $nilaikode =
substr($datakode[0],
1);
// menjadikan
$nilaikode ( int )
    $kode = (int)
$nilaikode;
// setiap $kode di
tambah 1
    $kode = $kode + 1;
// hasil untuk
menambahkan kode
// angka 3 untuk
menambahkan tiga
angka setelah B dan
angka 0 angka yang
berada di tengah
// atau angka sebelum
$kode
    $hasilkode =
"B".str_pad($kode, 3,
"0",
STR_PAD_LEFT);
} else {
    $hasilkode = "B001";
}

?>

```

```

• nomatbrgmsk.php
<?php
// membuat query max
untuk kode barang
$carikode =
mysqli_query($conn,"s
elect
max(id_masukbarang)
from
tbl_masukbarang") or
die (mysqli_error());
// menjadikannya
array
    $datakode =
mysqli_fetch_array($ca
rikode);
// jika $datakode
if ($datakode) {

```

```

// membuat variabel
baru untuk mengambil
kode barang mulai dari
1
$nilaikode =
substr($datakode[0],
4);
// menjadikan
$nilaikode ( int )
$kode = (int)
$nilaikode;
// setiap $kode di
tambah 1
$kode = $kode + 1;
// hasil untuk
menambahkan kode
// angka 3 untuk
menambahkan tiga
angka setelah B dan
angka 0 angka yang
berada di tengah
// atau angka sebelum
$kode
$hasilkodemasuk =
"BMSK".str_pad($kode,
3, "0",
STR_PAD_LEFT);
} else {
$hasilkodemasuk =
"BMSK001";
}
?>

```

- **nomatpinjam.php**

```

<?php
// membuat query max
untuk kode barang
$carikode =
mysqli_query($conn,"s
elect
max(nomor_pinjam)
from tbl_pinjam") or
die (mysqli_error());
// menjadikannya
array
$datakode =
mysqli_fetch_array($ca
rikode);
// jika $datakode

```

```

if ($datakode) {
// membuat variabel
baru untuk mengambil
kode barang mulai dari
1
$nilaikode =
substr($datakode[0],
4);
// menjadikan
$nilaikode ( int )
$kode = (int)
$nilaikode;
// setiap $kode di
tambah 1
$kode = $kode + 1;
// hasil untuk
menambahkan kode
// angka 3 untuk
menambahkan tiga
angka setelah B dan
angka 0 angka yang
berada di tengah
// atau angka sebelum
$kode
$hasilkodepinjam =
"PMJN".str_pad($kode
, 3, "0",
STR_PAD_LEFT);
} else {
$hasilkodepinjam =
"BMSK001";
}
?>

```

- **nomatsupplier.php**

```

<?php
// membuat query max
untuk kode barang
$carikode =
mysqli_query($conn,"s
elect
max(kode_supplier)
from tbl_supplier") or
die (mysqli_error());
// menjadikannya
array
$datakode =
mysqli_fetch_array($ca
rikode);

```

```

// jika $datakode
if ($datakode) {
// membuat variabel
baru untuk mengambil
kode barang mulai dari
1
$nilaikode =
substr($datakode[0],
2);
// menjadikan
$nilaikode ( int )
$kode = (int)
$nilaikode;
// setiap $kode di
tambah 1
$kode = $kode + 1;
// hasil untuk
menambahkan kode
// angka 3 untuk
menambahkan tiga
angka setelah B dan
angka 0 angka yang
berada di tengah
// atau angka sebelum
$kode
$hasilkode1 =
"SP".str_pad($kode, 3,
"0",
STR_PAD_LEFT);
} else {
$hasilkode1 =
"SP001";
}
?>

```

- **nomatuser.php**

```

<?php
// membuat query max
untuk kode barang
$carikode =
mysqli_query($conn,"s
elect max(id_user)
from tbl_user") or die
(mysqli_error());
// menjadikannya
array
$datakode =
mysqli_fetch_array($ca
rikode);

```

```

// jika $datakode
if ($datakode) {
// membuat variabel
baru untuk mengambil
kode barang mulai dari
1
$nilaikode =
substr($datakode[0],
1);
// menjadikan
$nilaikode ( int )
$kode = (int)
$nilaikode;
// setiap $kode di
tambah 1
$kode = $kode + 1;
// hasil untuk
menambahkan kode
// angka 3 untuk
menambahkan tiga
angka setelah B dan
angka 0 angka yang
berada di tengah
// atau angka sebelum
$kode
$hasiluserbaru =
str_pad($kode, 3, "0",
STR_PAD_LEFT);
} else {
$hasiluserbaru =
"001";
}

?>

```

- **footer.php**

```

<!-- jQuery -->
<script
src="vendor/jquery/jqu
ery.min.js"></script>

<!-- Bootstrap Core
JavaScript -->
<script
src="vendor/bootstrap/j
s/bootstrap.min.js"></s
cript>

<!-- Metis Menu Plugin

```

```

JavaScript -->
<script
src="vendor/metisMen
u/metisMenu.min.js">
</script>

<!-- Morris Charts
JavaScript -->
<script
src="vendor/raphael/ra
phael.min.js"></script>
<script
src="vendor/morrisjs/
morris.min.js"></script>
>
<script
src="data/morris-
data.js"></script>

<!-- DataTables
JavaScript -->
<script
src="vendor/datatables/
js/jquery.dataTables.mi
n.js"></script>
<script
src="vendor/datatables
-
plugins/dataTables.boo
tstrap.min.js"></script>
>
<script
src="vendor/datatables
-
responsive/dataTables.r
esponsive.js"></script>

```

- **header.php**

```

<!-- Bootstrap Core
CSS -->
<link
href="vendor/bootstrap
/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">

```

```

<!-- MetisMenu CSS
-->
<link
href="vendor/metisMe
nu/metisMenu.min.css"
rel="stylesheet">

<!-- Custom CSS -->
<link
href="dist/css/sb-
admin-2.css"
rel="stylesheet">

<!-- Morris Charts
CSS -->
<link
href="vendor/morrisjs/
morris.css"
rel="stylesheet">

<!-- Custom Fonts --
>
<link
href="vendor/font-
awesome/css/font-
awesome.min.css"
rel="stylesheet"
type="text/css">

<!-- HTML5 Shim
and Respond.js IE8
support of HTML5
elements and media
queries -->
<!-- WARNING:
Respond.js doesn't
work if you view the
page via file:// -->
<!--[if lt IE 9]>
<script
src="https://oss.maxcd
n.com/libs/html5shiv/3.
7.0/html5shiv.js"></scr
ipt>
<script
src="https://oss.maxcd
n.com/libs/respond.js/1
.4.2/respond.min.js"></
script>
<![endif]-->

```



```
</ul>
<!-- /.nav-
second-level -->
</li>
<li>
<a
href="#"><i class="fa
fa-qrcode fa-
fw"></i>Daftar
Barang<span class="fa
arrow"></span></a>
<ul
class="nav nav-second-
level">
<li>
<a
href="index.php?page=
databarang"><i
class="fa fa-angle-right
fa-fw"></i>Data
Barang</a>
</li>
<?php if
($_SESSION["rule"]
== "Admin") { ?>
<li>
<a
href="index.php?page=
barangbaru"><i
class="fa fa-angle-right
fa-fw"></i>Tambah
Barang</a>
</li>
<?php }
?>
</ul>
<!-- /.nav-
second-level -->
</li>
<?php } ?>
<?php if
($_SESSION["rule"]
== "Admin" ||
$_SESSION["rule"] ==
"Staff") { ?>
<li>
<a
href="#"><i class="fa
fa-sign-in fa-fw"></i>
Barang Masuk<span
```

```
class="fa
arrow"></span></a>
<ul
class="nav nav-second-
level">
<li>
<a
href="index.php?page=
barangmasuk"><i
class="fa fa-angle-right
fa-fw"></i>Data
Barang Masuk</a>
</li>
<?php if
($_SESSION["rule"]
== "Admin") { ?>
<li>
<a
href="index.php?page=
inputbarangmasuk"><i
class="fa fa-angle-right
fa-fw"></i>Tambah
Barang Masuk</a>
</li>
<?php }
?>
</ul>
<!-- /.nav-
second-level -->
</li>
<?php } ?>
<?php if
($_SESSION["rule"]
== "Admin" ) { ?>
<li>
<a
href="index.php?page=
barangkeluar"><i
class="fa fa-sign-out
fa-fw"></i> Barang
Keluar</a>
</li>
<?php } ?>
<li>
<a
href="#"><i class="fa
fa-th-list fa-fw"></i>
Peminjaman<span
class="fa
```

```
arrow"></span></a>
<ul
class="nav nav-second-
level">
<?php if
($_SESSION["rule"]
== "Admin" ||
$_SESSION["rule"] ==
"Staff" ||
$_SESSION["rule"] ==
"Kepala Biro") { ?>
<li>
<a
href="index.php?page=
peminjaman"><i
class="fa fa-angle-right
fa-fw"></i>Data
Peminjaman</a>
</li>
<?php } ?>
<?php if
($_SESSION["rule"]
== "Staff") { ?>
<li>
<a
href="index.php?page=
formpeminjaman"><i
class="fa fa-angle-right
fa-fw"></i>Form
Barang Pinjaman</a>
</li>
<?php } ?>
</ul>
</li>
<?php if
($_SESSION["rule"]
== "Admin" ||
$_SESSION["rule"] ==
"Kepala Biro" ) { ?>
<li>
<a
href="index.php?page=
datastok"><i class="fa
fa-truck fa-
fw"></i>Stok</a>
</li>
<?php } ?>
<li>
<a
href="#"><i class="fa
```

```

fa-users fa-fw"></i>
Supplier<span
class="fa
arrow"></span></a>
    <ul
class="nav nav-second-
level">
    <li>
        <a
href="supplier.php"><i
class="fa fa-angle-right
fa-fw"></i>Data
Supplier</a>
    </li>
    <?php if
($_SESSION["rule"]
== "Admin") { ?>
        <li>
            <a
href="supplier.php?page=
supplierbaru"><i
class="fa fa-angle-right
fa-fw"></i>Tambah
Supplier</a>
        </li>
    <?php } ?>
    </ul>
</li>
<li>
    <a
href="index.php?page=
pengaturan"><i
class="fa fa-wrench fa-
fw"></i>
Pengaturan</a>
    </li>
</ul>
</div>
<!-- /.sidebar-nav -->
</div>
<!-- /.navbar-default
sidebar -->

```

- **cetak\_pmnjmn.php**

```

<style type=text/css>
*{
font-family: Arial;
font-size: 12px;
margin:0px;
padding:0px;
}
@page {

```

```

margin-left:3cm 2cm
2cm 2cm;
}
.container{
margin-top: 10px;
width: 780px;
margin-left: auto;
margin-right: auto;
}
table.grid{
width:20.4cm ;
font-size: 9pt;
border-
collapse:collapse;
}
table.grid th{
padding-top: 1mm;
padding-bottom: 1mm;
}
table.grid th{
background: #F0F0F0;
border: 0.2mm solid
#000;
text-align:center;
padding-left:0.2cm;
}
table.grid tr td{
padding-top:0.5mm;
padding-
bottom:0.5mm;
padding-left:2mm;
border:0.2mm solid
#000;
}
h1{
font-size: 18pt;
}
h2{
font-size: 14pt;
}
h3{
font-size: 10pt;
}
.header{
display: block;
width:20.4cm ;
margin-bottom: 0.3cm;
text-align: center;
margin-top: 10px;
}
.attr{

```

```

font-size:9pt;
width: 100%;
padding-top:2pt;
padding-bottom:2pt;
border-top: 0.2mm
solid #000;
border-bottom: 0.2mm
solid #000;
}
.pagebreak {
width:20cm ;
page-break-after:
always;
margin-bottom:10px;
}
.akhir {
width:20cm ;
}
.page {
font-size:13px;
padding-top: 20px;
}
.footer{
padding-top: 20px;
margin-left: 600px;
}
</style>
<?php

include
'./config/Class_Barang
.php';
$db = new
Class_Barang();

session_start();

?>
<div class='header'
align='center'>
    <p
align='center'>PEMER
INTAH PROVINSI
SUMATERA
SELATAN</p>
    <h1
align='center'>SEKRE
TARIS
DAERAH</h1>
    <p
align='center'>Jalan

```





```

<th>Kode Barang</th>

<th>Nama
Barang</th>

<th>Tanggal
Keluar</th>

<th>Penerima</th>

<th>Jumlah
Keluar</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<?php
// Ambil
data dari database

$dataBarangKeluar =
$db-
>tampil_barangkeluar()
;

if
(is_array($dataBarang
Keluar) &&
count($dataBarangKeluar) > 0) {
//
Urutkan data
berdasarkan "Kode
Barang"

usort($dataBarangKeluar, function($a, $b) {

return
strcmp($a['kode_barang'], $b['kode_barang']);
});

$no =
1;

foreach
($dataBarangKeluar as
$row) {
?>
<tr>

```

```

<td><?=$no++?></td>

<td><?=$row['kode_barang']?></td>

<td><?=$row['nama_barang']?></td>

<td><?=$row['tgl_keluar']?></td>

<td><?=$row['penerima']?></td>

<td><?=$row['jumlah_keluar']?></td>
</tr>
<?php
}
?>
</tbody>
</table>
<!-- /.table-responsive -->
</div>
<!-- /.panel-body -->
</div>
<!-- /.col-lg-12 -->
</div>
<!-- /.row -->

```

- **data\_brgmsk.php**

```

<div class="row">
<div class="col-lg-12">
<h1 class="page-header">Data
Barang</h1>
</div>
</div>
<div class="row">
<div class="col-lg-12">
<div class="panel panel-default">
<div
class="panel-heading">

```

```

Data Barang
Masuk
</div>
<div
class="panel-body">
<table
width="100%"
class="table table-striped table-bordered table-hover"
id="dataTables-example">
<thead>
<?php
$data =
$db-
>tampil_barangmasuk(
);
if
(is_array($data) &&
count($data) > 0) {
// Sort
data by kode_barang

usort($data,
function($a, $b) {

return
strcmp($a['kode_barang'], $b['kode_barang']);
});
?>
<tr>

<th>No</th>

<th>Kode Barang</th>

<th>Nama
Barang</th>

<th>Lokasi
Barang</th>

<th>Kategori</th>

<th>Jumlah
Masuk</th>

<th>Kondisi</th>

```



```

Peminjam</th>
<th>Tanggal
Kembali</th>

<th>Keterangan</th>
        <?php
if($_SESSION["rule"]
== "Admin" ){?>

<th>Pilihan</th>
        <?php
        }?>
                </tr>
        </thead>
        <tbody>
                <?php
                // Ambil
data dari database

        $dataPeminjaman    =
        $db-
        >tampil_peminjaman();

                if
(is_array($dataPeminja
man)      &&
count($dataPeminjama
n) > 0) {
                //
Urutkan      data
berdasarkan  "No
Pinjam"

        usort($dataPeminjaman
, function($a, $b) {

        return
strcmp($a['nomor_pinj
am'],
        $b['nomor_pinjam']);
                });

                $no =
1;

        foreach
($dataPeminjaman as
        $row) {
                ?>
                <tr>
                        <td><?=$no++?></td>
                        <td><?=$row['nomor_
pinjam']?></td>
                        <td><?=$row['tgl_pinj
am']?></td>
                        <td><?=$row['kode_ba
rang']?></td>
                        <td><?=$row['nama_b
arang']?></td>
                        <td><?=$row['jumlah_
pinjam']?></td>
                        <td>
                        <?=$row['peminjam']?
                        >
                        <p><?=$row['nowa']?>
                        </p>
                        </td>
                        <td><?=$row['tgl_kem
bali']?></td>
                        <td
                        style="color:red; font-
weight:
                        bold;"><?=$row['keter
angan']?></td>
                        <?php
                        if($_SESSION["rule"]
                        == "Admin" ){?>
                                <td
                                class="text-center">
                                <?php
                                if
                                ($row['keterangan'] ==
                                'Sudah dikembalikan') {
                                ?>
                                <span      class="">-
                                </span>
                                <?php } else { ?>
                                </tr>
                                <form
                                action="pages/proses_
                                barang.php?aksi=kemb
                                alibarang"
                                method="post">
                                <select name="status"
                                class="form-control"
                                style="width: 180px;
                                height: 30px;"
                                required>
                                <option
                                selected="selected"></
                                option>
                                <option value="Sudah
                                dikembalikan">Sudah
                                dikembalikan</option>
                                </select>
                                <br>
                                <input type="text"
                                name="no_pinjam"
                                value="<?=$row['nom
                                or_pinjam']?>" hidden>
                                <input type="submit"
                                value="proses"
                                class="btn btn-default"
                                style="padding:5px;">
                                <a
                                href="pages/proses_bar
                                ang.php?aksi=notif&id
                                =<?=$row['nomor_pinj
                                am']?>" class="btn btn-
                                success btn-sm">Kirim
                                Notif</a>
                                </form>
                                <?php } ?>
                                </td>
                                <?php }?>
                                </tr>

```

```

        <?php
        }
        }
        ?>
    </tbody>
</table>
<!-- /.table-responsive -->
</div>
<!-- /.panel-body -->
</div>
<!-- /.panel -->
</div>
<!-- /.col-lg-12 -->
</div>
<!-- /.row -->

```

- **data\_user.php**

```

<div class="row">
    <div class="col-lg-12">
        <h1 class="page-header">Data User
    </h1>
    </div>
    <!-- /.col-lg-12 -->
</div>
<!-- /.row -->
<div class="row">
    <div class="col-lg-12">
        <div class="panel panel-default">
            <div class="panel-heading">
                Data User
            </div>
            <!-- /.panel-heading -->
            <div class="panel-body">
                <table width="100%" class="table table-striped table-bordered table-hover" cellpadding="0" cellspacing="0" id="dataTables-example">

```

```

        <thead>
            <?php
            if (is_array($ds->tampil_datauser()) && count($ds->tampil_datauser()) > 0) {
                ?>
                <tr>
                    <th>No</th>
                    <th>Kode User</th>
                    <th>Nama User</th>
                    <th>Username</th>
                    <th>Rule</th>
                <?php
                if($_SESSION["rule"] == "Admin"){?>
                    <th>Aksi</th>
                <?php
                }?!>
            </tr>
        </thead>
        <tbody>
            <?php
            $no = 1;
            foreach ($ds->tampil_datauser() as $row) {
                ?>
                <tr>
                    <td><?=$no++?></td>
                    <td><?=$row['id_user']?></td>
                    <td><?=$row['nama_user']?></td>
                    <td><?=$row['username']?></td>

```

```

                    <td><?=$row['rule']?>
                    </td>
                <?php
                if($_SESSION["rule"] == "Admin"){?>
                    <td><a href="?id=<?=$row['id_user']?>&page=update_user">Edit</a> - <a href="?hapus_user&id=<?=$row['id_user']?>" onclick="return confirm('Yakin mau dihapus?');">Hapus</a></td>
                <?php
                }?>
            </tr>
        </tbody>
    </table>
    <!-- /.table-responsive -->
</div>
<!-- /.panel-body -->
</div>
<!-- /.panel -->
</div>
<!-- /.col-lg-12 -->
</div>
<!-- /.row -->

```

- **edit\_brg.php**

```

<div class="row">
    <div class="col-lg-12">
        <h1 class="page-header">Data Barang</h1>
    </div>
    <!-- /.col-lg-12 -->
</div>
<!-- /.row -->
<div class="row">
    <div class="col-lg-12">
        <div class="panel panel-default">
            <div>

```

```

class="panel-
heading">
    Update
Barang Baru
</div>
<div
class="panel-body">
    <?php
        foreach
($db-
>edit_barang($_GET['i
d']) as $row) {
        ?>
            <div
class="row">
                <div
class="col-lg-6">
                    <form
action="pages/proses_
barang.php?aksi=updat
ebarang"
method="post"
enctype="multipart/for
m-data">
                        <div
class="form-group">
<label>Kode
Barang</label>
<input type="text"
name="kode_barang"
value="<?=$row['kode
_barang']?>"
class="form-control"
readonly>
</div>
                            <div
class="form-group">
<label>Nama
Barang</label>
<input type="text"
placeholder="Masukan
Nama          Barang"
name="nama_barang"
class="form-control"
required
value="<?=$row['nama
_barang']?>">
                        </div>
                    <div
class="form-group">
<label>Kondisi</label>
>
<select
name="kondisi"
class="form-control"
required>
<option value="">Pilih
Kondisi</option>
<option
value="Baru">Baru</o
ption>
<option
value="Bekas">Bekas
</option>
</select>
                        </div>
                    <!-- /.col-
lg-6 (nested) -->
                        <div
class="col-lg-6">
                            <div
class="form-group" >
<label>Kategori</label>
>
<select
name="kategori"
class="form-control"
required>
<option value="">Pilih
Kategori</option>
<option
value="Furniture">Fur
niture</option>
<option
value="Elektronics">E
lektronics</option>
<option
value="ATK">ATK</
option>
</select>
                            </div>
                        <div
class="form-group">
<label>Keterangan</la
bel>
<textarea
name="keterangan"
class="form-control"
required
placeholder="keterang
an"></textarea>
                            </div>
                        -
->
                            </div>
                        <div
class="col-lg-12">
<button type="submit"
name="submit"
value="Simpan"
class="btn btn-default"
style="background-

```

```

color: #333; color:
#fff;">Submit</button
>
        <a
href='?page=databaran
g' class="btn btn-
default" >Batal</a>
        </div>
    </form>
    <?php }
?>
    <!-- /.col-
lg-6 (nested) -->
    </div>
    <!-- /.row
(nested) -->
    </div>
    <!-- /.panel-
body -->
    </div>
    <!-- /.panel -->
    </div>
    <!-- /.col-lg-12 -->
</div>
<!-- /.row -->

```

- **edit\_user.php**

```

<div class="row">
    <div class="col-lg-
12">
        <h1 class="page-
header">Data
User</h1>
        </div>
        <!-- /.col-lg-12 -->
    </div>
    <!-- /.row -->
    <div class="row">
        <div class="col-lg-
12">
            <div class="panel
panel-default">
                <div
class="panel-
heading">
                    Update User
                </div>
                <div
class="panel-body">
                    <?php
                    foreach
($ds-

```

```

>edit_user($_GET['id']
) as $row) {
    <?>
        <div
class="row">
            <div
class="col-lg-6">
                <form
action="pages/proses_
user.php?aksi=updateu
ser" method="post"
enctype="multipart/for
m-data">
                    <div
class="form-group">
                        <label>Kode
User</label>
                        <input type="text"
name="id_user"
value="<?=$row['id_us
er']?>" class="form-
control" readonly>
                    </div>
                    <div
class="form-group">
                        <label>Nama
User</label>
                        <input type="text"
placeholder="Masukan
Nama User"
name="nama_user"
class="form-control"
required
value="<?=$row['nama
_user']?>">
                    </div>
                    <div
class="form-group">
                        <label>Username</lab
el>
                        <input type="text"
placeholder="Usernam

```

```

e" name="username"
class="form-control"
class="form-control"
value="<?=$row['usern
ame']?>">
    </div>
    </div>
    <!-- /.col-
lg-6 (nested) -->
    <div
class="col-lg-6">
        <div
class="form-group">
            <label>Password</labe
l>
            <input type="text"
placeholder="Password"
name="password"
class="form-control"
class="form-control"
required>
        </div>
        <div
class="form-group">
            <label>Rule</label>
            <select name="rule"
class="form-control"
required>
                <option value="">Pilih
Rule</option>
                <option
value="Admin" <?php
if($row['rule'] ==
"Admin"){echo
"selected";}>>Admin
            </option>
                <option value="Staff"
<?php if($row['rule']
=="Staff"){echo
"selected";}>>Staff</
option>

```

```

<option value="Kepala
Biro" <?php
if($row['rule'] ==
"Kepala Biro"){echo
"selected";}?>>Kepala
Biro</option>

</select>

</div>

<div
class="form-group">

<button type="submit"
name="submit"
value="Simpan"
class="btn btn-default"
style="background-
color: #333; color:
#fff;">Submit</button
>

<a
href='?page=datauser'
class="btn btn-default"
>Batal</a>

</div>
</div>
</form>
<?php }
?>

<!-- /.col-
lg-6 (nested) -->
</div>
<!-- /.row
(nested) -->
</div>
<!-- /.panel-
body -->
</div>
<!-- /.panel -->
</div>
<!-- /.col-lg-12 -->
</div>
<!-- /.row -->

```

- **form\_pmnjmn.php**

```

<div class="row">
<div class="col-lg-
12">
<h1 class="page-
header">Form
Peminjaman</h1>

```

```

</div>
<!-- /.col-lg-12 -->
</div>
<!-- /.row -->
<div class="row">
<div class="col-lg-
12">
<div class="panel
panel-default">
<div
class="panel-
heading">
Input Barang
Baru
</div>
<div
class="panel-body">
<div
class="row">
<div
class="col-lg-6">
<form
action="pages/proses_
barang.php?aksi=tamb
ahdatapinjam"
method="post"
enctype="multipart/for
m-data">
<div
class="form-group">
<label>Kode
Pinjam</label>
<input type="text"
name="no_pinjam"
value="<?=$hasilkode
pinjam?>"
class="form-control"
readonly>
</div>
<div
class="form-group">
<label>Nama
Barang</label>
<select
name="nama_barang"
class="form-control"

```

```

required>
<option value="">Pilih
Nama Barang</option>
<?php
foreach($db->barang()
as $brg)
{
?>
<option
value="<?=$brg['nama
_barang']?>"><?=$brg[
'nama_barang']?></opti
on>
<?php
}
?>
</select>
</div>
<div
class="form-group">
<label for="">Jumlah
Pinjam</label>
<input type="text"
placeholder="Jumlah
Pinjam"
name="jumlah_pinjam"
class="form-control"
required pattern="[0-
9]+">
</div>
<div
class="form-group">
<label for="">Nama
Peminjam</label>
<input type="text"

```

```

placeholder="Masukan
Nama Peminjam"
name="nama_peminjam"
class="form-control" required>

</div>

<div
class="form-group">

<label for="">No WA
Peminjam</label>

<input type="text"
placeholder="Masukan
No. WA Peminjam"
name="no"
class="form-control"
required>

</div>

<div
class="col-lg-6">

<div
class="form-group">

<label for="">Tanggal
Pinjam</label>

<input type="date"
placeholder="Tanggal
Peminjaman"
name="tgl_pinjam"
class="form-control"
required>

</div>

<div
class="form-group">

<label for="">Tanggal
Pengembalian</label>

<input type="date"
placeholder="Tanggal
Peminjaman"
name="tgl_kembali"
class="form-control"
required>

</div>

</div>

<div
class="form-group">

<label
for="">Keterangan</label>

<select
name="keterangan"
class="form-control"
required>

<option
value="">Keterangan</option>

<option value="Sedang
dipinjam">Sedang
dipinjam</option>

</select>

</div>

<button type="submit"
name="submit"
value="Simpan"
class="btn btn-default"
style="background-color: #333; color: #fff;">Submit</button>

<a
href="?page=databarang"
class="btn btn-default">Batal</a>

</div>

</form>

</div>

<!-- /.col-
lg-6 (nested) -->

</div>

<!-- /.row
(nested) -->

</div>

<!-- /.panel-
body -->

</div>

<!-- /.panel -->

</div>

<!-- /.col-lg-12 -->

</div>

<!-- /.row -->

</div>

<!-- /.row -->

<div class="row">
<div class="col-lg-12">
<h1 class="page-
header">Barang</h1>
</div>
<!-- /.col-lg-12 -->
</div>
<!-- /.row -->
<div class="row">
<div class="col-lg-12">
<div class="panel
panel-default">
<div
class="panel-
heading">
Input Barang
Baru
</div>
<div
class="panel-body">
<div
class="row">
<div
class="col-lg-6">
<form
action="pages/proses_
barang.php?aksi=tambah"
method="post"
enctype="multipart/form-data">
<div
class="form-group">
<label>Kode
Barang</label>
<input type="text"
name="kode_barang"
value="<?=$hasilkode?>"
class="form-control" readonly>

```

```

</div>
    <div
class="form-group">

<label>Nama
Barang</label>

<input type="text"
placeholder="Masukan
Nama Barang"
name="nama_barang"
class="form-control"
required>

</div>
    <div
class="form-group">

<label>Lokasi</label>

<input type="text"
placeholder="Lokasi"
name="lokasi_barang"
class="form-control"
required >

</div>
    <div
class="form-group">

<label>Kategori</label
>

<select
name="kategori"
class="form-control"
required>

<option value="">Pilih
Kategori</option>

<option
value="Furniture">Fur
niture</option>

<option
value="Elektronics">E
lektronics</option>

<option
value="ATK">ATK</
option>
</select>
</div>
<!-- /.col-
lg-6 (nested) -->
<div
class="col-lg-6">
    <div
class="form-group">

<label>Kondisi</label
>

<select
name="kondisi"
class="form-control"
required>

<option value="">Pilih
Kondisi</option>

<option
value="Baru">Baru</o
ption>

<option
value="Bekas">Bekas
</option>
</select>
</div>
<div
class="form-group">

<label>Keterangan</la
bel>

<textarea
name="keterangan"
class="form-control"
required
placeholder="keterang
an"></textarea>
</div>
<div
class="form-group">

<button type="submit"
name="submit"
value="Simpan"
class="btn btn-default"
style="background-
color: #333; color:
#fff;">Submit</button
>
    <a
href='?page=databaran
g' class="btn btn-
default" >Batal</a>
</div>
</form>
</div>
<!-- /.col-
lg-6 (nested) -->
</div>
<!-- /.row
(nested) -->
</div>
<!-- /.panel-
body -->
</div>
<!-- /.panel -->
</div>
<!-- /.col-lg-12 -->
</div>
<!-- /.row -->

```

- **input\_brgmsk.php**

```

<div class="row">
    <div class="col-lg-12">
        <h1 class="page-
header">Barang</h1>
    </div>
<!-- /.col-lg-12 -->
</div>
<!-- /.row -->
<div class="row">
    <div class="col-lg-12">
        <div class="panel
panel-default">
            <div
class="panel-
heading">
                Input Barang
Masuk
            </div>
            <div
class="panel-body">

```



```

        </div>
        </form>
    </div>
    <!-- /.col-
lg-6 (nested) -->
    </div>
    <!-- /.row
(nested) -->
    </div>
    <!-- /.panel-
body -->
    </div>
    <!-- /.panel -->
    </div>
    <!-- /.col-lg-12 -->
</div>
<!-- /.row -->
• input_user.php
<div class="row">
    <div class="col-lg-
12">
        <h1 class="page-
header">User</h1>
    </div>
    <!-- /.col-lg-12 -->
</div>
<!-- /.row -->
<div class="row">
    <div class="col-lg-
12">
        <div class="panel
panel-default">
            <div
class="panel-
heading">
                Input    User
                Baru
            </div>
            <div
class="panel-body">
                <div
class="row">
                    <div
class="col-lg-6">
                        <form
action="pages/proses_
user.php?aksi=tambahu
serbaru"
method="post"
enctype="multipart/for
m-data">

```

```

                    <div
class="form-group">
                        <label>Kode    User
                        Baru</label>
                        <input    type="text"
                        placeholder="Kode
                        User" name="id_user"
                        class="form-control"
                        required
                        value="<?=$hasiluserb
                        aru?>" readonly>
                    </div>
                    <div
class="form-group">
                        <label>Nama
                        User</label>
                        <input    type="text"
                        placeholder="Masukan
                        Nama    User"
                        name="nama_user"
                        class="form-control"
                        required>
                    </div>
                    <div
class="form-group">
                        <label>Username</lab
                        el>
                        <input    type="text"
                        placeholder="Masukan
                        Username"
                        name="username"
                        class="form-control"
                        required>
                    </div>
                    <div
class="col-lg-6">
                        <div
class="form-group">
                            <label>Password</labe

```

```

                    <input    type="text"
                    placeholder="Masukan
                    Password"
                    name="password"
                    class="form-control"
                    required>
                </div>
                <div
class="form-group">
                    <label>Rule</label>
                    <select    name="rule"
                    class="form-control"
                    required>
                        <option value="">Pilih
                        Rule</option>
                        <option
                        value="Admin">Admi
                        n</option>
                        <option
                        value="Staff">Staff</o
                        ption>
                        <option value="Kepala
                        Biro">Kepala
                        Biro</option>
                    </select>
                </div>
                <div
class="form-group">
                    <button type="submit"
                    name="submit"
                    value="Simpan"
                    class="btn btn-default"
                    style="background-
                    color: #333; color:
                    #fff;">Submit</button
                    >
                    <a
                    href='?page=databaran
                    g' class="btn btn-

```

```

default" >Batal</a>
</div>
</div>
</form>
</div>
<!-- /.col-
lg-6 (nested) -->
</div>
<!-- /.row
(nested) -->
</div>
<!-- /.panel-
body -->
</div>
<!-- /.panel -->
</div>
<!-- /.col-lg-12 -->
</div>
<!-- /.row -->

```

- **pengaturan.php**

```

<?php
$id =
$_SESSION["id_user"]
;

$password_lama = "";
if
(isset($_POST["password_lama"]) &&
strlen(trim($_POST["password_lama"])) !=0)
    $password_lama =
    trim($_POST["password_lama"]);

$password_baru = "";
if
(isset($_POST["password_baru"]) &&
strlen(trim($_POST["password_baru"])) !=0)
    $password_baru =
    trim($_POST["password_baru"]);

$konfirmasi_password
= "";
if

```

```

(isset($_POST["konfirmasi_password"]) &&
strlen(trim($_POST["konfirmasi_password"])) !=0)

$konfirmasi_password
=
trim($_POST["konfirmasi_password"]);
?>
<div class="row">
    <div class="col-lg-12">
        <h1 class="page-header">Pengaturan</h1>
    </div>
    <!-- /.col-lg-12 -->
</div>
<!-- /.row -->
<div class="row">
    <div class="col-lg-6" style="margin: 0 auto; margin-left: 25%;">
        <div class="panel panel-default">
            <div class="panel-heading">
                Ganti Password
            </div>
            <div class="panel-body">
                <div class="row">
                    <div class="col-lg-12">
                        <form method="post" enctype="multipart/form-data">
                            <?php
                                if
                                    (isset($_POST["submit"])) {
                                        if

```

```

(strlen($password_lama) !=0 &&
!$successcek_password($id,$password_lama)) {

    echo "<div class='alert alert-danger'>Password lama salah!</div>";
    }
    elseif
        ($password_baru !== $konfirmasi_password)
        {

    echo "<div class='alert alert-info'>Password tidak sama!</div>";
    }
    else{

    $successupdate_password($_POST["password_baru"], $id);

    echo"<div class='alert alert-success'>Change Password Berhasil!</div>";
    }
    ?>
    <div class="form-group ">
        <label for="">Password lama</label>
        <input type="password" placeholder="Masukan password lama" name="password_lama" class="form-control" required>
    </div>
    <div class="form-group ">

```

```

        <label
for="">Password
Baru</label>

<input
type="password"
placeholder="Masukan
Password Baru"
name="password_baru"
class="form-control"
required>
        </div>
        <div
class="form-group">
        <label
for="">Cek Password
Baru</label>

<input
type="password"
placeholder="Masukan
Ulang Password Baru"
name="konfirmasi_pas
sword"
class="form-
control"
required>
        </div>
        <div
class="form-group">

<input type="submit"
name="submit"
class="btn btn-default"
style="background-
color: #333; color:
#fff;"
value="Simpan">
        <a
href="index.php"
class="btn btn-
default">Batal</a>
        </div>
        </div>
        <!-- /.col-
lg-6 (nested) -->
        </div>
        <!-- /.row
(nested) -->
        </div>
        <!-- /.panel-
body -->
        </div>

```

```

        <!-- /.panel -->
        </div>
        <!-- /.col-lg-12 -->
        </div>
        <!-- /.row -->

```

- proses\_barang.php**

```

<?php
include_once("../config
/Class_Barang.php");
$db = new
Class_Barang();
include_once("../config
/config.php");

$aksi = $_GET["aksi"];

//
=====
=====
=====
=====
=====
// BARANG BARU
//
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
if ($aksi == "tambah") {

    $kode_barang =
$_POST["kode_barang
"];
    $nama_barang =
$_POST["nama_baran
g"];
    $spesifikasi =
$_POST["spesifikasi"];
    $lokasi_barang =
$_POST["lokasi_baran
g"];
    $kategori =
$_POST["kategori"];

    $kondisi =
$_POST["kondisi"];

```

```

    $jenis_barang =
$_POST["jenis_barang
"];
    $sumber_dana =
$_POST["sumber_dan
a"];
    $keterangan =
$_POST["keterangan"];
;

    $stok = "0";
    $jmlkeluar = "0";

    $db-
>input_barangbaru($ko
de_barang,$nama_bara
ng,$spesifikasi,$lokasi
_barang,$kategori,$sto
k,$kondisi,$jenis_bara
ng,$sumber_dana,$jml
keluar,$keterangan);

    echo
"<script>alert('Data
barang tersimpan');
window.location.href='
../index.php?page=data
barang';</script>";
}

//
=====
=====
=====
=====
=====
// BARANG MASUK
//
=====
=====
=====
=====
=====
else if($aksi ==
"tambahbarangmasuk")
{

    $nama_supplier =

```

```

$_POST["nama_suppli
er"];
    $id_barangmasuk =
$_POST["id_masukbar
ang"];
    $nama_barang =
$_POST["nama_baran
g"];
    $tgl =
$_POST["tgl_masuk"];
    $jumlah =
$_POST["jumlah_mas
uk"];

    $kdsup =
mysqli_query($conn,"s
elect kode_supplier
from tbl_supplier
where
nama_supplier='".$nam
a_supplier.'");
    $skode =
mysqli_fetch_array($k
dsup);
    $kode_supplier =
$skode["kode_supplier
"];

    $kdbarang =
mysqli_query($conn,"s
elect kode_barang from
tbl_barang where
nama_barang='".$nama
_barang.'");
    $skodebrg =
mysqli_fetch_array($k
dbarang);
    $kode_barang =
$skodebrg["kode_bara
ng"];

    $stok =
mysqli_query($conn,"s
elect * from tbl_stok
where kode_barang
='".$kode_barang.'");
    $tmpstok =
mysqli_fetch_array($s
tok);

    $jml_barang =
    $tmpstok["jml_barang
masuk"];
    $jml_barangkeluar =
    $tmpstok["jml_barang
keluar"];
    $total =
    $tmpstok["total_barang
"];
    $jml_barangmasuk =
    $jumlah +
    $jml_barang;
    $totalbarang =
    $jumlah +
    $jml_barang;
    $totjumlah_barang =
    $totalbarang -
    $jml_barangkeluar;

    $db-
>input_barangmasuk($
id_barangmasuk,$kode
_barang,$nama_barang
,$tgl,$jumlah,$kode_su
pplier,$jml_barangmas
uk,$totalbarang,$totju
mlah_barang);

    echo
"<script>alert('Barang
masuk berhasil
ditambahkan');
window.location.href='
../index.php?page=inpu
tbarangmasuk';</script
>";
}

//
=====
=====
=====
=====
=====
// PINJAM BARANG
//
=====
=====
=====

=====
=====
=====
else if($aksi ==
"tambahdatapinjam"){
    $no_pinjam =
    $_POST["no_pinjam"];
    $tgl_pinjam =
    $_POST["tgl_pinjam"]
;
    $nama_barang =
    $_POST["nama_baran
g"];
    $tgl_kembali =
    $_POST["tgl_kembali
"];
    $jumlah_pinjam =
    $_POST["jumlah_pinja
m"];
    $nama_peminjam =
    $_POST["nama_pemin
jam"];
    $no =
    $_POST["no"];
    if (substr($no, 0, 1)
=== '0') {
        $nowa = '+62' .
substr($no, 1);
    }
    $keterangan =
    $_POST["keterangan"]
;

    $kodebrg =
    mysqli_query($conn,"s
elect kode_barang,
jumlah_brg from
tbl_barang where
nama_barang='".$nama
_barang.'");
    $kd =
    mysqli_fetch_array($k
odebrg);
    $kode_barang =
    $kd["kode_barang"];
    $jumlah_brg =
    $kd["jumlah_brg"];

    $totalbarang =

```



```

an($jumlah_barang,$k
ode_barang,$status,$no
_pinjam,$stok);
echo
"<script>alert('Data
barang dikembalikan ke
stok');
window.location.href='
../index.php?page=pem
injaman';</script>";

```

```

}
}

```

```

else if($aksi == "notif")
{
    $id = $_GET['id'];
    $db->notif($id);
    echo
    "<script>alert('Notif
Berhasil Dikirim');
window.location.href='
../index.php?page=pem
injaman';</script>";
}
else if($aksi ==
"updatebarang")
{
    $kode_barang =
$_POST["kode_barang
"];
    $nama_barang =
$_POST["nama_barang
"];
    $spesifikasi =
$_POST["spesifikasi"];
    $lokasi =
$_POST["lokasi_barang
"];
    $kategori =
$_POST["kategori"];
    $kondisi =
$_POST["kondisi"];
    $jenis =
$_POST["jenis_barang
"];
    $sumber_dana =
$_POST["sumber_dan
a"];

```

```

// $query = $db-
>update_barang($nama
_barang,$spesifikasi,$l
okasi,$kategori,$kondi
si,$jenis,$sumber_dana
,$kode_barang);

```

```

$query =
mysqli_query($conn,"u
pdate tbl_barang a inner
join tbl_stok e on
a.kode_barang=e.kode
_barang set

```

```

a.nama_barang="$na
ma_barang.",
e.nama_barang="$na
ma_barang.",
a.spesifikasi="$spesifi
kasi.",
a.lokasi_barang="$lok
asi.",
a.kategori="$kategori.
",
a.kondisi="$kondisi."
,
a.jenis_brg="$jenis.",
a.sumber_dana="$su
mber_dana." where
a.kode_barang="$kod
e_barang." ");

```

```

// mengambil data
barang keluar/masuk
$UPD =
mysqli_query($conn,"s
elect * from
tbl_keluarbarang a
inner join
tbl_masukbarang b
inner join tbl_pinjam c
on
a.kode_barang=b.kode

```

```

_barang and
b.kode_barang=c.kode
_barang where
a.kode_barang="$kod
e_barang." and
b.kode_barang="$kod
e_barang." and
c.kode_barang="$kod
e_barang." ");

```

```

$cek =
mysqli_fetch_array($U
PD);

```

```

if ($query) {
    if ($cek > 0) {
        $queryupdate =
mysqli_query($conn,"u
pdate tbl_keluarbarang
a inner join
tbl_masukbarang b
inner join tbl_pinjam c
on

```

```

a.kode_barang=b.kode
_barang
and
b.kode_barang=c.kode
_barang set
a.nama_barang="$na
ma_barang.",b.nama_b
arang="$nama_barang
.",c.nama_barang="$
nama_barang." where
a.kode_barang="$kod
e_barang." ");

```

```

if
($queryupdate) {
    echo
    "<script>alert('Data
berhasil diubah');
window.location.href='
../index.php?pages=dat
abarang';</script>";
}
}

```

```

echo
"<script>alert('Data
berhasil diubah');
window.location.href='
../index.php?pages=dat

```

```
abarang';</script>";
```

```
    }  
    else  
    {  
        echo "Gagal";  
    }  
}
```

- **proses\_user.php**

```
<?php  
include_once("../config  
/Class_User.php");  
$ds = new  
Class_User();  
include_once("../config  
/config.php");
```

```
$aksi = $_GET["aksi"];
```

```
//
```

```
=====
```

```
// User BARU
```

```
//
```

```
=====
```

```
if ($aksi ==  
"tambahuserbaru") {
```

```
    $id_user =  
$_POST["id_user"];  
    $nama_user =  
$_POST["nama_user"]  
;  
    $username =  
$_POST["username"];  
    $password =  
$_POST["password"];  
    $rule =  
$_POST["rule"];
```

```
    $ds->  
input_Userbaru($id_u  
ser,$nama_user,$usern  
ame,$password,$rule);
```

```
    echo  
"<script>alert('Data  
User tersimpan');  
window.location.href='  
../index.php?page=data  
user';</script>";  
}
```

```
else if($aksi ==  
"updateuser")  
{
```

```
    $id_user =  
$_POST["id_user"];  
    $nama_user =  
$_POST["nama_user"]  
;  
    $username =  
$_POST["username"];  
    $password =  
$_POST["password"];  
    $rule =  
$_POST["rule"];
```

```
    $ds->  
update_User($id_user  
,$nama_user,$usern  
ame,$password,$rule);
```

```
    echo  
"<script>alert('Data  
User tersimpan');  
window.location.href='  
../index.php?page=data  
user';</script>";  
}
```

- **cetak\_stok.php**

```
<style type=text/css>  
*{  
font-family: Arial;  
font-size: 12px;  
margin:0px;  
padding:0px;  
}  
@page {
```

```
margin-left:3cm 2cm  
2cm 2cm;
```

```
}  
.container{  
margin-top: 10px;  
width: 780px;  
margin-left: auto;  
margin-right: auto;  
}
```

```
table.grid{  
width:20.4cm ;  
font-size: 9pt;
```

```
border-  
collapse:collapse;  
}
```

```
table.grid th{  
padding-top:1mm;  
padding-bottom:1mm;  
}
```

```
table.grid th{  
background: #F0F0F0;  
border: 0.2mm solid  
#000;
```

```
text-align:center;  
padding-left:0.2cm;  
}
```

```
table.grid tr td{  
padding-top:0.5mm;  
padding-
```

```
bottom:0.5mm;  
padding-left:2mm;  
border:0.2mm solid  
#000;
```

```
}  
h1{  
font-size: 18pt;  
}
```

```
h2{  
font-size: 14pt;  
}
```

```
h3{  
font-size: 10pt;  
}
```

```
.header{  
display: block;  
width:20.4cm ;  
margin-bottom: 0.3cm;
```

```
text-align: center;  
margin-top: 10px;  
}
```

```
.attr{
```

```

font-size:9pt;
width: 100%;
padding-top:2pt;
padding-bottom:2pt;
border-top: 0.2mm
solid #000;
border-bottom: 0.2mm
solid #000;
}
.pagebreak {
width:20cm ;
page-break-after:
always;
margin-bottom:10px;
}
.akhir {
width:20cm ;
}
.page {
font-size:13px;
padding-top: 20px;
}
.footer{
padding-top: 20px;
margin-left: 600px;
}
</style>
<?php

include
'./config/Class_Stok.p
hp';
$db = new
Class_Stok();

session_start();

?>
<div class='header'
align='center'>
<p
align='center'>PEMER
INTAH PROVINSI
SUMATERA
SELATAN</p>
<h1
align='center'>SEKRE
TARIS
DAERAH</h1>
<p
align='center'>Jalan

```

```

Kapten A. Rivai No.3
Palembang, Provinsi
Sumatera Selatan</p>
<p
align='center'>Telepon
: (0711)352388,
312421 Faksimile :
(0711)357483 Kode
Pos 30126</p>
<p
align='center'>Website
:
www.sumselprov.go.id
.</p><br></br>
<h2>Stok
Barang Pada Biro
Perekonomian Setda
Provinsi Sumatera
Selatan</h2>
</div>
<table class='grid'
align='center'>
<tr>
<th
width='5%'>No</th>
<th>Kode
Barang</th>
<th>Nama
Barang</th>
<th>Jumlah
Barang Masuk</th>
<th>Jumlah
Barang Keluar</th>
<th>Total
Barang</th>
<th>Total
Barang Saat Ini
Tersedia</th>
</tr>
<div
class='container'
align='center'>
<?php
$date =
date("d-m-Y");
$no= 1;
foreach ($db-
>tampil_data() as
$row) {
?>
<tr>

```

```

<td
align='center'><?=$no
++?></td>
<td
align='center'><?=$ro
w['kode_barang']?></t
d>
<td
align='left'><?=$row['n
ama_barang']?></td>
<td
align='left'><?=$row['j
ml_barangmasuk']?></
td>
<td
align='left'><?=$row['j
ml_barangkeluar']?></t
d>
<td
align='left'><?=$row['t
otal_barang']?></td>
<td
align='center'><?=$ro
w['jumlah_brg']?></td
>
</tr>
<?php } ?>
</table>
<div class='footer'>
<div>Palembang,
<?=$date?></div>
<div
style='margin-
top:90px; margin-
right:5px;'><?=$_SES
SION['username']?></
div>
</div>
<!-- <div
class='page'
align='center'>Hal -
.$page.</div>; -->
</div>
<script
type=text/javascript>
window.print();
</script>
• data_stok.php
<div class="row">
<div class="col-lg-

```

```

12">
    <div class="page-
header">
        <h1>Data
Stok</h1>
        <div
class="text-right"
style="margin-top: -
4%;">
            <a
href="stok/cetak_stok.
php" target="_blank"
class="btn btn-
default"><i class="fa
fa-print"></i>
Print</a>
        </div>
    </div>
<!-- /.col-lg-12 -->
</div>
<!-- /.row -->
<div class="row">
    <div class="col-lg-
12">
        <div class="panel
panel-default">
            <div
class="panel-
heading">
                Stok Barang
            </div>
            <!-- /.panel-
heading -->
            <div
class="panel-body">
                <table
width="100%"
class="table table-
striped table-bordered
table-hover"
cellpadding="0"
cellspacing="0"
id="dataTables-
example">
                    <thead>
                        <tr>
<th>No</th>
<th>Kode Barang</th>

```

```

<th>Nama
Barang</th>
<th>Jumlah    Barang
Masuk</th>
<th>Jumlah    Barang
Keluar</th>
<th>Total Barang</th>
<th>Total Barang Saat
Ini Tersedia</th>
        </tr>
    </thead>
    <tbody>
        <?php
            // Ambil
data dari database
            $dataStok = $st-
>tampil_data();
            if
(is_array($dataStok)
&& count($dataStok) >
0) {
                //
Urutkan    data
berdasarkan "Kode
Barang"
                usort($dataStok,
function($a, $b) {
                    return
strcmp($a['kode_baran
g'], $b['kode_barang']);
                });
                $no =
1;
                foreach ($dataStok as
$row) {
                    ?>
                        <tr>
<td><?=$no++?></td>

```

```

<td><?=$row['kode_ba
rang']?></td>
<td><?=$row['nama_b
arang']?></td>
<td><?=$row['jml_bar
angmasuk']?></td>
<td><?=$row['jml_bar
angkeluar']?></td>
<td><?=$row['total_ba
rang']?></td>
<td><?=$row['jumlah_
brg']?></td>
        </tr>
    </tbody>
}
?>
</table>
<!-- /.table-
responsive -->
</div>
<!-- /.panel-
body -->
</div>
<!-- /.panel -->
</div>
<!-- /.col-lg-12 -->
</div>
<!-- /.row -->
• data_supplier.php
<div class="row">
    <div class="col-lg-
12">
        <div class="page-
header">
            <h1>Supplier</h1>
        </div>
    </div>
    <!-- /.col-lg-12 -->
</div>
<!-- /.row -->
<div class="row">
    <div class="col-lg-
12">

```

```

<div class="panel
panel-default">
  <div
class="panel-
heading">
    Data Supplier
  </div>
  <!-- /.panel-
heading -->
  <div
class="panel-body">
    <table
width="100%"
class="table table-
striped table-bordered
table-hover"
cellpadding="0"
cellspacing="0"
id="dataTableExample">
      <thead>
        <tr>
          <th>No</th>
          <th>Kode
Supplier</th>
          <th>Nama
Supplier</th>
          <th>Alamat
Supplier</th>
          <th>Telp Supplier</th>
          <th>Kota
Supplier</th>
          <?php
if($_SESSION["rule"]
== "Admin"){?>
          <th>Aksi</th>
          <?php
}??>
        </tr>
      </thead>
      <tbody>
        <?php
$no = 1;

```

```

if (is_array($cs-
>tampil_data()) &&
count($cs-
>tampil_data()) > 0) {
  foreach ($cs-
>tampil_data() as
$row) {
    ?>
    <tr>
      <td><?=$no++?></td>
      <td><?=$row['kode_su
plier']?></td>
      <td><?=$row['nama_s
upplier']?></td>
      <td><?=$row['alamat_
supplier']?></td>
      <td><?=$row['telp_sup
plier']?></td>
      <td><?=$row['kota_su
plier']?></td>
      <?php
if($_SESSION["rule"]
== "Admin"){?>
      <td><a
href="supplier.php?id=
<?=$row['kode_supplie
r']?>&page=updatesup
plier">Edit</a> - <a
href="supplier.php?hap
us&id=<?=$row['kode
_supplier']?>"
onclick="return
confirm('Yakin mau
dihapus?');">Hapus</a
></td>
      <?php
}??>
    </tr>
  </tbody>
  <?php }
}??>
</tbody>
</table>

```

```

<!-- /.table-
responsive -->
</div>
<!-- /.panel-
body -->
</div>
<!-- /.panel -->
</div>
<!-- /.col-lg-12 -->
</div>
<!-- /.row -->
• edit_supplier.php
<div class="row">
  <div class="col-lg-
12">
    <h1 class="page-
header">Supplier</h1>
  </div>
  <!-- /.col-lg-12 -->
</div>
<!-- /.row -->
<div class="row">
  <div class="col-lg-
12">
    <div class="panel
panel-default">
      <div
class="panel-
heading">
        Input Data
Supplier
      </div>
      <div
class="panel-body">
        <?php
        foreach ($cs-
>edit_supplier($_GET[
'id']) as $row) {
          ?>
          <div
class="row">
            <div
class="col-lg-6">
              <form
action="supplier/proses
_supplier.php?aksi=up
date" method="post"
enctype="multipart/for
m-data">

```

```

        <div
class="form-group ">
        <label
for="">Kode
Supplier</label>

        <input
type="text"
placeholder="kode
Supplier"
name="kode_supplier"
class="form-control"
required
value="<?=$row['kode
_supplier']?>"
readonly>
        </div>
        <div
class="form-group ">
        <label
for="">Nama
Supplier</label>

        <input
type="text"
placeholder="Nama
Supplier"
name="nama_supplier"
class="form-control"
required
value="<?=$row['nama
_supplier']?>">
        </div>
        <div
class="form-group ">
        <label
for="">Alamat
Supplier</label>

        <textarea
name="alamat_supplie
r" class="form-control"
required
placeholder="Alamat
Supplier"><?=$row['al
amat_supplier']?></tex
tarea>
        </div>
        </div>
        <div class="col-
lg-6">
        <div

```

```

class="form-group ">
        <label
for="">Telp
Supplier</label>

        <input
type="text"
placeholder="Telp
Supplier"
name="telp_supplier"
class="form-control"
required
value="<?=$row['telp_
supplier']?>">
        </div>
        <div
class="form-group ">
        <input
type="text"
placeholder="Kota
Supplier"
name="kota_supplier"
class="form-control"
required
value="<?=$row['kota_
supplier']?>">
        </div>
        <div
class="form-group">

        <button type="submit"
name="submit"
value="Simpan"
class="btn btn-default"
style="background-
color: #333; color:
#fff;">Submit</button
>

        <a
href='?page=databaran
g' class="btn btn-
default" >Batal</a>

        </div>
        </form>
        <?php }
?>
        </div>
        <!-- /.col-
lg-6 (nested) -->

```

```

        </div>
        <!-- /.row
(nested) -->
        </div>
        <!-- /.panel-
body -->
        </div>
        <!-- /.panel -->
        </div>
        <!-- /.col-lg-12 -->
        </div>
        <!-- /.row -->
        • input_supplier.php
        <div class="row">
        <div class="col-lg-
12">
        <h1 class="page-
header">Supplier</h1>
        </div>
        <!-- /.col-lg-12 -->
        </div>
        <!-- /.row -->
        <div class="row">
        <div class="col-lg-
12">
        <div class="panel
panel-default">
        <div
class="panel-
heading">
                Input    Data
Supplier
        </div>
        <div
class="panel-body">
        <div
class="row">
        <div
class="col-lg-6">
        <form
action="supplier/proses
_supplier.php?aksi=ta
mbah" method="post"
enctype="multipart/for
m-data">

        <div
class="form-group">
        <label>Kode
Supplier</label>

```

```

<input type="text"
placeholder="kode
Supplier"
name="kode_supplier"
class="form-control"
required
value="<?=$hasilkode
1?>" readonly>

</div>

<div
class="form-group ">

<label for="">Nama
Supplier</label>

<input type="text"
placeholder="Masukan
Nama Supplier"
name="nama_supplier"
class="form-control"
required>

</div>

<div
class="form-group ">

<label for="">Alamat
Supplier</label>

<textarea
name="alamat_supplie
r" class="form-control"
required
placeholder="Alamat
Supplier"></textarea>

</div>

</div>

<div
class="col-lg-6">

<div
class="form-group ">

<label for="">Telp
Supplier</label>

<input type="text"
placeholder="Telp
Supplier"

```

```

name="telp_supplier"
class="form-control"
required
minlength="11">

</div>

<div
class="form-group ">

<label for="">Kota
Supplier</label>

<input type="text"
placeholder="Kota
Supplier"
name="kota_supplier"
class="form-control"
required>

</div>

<div
class="form-group">

<button type="submit"
name="submit"
value="Simpan"
class="btn btn-default"
style="background-
color: #333; color:
#fff;">Submit</button>

<a
href="?page=databaran
g" class="btn btn-
default">Batal</a>

</div>

</div>

</form>

</div>

<!-- /.col-
lg-6 (nested) -->

</div>

<!-- /.row
(nested) -->

</div>

<!-- /.panel-
body -->

</div>

<!-- /.panel -->

</div>

```

```

<!-- /.col-lg-12 -->
</div>
<!-- /.row -->
• proses_supplier.php
<?php
include_once("../config
/Class_Supplier.php");
$db = new
Class_Supplier();
include_once("../config
/config.php");

$aksi = $_GET["aksi"];

//
=====
=====
=====
=====
=====
=====
// SUPPLIER BARU
//
=====
=====
=====
=====
=====
=====
if ($aksi == "tambah") {
    $kode_supplier =
    $_POST['kode_supplie
r'];
    $nama_supplier =
    $_POST['nama_supplie
r'];
    $alamat_supplier =
    $_POST['alamat_suppl
ier'];
    $telp_supplier =
    $_POST['telp_supplier'
];
    $kota_supplier =
    $_POST['kota_supplier
'];

    $db-
>input_supplier($kode
_supplier,$nama_suppl

```

```
ier,$alamat_supplier,$t
elp_supplier,$kota_sup
plier);
```

```
    echo
"<script>alert('Data
Supplier berhasil
ditambahkan');
window.location.href='
../supplier.php';</script
>";
```

```
    }
    if ($aksi == "update") {
```

```
        $kode_supplier =
$_POST['kode_supplie
r'];
```

```
        $nama_supplier =
$_POST['nama_supplie
r'];
```

```
        $alamat_supplier =
$_POST['alamat_suppl
ier'];
```

```
        $telp_supplier =
$_POST['telp_supplier'
];
```

```
        $kota_supplier =
$_POST['kota_supplier
'];
```

```
        $db-
>update($nama_suppli
er,$alamat_supplier,$t
elp_supplier,$kota_supp
lier,$kode_supplier);
```

```
        echo
"<script>alert('Data
Supplier berhasil
diubah');
window.location.href='
../supplier.php';</script
>";
```

```
    }
```

- **index.php**

```
<?php
```

```
include_once("config/
```

```
Class_User.php");
$db = new
Class_User();
```

```
include_once("config/
Class_Barang.php");
$db = new
Class_Barang();
```

```
include_once("config/
Class_User.php");
$cu = new
Class_User();
```

```
include_once("config/
Class_Stok.php");
$st = new Class_Stok();
```

```
include_once("config/c
onfig.php");
```

```
// Mengambil kode
barang baru
```

```
include_once("fungsi/n
omatuser.php");
```

```
// Mengambil kode user
baru
```

```
include_once("fungsi/n
omatbrg.php");
```

```
// Mengambil kode
barang masuk
```

```
include_once("fungsi/n
omatbrgmasuk.php");
```

```
// Mengambil nomor
pinjam
```

```
include_once("fungsi/n
omatpinjam.php");
```

```
if
(isset($_GET['hapus']))
{
```

```
    $db-
>hapus($_GET['id']);
```

```
    echo
"<script>alert('barang
berhasil dihapus');
window.location.href='
index.php?page=databa
rang';</script>";
```

```
}
```

```
else if
(isset($_GET['hapus_u
ser'])) {
```

```
    $db-
>hapus_User($_GET['i
d']);
```

```
    echo
"<script>alert('barang
berhasil dihapus');
window.location.href='
index.php?page=databa
er';</script>";
```

```
}
```

```
?>
```

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="en">
```

```
<?php
```

```
include_once("config/
Class_Barang.php");
```

```
$db = new
Class_Barang();
```

```
?>
```

```
<head>
```

```
    <meta charset="utf-
8">
```

```
    <meta http-
equiv="X-UA-
Compatible"
```

```
content="IE=edge">
```

```
    <meta
name="viewport"
```

```
content="width=device
-width, initial-
scale=1">
```

```
    <meta
name="description"
```

```
content="">
```

```
    <meta
name="author"
```

```
content="">
```

```
    <title>Aplikasi
Peminjaman Barang
Inventaris Biro
Perekonomian</title>
```

```
<?php
```

```

include_once("includes
/header.php"); ?>

</head>

<body>

    <div id="wrapper">

        <!-- Navigation --
        >

            <?php
include_once("includes
/navbar.php"); ?>
                <!-- /.navbar-
top-links -->
                <?php
include_once("includes
/sidebar.php"); ?>

                <!-- /.navbar-
static-side -->
                <div id="page-
wrapper">

                    <?php
                    if
                    (isset($_GET['page'])
                    && $_GET['page'] ==
                    "datauser") {

include_once("pages/d
ata_user.php");
                    }
                    else if
                    (isset($_GET['page'])
                    && $_GET['page'] ==
                    "userbaru") {

include_once("pages/in
put_user.php");
                    }
                    else if
                    (isset($_GET['page'])
                    && $_GET['page'] ==
                    "update_user") {

include_once("pages/e
dit_user.php");
                    }
                    else if
                    (isset($_GET['page'])
                    && $_GET['page'] ==
                    "databarang") {

include_once("pages/d
ata_barang.php");
                    }
                    else if
                    (isset($_GET['page'])
                    && $_GET['page'] ==
                    "barangbaru") {

include_once("pages/in
put_barang.php");
                    }
                    else if
                    (isset($_GET['page'])
                    && $_GET['page'] ==
                    "update") {

include_once("pages/e
dit_barang.php");
                    }
                    else if
                    (isset($_GET['page'])
                    && $_GET['page'] ==
                    "barangmasuk") {

include_once("pages/d
ata_barangmasuk.php")
;
                    }
                    else if
                    (isset($_GET['page'])
                    && $_GET['page'] ==
                    "barangkeluar") {

include_once("pages/d
ata_barangkeluar.php")
;
                    }
                    else if
                    (isset($_GET['page'])
                    && $_GET['page'] ==
                    "inputbarangmasuk") {

include_once("pages/in
put_barangmasuk.php"
);
                    }
                    else if
                    (isset($_GET['page'])
                    && $_GET['page'] ==
                    "peminjaman") {

include_once("pages/d
ata_peminjaman.php");
                    }
                    else if
                    (isset($_GET['page'])
                    && $_GET['page'] ==
                    "formpeminjaman") {

include_once("pages/fo
rm_peminjaman.php");
                    }
                    else if
                    (isset($_GET['page'])
                    && $_GET['page'] ==
                    "datastok") {

include_once("stok/dat
a_stok.php");
                    }
                    else if
                    (isset($_GET['page'])
                    && $_GET['page'] ==
                    "pengaturan") {

include_once("pages/p
engaturan.php");
                    }
                }
            }
        }
    }
}
</div>
<!-- /#pag-
wrapper -->

```

```

</div>
<!-- /#wrapper -->

<?php
include_once("includes
/footer.php"); ?>

<!-- <script>
$(document).ready(fun
ction() {
$('#dataTables-
example').DataTable({
responsive: true
});
});
</script>
-->
</body>

</html>

```

- **login.php**

```

<?php
include_once("config/
Class_User.php");
$ds = new
Class_User();

$username = "";
if
(isset($_POST["userna
me"])) &&
strlen(trim($_POST["u
sername"])) !=0)
    $username =
trim($_POST["userna
me"]);

$password = "";
if
(isset($_POST["passw
ord"])) &&
strlen(trim($_POST["p
assword"])) !=0)
    $password =
trim($_POST["passwor
d"]);

session_start();

```

```

if
(isset($_SESSION["us
ername"])) {

    echo
"<script>alert('Anda
sudah login!');
window.location.href='
index.php';</script>";

}

?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>

    <meta charset="utf-
8">
    <meta http-
equiv="X-UA-
Compatible"
content="IE=edge">
    <meta
name="viewport"
content="width=device
-width, initial-
scale=1">
    <meta
name="description"
content="">
    <meta
name="author"
content="">

    <title>Login -
Aplikasi
Inventaris</title>

    <?php
include_once("includes
/header.php"); ?>

<?php
?>
</head>

<body>

    <div>

```

```

class="container">
    <div class="row">
        <div class="col-
md-4 col-md-offset-
4">
            <div
class="login-panel
panel panel-default">
                <div
class="panel-
heading">
                    <?php

                        if
(isset($_POST["submit
"])) {

                            if
(strlen($username) != 0
&& strlen($password)
!= 0 && !$ds-
>login($username,$pas
sword)) {

                                echo "<div class='label
label-danger'>
username      atau
password      salah!
</div>";

                            }

                        }
                    else{

                        $ds-
>login($_POST["usern
ame"],$_POST["passw
ord"]);

                    }
                }
            }
        }
    }
?>
</div>

```

```

        <div
class="panel-body">
            <form
role="form"
method="post"
enctype="multipart/form-data">

<fieldset>

<div class="form-group">

<input class="form-control"
placeholder="Username" name="username"
type="text" autofocus>

</div>

<div class="form-group">

<input class="form-control"
placeholder="Password" name="password"
type="password"
value="">

</div>

<div
class="checkbox">

<label>

<input
name="remember"
type="checkbox"
value="Remember Me">Remember Me

</label>

</div>
<!--
- Change this to a
button or input when
using this as a form -->

```

```

<input type="submit"
name="submit"
value="Login"
class="btn btn-lg btn-primary btn-block">

</fieldset>

</form>

</div>

</div>

</div>

<?php
include_once("includes/footer.php"); ?>

</body>

<style>
.panel-heading
{
/*padding:
50px;*/
}
</style>
</html>

```

- **logout.php**

```

<?php
session_start();

unset($_SESSION['username']);
session_destroy();

header("location:login.php");
?>

```

- **supplier.php**

```

<?php
include_once("config/Class_Supplier.php");
$cs = new
Class_Supplier();

include_once("config/c

```

```

onfig.php");
include_once("fungsi/nomatsupplier.php");

if
(isset($_GET['hapus']))
{
    $cs->hapus($_GET['id']);
    echo
"<script>alert('data supplier berhasil dihapus');
window.location.href='supplier.php';</script>"
;
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<?php
include_once("config/Class_Barang.php");
$db = new
Class_Barang();

?>
<head>

<meta charset="utf-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible"
content="IE=edge">
<meta
name="viewport"
content="width=device-width, initial-scale=1">
<meta
name="description"
content="">
<meta
name="author"
content="">

<title>Aplikasi

```

Peminjaman      Barang  
Inventaris          Biro  
Perekonomian</title>

```
<?php  
  
include_once("includes  
/header.php"); ?>  
  
</head>  
  
<body>  
  
    <div id="wrapper">  
  
        <!-- Navigation --  
>  
            <?php  
include_once("includes  
/navbar.php"); ?>  
            <!-- /.navbar-  
top-links -->  
            <?php  
include_once("includes  
/sidebar.php"); ?>  
  
            <!-- /.navbar-  
static-side -->  
            <div id="page-  
wrapper">  
  
                <?php  
  
                    if  
(isset($_GET['page'])  
&& $_GET['page'] ==  
"supplierbaru") {  
  
include_once("supplier  
/input_supplier.php");  
                    }  
                    else              if  
(isset($_GET['page'])  
&& $_GET['page'] ==  
"updatesupplier") {  
  
include_once("supplier  
/edit_supplier.php");  
                    }
```

```
        else{  
  
include_once("supplier  
/data_supplier.php");  
                }  
  
    ?>  
  
    </div>  
    <!--          /#pag-  
wrapper -->  
  
    </div>  
    <!-- /#wrapper -->  
  
    <?php  
include_once("includes  
/footer.php"); ?>  
  
    <!-- <script>  
$(document).ready(fun  
ction() {  
$(#dataTables-  
example').DataTable({  
responsive: true  
});  
});  
</script>  
-->  
</body>  
  
</html>  
<?php  
  
include_once("config/  
Class_Barang.php");  
$db = new  
Class_Barang();  
  
include_once("config/  
Class_Stok.php");  
$st = new Class_Stok();  
  
include_once("config/c  
onfig.php");  
// Mengambil kode  
barang baru  
include_once("fungsi/n  
omatbrg.php");  
// Mengambil kode  
barang masuk
```

```
include_once("fungsi/n  
omatbrgmasuk.php");  
// Mengambil nomor  
pinjam  
include_once("fungsi/n  
omatpinjam.php");  
  
if  
(isset($_GET['hapus']))  
{  
  
    $db-  
>hapus($_GET['id']);  
    echo  
    "<script>alert('barang  
berhasil dihapus');  
window.location.href='  
index.php?page=databa  
rang';</script>";  
}  
?>  
<!DOCTYPE html>  
<html lang="en">  
<?php  
include_once("config/  
Class_Barang.php");  
$db = new  
Class_Barang();  
  
?>  
<head>  
  
    <meta charset="utf-  
8">  
    <meta http-  
equiv="X-UA-  
Compatible"  
content="IE=edge">  
    <meta  
name="viewport"  
content="width=device  
-width,              initial-  
scale=1">  
    <meta  
name="description"  
content="">  
    <meta  
name="author"  
content="">
```

```

        <title>Aplikasi
Peminjaman   Barang
Inventaris    Biro
Perekonomian</title>

        <?php

include_once("includes
/header.php"); ?>

</head>

<body>

        <div id="wrapper">

                <!-- Navigation --
>
                <?php
include_once("includes
/navbar.php"); ?>
                <!-- /.navbar-
top-links -->
                <?php
include_once("includes
/sidebar.php"); ?>

                <!-- /.navbar-
static-side -->
                <div id="page-
wrapper">

<?php

                if
(isset($_GET['page'])
&& $_GET['page'] ==
"supplierbaru") {

include_once("supplier
/input_supplier.php");
                }
                else if
(isset($_GET['page'])
&& $_GET['page'] ==
"updatesupplier") {

include_once("supplier
/edit_supplier.php");
                }
                else{

include_once("supplier
/data_supplier.php");
                }

?>

        </div>

        <!-- #pag-
wrapper -->

        </div>
        <!-- #wrapper -->

        <?php
include_once("includes
/footer.php"); ?>

        <!-- <script>
$(document).ready(fun
ction() {
$( '#dataTable-
example').DataTable({
responsive: true
});
});
</script>

--></body>

</html>

if
(isset($_GET['page'])
&& $_GET['page'] ==
"supplierbaru") {

include_once("supplier
/input_supplier.php");
                }
                else if
(isset($_GET['page'])
&& $_GET['page'] ==
"updatesupplier") {

```

