

Koding Program

Index.php

```
<?php
session_start();
error_reporting(0);
$p = strip_tags(mysql_real_escape_string($_GET['p']));
?>
<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<title>Wisata Hotel | Home</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1">
<link
href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:400,300,700' rel='stylesheet' type='text/css'>
<link href="css/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="all" />
<script src="js/jquery.min.js"></script>
<!--start slider -->
<link rel="stylesheet" href="css/fwslider.css" media="all">
<script src="js/jquery-ui.min.js"></script>
<script src="js/css3-mediaqueries.js"></script>
<script src="js/fwslider.js"></script>
<script src="js/custom.js"></script>
<!--end slider -->
<!--strat-date-piker-->
<link rel="stylesheet" href="css/jquery-ui.css" />
<script src="js/jquery-ui.js"></script>
<script>
$(function() {
$(
"#datepicker,#datepicker1").datepicker({ dateFormat: 'yy-mm-dd' });
});
</script>
<!--/End-date-piker-->
<link type="text/css" rel="stylesheet" href="css/JFGrid.css" />
<link type="text/css" rel="stylesheet" href="css/JFFormStyle-l.css" />
<script type="text/javascript"
src="js/JFCore.js"></script>
<script type="text/javascript"
src="js/JFForms.js"></script>
<!-- Set here the key for your domain in order
to hide the watermark on the web server -->
<script type="text/javascript">
(function() {
JF.init({
domainKey: "
});
})();
</script>
<!--nav-->
<script>
```

```
$(function() {
var pull = $('#pull');
menu =
menuHeight =
menu.height();

$(pull).on('click', function(e) {
e.preventDefault();
menu.slideToggle();
});

$(window).resize(function(){
var w = $(window).width();
if(w > 320 && menu.is(':hidden')) {
menu.removeAttr('style');
}
});
});
</script>
</head>
<body>
<!-- start header -->
<div class="header_bg">
<div class="wrap">
<div class="header">
<div class="logo">
<a href="index.html"></a>
</div>
<div class="h_right">
<!--start menu -->
<ul class="menu">
<li <?php if($p == " or
$p == " or $p == ") echo 'class="active"'><a
href="index.php">Hotel</a></li> |
<li <?php if($p ==
'rooms' or $p == 'tambah-rooms' or $p == 'tambah-rooms') echo
'class="active"'><a href="index.php?p=rooms">Rooms</a></li> |
<li <?php if($p ==
'meeting-rooms' or $p == 'tambah-meeting-rooms' or $p == 'ubah-
meeting-rooms') echo 'class="active"'><a
href="index.php?p=meeting-rooms">Meeting Rooms</a></li> |
<li <?php if($p ==
'contact' or $p == 'tambah-contact' or $p == 'ubah-contact') echo
'class="active"'><a href="index.php?p=contact">Contact</a></li> |
<?php
if(empty($_SESSION['id_user'])):>
<li <?php if($p ==
'registration') echo 'class="active"'><a
href="index.php?p=registration">Registration</a></li> |
<li <?php if($p ==
'login') echo 'class="active"'><a
href="index.php?p=login">Login</a></li> |
```

```

                <?php else:?>
                <li><a
href="logout.php">Hai <?php echo $_SESSION['nama_user'];?>,
Logout</a></li>

                <?php endif:?>
            </div>

            class="clear"></div>

            </ul>

        </div>
        <div class="clear"></div>
        <div class="top-nav">
        <nav class="clearfix">

            <ul>
            <li class="active"><a
href="index.html">Hotel</a></li>

            <li><a
href="">Rooms</a></li>

            <li><a
href="">Reservation</a></li>

            <li><a
href="">activities</a></li>

            <li><a
href="">contact</a></li>

            </ul>
            <a href="#"
id="pull">Menu</a>

        </nav>

    </div>

</div>
</div>
<!--start main -->
<div class="main_bg">
<?php
if($p == ""):

```

```

                include('default.php');
            elseif($p == 'rooms'):
                include('rooms.php');
            elseif($p == 'rooms'):
                include('rooms.php');
            elseif($p == 'reservation'):
                include('reservation.php');
            elseif($p == 'meeting-rooms'):
                include('meeting.php');
            elseif($p == 'registration'):
                include('registration.php');
            elseif($p == 'contact'):
                include('contact.php');
            elseif($p == 'login'):
                include('login.php');
        endif;
    ?>
</div>
<!--start main -->
<div class="footer_bg">
<div class="wrap">
<div class="footer">
        <div class="copy">
            <p class="link"><span>© All rights reserved |
Hotel Wisata</span></p>
        </div>
        <div class="clear"></div>
    </div>
</div>
</div>
</body>
</html>

```

Login.php

```

<?php
require "database.php"?>
<!--start main -->
<div class="main_bg">
<div class="wrap">
    <div class="main">
        <div class="res_online">
            <h4>Welcome</h4>
            <p class="para">Wisata Hotel merupakan tempat penginapan Anda
jika ke kota Palembang ,lengkap dengan kemewahan yang Anda
butuhkan. Adapun jenis kamar yang tersedia Standard Single,

```

Standard Twin / Double Superior Twin / Double Room, Deluxe dan Suite Wisata.

Setiap kamar juga dilengkapi dengan kunci kartu Otomatis (magnetic card), akses Internet ,telepon IDD, TV kabel , Lemari pakaian, rak bagasi yang aman, meja tulis dan meja rias dilengkapi dengan kursi sofa alu WC, kamar mandi pribadi berikut dengan peralatan mandi, dikamar Suite ada fasilitas Mini Bar. Untuk keamanan dan kenyamanan Anda, di setiap koridor dipasang CCTV dan di dalam kamar dilengkapi dengan brankas pribadi (Safetybox). Harga termasuk sarapan pagi prasmanan setiap hari, dan minuman segar selamat datang waktu kedatangan. Untuk kenyamanan ekstra, layanan

kamar dapat diminta saat Anda menikmati akomodasi besar Wisata Hotel. </p>

```
</div>
<br>
<div class="res_online">
  <form class="form-horizontal" action="login_process.php"
role="form" method="post">
    <h4>Please Login</h4>
    <div class="control-group" style="width: 30%;">
      <label class="control-label" for="username">Username
: </label>
      <div class="controls">
        <input class="input-medium" type="text"
placeholder="username" name="username" id="username">
      </div>
    </div>
  </div>
```

```
<div class="control-group" style="width: 30%;">
  <label class="control-label" for="password">password
: </label>
  <div class="controls">
    <input class="input-medium" type="password"
placeholder="password" name="password" id="password">
  </div>
</div>
<div class="control-group" style="width: 10%;">
  <div class="date_btn">
    <button type="submit" class="btn btn-
primary">Login</button>
  </div>
</div>
</form>
</div>
</div>
</div>
</div>
<!--start main -->
```

Login-process.php

```
<?php
//panggil connection.php
require('database.php');
error_reporting(~E_NOTICE);
//identifikasi variabel
$username = $_POST['username'];
$password = $_POST['password'];
//validasi variabel
if(empty($username) or empty($password)):
  echo "<script>alert('Harap isi username dan password
anda.');
```

```
//exit();
if(mysql_num_rows($query) > 0){
  //mengambil data dari database
  while(list($id_user,$nama) =
mysql_fetch_row($query)):
    //buat sessi
    session_start();
    $_SESSION['id_user'] = $id_user;
    $_SESSION['nama_user'] = $nama;
    //pindah ke halaman utama
    echo
    "<script>location.href='index.php';</script>";
    exit();
  endwhile;
}else{
  echo "<script>alert('Username dan password
salah.');
```

Logout.php

```
<?php
session_start();
session_destroy();
```

```
echo "<script>location.href='index.php';</script>";
exit();
?>
```

Meeting.php

```
<?php
require "database.php";
?>
<!--start main -->
<div class="main_bg">
<div class="wrap">
  <div class="main">
    <div class="res_online">
      <h4>Meeting Room</h4>
      <p class="para">Wisata Hotel merupakan tempat penginapan Anda
jika ke kota Palembang .lengkap dengan kemewahan yang Anda
butuhkan. Adapun jenis kamar yang tersedia Standard Single,
Standard Twin / Double Superior Twin / Double Room, Deluxe dan
Suite Wisata.
      Setiap kamar juga dilengkapi dengan kunci kartu Otomatis (
magnetic card ), akses Internet ,telepon IDD, TV kabel , Lemari
pakaian, rak bagasi yang aman, meja tulis dan meja rias dilengkapi
dengan kursi sofa alu WC, kamar mandi pribadi berikut dengan
peralatan mandi, dikamar Suite ada fasilitas Mini Bar. Untuk keamanan
dan kenyamanan Anda, di setiap koridor dipasang CCTV dan di dalam
kamar dilengkapi dengan brankas pribadi ( Safetybox ). Harga
termasuk sarapan pagi prasmanan setiap hari, dan minuman segar
selamat datang waktu kedatangan. Untuk kenyamanan ekstra, layanan
kamar dapat diminta saat Anda menikmati akomodasi besar Wisata
Hotel. </p>
    </div>
    <br>
    <div class="res_online">
      <h4>Reservation</h4>
      <form class="form-horizontal" action="meeting_proses.php"
role="form" method="post">
        <div class="form-group" style="width: 25%;">
          <label for="">Pilih Paket Meeting :</label>
          <select name="id_paket" id="id_paket">
            <option>[Pilih Paket]</option>
```

```
<?php
$query_paket = mysql_query("SELECT * FROM
meeting_packets");
echo mysql_error();
while($paket = mysql_fetch_array($query_paket)):
?>
  <option value="<?php echo $paket['id']?>" <?php if($paket['id']
== $_GET['no']) echo 'selected="selected"'?>><?php echo
$paket['paket']?></option>
  <?php endwhile?>
</select>
</div>
<div class="form-group" style="width: 10%;">
  <label for="">Harga:</label>
  <?php
    $price_query = mysql_query("SELECT * FROM meeting_packets
WHERE id='".$_$_GET['no']."'");
    echo mysql_error();
    $price = mysql_fetch_array($price_query);
    ?>
    <input type="text" name="harga" value="<?php echo
$price['harga']?>" readonly placeholder="Harga">
  </div>
  <div class="form-group" style="width: 10%;">
    <label for="">Tgl. Meeting :</label>
    <input name="tgl_meeting" class="date" id="datepicker1"
type="text" value="YY-MM-DD">
  </div>
  <div class="control-group" style="width: 10%;">
    <div class="date_btn">
      <button type="submit" class="btn btn-
primary">Submit</button>
    </div>
  </div>
</form>
</div>
</div>
</div>
```

Meeting-process.php

```
<?php
session_start();
error_reporting(0);
require "database.php";
$id_paket =
strip_tags(mysql_real_escape_string($_POST['id_paket']));
```

```
$tgl_meeting =
strip_tags(mysql_real_escape_string($_POST['tgl_meeting']));
//Validasi variabel
if(empty($id_paket) or empty($tgl_meeting)){
  echo "<script>alert('Maaf, harap isi semua
data');history.go(-1);</script>";
```

```

        exit();
    }
    $sql="INSERT INTO meetings SET
    tgl_pesanan=now(),packet_id='$id_paket',tgl_meeting='$tgl_meeting',customer_id='$_SESSION[id_user]';";
    $query=mysql_query($sql);
    echo mysql_error();

```

```

if($query){
    echo "<script>alert('Reservation Success');history.go(-1);</script>";
    exit();
}else{
    echo "<script>alert('Reservation Failed');history.go(-1);</script>";
    exit();
}
?>

```

Register.-process

```

<?php
require "database.php";
//definisi variabel
$id_book = strip_tags(mysql_real_escape_string($_POST['id_book']));
$name = strip_tags(mysql_real_escape_string($_POST['nama']));
$alamat = strip_tags(mysql_real_escape_string($_POST['alamat']));
$provinsi =
strip_tags(mysql_real_escape_string($_POST['province']));
$kota = strip_tags(mysql_real_escape_string($_POST['city']));
$kode_pos =
strip_tags(mysql_real_escape_string($_POST['zip_code']));
$no_hp = strip_tags(mysql_real_escape_string($_POST['no_hp']));
$email = strip_tags(mysql_real_escape_string($_POST['email']));
//validasi variabel
if(empty($id_book) or empty($name) or empty($alamat) or
empty($provinsi) or empty($kota) or empty($kode_pos) or
empty($no_hp) or empty($email)){

```

```

data');history.go(0);</script>";
    exit();
}
    $sql="INSERT INTO customers SET
    book_id='$id_book',nama='$name',alamat='$alamat',provinsi='$provinsi',kota='$kota',kode_pos='$kode_pos',no_hp='$no_hp',email='$email',
    date_created=now(),date_updated=now()";
    $query=mysql_query($sql);
    if($query){
        echo "<script>alert('Register Success');</script>";
        exit();
    }
    else{
        echo "<script>alert('Register Failed');history.go(-1);</script>";
        exit();
    }
    ?>

```

Registration.php

```

<?php
require "database.php";
?>
<!--start main -->
<div class="main_bg">
<div class="wrap">
<div class="main">
<div class="res_online">
<h4>Welcome</h4>
<p class="para">Wisata Hotel merupakan tempat penginapan Anda jika ke kota Palembang .lengkap dengan kemewahan yang Anda butuhkan. Adapun jenis kamar yang tersedia Standard Single, Standard Twin / Double Superior Twin / Double Room, Deluxe dan Suite Wisata.

```

Setiap kamar juga dilengkapi dengan kunci kartu Otomatis (magnetic card), akses Internet ,telepon IDD, TV kabel , Lemari pakaian, rak bagasi yang aman, meja tulis dan meja rias dilengkapi dengan kursi sofa alu WC, kamar mandi pribadi berikut dengan peralatan mandi, dikamar Suite ada fasilitas Mini Bar. Untuk keamanan dan kenyamanan Anda, di setiap koridor dipasang CCTV dan di dalam kamar dilengkapi dengan brankas pribadi (Safetybox). Harga termasuk sarapan pagi prasmanan setiap hari, dan minuman segar selamat datang waktu kedatangan. Untuk kenyamanan ekstra, layanan

```

kamar dapat diminta saat Anda menikmati akomodasi besar Wisata Hotel. </p>
</div>
<br>
<div class="res_online">
<form class="form-horizontal" action="registration_proses.php"
role="form" method="post">
<h4>Registration</h4>
<div class="control-group" style="width: 30%;">
<label class="control-label" for="name">Name :</label>
<div class="controls">
<input class="input-medium" type="text"
placeholder="Name" name="nama" id="name">
</div>
</div>
<div class="control-group" style="width: 30%;">
<label class="control-label" for="address">Address
:</label>
<div class="controls">
<textarea name="alamat" id="address" rows="5"
placeholder="Address"></textarea>
</div>
</div>

```

```

        <div class="control-group" style="width: 20%;">
            <label class="control-label" for="province">Province
        :</label>

        <div class="controls">
            <select class="span3" name="province"
            id="province">
                <option value="#">Province</option>
                <?php
                $sql3 = "SELECT id,provinsi FROM provinces ORDER
                BY provinsi";
                $query3= mysql_query($sql3);
                while(List($id_prov,$provinsi) =
                mysql_fetch_row($query3)):
                ?>
                <option value="<?php echo $id_prov;?>"><?php echo
                $provinsi;?></option>
                <?php
                endwhile;?>
                </select>
            </div>
        </div>
        <div class="control-group" style="width: 20%;">
            <label class="control-label" for="city">City :</label>
            <div class="controls">
                <select class="span3" name="city" id="city">
                <option value="#">City</option>
                </select>
            </div>
        </div>
        <div class="control-group" style="width: 6.5%;">
            <label class="control-label" for="zip_code">Zip Code
        :</label>

        <div class="controls">
            <input class="input-small" type="text"
            placeholder="Zip Code" name="zip_code" id="zip_code">
        </div>
        <div class="control-group" style="width: 13%;">
            <label class="control-label" for="no_hp">Handphone
        :</label>

```

```

<div class="controls">
    <input class="input-medium" type="text"
    placeholder="Handphone Number" name="no_hp" id="no_hp">
</div>
</div>
<div class="control-group" style="width: 20%;">
    <label class="control-label" for="email">Email :</label>
    <div class="controls">
        <input class="input-medium" type="text"
        placeholder="Email" name="email" id="email">
    </div>
</div>
<div class="control-group" style="width: 10%;">
    <div class="date_btn">
        <button type="submit" class="btn btn-
        primary">Submit</button>
    </div>
</div>
</form>
</div>
</div>
</div>
</div>
<!--start main -->
<script type="text/javascript">
    $(document).ready(function(){
        $("#province").change(function(){
            var id_provinsi = $("#province").val();
            $.ajax({
                url: "ambilkota.php",
                data: "id_provinsi="+id_provinsi,
                cache: false,
                success: function(msg){
                    $("#city").html(msg);
                }
            });
        });
    });
</script>

```

Reservation.php

```

<?php
require "check_session.php";
require "database.php";
$call_query = mysql_query("SELECT * FROM types WHERE
id='".$$_GET['type']."'");
$call = mysql_fetch_array($call_query);
$checkin = $_GET['checkin'];

```

```

$checkout = $_GET['checkout'];
$nomor = $_GET['no'];
include('hitunghari.php');
?>
<!--start main -->
<div class="main_bg">
<div class="wrap">

```

```

<div class="main">
  <div class="res_online">
    <h4>Room</h4>
    <p class="para">Wisata Hotel merupakan tempat penginapan Anda
    jika ke kota Palembang ,lengkap dengan kemewahan yang Anda
    butuhkan. Adapun jenis kamar yang tersedia Standard Single,
    Standard Twin / Double Superior Twin / Double Room, Deluxe dan
    Suite Wisata.
    Setiap kamar juga dilengkapi dengan kunci kartu Otomatis (
    magnetic card ), akses Internet ,telepon IDD, TV kabel , Lemari
    pakaian, rak bagasi yang aman, meja tulis dan meja rias dilengkapi
    dengan kursi sofa alu WC, kamar mandi pribadi berikut dengan
    peralatan mandi, dikamar Suite ada fasilitas Mini Bar. Untuk keamanan
    dan kenyamanan Anda, di setiap koridor dipasang CCTV dan di dalam
    kamar dilengkapi dengan brankas pribadi ( Safetybox ). Harga
    termasuk sarapan pagi prasmanan setiap hari, dan minuman segar
    selamat datang waktu kedatangan. Untuk kenyamanan ekstra, layanan
    kamar dapat diminta saat Anda menikmati akomodasi besar Wisata
    Hotel. </p>
  </div>
  <hr>
  <div class="res_online">
    <h4>Reservation</h4>
    <table border="0" style="font-size:13px;line-height:2">
      <tr>
        <td style="width: 100px;">Check In </td>
        <td> <?php echo $_GET['checkin'];?></td>
      </tr>
      <tr>
        <td>Check Out</td>
        <td> <?php echo $_GET['checkout'];?></td>
      </tr>
      <tr>
        <td>Type Room</td>
        <td> <?php echo $call['type'];?></td>
      </tr>
      <tr>
        <td>Adult</td>
        <td> <?php echo $_GET['adult'];?> Orang</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>Day Amount</td>
        <td> <?php echo $jumlah_hari;?> Hari</td>
      </tr>
    </table>
    <hr>
    <form class="form-horizontal" action="reservation_proses.php"
    role="form" method="post">
      <input type="hidden" name="checkin" value="<?php echo
      $_GET['checkin'];?>">
      <input type="hidden" name="checkout" value="<?php echo
      $_GET['checkout'];?>">
      <input type="hidden" name="type_room" value="<?php echo
      $_GET['type'];?>">
      <input type="hidden" name="jumlah_hari" id="jumlah_hari"
      value="<?php echo $jumlah_hari;?>">
      <input type="hidden" name="adult" id="adult" value="<?php
      echo $_GET['adult'];?>">

```

```

<h4>Choose Room</h4>
<p style="font-size:12px;">Pilihlah kamar yang anda
    butuhkan.</p>
<br>
<div class="form-group" style="width: 25%;">
  <label for="">Pilih Kamar :</label>
  <select name="number_room" id="no_kamar">
    <option>[Pilih No. Kamar]</option>
  <?php
    $query_room = mysql_query("SELECT a.type,b.no_kamar,b.size
    FROM types a INNER JOIN rooms b ON a.id = b.type_id WHERE b.status
    = 'Available'");
    echo mysql_error();
    while($room = mysql_fetch_array($query_room)):
      ?>
      <option value="<?php echo $room['no_kamar'];?>" <?php
      if($room['no_kamar'] == $_GET['no']) echo
      'selected="selected"';?>>No. <?php echo $room['no_kamar'];?> -
      <?php echo $room['type'];?> - <?php echo $room['size'];?> </option>
      <?php endwhile;?>
    </select>
  </div>
  <div class="form-group" style="width: 10%;">
    <label for="">Harga:</label>
    <?php
      $price_query = mysql_query("SELECT * FROM rooms WHERE
      no_kamar='".$_GET['no']."'");
      echo mysql_error();
      $price = mysql_fetch_array($price_query);
      ?>
      <input type="text" name="harga" id="harga" value="<?php
      echo $price['harga'];?>" readonly placeholder="Harga">
    </div>
    <div class="form-group" style="width: 10%;">
      <label for="">Jumlah Kamar :</label>
      <input type="text" name="jumlah_room" id="jumlah_room"
      placeholder="Jumlah Kamar">
    </div>
    <div class="form-group" style="width: 10%;">
      <label for="">Total :</label>
      <input type="text" name="total" id="total" readonly
      placeholder="Total" value="">
    </div>
    <div class="control-group" style="width: 10%;">
      <div class="date_btn">
        <button type="submit" class="btn btn-
        primary">Submit</button>
      </div>
    </div>
  </form>
  <br>
  <hr>
  <form action="transaction_proses.php" class="form-horizontal"
  method="post" id="transaction">
    <h4>Transaction Via Transfer</h4>
    <p style="font-size:12px;">Silahkan isi formulir berikut. Jika anda
    ingin melakukan pembayaran via transfer.</p>
    <br>

```

```

<fieldset>
  <div class="control-group" style="width: 20%;">
    <label class="control-label"
for="bank_asal">Bank</label>
    <div class="controls">
      <select class="span2" name="bank_asal"
id="bank_asal">
        <option value="#">Bank</option>
        <?php
          $sqlacct = "SELECT id,bank FROM accounts ORDER
BY bank";
          $queryacct = mysql_query($sqlacct);
          echo mysql_error();
          while(List($id_acct,$bank_asal) =
mysql_fetch_row($queryacct)):
            ?>
            <option value="<?php echo $id_acct;?>"><?php echo
$bank_asal;?></option>
            <?php
              endwhile;?>
            </select>
          </div>
        </div>
      <div class="control-group" style="width: 20%;">
        <label class="control-label"
for="pemilik_rek_asal">Original Account Owner</label>
        <div class="controls">
          <input class="input-medium" type="text"
placeholder="Original Account Owner" name="pemilik_rek_asal"
id="pemilik_rek_asal">
          </div>
        </div>
      <div class="control-group" style="width: 20%;">
        <label class="control-label" for="no_rek_asal">Original
Account Number</label>
        <div class="controls">
          <input class="input-medium" type="text"
placeholder="Original Account" name="no_rek_asal"
id="no_rek_asal">
          </div>
        </div>
      <div class="control-group" style="width: 20%;">
        <label class="control-label"
for="no_rek_tujuan">Destination Account Number</label>
        <div class="controls">
          <select class="span4" name="no_rek_tujuan"
id="no_rek_tujuan">
            <option value="#">Destination Account</option>

```

```

<?php
  $sqlacct = "SELECT id,bank,no_rekening FROM
accounts ORDER BY bank";
  $queryacct = mysql_query($sqlacct);
  while(List($id_acct,$bank_tujuan,$no_rek_tujuan) =
mysql_fetch_row($queryacct)):
    ?>
    <option value="<?php echo $id_acct;?>"><?php echo
$bank_tujuan;?> - <?php echo $no_rek_tujuan;?></option>
    <?php
      endwhile;?>
    </select>
  </div>
</div>
<div class="form-group" style="width: 10%;">
  <label for="">Total Bayar:</label>
  <input type="text" name="total_bayar" id="total_bayar"
placeholder="Total Bayar" value="">
</div>
<div class="control-group" style="width: 10%;">
  <div class="date_btn">
    <button type="submit" class="btn btn-
primary">Submit</button>
  </div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<!--start main -->
<script type="text/javascript">
  $(document).ready(function(){
    $("#province").change(function(){
      var id_provinsi = $("#province").val();
      $.ajax({
        url: "ambilkota.php",
        data: "id_provinsi="+id_provinsi,
        cache: false,
        success: function(msg){
          $("#city").html(msg);
        }
      });
    });
  });
</script>

```

Reservation-process

```

<?php
session_start();
error_reporting(0);
require "database.php";
$checkin = strip_tags(mysql_real_escape_string($_POST['checkin']));

```

```

$checkout =
strip_tags(mysql_real_escape_string($_POST['checkout']));
$type_room =
strip_tags(mysql_real_escape_string($_POST['type_room']));
$adult = strip_tags(mysql_real_escape_string($_POST['adult']));

```

```

$number_room =
strip_tags(mysql_real_escape_string($_POST['number_room']));
$jumlah_hari =
strip_tags(mysql_real_escape_string($_POST['jumlah_hari']));
$jumlah_room =
strip_tags(mysql_real_escape_string($_POST['jumlah_room']));
$total = strip_tags(mysql_real_escape_string($_POST['total']));
//Validasi variabel
if($checkin>$checkout){
    echo "<script>alert('Maaf, tanggal yang anda masukkan
salah');location.href='index.php';</script>";
    exit();
}
if(empty($checkin) or empty($checkout) or empty($type_room) or
empty($adult)){
    echo "<script>alert('Maaf, harap isi semua
data');history.go(-1);</script>";
    exit();
}

```

Rooms.php

```

<div class="main_bg">
<div class="wrap">
    <div class="main">
        <div class="content">
            
            

```

```

$sql="INSERT INTO books SET
tgl_trans=now(),waktu_trans=now(),check_in='$checkin',check_out='
$checkout',type_room='$type_room',number_room='$number_room',
jumlah_hari='$jumlah_hari',jumlah_room='$jumlah_room',total='$total',
adult='$adult',customer_id='".$_SESSION['id_user']."'";
$query=mysql_query($sql);
echo mysql_error();
if($query){
    echo "<script>alert('Booking Success');history.go(-
1);</script>";
    exit();
}else{
    echo "<script>alert('Booking Failed');history.go(-
1);</script>";
    exit();
}
?>

```

Transaction-process.php

```

<?php
session_start();
require "database.php";
$id_customer =
strip_tags(mysql_real_escape_string($_SESSION['id_user']));
$bank_asal =
strip_tags(mysql_real_escape_string($_POST['bank_asal']));
$pemilik_rek_asal =
strip_tags(mysql_real_escape_string($_POST['pemilik_rek_asal']));
$no_rek_asal =
strip_tags(mysql_real_escape_string($_POST['no_rek_asal']));
$id_rek_tujuan =
strip_tags(mysql_real_escape_string($_POST['no_rek_tujuan']));
$total_bayar =
strip_tags(mysql_real_escape_string($_POST['total_bayar']));
//Validasi variabel
if(empty($bank_asal) or empty($pemilik_rek_asal) or
empty($no_rek_asal) or empty($id_rek_tujuan) or
empty($id_customer)){
    echo "<script>alert('Maaf, harap isi semua data');history.go(-
1);</script>";
    exit();
}
//ambil total berdasarkan id_book
$sqlbook="SELECT id FROM books WHERE customer_id='$id_customer'
ORDER BY id DESC LIMIT 1";

```

```



</div>
<div class="clear"></div>
</div>
</div>

```

```

$querybook=mysql_query($sqlbook);
list($id_book) = mysql_fetch_row($querybook);
//simpan transaksi
$sql="INSERT INTO transactions SET
customer_id='$id_customer',tgl_bayar=now(),total_bayar='$total_ba
yar',bank_asal='$bank_asal',pemilik_rek_asal='$pemilik_rek_asal',no
rek_asal='$no_rek_asal',account_id='$id_rek_tujuan',book_number='
$id_book'";
$query=mysql_query($sql);
if($query){
    echo "<script>alert('Transaction Success, Thank You. We
waits the payment in one hour after
transaction.').location.href='index.php';</script>";
    exit();
}
else{
    echo "<script>alert('Transaction Failed, please call
administration');history.go(-1);</script>";
    exit();
}
?>

```

Booking-process.php

```
<?php
error_reporting(0);
require "database.php";
$checkin = strip_tags(mysql_real_escape_string($_POST['checkin']));
$checkout =
strip_tags(mysql_real_escape_string($_POST['checkout']));
$id_type = strip_tags(mysql_real_escape_string($_POST['type']));
$adult = strip_tags(mysql_real_escape_string($_POST['adult']));
//Validasi variabel
if($checkin>$checkout){
    echo "<script>alert('Maaf, tanggal yang anda masukkan
salah');location.href='index.php';</script>";
    exit();
}
if(empty($checkin) or empty($checkout) or empty($id_type) or
empty($adult)){
    echo "<script>alert('Maaf, harap isi semua
data');location.href='index.php';</script>";
    exit();
}else{
    echo
"<script>location.href='index.php?p=reservation&checkin=".$checkin.
"&checkout=".$checkout."&type=".$id_type."&adult=".$adult."';</scri
pt>";
    exit();
}
?>
```

Check-session.php

```
<?php
//memulai sesi
session_start();
//cek apakah variabel sesi yang sudah dibuat ada atau tidak.
//jika ada biarkan masuk ke halaman main.php
//jika tidak kembalikan ke halaman index.php atau login
if(empty($_SESSION['id_user']) or empty($_SESSION['nama_user'])){
    echo "<script>alert('Harap login terlebih
dahulu.');location.href='index.php';</script>";
    exit();
}
endif;
?>
```

Contact.php

```
<!--start main -->
<div class="main_bg">
<div class="wrap">
    <div class="main">
        <div class="contact">

<div
class="contact_info">
<h3>Find Us
Here</h3>

        <div class="map">
```

```
<iframe width="100%" height="350"
frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0"
src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3
984.4171348185655!2d104.761274!3d-
2.9816359999999998!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f3!1m3!1
m2!1s0x2e3b760e8d3cdf73%3A0x29f5b3ee5596105e!2sHotel+Wisata
!5e0!3m2!1sid!2sid!4v1435099186143" width="600" height="450"
frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>
```

</div>

</div>

<div class="company_address">

<h3>Company Information :</h3>

<p>Jalan Letkol Iskandar No.105-107, Palembang, Sumatera
Utara 30124, Indonesia</p>

</div>

<div

class="clear"></div>

</div>

</div>

</div>

<!--start main -->

Database.php

```
<?php
//koneksi : mysql_connect('server','username','password')
//username dan password phpmyadmin atau mysql
mysql_connect('localhost','root','') or die('Tidak terkoneksi ke
server. ');
//pilih database : mysql_select_db('nama_database')
mysql_select_db('hotelwisata') or die('Database tidak ditemukan. ');
?>
```

Hitunghari.php

```
<?php
// mendapatkan jumlah hari
// memecah tanggal untuk mendapatkan bagian tanggal, bulan dan
tahun
// dari tanggal pertama
$pecah1 = explode("-", $checkin);
$date1 = $pecah1[2];
$month1 = $pecah1[1];
$year1 = $pecah1[0];
// memecah tanggal untuk mendapatkan bagian tanggal, bulan dan
tahun
// dari tanggal kedua
$pecah2 = explode("-", $checkout);
$date2 = $pecah2[2];
$month2 = $pecah2[1];
$year2 = $pecah2[0];
// menghitung JDN dari masing-masing tanggal
```

```

$jd1 = GregorianToJD($month1, $date1, $year1);
$jd2 = GregorianToJD($month2, $date2, $year2);
// hitung selisih hari kedua tanggal
$jumlah_hari = $jd2 - $jd1 + 1;
?>
<?php

```

Hitungtotal.php

```

<?php
$sqltype = "SELECT harga,type_id FROM rooms WHERE
nomor_kamar='$nomor'";
$quetype = mysql_query($sqltype);
echo mysql_error();
list($harga,$type) = mysql_fetch_row($quetype);
if($id_type==1 or $id_type==2){
    $room_qty=$adult/2;
    $qty = ceil($room_qty);
}else{
    $room_qty=$adult/4;
    $qty = ceil($room_qty);
}
$total=($harga*$jumlah_hari)*$room_qty;
?>

```

Index.php

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
charset=UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible"
content="IE=edge,chrome=1">
    <title>Hotel Wisata | Login</title>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">

    <meta name="layout" content="main"/>

    <script type="text/javascript"
src="http://www.google.com/jsapi"></script>

    <script src="js/jquery/jquery-1.8.2.min.js" type="text/javascript"
></script>
    <link href="css/customize-template.css" type="text/css"
media="screen, projection" rel="stylesheet" />

    <style>
    </style>
</head>
<body>
    <div class="navbar navbar-fixed-top">
        <div class="navbar-inner">
            <div class="container">
                <button class="btn btn-navbar" data-toggle="collapse"
data-target="#app-nav-top-bar">
                    <span class="icon-bar"></span>

```

```

                    <span class="icon-bar"></span>
                    <span class="icon-bar"></span>
                </button>
                <a href="dashboard.html" class="brand"><i class="icon-
dashboard"> Hotel Wisata Dashboard</i></a>
            </div>
        </div>
    </div>
    <div id="body-container">
        <div id="body-content">

            <div class="container">

                <div class="signin-row row">
                    <div class="span4"></div>
                    <div class="span8">
                        <div class="container-signin">
                            <legend>Please Login</legend>
                            <form action="login.php" method="POST"
id="loginForm" class="form-signin" autocomplete="off">
                                <div class="form-inner">
                                    <div class="input-prepend">

                                        <span class="add-on" rel="tooltip"
title="Username or E-Mail Address" data-placement="top"><i
class="icon-user"></i></span>

                                        <input type="text" class="span4"
id="username" name="username" placeholder="Username"/>
                                    </div>

                                    <div class="input-prepend">

                                        <span class="add-on"><i class="icon-
key"></i></span>

                                        <input type="password" class="span4"
id="password" name="password" placeholder="Username"/>
                                    </div>
                                    <label class="checkbox"
for="remember_me">Remember me
                                        <input type="checkbox" id="remember_me"
/>
                                    </label>
                                </div>
                            </div>
                            <div class="signin-actions">
                                <input class="btn btn-primary" type="submit"
id="submit" value="Login"/>
                            </div>
                        </form>
                    </div>
                </div>
                <div class="span3"></div>
            </div>

            <!--<div class="span4">

            </div>-->
        </div>
    </div>

```

```

    </div>
</div>

<div id="spinner" class="spinner" style="display:none;">
    Loading&hellip;
</div>

<footer class="application-footer">
    <div class="container">
        <p>Application Footer</p>
        <div class="disclaimer">
            <p>This is an example disclaimer. All right reserved.</p>
            <p>Copyright © keaplogik 2011-2012</p>
        </div>
    </div>
</footer>
<script type="text/javascript">
    $(function(){
document.forms['loginForm'].elements['j_username'].focus();
        $('body').addClass('pattern pattern-sandstone');
        $("[rel=tooltip]").tooltip();
    });
</script>
<script src="js/bootstrap/bootstrap-transition.js"
type="text/javascript"></script>
<script src="js/bootstrap/bootstrap-alert.js"
type="text/javascript"></script>
<script src="js/bootstrap/bootstrap-modal.js"
type="text/javascript"></script>
<script src="js/bootstrap/bootstrap-dropdown.js"
type="text/javascript"></script>
<script src="js/bootstrap/bootstrap-scrollspy.js"
type="text/javascript"></script>
<script src="js/bootstrap/bootstrap-tab.js"
type="text/javascript"></script>
<script src="js/bootstrap/bootstrap-tooltip.js"
type="text/javascript"></script>
<script src="js/bootstrap/bootstrap-popover.js"
type="text/javascript"></script>
<script src="js/bootstrap/bootstrap-button.js"
type="text/javascript"></script>
<script src="js/bootstrap/bootstrap-collapse.js"
type="text/javascript"></script>
<script src="js/bootstrap/bootstrap-carousel.js"
type="text/javascript"></script>
<script src="js/bootstrap/bootstrap-typeahead.js"
type="text/javascript"></script>
<script src="js/bootstrap/bootstrap-affix.js"
type="text/javascript"></script>
<script src="js/bootstrap/bootstrap-datepicker.js"
type="text/javascript"></script>
<script src="js/jquery/jquery-tablesorter.js"
type="text/javascript"></script>
<script src="js/jquery/jquery-chosen.js" type="text/javascript"
></script>

```

```

<script src="js/jquery/virtual-tour.js" type="text/javascript"
></script>

```

```

</body>

```

```

</html>

```

Laporan booking.php

```

<?php
require('check_session.php');
require('connection.php');
?>
<!DOCTYPE HTML>
<html lang="en-US">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Laporan Booking</title>
    <style type="text/css">
        body{
            background-color: #ccc;
        }
        .page{
            width: 33.1cm;
            height: 21.9cm;
            background-color: #fff;
            padding: 20px;
        }
        table{
            border-collapse: 0;
            border-spacing: 0;
            width: 100%;
        }
        table{
            border-collapse: collapse;
            border-spacing: 0;
            text-align: left;
            margin: 0px;
            word-wrap: break-word;
        }
        table th,table td{
            padding: 2px 5px 2px 5px;
        }
        table th{
            font-weight: bold;
        }
    </style>
</head>
<body>
<div class="page">
<center>
        <h3>LAPORAN BOOKING HOTEL WISATA</h3>
</center>
<table border="1">
<thead>
    <tr>
        <th>No</th>
        <th>Name of Guest</th>

```

```

<th>Time Booking</th>
<th>Check In</th>
<th>Check Out</th>
<th>Type of Room</th>
<th>Room Number</th>
<th>Number of Room</th>
<th>Room Status</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
    <?php
        $sql = "SELECT a.nama,date_format(b.check_in,'%d-%m-%Y'),date_format(b.check_out,'%d-%m-%Y'),c.type,b.jumlah_room,b.number_room,b.id,b.waktu_trans,d.status
FROM customers a,books b,types c,rooms d WHERE a.id =
b.customer_id AND b.type_room = c.id AND b.number_room =
d.no_kamar ORDER BY b.id DESC";
        $query = mysql_query($sql);
        echo mysql_error();
        $i = 1;

        if(mysql_num_rows($query)>0):

            while(list($nama,$check_in,$check_out,$type_room,$jumlah_room,$number_room,$id,$waktu_booking,$status) =
mysql_fetch_row($query)):
                ?>
                <tr>
                    <td><?php echo $i; $i++; ?></td>
                    <td><?php echo $nama; ?></td>
                    <td><?php echo $waktu_booking ?></td>
                    <td><?php echo $check_in; ?></td>
                    <td><?php echo $check_out; ?></td>
                    <td><?php echo $type_room; ?></td>
                    <td><?php echo $jumlah_room; ?></td>
                    <td><?php echo $number_room; ?></td>
                    <td><?php echo $status; ?></td>
                </tr><?php
            endwhile;
        endif;
    ?>
</tbody>
</table>
</div>
</body>
</html>

```

Lporan-customer.php

```

<?php
require('check_session.php');
require('connection.php');
error_reporting(0);
?>

```

```

<!DOCTYPE HTML>
<html lang="en-US">
<head>

```

```

<meta charset="UTF-8">
<title>Laporan Customer</title>
<style type="text/css">
    body{
        background-color: #ccc;
    }
    .page{
        width: 33.1cm;
        height: 21.9cm;
        background-color: #fff;
        padding: 20px;
    }
    table{
        border-collapse: 0;
        border-spacing: 0;
        width: 100%;
    }
    table{
        border-collapse: collapse;
        border-spacing: 0;
        text-align: left;
        margin: 0px;
        word-wrap: break-word;
    }
    table th,table td{
        padding: 2px 5px 2px 5px;
    }
    table th{
        font-weight: bold;
    }
</style>
</head>
<body>
<div class="page">
<center>
        <h3>LAPORAN CUSTOMER HOTEL WISATA PALEMBANG </h3>
</center>
<table border="1">
    <thead>
        <tr>
            <th>No</th>
            <th>Nama</th>
            <th>Handphone</th>
            <th>Alamat</th>
            <th>Provinsi</th>
            <th>Kota</th>
            <th>Kode Pos</th>
            <th>Email</th>
            <th>Username</th>
            <th>Date Created</th>
            <th>Date Updated</th>
        </tr>
    </thead>
    <tbody>
        <?php
            $sql = "SELECT a.*,b.kota,c.provinsi FROM
customers a LEFT JOIN cities b ON a.kota=b.kota LEFT JOIN provinces
c ON a.provinsi = c.provinsi ORDER BY b.id DESC";

```

```

$query = mysql_query($sql);
echo mysql_error();
$i = 1;

if(mysql_num_rows($query)>0):

    while(list($id,$nama,$no_hp,$alamat,$provinsi,$kota,$kode_pos,$email,$username,$date_create,$date_update) =
mysql_fetch_row($query)):
        ?>
            <tr>
                <td><?php echo $i; $i++; ?></td>
                <td><?php echo $nama;?></td>
                <td><?php echo $no_hp;?></td>
                <td><?php echo $alamat;?></td>
                <td><?php echo $provinsi;?></td>
                <td><?php echo $kota;?></td>
                <td><?php echo $kode_pos;?></td>
                <td><?php echo $email;?></td>
                <td><?php echo $username;?></td>
                <td><?php echo
date_format(date_create($rows['date_created']),'d-m-Y')?></td>
                <td><?php echo
date_format(date_create($rows['date_updated']),'d-m-Y')?></td>
            </tr><?php
        endwhile;
    endif;
?>
</tbody>
</table>
</div>
</body>
</html>

```

Laporan-transaction.php

```

<?php
require('check_session.php');
require('connection.php');
?>
<!DOCTYPE HTML>
<html lang="en-US">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Laporan Transaction</title>
    <style type="text/css">
        body{
            background-color: #ccc;
        }
        .page{
            width: 33.1cm;
            height: 21.9cm;
            background-color: #fff;
            padding: 20px;
        }
        table{
            border-collapse: 0;

```

```

border-spacing: 0;
width: 100%;
    }
    table{
        border-collapse: collapse;
        border-spacing: 0;
        text-align: left;
        margin: 0px;
        word-wrap: break-word;
    }
    table th,table td{
        padding: 2px 5px 2px 5px;
    }
    table th{
        font-weight: bold;
    }
}
</style>
</head>
<body>
<div class="page">
<center>
    <h3>LAPORAN TRANSACTION HOTEL WISATA</h3>
</center>
<table border="1">
    <thead>
        <tr>
            <th>No</th>
            <th>Customer</th>
            <th>Date Of Payment</th>
            <th>Total Cost</th>
            <th>Bank</th>
            <th>Original Account Owner</th>
            <th>Original Account</th>
            <th>Status of Payment</th>
        </tr>
    </thead>
    <tbody>
        <?php
            if(isset($_GET['cari']) && empty($q) && empty($t)){
                echo "<script>alert('Harap isi kata kunci
pencarian');location.href='main.php?p=transactions';</script>";
                exit();
            }
            $sql = "SELECT a.id,a.customer_id,date_format(a.tgl_bayar,
'%d-%m-%Y'),a.total_bayar,a.no_rek_asal,a.account_id,a.pemilik_rek_asal,a.sta
tus_bayar,b.bank,c.nama FROM transactions a,accounts b,customers c
WHERE b.id=a.account_id AND c.id=a.customer_id ";
            $sql .= "ORDER BY a.id DESC";
            $query = mysql_query($sql);
            //echo mysql_error();

            $i = 1;

            while(list($id,$customer_id,$tgl_bayar,$total_bayar,$no_rek_asal,$ac
count_id,$pemilik_rek_asal,$status_bayar,$bank,$nama) =
mysql_fetch_row($query)):

```

```

?>
<tr>
<td><?php echo $i; ++$i; ?></td>
<td><?php echo $nama; ?></td>
<td><?php echo $tgl_bayar; ?></td>
<td>Rp. <?php echo number_format($total_bayar,0,"",".");
?></td>
<td><?php echo $bank; ?></td>
<td><?php echo $pemilik_rek_asal; ?></td>
<td><?php echo $no_rek_asal; ?></td>
<td><?php echo $status_bayar; ?></td>
</tr><?php
endwhile;
?>
</tbody>
</table>
</div>
</body>
</html>

```

Laporan-meeting.php

```

<?php
require('check_session.php');
require('connection.php');
error_reporting(0);
?>

<!DOCTYPE HTML>
<html lang="en-US">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Laporan Meeting</title>
<style type="text/css">
body{
background-color: #ccc;
}
.page{
width: 33.1cm;
height: 21.9cm;
background-color: #fff;
padding: 20px;
}
table{
border-collapse: 0;
border-spacing: 0;
width: 100%;
}
table{
border-collapse: collapse;
border-spacing: 0;
text-align: left;
margin: 0px;
word-wrap: break-word;
}
table th,table td{
padding: 2px 5px 2px 5px;
}

```

```

table th{
font-weight: bold;
}
</style>
</head>
<body>
<div class="page">
<center>
<h3>LAPORAN MEETING HOTEL WISATA</h3>
</center>
<table border="1">
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Name of Guest</th>
<th>Date Order</th>
<th>Packet</th>
<th>Date Meeting</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<?php
$sql = "SELECT
a.id,a.nama,b.tgl_pesan,b.tgl_meeting,c.paket FROM customers
a,meetings b,meeting_packets c WHERE a.id = b.customer_id AND
b.packet_id = c.id AND a.nama like '%$q%' ORDER BY b.id DESC";
$query = mysql_query($sql);
echo mysql_error();
$i = 1;

if(mysql_num_rows($query)>0);
while(list($id,$nama,$tgl_pesan,$tgl_meeting,$paket) =
mysql_fetch_row($query));
?>
<tr>
<td><?php echo $i; $i++; ?></td>
<td><?php echo $nama; ?></td>
<td><?php echo $tgl_pesan; ?></td>
<td><?php echo $paket; ?></td>
<td><?php echo $tgl_meeting; ?></td>
</tr><?php
endwhile;
endif;
?>
</tbody>
</table>
</div>
</body>
</html>

```

Login.php

```

<?php
//panggil connection.php
require('connection.php');
error_reporting('~E_NOTICE');
//identifikasi variabel

```

```

$username = $_POST['username'];
$password = $_POST['password'];
//validasi variabel
if(empty($username) or empty($password)):
    echo "<script>alert('Harap isi username dan password
anda.'):location.href='index.php';</script>";
    exit();
else:
    //proses
    $pass = md5($password);
    $sql = "SELECT id,nama,role FROM users WHERE username
= '$username' and password = '$pass'";
    //mysql_query() untuk menjalankan kode sql;
    $query = mysql_query($sql);
    if(mysql_num_rows($query) > 0){
        //mengambil data dari database
        while(list($id_user,$nama,$role) =
mysql_fetch_row($query)):
            //buat sesi
            session_start();
            $_SESSION['id_user'] = $id_user;
            $_SESSION['nama_user'] = $nama;
            $_SESSION['role_user'] = $role;
            //pindah ke halaman utama
            echo
"<script>location.href='main.php';</script>";
            exit();
        endwhile;
    }else{
        echo "<script>alert('Username dan password
salah.'):location.href='index.php';</script>";
        exit();
    }
endif;
?>

```

Meeting.php

```

<div class="row">
<div class="span16">
    <form action="<?php $_SERVER['PHP_SELF'];?>"
method="GET" class="form-inline">
        <h3><i class="icon-
bre"></i> Meeting List</h3>
        <div id="field-cari">
            <input
type="hidden" name="p" value="<?php echo $_GET['p'];?>">
            <label
for="q-txt">Search by Name</label>
            <input
type="text" name="q" id="q-txt" placeholder="Name of Guest">
            <button
class="btn btn-primary" name="cari"><i class="icon-search icon-
white"></i> Search</button>
            <a
href="lapran_meeting.php" target="_blank" class="btn btn-warning"
name="cari"><i class="icon-print icon-white"></i>
Print</a>

```

```

</div>
</form>
<div class="well">
    <table class="table table-bordered">
        <thead>
            <tr>
                <th>No</th>
                <th>Name of Guest</th>
                <th>Date Order</th>
                <th>Packet</th>
                <th>Date Meeting</th>
            </tr>
        </thead>
        <tbody>
            <?php
                $q =
strip_tags(mysql_real_escape_string($_GET['q']));
                if(isset($_GET['cari'])) &&
empty($q)){
                    echo
                    "<script>alert('Harap isi kata kunci
pencarian'):location.href='main.php';</script>";
                    exit();
                }
                $page = new Paginator();
                $page->items_per_page = 5;
                $sql = "SELECT
a.id,a.nama,b.tgl_pesan,b.tgl_meeting,c.paket FROM customers
a,meetings b,meeting_packets c WHERE a.id = b.customer_id AND
b.packet_id = c.id AND a.nama like '%$q%' ORDER BY b.id DESC";
                $page->items_total =
mysql_num_rows(mysql_query($sql));
                $page->paginate();
                $sql .= " $page->limit";
                $query = mysql_query($sql);
                echo mysql_error();
                $prevPage = (int)$_GET['page']-1;
                $i = $prevPage*(int)$_GET['ipp']+1;

                if(mysql_num_rows($query)>0):

                    while(list($id,$nama,$tgl_pesan,$tgl_meeting,$paket) =
mysql_fetch_row($query)):
                        ?>
                        <tr >
                            <td><?php echo $i; $i++;?></td>
                            <td><?php echo $nama;?></td>
                            <td><?php echo $tgl_pesan?></td>
                            <td><?php echo $paket;?></td>
                            <td><?php echo $tgl_meeting;?></td>
                        </tr><?php
                        endwhile;
                    endif;
                ?>
            </tbody>

```

```

        </table>
        <div class="pagination">
            <?php echo $page-
>display_pages();    ?>
        </div>
    </div>
</div>
<script type="text/javascript">
    $('del-btn').on('click',function(){
        return confirm('Apakah anda yakin?');
    });
</script>

Rooms.php

<div class="span16">
    <form action="<?php $ _SERVER['PHP_SELF']; ?>"
    method="GET" class="form-inline">
        <h3><i class="icon-home"></i> Room List</h3>
        <div id="field-cari">
            <input
            type="hidden" name="p" value="rooms">
            <label
            for="q-txt">Search by Type</label>
            <select
            class="span3" name="q" id="q-txt">
                <option value="">Type of Room</option>
                <?php
                    $query_call =
mysql_query("SELECT * FROM types ORDER BY id ASC");
                    while($call =
mysql_fetch_array($query_call)):?>
                        <option value="<?php echo
$call['id'];?>" <?php if($call['id'] == $row['type_id']) echo
'selected="selected"'><?php echo $call['type'];?></option>
                    <?php endwhile: ?>
                </select>
                <button
                class="btn btn-primary"><i class="icon-search icon-white"></i>
                Search</button>
                <?php
                    if($_SESSION['role_user'] == 'ACCT'):?>
                        <a
                        href="main.php?p=rooms-add" id="add" class="btn btn-primary"><i
                        class="icon-plus icon-white"></i> Add</a>
                    <?php
                    endif: ?>
                </div>
            </form>
            <div class="well">
                <table class="table table-bordered">
                    <thead>
                        <tr>
                            <th>No</th>

```

```

        <th>Number Of Room</th>
        <th>Type</th>
        <th>Size</th>
        <th>Price</th>
        <th>Status</th>
        <th>Due</th>
        <th style="width: 36px;">Action</th>
    </tr>
</thead>
<tbody>
    <?php
        $page = new paginator();
        $page->items_per_page = 5;
        $q =
strip_tags(mysql_real_escape_string($_GET['q']));
        if(!empty($q)):
            $sql = "SELECT
a.id,a.no_kamar,a.harga,a.type_id,a.size,a.status,date_format(a.due,
'%d-%m-%Y'),b.type FROM rooms a, types b WHERE b.id = a.type_id
AND b.id='<?php echo $q';
            else:
                $sql = "SELECT
a.id,a.no_kamar,a.harga,a.type_id,a.size,a.status,date_format(a.due,
'%d-%m-%Y'),b.type FROM rooms a, types b WHERE b.id = a.type_id
ORDER BY a.id";
            endif;
            $page->items_total =
mysql_num_rows(mysql_query($sql));
            $page->paginate();
            $sql .= " $page->limit";
            $query = mysql_query($sql);
            echo mysql_error();

            $prevPage = (int)$_GET['page']-1;
            $i = $prevPage*(int)$_GET['ipp']+1;

            while(list($id,$no_kamar,$harga,$id_type,$size,$status,$d
ue,$type) = mysql_fetch_row($query)):
                ?>
                <tr>
                    <td><?php echo $i; ++$i; ?></td>
                    <td><?php echo $no_kamar; ?></td>
                    <td><?php echo $type; ?></td>
                    <td><?php echo $size; ?></td>
                    <td>Rp. <?php echo
number_format($harga); ?>,</td>
                    <td><?php echo $status; ?></td>
                    <td><?php echo $due; ?></td>
                    <td>
                        <center><a href="main.php?p=rooms-
edit&id=<?php echo $id; ?>"><i class="icon-
pencil"></i></a></center>
                    </td>
                </tr><?php
            endwhile;
            ?>
        </tbody>

```

```

        </table>
    </div>
    <div class="pagination">
        <?php echo $page->display_pages();
    ?>
    </div>
</div>
<div class="modal hide fade" id="myModal">
    <div class="modal-header">
        <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-
hidden="true">&times;</button>
        <h3>Detail Room</h3>
    </div>
    <div class="modal-body">
    </div>
</div>
<script type="text/javascript">
    $('modal-btn').on('click',function(){
        var urlnya = $(this).attr('href');
        $('modal-body').html(' loading ...').load(urlnya);
        $('#myModal').modal();
        return false;
    })
</script>

```

Room-add.php

```

<div class="span12">
    <legend>Rooms</legend>
    <form id="rooms" action="rooms-add-proses.php"
class="form-horizontal" method="post">
        <fieldset>
            <div class="control-group">
                <label for="type" class="control-label">Type</label>
                <div class="controls">
                    <select id="type_id"
name="type_id" class="frm-field required">
                        <option
value="null">Select a type of room</option>
                        <?php
$query_call = mysql_query("SELECT * FROM types
ORDER BY id ASC");
while($call = mysql_fetch_array($query_call)):?>
                            <option value="<?php echo $call['id'];?>"><?php
echo $call['type'];?></option>
                        <?php endwhile:?>
                    </select>
                </div>
            </div>
            <div class="control-group">
                <label for="size" class="control-label">Size</label>
                <div class="controls">
                    <select name="size" id="size">
                        <option value="">[Pilih
Size]</option>
                        <option value="Single
Bed">Single Bed</option>

```

```

                        <option value="Double
Bed">Double Bed</option>
                        <option value="Twin
Bed">Twin Bed</option>
                    </select>
                </div>
            </div>
            <div class="control-group">
                <label class="control-label" for="datepicker-example1">No.
Kamar</label>
                <div class="controls">
                    <input class="input-small" type="text" placeholder="No.
Kamar" name="no_kamar" id="datepicker-example1">
                </div>
            </div>
            <div class="control-group">
                <label for="status" class="control-label">Status</label>
                <div class="controls">
                    <select name="status" id="status">
                        <option
value="">Status</option>
                        <option
value="Available">Available</option>
                        <option
value="Unavailable">Unavailable</option>
                    </select>
                </div>
            </div>
            <div class="control-group">
                <label class="control-label" for="datepicker-
example1">Harga</label>
                <div class="controls">
                    <input class="input-small" type="text"
placeholder="Harga" name="harga" id="datepicker-example1">
                </div>
            </div>
            <div class="control-group">
                <label class="control-label" for="datepicker-
example1">Due</label>
                <div class="controls">
                    <input class="input-small" type="text"
placeholder="Due" name="due" id="datepicker-example1">
                </div>
            </div>
            <div class="controls">
                <button type="submit" class="btn btn-primary" id="btn-
room">Submit</button>
            </div>
        </fieldset>
    </form>
</div>

```

Room-add-proses.php

```

<?php
require "connection.php";
//variabel
$type_id = strip_tags(mysql_real_escape_string($_POST['type_id']));

```

```

$size = strip_tags(mysql_real_escape_string($_POST['size']));
$no_kamar =
strip_tags(mysql_real_escape_string($_POST['no_kamar']));
$harga = strip_tags(mysql_real_escape_string($_POST['harga']));
$status = strip_tags(mysql_real_escape_string($_POST['status']));
$due = strip_tags(mysql_real_escape_string($_POST['due']));
//validasi
if(empty($type_id) or empty($status) or empty($due)):
    echo "<script>alert('Maaf, Harap isi semua
data');history.go(-1);</script>";
    exit();
endif;
//proses
$sql="INSERT INTO rooms SET
type_id='$type_id',size='$size',no_kamar='$no_kamar',harga='$harga
',status='$status',due='$due';";
$query=mysql_query($sql);
if($query){
    echo "<script>alert('Penambahan kamar
berhasil');location.href='main.php?p=rooms';</script>";
    exit();
}else{
    echo "<script>alert('Penambahan kamar
gagal');history.go(-1);</script>";
    exit();
}
?>

```

Room-edit.php

```

<?php
$id = strip_tags(mysql_real_escape_string($_GET['id']));
$sql="SELECT * FROM rooms WHERE id = '$id'";
$query=mysql_query($sql);
echo mysql_error();
$row = mysql_fetch_array($query);
?>

<div class="span12">
    <legend>Rooms</legend>
    <form id="rooms" action="rooms-edit-proses.php"
class="form-horizontal" method="post">
        <input type="hidden" name="id_room"
value="<?php echo $id;?>">
        <fieldset>
            <div class="control-group">
                <label for="type" class="control-label">Type</label>
                <div class="controls">
                    <select <?php
if($_SESSION['role_user'] == 'FO') echo 'readonly="readonly"';?>
id="type_id" name="type_id" class="frm-field required">
                        <option
value="null">Select a type of room</option>
                            <?php
                                $query_call = mysql_query("SELECT * FROM types
ORDER BY id ASC");
                                while($call = mysql_fetch_array($query_call)):?>

```

```

                            <option value="<?php echo $call['id'];?>" <?php
if($call['id'] == $row['type_id']) echo 'selected="selected"';?><?php
echo $call['type'];?></option>
                                <?php endwhile;?>
                            </select>
                        </div>
                    </div>
                    <div class="control-group">
                        <label for="size" class="control-label">Size</label>
                        <div class="controls">
                            <select <?php
if($_SESSION['role_user'] == 'FO') echo 'readonly="readonly"';?>
name="size" id="size">
                                <option value="">[Pilih
Size]</option>
                                    <option value="Single
Bed" <?php if($row['size'] == 'Single Bed') echo
'selected="selected"';?>>Single Bed</option>
                                        <option value="Double
Bed" <?php if($row['size'] == 'Double Bed') echo
'selected="selected"';?>>Double Bed</option>
                                            <option value="Twin
Bed" <?php if($row['size'] == 'Twin Bed') echo
'selected="selected"';?>>Twin Bed</option>
                                                </select>
                                            </div>
                                        </div>
                                    <div class="control-group">
                                        <label class="control-label" for="datepicker-example1">No.
Kamar</label>
                                        <div class="controls">
                                            <input <?php if($_SESSION['role_user'] == 'FO') echo
'readonly="readonly"';?> class="input-small" type="text"
placeholder="No. Kamar" name="no_kamar" value="<?php echo
$row['no_kamar'];?>">
                                                </div>
                                            </div>
                                        <div class="control-group">
                                            <label for="status" class="control-label">Status</label>
                                            <div class="controls">
                                                <select name="status" id="status"
<?php if($_SESSION['role_user'] == 'ACCT') echo
'readonly="readonly"';?>>
                                                    <option
value="">Status</option>
                                                        <option
value="Available" <?php if($row['status'] == 'Available') echo
'selected="selected"';?>>Available</option>
                                                            <option value="Unavailable" <?php if($row['status'] ==
'Unavailable') echo 'selected="selected"';?>>Unavailable</option>
                                                                <option value="Used" <?php if($row['status'] == 'Used')
echo 'selected="selected"';?>>Used</option>
                                                                    </select>
                                                                </div>
                                                                    </div>
                                                                <div class="control-group">
                                                                    <label class="control-label" for="datepicker-
example1">Harga</label>

```

```

        <div class="controls">
            <input <?php if($_SESSION['role_user'] == 'FO') echo
'readonly="readonly";?'> class="input-small" type="text"
placeholder="Harga" name="harga" value="<?php echo
$row['harga'];?>">
        </div>
    </div>

        <div class="control-group">
            <label class="control-label" for="datepicker-
example1">Due</label>
            <div class="controls">
                <input <?php if($_SESSION['role_user'] == 'FO') echo
'readonly="readonly";?'> class="input-small" type="text"
placeholder="Due" name="due" id="due" value="<?php echo
$row['due'];?>">
            </div>
        </div>

        <div class="controls">
            <button type="submit" class="btn btn-primary" id="btn-
room">Submit</button>
        </div>

        </fieldset>
    </form>
</div>

```

Room-edit-proses.php

```

<?php
require "connection.php";
//variabel
$id_room =
strip_tags(mysql_real_escape_string($_POST['id_room']));
$type_id = strip_tags(mysql_real_escape_string($_POST['type_id']));
$size = strip_tags(mysql_real_escape_string($_POST['size']));
$no_kamar =
strip_tags(mysql_real_escape_string($_POST['no_kamar']));
$harga = strip_tags(mysql_real_escape_string($_POST['harga']));
$status = strip_tags(mysql_real_escape_string($_POST['status']));
$due = strip_tags(mysql_real_escape_string($_POST['due']));
//validasi
if(empty($type_id) or empty($status) or empty($due)):
    echo "<script>alert('Maaf, Harap isi semua
data');history.go(-1);</script>";
    exit();
endif;
//proses
$sql="UPDATE rooms SET
type_id='$type_id',size='$size',no_kamar='$no_kamar',harga='$harga',
status='$status',due='$due' WHERE id='$id_room'";
$query=mysql_query($sql);
if($query){
    echo "<script>alert('Perubahan kamar
berhasil');location.href='main.php?p=rooms';</script>";
    exit();
}else{
    echo "<script>alert('Perubahan kamar gagal');history.go(-
1);</script>";
    exit();
}

```

```

}
?>

```

Transaction.php

```

<div class="row">
<div class="span16">
    <form action="<?php $_SERVER['PHP_SELF']; ?>" method="GET"
class="form-inline">
        <h3><i class="icon-money"></i> Transaction List</h3>
        <fieldset>
            <input type="hidden" name="p" value="<?php echo
$_GET['p'];?>">
            <div id="field-cari">
                <label for="q-txt">Search by Name</label>
                <input type="text" class="input-medium" name="q" id="q-txt"
placeholder="Name of Guest">
                <label id="cari" for="datepicker-example1">by Date</label>
                <input type="text" class="span2" name="t" id="datepicker-
example1" placeholder="Date of Payment">
                <button class="btn btn-primary" name="cari"><i class="icon-
search icon-white"></i> Search</button>
                <a href="laporan_transaction.php" target="_blank" class="btn
btn-warning" name="cari"><i class="icon-print icon-white"></i>
Print</a>
            </div>
        </fieldset>
    </form>
<div class="well">
        <table class="table table-bordered">
            <thead>
                <tr>
                    <th>No</th>
                    <th>Customer</th>
                    <th>Date Of Payment</th>
                    <th>Total Cost</th>
                    <th>Bank</th>
                    <th>Original Account Owner</th>
                    <th>Original Account</th>
                    <th>Status of Payment</th>
                    <th style="width: 36px;">Action</th>
                </tr>
            </thead>
            <tbody>
                <?php
                    $page = new paginator();
                    $page->items_per_page = 5;

                    $q = strip_tags(mysql_real_escape_string($_GET['q']));
                    $t = strip_tags(mysql_real_escape_string($_GET['t']));
                    if(isset($_GET['cari']) && empty($q) && empty($t)){
                        echo "<script>alert('Harap isi kata kunci
pencarian');location.href='main.php?p=transactions';</script>";
                        exit();
                    }
                    $sql = "SELECT a.id,a.customer_id,date_format(a.tgl_bayar,
'%d-%m-
%Y'),a.total_bayar,a.no_rek_asal,a.account_id,a.pemilik_rek_asal,a.sta

```

```

tus_bayar,b.bank,c.nama FROM transactions a,accounts b,customers c
WHERE b.id=a.account_id AND c.id=a.customer_id ";
if(!empty($_GET['q'])):
    $sql .= "AND c.nama like '%" . $_GET['q'] . "%'";
elseif(!empty($_GET['t'])):
    $sql .= "AND a.tgl_bayar = '" . $_GET['t'] . "'";
endif;

$sql .= "ORDER BY a.id DESC";
$page->items_total = mysql_num_rows(mysql_query($sql));
$page->paginate();
$sql .= " $page->limit";
$query = mysql_query($sql);
//echo mysql_error();

$prevPage = (int)$_GET['page']-1;
$i = $prevPage*(int)$_GET['ipp']+1;

while(list($id,$customer_id,$tgl_bayar,$total_bayar,$no_rek_asal,$ac
count_id,$pemilik_rek_asal,$status_bayar,$bank,$nama) =
mysql_fetch_row($query)):
    ?>
    <tr>
    <td><?php echo $i; ++$i; ?></td>
    <td><?php echo $nama; ?></td>
    <td><?php echo $tgl_bayar; ?></td>
    <td>Rp. <?php echo number_format($total_bayar,0,".",",");
?>,</td>
    <td><?php echo $bank; ?></td>
    <td><?php echo $pemilik_rek_asal; ?></td>
    <td><?php echo $no_rek_asal; ?></td>
    <td><?php echo $status_bayar; ?></td>
    <td>
        <?php if($_SESSION['role_user']=='ACCT'):?>
        <a href="transactions-delete.php?id=<?php echo $id; ?>"
class="del-btn"><i class="icon-remove"></i></a>
        <?php elseif($_SESSION['role_user']=='FO' AND
$status_bayar=='no'):?>
        <a href="transactions-confirm.php?id=<?php echo $id; ?>"
class="approve-btn"><i class="icon-ok"></i></a>
        <?php endif;?>
    </td>
    </tr><?php
endwhile;
?>
</tbody>
</table>
<div class="pagination">
    <?php echo $page->display_pages(); ?>
</div>
</div>
<div class="modal hide fade" id="myModal">
    <div class="modal-header">
        <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-
hidden="true">&times;</button>
    <h3>Detail Transaction</h3>

```

```

</div>
<div class="modal-body">
</div>
</div>
</div>
<script type="text/javascript">
    $('del-btn').on('click',function(){
        return confirm('Apakah anda yakin?');
    });
    $('approve-btn').on('click',function(){
        return confirm('Apakah anda yakin?');
    });
    $('modal-btn').on('click',function(){
        var urlnya = $(this).attr('href');
        $('modal-body').html(' loading ...').load(urlnya);
        $('#myModal').modal();
        return false;
    });
</script>

Bookins.php

<div class="row">
<div class="span16">
    <form action="<?php $_SERVER['PHP_SELF']; ?>"
method="GET" class="form-inline">
        <h3><i class="icon-
calendar"></i> Booking List</h3>
        <div id="field-cari">
            <input
type="hidden" name="p" value="<?php echo $_GET['p']; ?>">
            <label
for="q-txt">Search by Name</label>
            <input
type="text" name="q" id="q-txt" placeholder="Name of Guest">
            <button
class="btn btn-primary" name="cari"><i class="icon-search icon-
white"></i> Search</button>
            <?php
if($_SESSION['role_user']=='FO'):?>
            <a
href="main.php?p=books-add" id="add" class="btn btn-primary"><i
class="icon-plus icon-white"></i> Add</a>
            <?php
endif;?>
            <a href="laporan_booking.php" target="_blank"
class="btn btn-warning" name="cari"><i class="icon-print icon-
white"></i>
            Print</a>
        </div>
    </form>
<div class="well">
    <table class="table table-bordered">
    <thead>
    <tr>
    <th>No</th>
    <th>Name of Guest</th>

```

```

<th>Time Bookings</th>
<th>Check In</th>
<th>Check Out</th>
<th>Type of Room</th>
<th>Room Number</th>
<th>Number of Room</th>
<th>action</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
    <?php
        $q =
strip_tags(mysql_real_escape_string($_GET['q']));

        if(isset($_GET['cari']) &&
empty($q)){
            echo
" <script>alert('Harap isi kata kunci
pencarian');location.href='main.php';</script>";
            exit();
        }
        $page = new Paginator();
        $page->items_per_page = 5;
        $sql = "SELECT
a.nama,date_format(b.check_in,'%d-%m-
%Y'),date_format(b.check_out,'%d-%m-
%Y'),c.type,b.jumlah_room,b.number_room,b.id,b.waktu_trans,d.status
FROM customers a,books b,types c,rooms d WHERE a.id =
b.customer_id AND b.type_room = c.id AND b.number_room =
d.no_kamar AND a.nama like '%$q%' ORDER BY b.id DESC";
        $page->items_total =
mysql_num_rows(mysql_query($sql));
        $page->paginate();
        $sql .= " $page->limit";
        $query = mysql_query($sql);
        echo mysql_error();
        $prevPage = (int)$_GET['page']-1;
        $i = $prevPage*(int)$_GET['ipp']+1;

        if(mysql_num_rows($query)>0):

            while(list($nama,$check_in,$check_out,$type_room,$juml
ah_room,$number_room,$id,$waktu_booking,$status) =
mysql_fetch_row($query)):
                ?>
                <tr>
                    <td><?php echo $i; $i++; ?></td>
                    <td><?php echo $nama; ?></td>
                    <td><?php echo $waktu_booking ?></td>
                    <td><?php echo $check_in; ?></td>
                    <td><?php echo $check_out; ?></td>
                    <td><?php echo $type_room; ?></td>
                    <td><?php echo $jumlah_room; ?></td>
                    <td><?php echo $number_room; ?></td>
                    <td>
                        <a href="booking-delete.php?id=<?php
echo $id; ?>&number=<?php echo $number_room; ?>" class="del-
btn"><i class="icon-remove"></i></a>

```

```

        </td>
    </tr><?php
        endwhile;
    endif;
    ?>
</tbody>
</table>
<div class="pagination">
    <?php echo $page-
>display_pages();    ?>
    </div>
</div>
</div>
<script type="text/javascript">
    $(''.del-btn').on('click',function(){
        return confirm('Apakah anda yakin?');
    });
</script>

```

Connection.php

```

<?php
//koneksi : mysql_connect('server','username','password')
//username dan password phpmyadmin atau mysql
mysql_connect('localhost','root','') or die('Tidak terkoneksi ke
server. ');
//pilih database : mysql_select_db('nama_database')
mysql_select_db('hotelwisata') or die('Database tidak ditemukan. ');
?>

```

Customer.php

```

<div class="row">
<div class="span16">
    <form action="<?php $_SERVER['PHP_SELF']; ?>" method="GET"
class="form-inline">
        <h3><i class="icon-user"></i> Customer List</h3>
        <fieldset>
            <input type="hidden" name="p" value="<?php echo
$_GET['p']; ?>">
            <div id="field-cari">
                <label for="q-txt">Search by Name</label>
                <input type="text" class="input-medium" name="q" id="q-txt"
placeholder="Name of Guest">
                <button class="btn btn-primary" name="cari"><i class="icon-
search icon-white"></i> Search</button>
                <a href="laporan_customer.php" target="_blank" class="btn
btn-warning" name="cari"><i class="icon-print icon-white"></i>
Print</a>
            </div>
        </fieldset>
    </form>
<div class="well">
    <table class="table table-bordered">
        <thead>
            <tr>
                <th style="width:20px;">No</th>

```

```

<th>Nama</th>
<th>Handphone</th>
<th>Alamat</th>
<th>Provinsi</th>
<th>Kota</th>
<th>Kode Pos</th>
<th>Email</th>
<th>Username</th>
<th style="width:120px;">Date Created</th>
<th style="width:120px;">Date Updated</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<?php
$keyword = $_GET['q'];
//buat kelas paginator baru dengan nama $page
$page = new paginator();
//atur jumlah baris per halaman
$page->items_per_page = 10;
//mengambil semua data dari tabel database
$sql = "SELECT a.*,b.kota,c.provinsi FROM customers a LEFT JOIN
cities b ON a.kota=b.id LEFT JOIN provinces c ON a.provinsi = c.id";
if(!empty($keyword)){
    $sql .= " WHERE a.nama LIKE '%$keyword%'";
}
$sql .= " ORDER BY a.id DESC";
$page->items_total = mysql_num_rows(mysql_query($sql));
$page->paginate();
$sql .= " $page->limit";
$query = mysql_query($sql);
echo mysql_error();
$prevPage = (int)$_GET['page']-1;
$i = $prevPage*(int)$_GET['ipp']+1;
if(mysql_num_rows($query) > 0):
while($rows = mysql_fetch_array($query)):
    ?>
<tr>
<td><?php echo $i;></td>
<td><?php echo $rows['nama'];></td>
<td><?php echo $rows['no_hp'];></td>
<td><?php echo $rows['alamat'];></td>
<td><?php echo $rows['provinsi'];></td>
<td><?php echo $rows['kota'];></td>
<td><?php echo $rows['kode_pos'];></td>
<td><?php echo $rows['email'];></td>
<td><?php echo $rows['username'];></td>
<td><?php echo
date_format(date_create($rows['date_created']),'d-m-Y')?></td>
<td><?php echo
date_format(date_create($rows['date_updated']),'d-m-Y')?></td>
</tr>
<?php
$i++;
endwhile;
else:
    echo "<h4>Customer tidak ada.</h4>";
endif;
?>

```

```

</tbody>
</table>
<div class="pagination">
    <?php echo $page->display_pages(); ?>
</div>
</div>
<script type="text/javascript">
    $('del-btn').on('click',function(){
        return confirm('Apakah anda yakin?');
    });
    $('approve-btn').on('click',function(){
        return confirm('Apakah anda yakin?');
    });
    $('modal-btn').on('click',function(){
        var urlnya = $(this).attr('href');
        $('modal-body').html(' loading ...').load(urlnya);
        $('#myModal').modal();
        return false;
    });
</script>

```