

## Index.php

```
<?php require('koneksi.php');?>

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <!-- The above 3 meta tags *must* come first in the head; any other head content must come *after* these tags -->
    <title>E-Voting</title>
    <!-- Bootstrap -->
    <!-- <link rel="stylesheet" href="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.4/css/bootstrap.min.css">-->
    <!--<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.1/jquery.min.js"></script>-->
    <script src="libs/jquery.min.js"></script>
    <script src="js/bootstrap.min.js"></script>
    <!--<script src="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.4/js/bootstrap.min.js"></script>-->
```

```
<link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.min.css">
<!-- HTML5 shim and Respond.js for IE8 support of HTML5 elements and media queries -->
<!-- WARNING: Respond.js doesn't work if you view the page via file:// -->
<!--[if lt IE 9]>
<script src="https://oss.maxcdn.com/html5shiv/3.7.2/html5shiv.min.js"></script>
<script src="https://oss.maxcdn.com/respond/1.4.2/respond.min.js"></script>
<![endif]-->
</head>
<body>
<nav class="navbar navbar-inverse navbar-fixed-top">
  <div class="container-fluid">
    <div class="navbar-header">
      <button type="button" class="navbar-toggle" data-toggle="collapse" data-target="#myNavbar">
        <span class="icon-bar"></span>
        <span class="icon-bar"></span>
        <span class="icon-bar"></span>
      </button>
      <a class="navbar-brand" href="#"></a>
```

```

</div>

<div class="collapse navbar-collapse" id="myNavbar">

<ul class="nav navbar-nav">

<li class="active"><a></a></li>

<li><a href="login-admin.php"><span class="glyphicon glyphicon-log-in"></span> Login Administrator</a></li>

<li><a href="login-operator.php"><span class="glyphicon glyphicon-log-in"></span> Login Operator</a></li>

</ul>

</div>

</div>

</nav>

<div class="container">

<br><br><br><br>

<div class="panel panel-group">

<?php

include('chart.php');

$id_kecamatan_array=array();

$nama_kecamatan=array();

$total_per_kecamatan=array();

$total_memilih_per_kecamatan=arra
y();

$sisa_per_kecamatam=array();
```

\$ssql="SELECT count(\*) as total  
from t\_dpt";  
  
\$result=mysqli\_query(\$conn,\$sql);  
  
\$row=mysqli\_fetch\_object(\$result);  
  
\$total=\$row->total;  
  
\$sql="SELECT count(\*) as  
total\_memilih from t\_dpt where  
login='end"';  
  
\$result=mysqli\_query(\$conn,\$sql);  
  
\$row=mysqli\_fetch\_object(\$result);  
  
\$total\_memilih=\$row->total\_memilih;  
  
\$sisa=\$total-\$total\_memilih;  
  
\$cari\_kecamatan="select \* from  
t\_kecamatan";  
  
\$rslt=mysqli\_query(\$conn,\$cari\_kec  
amat);  
  
\$i=0;  
  
while  
(\$row=mysqli\_fetch\_object(\$rslt)){  
  
*\$i+=1;*  
  
\$id\_kecamatan\_array[\$i]=\$row->id;  
  
\$nama\_kecamatan[\$i]=\$row->nama\_kecamatan;  
  
}  
  
for(\$j=0;\$j<=\$i;\$j++){  
  
\$ssql="SELECT count(\*) as total  
from view\_total where  
id\_kecamatan=" .  
\$id\_kecamatan\_array[\$j];  
  
\$result=mysqli\_query(\$conn,\$sql);  
  
if(\$result){

```

$row=mysqli_fetch_object($result);
$total_per_kecamatan[$j]=$row->total;
}else{
    $total_per_kecamatan[$j]=0;
}
$sql="SELECT count(*) as total_memilih from view_total where id_kecamatan=" .
$id_kecamatan_array[$j] . " and login='end'";
$result=mysqli_query($conn,$sql);
if($result){
    $row=mysqli_fetch_object($result);
    $total_memilih_per_kecamatan[$j]=
    $row->total_memilih;
}else{
    $total_memilih_per_kecamatan[$j]=
    0;
}
$sisa_per_kecamatan[$j]=$total_per_kecamatan[$j]-
    $total_memilih_per_kecamatan[$j];
echo "Kecamatan : ".
$nama_kecamatan[$j] . ", Total DPT : " .
$total_per_kecamatan[$j] .
", Sudah memilih : " .
$total_memilih_per_kecamatan[$j] .
", Sisa: " . $sisa_per_kecamatan[$j] .
"<br>";
}
?>
</div>

```

```

<center>Total : Daftar Pemilih Tetap : <?php echo $total?> orang, Sudah memilih : <?php echo $total_memilih?> orang, sisa : <?php echo $sisa?> orang.</center>
</div>
<nav class="navbar navbar-inverse navbar-fixed-bottom">
</nav>
</div>
<br>
<br>
<br>
<br>
<!-- jQuery (necessary for Bootstrap's JavaScript plugins) -->
<!--<script
src="libs/jquery.min.js"></script>-->
<!-- Include all compiled plugins (below), or include individual files as needed -->
<script
src="js/bootstrap.min.js"></script>
</body>
</html>
login-admin.php
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="utf-8">
        <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">

```

```
<meta name="viewport"
content="width=device-width,
initial-scale=1">

    <!-- The above 3 meta tags *must*
come first in the head; any other
head content must come *after*
these tags -->

    <title>E-Voting | Login
Admin</title>

    <!-- Bootstrap -->

        <!-- <link rel="stylesheet"
href="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.4/css/bootstrap.min.css">-->

        <!--<script
src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.1/jquery.min.js"></script>-->

        <script
src="libs/jquery.min.js"></script>

        <script
src="js/bootstrap.min.js"></script>

        <!--<script
src="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.4/js/bootstrap.min.js"
"></script>-->

        <link rel="stylesheet"
href="css/bootstrap.min.css">

    <!-- HTML5 shim and Respond.js
for IE8 support of HTML5 elements
and media queries -->

    <!-- WARNING: Respond.js
doesn't work if you view the page via
file:// -->

    <!--[if lt IE 9]>

        <script
src="https://oss.maxcdn.com/html5shiv/3.7.2/html5shiv.min.js"></script>
        <script
src="https://oss.maxcdn.com/respond/1.4.2/respond.min.js"></script>

    <![endif]-->

    </head>

    <body>

        <div class="container">

            <div id="loginbox"
style="margin-top:50px;">
                <div class="panel panel-info">
                    <div class="panel-heading">
                        <div class="panel-title">Login As Admin</div>
                    <div
style="float:right; font-size: 80%;>
                        position: relative; top:-10px"></div>
                    </div>
                    <div style="padding-top:30px" class="panel-body" style="display:none" id="login-alert">
                </div>
            </div>
        </div>
    </body>

```

```

class="alert alert-danger col-sm-12">></div>

        <form id="loginform" class="form-horizontal">
            <div style="margin-bottom: 25px" class="input-group">
                <span class="input-group-addon"><i class="glyphicon glyphicon-user"></i></span>
                <input id="login-username" type="text" class="form-control" placeholder="username">
            </div>
            <div style="margin-bottom: 25px" class="input-group">
                <span class="input-group-addon"><i class="glyphicon glyphicon-lock"></i></span>
                <input id="login-password" type="password" class="form-control" placeholder="password">
            </div>
            <div style="margin-top:10px" class="form-group">
                <!-- Button -->
                <div class="col-sm-12 controls">
                    <a id="btnLogin" href="#" class="btn btn-success">Login </a>
                </div>
            </div>
        </form>
    </div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<script type="text/javascript" language="javascript">
$(document).ready(function(){
    $("#btnLogin").click(function()
    {
        var
        username=$("#login-username").val();
        var
        password=$("#login-password").val();
        // Returns successful data
        // submission message when the
        // entered information is stored in
        // database.
        var dataString =
        'username1='+ username +
    
```

```

'&password1='+ password;
    if(username=="||password=="
){alert("Username dan password
harus diisi");

}      else{// AJAX Code To
Submit Form.

$.ajax({type: "POST",
        url:
"proses-login-admin.php",
        data:
dataString,
        cache:
false,         success:
function(result){
            alert(result);
            if (result=='berhasil'){

                window.location='halaman-
admin.php';
            }
            //window.location='halaman-
utama.php';
            //$("#pesan").text(result);
        });

    }return false;  });
});

</script>

<!-- jQuery (necessary for
Bootstrap's JavaScript plugins) -->

<!--<script
src="libs/jquery.min.js"></script>-->
<!-- Include all compiled plugins
(below), or include individual files as
needed -->

```

```

<script
src="js/bootstrap.min.js"></script>

</body>
</html>

halaman-admin.php

<?php

session_start();

if(isset($_SESSION['username'])=="||$_SESSION['status']!='administrator'){

header("Location:
login-admin.php");

}

require('koneksi.php');

?>

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<head>

<meta charset="utf-8">

<meta http-equiv="X-UA-
Compatible" content="IE=edge">

<meta name="viewport"
content="width=device-width,
initial-scale=1">

<!-- The above 3 meta tags *must*
come first in the head; any other
head content must come *after*
these tags -->

<title>E-Voting</title>

```

```

<!-- Bootstrap -->

    <!-- <link rel="stylesheet"
 href="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.4/css/bootstrap.min.css">-->

    <!--<script
src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.1/jquery.min.js">
</script>-->

    <script
src="libs/jquery.min.js"></script>

    <script
src="js/bootstrap.min.js"></script>

    <!--<script
src="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.4/js/bootstrap.min.js"
"></script>-->

    <link rel="stylesheet"
href="css/bootstrap.min.css">

    <!-- HTML5 shim and Respond.js
for IE8 support of HTML5 elements
and media queries -->

    <!-- WARNING: Respond.js
doesn't work if you view the page via
file:// -->

    <!--[if lt IE 9]>

        <script
src="https://oss.maxcdn.com/html5shiv/3.7.2/html5shiv.min.js"></script>
        >

        <script
src="https://oss.maxcdn.com/respond/1.4.2/respond.min.js"></script>

    <![endif]-->

</head>

<body>

<nav class="navbar navbar-inverse
navbar-fixed-top">

<div class="container-fluid">

<div class="navbar-header">

    <button type="button"
class="navbar-toggle" data-
toggle="collapse" data-
target="#myNavbar">

        <span class="icon-
bar"></span>

        <span class="icon-
bar"></span>

        <span class="icon-
bar"></span>

    </button>

    <a class="navbar-brand"
href="#"></a>

</div>

<div class="collapse navbar-
collapse" id="myNavbar">

    <ul class="nav navbar-nav">

        <li class="active"><a><span
class="glyphicon glyphicon-home">
Admin</span></a></li>

        <li><a
href="kecamatan.php">Kecamatan</
a></li>


```

```

<li><a href="Kelurahan.php">Kelurahan</a></li>

<li><a href="tps.php">TPS</a></li>

<li><a href="dpt.php">DPT</a></li>

<li><a href="calon.php">Calon</a></li>

<li><a href="users.php">Users</a></li>

</ul>

<ul class="nav navbar-nav navbar-right">

<li><a href="logout.php"><span class="glyphicon glyphicon-log-in"></span> Logout</a></li>

</ul>

</div>

</div>

</nav>

<div class="container">

<br><br>

<h3>Aplikasi E-Voting Pemilihan Bupati Banyuasin</h3>

<h4>Welcome <?php echo $_SESSION['nama']?>, you are an administrator.</h4>

</div>

```

```

<nav class="navbar navbar-inverse navbar-fixed-bottom">

</nav>

</div>

<br>

<br>

<br>

<!-- jQuery (necessary for Bootstrap's JavaScript plugins) -->

<!--<script src="libs/jquery.min.js"></script>-->

<!-- Include all compiled plugins (below), or include individual files as needed -->

<script src="js/bootstrap.min.js"></script>

</body>

</html>

proses-halaman-admin.php

<?php

    session_start();

    $username2=$_POST['username1'];

    $password2=$_POST['password1'];

    require('koneksi.php');

    $sql="SELECT * from t_admin where userid='".$username2 . "' AND password='".$password2 . "'";


```

```

$password2 . "" AND
status='administrator';

        $result=mysqli_query($conn,
$sql);

        if
(mysql_num_rows($result)>0){
            $cek_status_login=mysqli_qu
ery($conn,"SELECT * from t_admin
where userid="" . $username2 . ""
AND status_login='logout');

            if
(mysql_num_rows($cek_status_logi
n)>0)
                $row=mysqli_fetch_object($
cek_status_login);
                $_SESSION['username']=$ro
w->userid;
                $_SESSION['status']=$row-
>status;
                $_SESSION['nama']=$row-
>nama;
                echo"berhasil"; }else{
                echo "User sedang login!";}
            }else{ echo "username dan
password tidak sah". " " .
$username2;
        }
    ?>

```

### **kecamatan.php**

```

<?php
        session_start();

        if(isset($_SESSION['usernam
e'])=="||$_SESSION['status']!='admi
nistrator'){

            header("Location:
login-admin.php");

        }

        require('koneksi.php');

?><!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta http-equiv="X-UA-
Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport"
content="width=device-width,
initial-scale=1">
    <!-- The above 3 meta tags *must*
come first in the head; any other
head content must come *after*
these tags -->
    <title>Kecamatan</title>
    <!-- Bootstrap -->
    <!-- <link rel="stylesheet"
href="http://maxcdn.bootstrapcdn.co
m/bootstrap/3.3.4/css/bootstrap.min.c
ss">-->

```

```

<!--<script
src="https://ajax.googleapis.com/aja
x/libs/jquery/1.11.1/jquery.min.js"><
/script>-->

<script
src="libs/jquery.min.js"></script>

<script
src="js/bootstrap.min.js"></script>

<!--<script
src="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.4/js/bootstrap.min.js
"></script>-->

<link rel="stylesheet"
href="css/bootstrap.min.css">

<!-- HTML5 shim and Respond.js
for IE8 support of HTML5 elements
and media queries -->

<!-- WARNING: Respond.js
doesn't work if you view the page via
file:// -->

<!--[if lt IE 9]>

    <script
src="https://oss.maxcdn.com/html5s-
shiv/3.7.2/html5shiv.min.js"></script
>

    <script
src="https://oss.maxcdn.com/respond/
1.4.2/respond.min.js"></script>

<![endif]-->

</head>

<body>

<nav class="navbar navbar-inverse
navbar-fixed-top">

    <div class="container-fluid">

        <div class="navbar-header">

            <button type="button"
class="navbar-toggle" data-
toggle="collapse" data-
target="#myNavbar">

                <span class="icon-
bar"></span>

                <span class="icon-
bar"></span>

                <span class="icon-
bar"></span>

            </button>

            <a class="navbar-brand"
href="#"></a>

        </div>

        <div class="collapse navbar-
collapse" id="myNavbar">

            <ul class="nav navbar-nav">

                <li><a href="halaman-
admin.php"><span class="glyphicon
glyphicon-home">
Admin</span></a></li>

                <li class="active"><a
href="kecamatan.php">Kecamatan</
a></li>

                <li><a
href="Kelurahan.php">Kelurahan</a
></li>


```

```

<li><a href="tps.php">TPS</a></li>
<li><a href="dpt.php">DPT</a></li>
<li><a href="calon.php">Calon</a></li>
<li><a href="users.php">Users</a></li>
</ul>

<ul class="nav navbar-nav navbar-right">
<li><a href="logout.php"><span class="glyphicon glyphicon-log-in"></span> Logout</a></li>
</ul>
</div>
</div>
</nav>

<div class="container">
<br><br>
<h3>Daftar Kecamatan Kabupaten Banyuasin</h3>
<button class="btn btn-default btn-sm" id="btnNewKecamatan" value="New">New</button>
<div class="table-responsive">
<table
class="table table-bordered table-striped">
<thead>
<th>ID</th><th>NAMA KECAMATAN</th>
</thead>
<?php
$sql="SELECT * FROM t_kecamatan";
$result=mysqli_query($conn, $sql);
while($row=mysqli_fetch_object($result))
{
echo '<tr><td>' . $row->id . '</td><td>' . $row->nama_kecamatan . '</td><td><a href=\'' . $row->id . '\'>Modify</a></td></tr>';
}
echo '</table>' . "</div>
</div>
<nav class="navbar navbar-inverse navbar-fixed-bottom">
</nav>
<br>
<br>
<br>

```

```

<script language="javascript">
$(document).ready(function(){
    $("#btnNewKecamatan").click(function(){
        window.location="new-kecamatan.php";
    });
}>
</script>

<!-- jQuery (necessary for Bootstrap's JavaScript plugins) -->

<!--<script
src="libs/jquery.min.js"></script>-->

<!-- Include all compiled plugins
(below), or include individual files as
needed -->

<script
src="js/bootstrap.min.js"></script>
</body>
</html>

kelurahan.php

<?php
    session_start();
    if(isset($_SESSION['username'])=="||$_SESSION['status']!='administrator'){
        header("Location: login-admin.php");
    }
    require('koneksi.php');
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <!-- The above 3 meta tags *must*
come first in the head; any other
head content must come *after*
these tags -->
    <title>E-Voting</title>
    <!-- Bootstrap -->
    <!-- <link rel="stylesheet"
href="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.4/css/bootstrap.min.css">-->
    <!--<script
src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.1/jquery.min.js"></script>-->
    <script
src="libs/jquery.min.js"></script>
    <script
src="js/bootstrap.min.js"></script>
    <!--<script
src="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.4/js/bootstrap.min.js"></script>-->

```

```

m/bootstrap/3.3.4/js/bootstrap.min.js
"></script>-->

<link rel="stylesheet"
href="css/bootstrap.min.css">

<!-- HTML5 shim and Respond.js
for IE8 support of HTML5 elements
and media queries -->

<!-- WARNING: Respond.js
doesn't work if you view the page via
file:// -->

<!--[if lt IE 9]>

    <script
src="https://oss.maxcdn.com/html5s-
shiv/3.7.2/html5shiv.min.js"></script>
>

    <script
src="https://oss.maxcdn.com/respond/
1.4.2/respond.min.js"></script>

<![endif]-->

</head>

<body>

<nav class="navbar navbar-inverse
navbar-fixed-top">

<div class="container-fluid">

    <div class="navbar-header">

        <button type="button"
class="navbar-toggle" data-
toggle="collapse" data-
target="#myNavbar">

            <span class="icon-
bar"></span>
            <span class="icon-
bar"></span>
            <span class="icon-
bar"></span>
        </button>

        <a class="navbar-brand"
href="#"></a>
    </div>

    <div class="collapse navbar-
collapse" id="myNavbar">

        <ul class="nav navbar-nav">

            <li><a href="halaman-
admin.php"><span class="glyphicon
glyphicon-home">
Admin</span></a></li>

            <li><a
href="kecamatan.php">Kecamatan</
a></li>

            <li
class="active"><a>Kelurahan</a></l
i>

            <li><a
href="tps.php">TPS</a></li>

            <li><a
href="dpt.php">DPT</a></li>

            <li><a
href="calon.php">Calon</a></li>

            <li><a
href="users.php">Users</a></li>
        </ul>
    </div>
</nav>

```

```

<ul class="nav navbar-nav
navbar-right">
    <li><a
    href="logout.php"><span
    class="glyphicon glyphicon-log-
    in"></span> Logout</a></li>
</ul>
</div>
</div>
</nav>

<div class="container">
    <br><br>
    <h3>Daftar
    Kelurahan Kabupaten
    Banyuasin</h3>
    <button class="btn
    btn-default btn-sm"
    id="btnNewKelurahan"
    value="New">New</button>
    <div class="table-
    responsive">
        <table
        class="table table-bordered table-
        striped">
            <thead>
                <th>ID</th><th>NAMA
                KELURAHAN</th><th>KECAMA
                TAN</th>
            </thead>
            <?php $sql="SELECT
            kl.id,kl.nama_kelurahan,kc.nama_ke
            camatan FROM t_kelurahan kl inner
            join t_kecamatan kc on
            kc.id=kl.id_kecamatan";
            $result=mysqli_query($conn,
            $sql);
            while($row=mysqli_fetch_o
            bject($result))
            {
                echo '<tr><td>' . $row->id .
                '</td><td>' . $row->nama_kelurahan
                . '</td><td>' . $row-
                >nama_kecamatan . '</td><td><a
                href=\'ubah-kelurahan.php?id=' .
                $row->id .
                '\'>Modify</a></td></tr>';
            }?>
        </table>
    </div>
    </div>
<nav class="navbar navbar-inverse
navbar-fixed-bottom">
</nav>
</div>
<br>
<br>
<br>
<script language="javascript">
$(document).ready(function(){
    $("#btnNewKelurahan").click
    (function(){
        window.location="new-
        kelurahan.php";
    });
});

```

```

}); });

</script>

<!-- jQuery (necessary for
Bootstrap's JavaScript plugins) -->

<!--<script
src="libs/jquery.min.js"></script>-->

<!-- Include all compiled plugins
(below), or include individual files as
needed -->

<script
src="js/bootstrap.min.js"></script>

</body> </html>

tps.php

<?php

    session_start();

    if(isset($_SESSION['username'])=="||$_SESSION['status']!='administrator'){

        header("Location:
login-admin.php");

    }

    require('koneksi.php');

?>

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<head>

<meta charset="utf-8">

<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">

<meta name="viewport"
content="width=device-width,
initial-scale=1">

<!-- The above 3 meta tags *must*
come first in the head; any other
head content must come *after*
these tags -->

<title>E-Voting</title>

<!-- Bootstrap -->

<!--<link rel="stylesheet"
href="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.4/css/bootstrap.min.css">-->

<!--<script
src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.1/jquery.min.js"></script>-->

<script
src="libs/jquery.min.js"></script>

<script
src="js/bootstrap.min.js"></script>

<!--<script
src="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.4/js/bootstrap.min.js
"></script>-->

<link rel="stylesheet"
href="css/bootstrap.min.css">

<!-- HTML5 shim and Respond.js
for IE8 support of HTML5 elements
and media queries -->

```

```

<!-- WARNING: Respond.js
doesn't work if you view the page via
file:// -->

<!--[if lt IE 9]>
<script
src="https://oss.maxcdn.com/html5s-
shiv/3.7.2/html5shiv.min.js"></script>
<
<script
src="https://oss.maxcdn.com/respond/
1.4.2/respond.min.js"></script>
<![endif]-->
</head>
<body>
<nav class="navbar navbar-inverse
navbar-fixed-top">
<div class="container-fluid">
<div class="navbar-header">
<button type="button"
class="navbar-toggle" data-
toggle="collapse" data-
target="#myNavbar">
<span class="icon-
bar"></span>
<span class="icon-
bar"></span>
<span class="icon-
bar"></span>
</button>
<a class="navbar-brand"
href="#"></a>
</div>
</div>
<div class="collapse navbar-collapse" id="myNavbar">
<ul class="nav navbar-nav">
<li><a href="halaman-
admin"><span class="glyphicon
glyphicon-home">
Admin</span></a></li>
<li><a
href="kecamatan.php">Kecamatan</
a></li>
<li><a
href="Kelurahan.php">Kelurahan</a
></li>
<li class="active"><a
href="tps.php">TPS</a></li>
<li><a
href="dpt.php">DPT</a></li>
<li><a
href="calon.php">Calon</a></li>
<li><a
href="users.php">Users</a></li>
</ul>
<ul class="nav navbar-nav
navbar-right">
<li><a
href="logout.php"><span
class="glyphicon glyphicon-log-
in"></span> Logout</a></li>
</ul>
</div>

```

```

</div>                                </div>

</nav>                                </div>

<div class="container">
    <br><br>
    <h3>Daftar
TPS</h3>

    <button class="btn
btn-default btn-sm"
id="btnNewTPS"
value="New">New</button><div
class="table-responsive">      <table
class="table table-bordered table-
striped">
        <thead>
            <th>ID</th><th>NAMA
TPS</th><th>KELURAHAN</th>
        </thead>
        <?php $sql="SELECT
tp.id,tp.nama_tps,kl.nama_kelurahan
FROM t_tps tp inner join
t_kelurahan kl on
kl.id=tp.id_kelurahan";
        $result=mysqli_query($conn,
$sql);
        while($row=mysqli_fetch_o
bject($result))
        {
            echo '<tr><td>'.
$row->id . '</td><td>' . $row-
>nama_tps . '</td><td>' . $row-
>nama_kelurahan . '</td><td><a
href=\ubah-tps.php?id=' . $row->id .
'>Modify</a></td></tr>';
        }?>
    </table>

```

```

<nav class="navbar navbar-inverse
navbar-fixed-bottom">
</nav>
</div>

<br>
<br>
<br>
<script language="javascript">
$(document).ready(function(){
    $("#btnNewTPS").click(function(){
        window.location="new-
tps.php";
    });
});
</script>
<!-- jQuery (necessary for
Bootstrap's JavaScript plugins) -->
<!--<script
src="libs/jquery.min.js"></script>-->
<!-- Include all compiled plugins
(below), or include individual files as
needed --> <script
src="js/bootstrap.min.js"></script>
</body></html>

```

## dpt.php

```
<?php
    session_start();

    if(isset($_SESSION['username'])=="||$_SESSION['status']!='administrator'){
        header("Location: login-admin.php");
    }

    require('koneksi.php');

?><!DOCTYPE html>
<html lang="en">
    <head>
        <meta charset="utf-8">
        <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
        <!-- The above 3 meta tags *must* come first in the head; any other head content must come *after* these tags -->
        <title>E-Voting</title>
        <!-- Bootstrap -->
        <!-- <link rel="stylesheet" href="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.4/css/bootstrap.min.css">-->
    <!--<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.1/jquery.min.js"></script>-->
    <script src="libs/jquery.min.js"></script>
    <script src="js/bootstrap.min.js"></script>
    <!--<script src="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.4/js/bootstrap.min.js"></script>-->
    <link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.min.css">
    <!-- HTML5 shim and Respond.js for IE8 support of HTML5 elements and media queries -->
    <!-- WARNING: Respond.js doesn't work if you view the page via file:// -->
    <!--[if lt IE 9]>
        <script src="https://oss.maxcdn.com/html5shiv/3.7.2/html5shiv.min.js"></script>
    <!--<script src="https://oss.maxcdn.com/respond/1.4.2/respond.min.js"></script>
    <!--[endif]-->
</head>
<body>
```

```

<nav class="navbar navbar-inverse
navbar-fixed-top">

    <div class="container-fluid">
        <div class="navbar-header">
            <button type="button"
class="navbar-toggle" data-
toggle="collapse" data-
target="#myNavbar"> <span
class="icon-bar"></span> <span
class="icon-bar"></span>
            <span class="icon-
bar"></span>
        </button>
        <a class="navbar-brand"
href="#"></a>
    </div>
    <div class="collapse navbar-
collapse" id="myNavbar">
        <ul class="nav navbar-nav">
            <li><a href="halaman-
admin.php"><span class="glyphicon
glyphicon-home">
Admin</a></span></li>
            <li><a
href="kecamatan.php">Kecamatan</
a></li>
            <li><a
href="Kelurahan.php">Kelurahan</a>
</li>
            <li><a
href="tps.php">TPS</a></li>
        </ul>
        <ul class="nav navbar-nav
navbar-right">
            <li><a
class="active"><a>DPT</a></li>
            <li><a
href="calon.php">Calon</a></li>
            <li><a
href="users.php">Users</a></li>
            </ul>
        </div>
    </div>
</nav>

<div class="container">
    <br><br>
    <h3>Daftar Pemilih
Tetap (DPT)</h3>
    <button class="btn
btn-default btn-sm"
id="btnNewDPT"
value="New">New</button>
    <div class="table-
responsive">
        <table
class="table table-bordered table-
striped">
            <thead>
                <th>NIK</th><th>NAMA
PEMILIH</th><th>TEMPAT
LAHIR</th><th>TGL

```

```

LAHIR</th><th>UMUR</th><th>S
TATUS KAWIN</th><th>JENIS
KELAMIN</th><th>ALAMAT</th>
<th>RT</th><th>RW</th><th>KE
TERANGAN</th>
</thead>
<?php $sql="SELECT
d.* , t.nama_tps , kl.nama_kelurahan , kc
.nama_kecamatan FROM t_dpt d
inner join t_tps t on t.id=d.id_tps
inner join t_kelurahan kl on
kl.id=t.id_kelurahan inner join
t_kecamatan kc on
kc.id=kl.id_kecamatan";
$result=mysqli_query($conn,
$sql);
while($row=mysqli_fetch_object($result))
{
echo '<tr><td>'.
$row->nik . '</td><td>' . $row-
>nama_pemilih . '</td><td>' . $row-
>tempat_lahir . '</td><td>' . $row-
>tanggal_lahir . '</td><td>' . $row-
>umur . '</td><td>' . $row-
>status_kawin . '</td><td>' . $row-
>jenis_kelamin . '</td><td>' . $row-
>alamat . '</td><td>' . $row->rt .
'</td><td>' . $row->rw . '</td><td>' .
$row->keterangan . '</td><td><a
href='ubah-dpt.php?id=' . $row->id .
'>Modify</a></td></tr>';
?>
</table>
</div>
</div>

<nav class="navbar navbar-inverse
navbar-fixed-bottom">
```

## **calon.php**

```
<?php
    session_start();
    if(isset($_SESSION['username'])=="||$_SESSION['status']!='administrator'){
        header("Location: login-admin.php");
    }
    require('koneksi.php');

?><!DOCTYPE html>
<html lang="en"> <head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <!-- The above 3 meta tags *must* come first in the head; any other head content must come *after* these tags -->
    <title>E-Voting</title>
    <!-- Bootstrap -->
    <!-- <link rel="stylesheet" href="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.4/css/bootstrap.min.css">-->
    <!--<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.1/jquery.min.js"></script>-->
    <script src="libs/jquery.min.js"></script>
    <script src="js/bootstrap.min.js"></script>
    <!--<script src="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.4/js/bootstrap.min.js"></script>-->
    <link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.min.css">
    <!-- HTML5 shim and Respond.js for IE8 support of HTML5 elements and media queries -->
    <!-- WARNING: Respond.js doesn't work if you view the page via file:// -->
    <!--[if lt IE 9]>
        <script src="https://oss.maxcdn.com/html5shiv/3.7.2/html5shiv.min.js"></script>
    <!--<script src="https://oss.maxcdn.com/respond/1.4.2/respond.min.js"></script>
    <!--<endif>-->
</head>
<body>
```

```

<nav class="navbar navbar-inverse
navbar-fixed-top">

    <div class="container-fluid">
        <div class="navbar-header">
            <button type="button"
class="navbar-toggle" data-
toggle="collapse" data-
target="#myNavbar">
                <span class="icon-
bar"></span>
                <span class="icon-
bar"></span>
                <span class="icon-
bar"></span>
            </button>
            <a class="navbar-brand"
href="#"></a>
        </div>
        <div class="collapse navbar-
collapse" id="myNavbar">
            <ul class="nav navbar-nav">
                <li><a href="halaman-
admin.php"><span class="glyphicon
glyphicon-home">
Admin</span></a></li>
                <li><a
href="kecamatan.php">Kecamatan</
a></li>
                <li><a
href="Kelurahan.php">Kelurahan</a
></li>
            </ul>
            <ul class="nav navbar-nav
navbar-right">
                <li><a
href="logout.php"><span
class="glyphicon glyphicon-log-
in"></span> Logout</a></li>
            </ul>
        </div>
    </div>

```

<br><br>

### Daftar Calon Bupati

<button class="btn btn-default btn-sm" id="btnNewCalon" value="New">New</button>
--

```





```

```

<script
src="js/bootstrap.min.js"></script>
</body>
</html>

users.php

<?php
    session_start();

    if(isset($_SESSION['username'])=="||$_SESSION['status']!='administrator'){
        header("Location: login-admin.php");
    }
    require('koneksi.php');

?><!DOCTYPE html>
<html lang="en">
    <head>
        <meta charset="utf-8">
        <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
        <!-- The above 3 meta tags *must* come first in the head; any other head content must come *after* these tags -->
        <title>E-Voting</title>
        <!-- Bootstrap -->
        <!-- <link rel="stylesheet" href="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.4/css/bootstrap.min.css" -->
        <!--<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.1/jquery.min.js"></script>-->
        <script
src="libs/jquery.min.js"></script>
        <script
src="js/bootstrap.min.js"></script>
        <!--<script
src="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.4/js/bootstrap.min.js"></script>-->
        <link rel="stylesheet"
href="css/bootstrap.min.css">
        <!-- HTML5 shim and Respond.js for IE8 support of HTML5 elements and media queries -->
        <!-- WARNING: Respond.js doesn't work if you view the page via file:// -->
        <!--[if lt IE 9]>
            <script
src="https://oss.maxcdn.com/html5shiv/3.7.2/html5shiv.min.js"></script>
        <!--<script
src="https://oss.maxcdn.com/respond/1.4.2/respond.min.js"></script>
        <!--[endif]-->
    </head>

```

```

<body>

<nav class="navbar navbar-inverse
navbar-fixed-top">

  <div class="container-fluid">
    <div class="navbar-header">
      <button type="button"
class="navbar-toggle" data-
toggle="collapse" data-
target="#myNavbar">
        <span class="icon-
bar"></span>
        <span class="icon-
bar"></span>
        <span class="icon-
bar"></span>
      </button>
      <a class="navbar-brand"
href="#"></a>
    </div>
    <div class="collapse navbar-
collapse" id="myNavbar">
      <ul class="nav navbar-nav">
        <li><a href="halaman-
admin.php"><span class="glyphicon
glyphicon-home">
          Admin</span></a></li>
        <li><a
href="kecamatan.php">Kecamatan</
a></li>
      <li><a
href="kelurahan.php">Kelurahan</a
></li>
      <li><a
href="tps.php">TPS</a></li>
      <li><a
href="dpt.php">DPT</a></li>
      <li><a
href="calon.php">Calon</a></li>
      <li
class="active"><a>Users</a></li>
    </ul> <ul class="nav navbar-nav
navbar-right">
      <li><a
href="logout.php"><span
class="glyphicon glyphicon-log-
in"></span> Logout</a></li>
    </ul>
  </div>
</div>
</nav>
<div class="container">
  <br><br>
  <h3>Daftar
User</h3>
  <button class="btn
btn-default btn-sm"
id="btnNewUser"
value="New">New</button>
  <div class="table-
responsive">

```

```


| <?php \$sql="SELECT * from t_admin"; \$result=mysqli_query(\$conn, \$sql); while(\$row=mysqli_fetch_object(\$result)) { echo '<tr><td>' . \$row->id . '</td><td>' . \$row->nama . '</td><td>' . \$row->userid . '</td><td>' . \$row->status . '</td><td>' . \$row->status_login . '</td><td><a href='ubah- user.php?id=' . \$row->id . '>Modify</a></td></tr>'; ?> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


```

```

<br>
<br>
<script language="javascript">
$(document).ready(function(){
    $("#btnNewUser").click(function(){
        window.location="new-
user.php";
    });
});
</script>
<!-- jQuery (necessary for
Bootstrap's JavaScript plugins) --&gt;
&lt;!--&lt;script
src="libs/jquery.min.js"&gt;&lt;/script&gt;--&gt;
<!-- Include all compiled plugins
(below), or include individual files as
needed --&gt;
&lt;script
src="js/bootstrap.min.js"&gt;&lt;/script&gt;
&lt;/body&gt;
&lt;/html&gt;
</pre>

```

### login-operator.php

```

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<title>Simple Login Form</title>
<meta charset="UTF-8" />

```



```

        }
        //window.location='halaman-
utama.php';
        //$("#pesan").text(result)
        }
    });
    }return false; });
});

</script>
</body>
</html>

halaman-operator

<?php session_start();

if(isset($_SESSION['username'])=="||$_SESSION['status']!='operator'){

    header("Location:
login-operator.php");

}require('koneksi.php');

?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta http-equiv="X-UA-
Compatible" content="IE=edge">
<meta name="viewport"
content="width=device-width,
initial-scale=1">

```

!-- The above 3 meta tags \*must\* come first in the head; any other head content must come \*after\* these tags -->

```

<title>E-Voting</title>
<!-- Bootstrap -->
<!-- <link rel="stylesheet"
href="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.4/css/bootstrap.min.css">-->
<!--<script
src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.1/jquery.min.js"><
/script>-->
<script
src="libs/jquery.min.js"></script>
<script
src="js/bootstrap.min.js"></script>
<!--<script
src="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.4/js/bootstrap.min.js
"></script>-->
<link rel="stylesheet"
href="css/bootstrap.min.css">

```

!-- HTML5 shim and Respond.js for IE8 support of HTML5 elements and media queries -->

```

<!-- WARNING: Respond.js
doesn't work if you view the page via
file:// -->
<!--[if lt IE 9]>
<script
src="https://oss.maxcdn.com/html5s

```

```

hiv/3.7.2/html5shiv.min.js"></script>
><script src="https://oss.maxcdn.com/respond/1.4.2/respond.min.js"></script>

<![endif]-->

</head>

<body>

<nav class="navbar navbar-inverse navbar-fixed-top">

<div class="container-fluid">

    <div class="navbar-header">
<button type="button" class="navbar-toggle" data-toggle="collapse" data-target="#myNavbar">

        <span class="icon-bar"></span>

        <span class="icon-bar"></span>

        <span class="icon-bar"></span>

    </button>

    <a class="navbar-brand" href="#"></a>

</div>

<div class="collapse navbar-collapse" id="myNavbar">

    <ul class="nav navbar-nav">

        <li class="active"><a>Operator</a></li>

    </ul>

        <ul class="nav navbar-nav navbar-right">

            <li><a href="logout.php"><span class="glyphicon glyphicon-log-in"></span> Logout</a></li>

        </ul>

    </div>

</div>

</div>

</nav><div class="container">

<br><br><br><br><h3>Well come <?php echo $SESSION['nama'] . ", You are an operator"?></h3>

<h4>Silahkan masukan NIK, lalu klik tombol Start E-voting untuk memulai.</h4><Br><br>    <form method="post" class="form-group" action="proses-start.php">    <input type="text" id="nik" class="text-info" placeholder="Masukan NIK" name="nik">    <input type="submit" class="btn btn-success" id="btnStart" value="Start E-Voting"></form>

</div>

<nav class="navbar navbar-inverse navbar-fixed-bottom">

<div class="container-fluid">

</div>

</nav>

</div>

<br>

```

```

<br>
<br>
    <!-- jQuery (necessary for
Bootstrap's JavaScript plugins) -->
    <!--<script
src="libs/jquery.min.js"></script>-->
    <!-- Include all compiled plugins
(below), or include individual files as
needed --><script
src="js/bootstrap.min.js"></script>
</body>
</html>

```

### **Proses-login-operator.php**

```

<?php session_start();
$username2=$_POST['username1'];
$password2=$_POST['password1'];
require('koneksi.php');

$sql="SELECT * from t_admin
where userid="" . $username2 . ""
AND password="" . $password2 . ""
AND
status='operator"';$result=mysqli_query($conn,$sql);
if
(mysqli_num_rows($result)>0){
    $cek_status_login=mysqli_query($conn,"SELECT * from t_admin
where userid="" . $username2 . ""
AND status_login='logout'" ) if
(mysqli_num_rows($cek_status_login)>0){
        $row=mysqli_fetch_object($
cek_status_login);
        $_SESSION['username']=$ro
w->userid;
        $_SESSION['status']=$row-

```

```

>status;
$_SESSION['nama']=$row-
>nama;echo "berhasil"}else{echo
"User sedang login!"; } }else{
echo "username dan password tidak
sah". " ". $username2;}
?>

```

### **tampil-pilihan-calon.php**

```

<!--mulai tampil-->
<table class="table table-bordered">
<thead><th><center>Calon
No.</center></th><th><center>Calon
No.</center></th><th><center>Calon
No. 3</center></th></thead>
<tr>
<?php
    $sql="SELECT *
FROM t_calon";
    $result=mysqli_query($conn,
$sql);
    while($row=mysqli_fetch_o
bject($result)){ ?>
<td><!--ulang-->
<center><table><tr><td><center><
table class="table table-
bordered"><tr><td
colspan="4"><center><button
class="deleteRowButton" id="<?php
echo $row->id?>" value="<?php
echo $row->id?>">P I L I
H</button></center></td></tr><tr><
td colspan="2"><center></center></td> <td
colspan="2"><center></center></td></tr><tr
><td>Nama</td><td><?php echo
$row-
>nama?></td><td>Nama</td><td><
?php echo $row-
>nama_wakil?></td></tr><tr><td>T
TL</td><td><?php echo $row-
>tempat_lahir . ", ". $row-
>tanggal_lahir?></td><td>TTL</td>
<td><?php echo $row-
>tempat_lahir_wakil . ", ". $row-
>tanggal_lahir_wakil?></td></tr><tr
><td>Jenis Kel</td><td><?php echo
$row-
>jenis_kelamin?></td><td>Jenis
Kel</td><td><?php echo $row-
>jenis_kelamin_wakil?></td></tr><t
r><td>Agama</td><td><?php echo
$row-
>agama?></td><td>Agama</td><td
><?php echo $row-
>agama_wakil?></td></tr><tr><td>
Pendidikan</td><td><?php echo
$row-
>pendidikan?></td><td>Pendidikan
</td><td><?php echo $row-
>pendidikan_wakil?></td></tr><tr>
<td>Profile</td><td><?php echo
$row-
>profile?></td><td>Profile</td><td
><?php echo $row-
>profile_wakil?></td></tr></table>
</center></td></tr></table><center>
</td><!--akhir ulang--><?php
}></tr></table><!--end tampil-->
<script type="text/javascript"
language="javascript">$(document).ready(function()
{ $('.deleteRowButton').click(DeleteR
ow);});

function
DeleteRow(){//alert("test");//$('.delet
eRowButton').parents('tr').first().rem
ove();var
id_calon=$(this).attr('id');$.confirm({
title: "Konfirmasi Pilihan",
text: "Anda yakin
memilih calon nomor : " + id_calon
+ "?",confirm: function() {
//alert("You just
confirmed."); var
dataStringDelete='id_calon1=' +
id_calon;
//$(aa).parents('tr').first().rem
ove();
$.ajax({
type: "POST",
url: "vote.php"
data: dataStringDelete,
cache: false,
success: function(result){
if(result='sukses'){
alert("Terimakasih Atas
partisipasi anda");

window.location="halaman-
operator.php";
}else{
alert(result);
}
//alert(result);
//alert(name);
}
});}

```

```
//$('.deleteRowButton').paren  
ts('tr').first().remove();  
//location.reload();  
}  
},cancel: function() {  
  
//alert("You cancelled.");  
}  
});  
  
//$(this).parents('tr').first().re  
move();  
}  
  
</script>  
  
proses-start.php  
  
<?php  
  
session_start();  
  
if(isset($_SESSION['usernam  
e'])=="||$_SESSION['status']!='opera  
tor'){  
  
header("Location:  
login-operator.php");  
  
}  
  
require('koneksi.php');  
  
$nik=$_POST['nik'];  
  
$_SESSION['nik_dpt']=$nik;  
  
if($nik=="){  
  
?><script>alert("NIK harus  
disi!");history.go(-1);</script><?  
}  
}  
  
$sql="SELECT * from t_dpt  
where nik="" . $nik . """;  
  
$result=mysqli_query($conn,  
$sql);  
  
if  
(mysqli_num_rows($result)>0){  
  
$row=mysqli_fetch_object($r  
esult);  
  
$status_login=$row->login;  
  
if($status_login=='no'){  
  
$nama_pemilih=$row-  
>nama_pemilih;  
  
$tanggal_lahir=$row-  
>tanggal_lahir;  
  
$jenis_kelamin=$row-  
>jenis_kelamin;  
  
$alamat=$row->alamat;
```

```

        //update t_dpt set
status_login='yes'

        $sql_update="UPDATE t_dpt
set login='yes' WHERE nik="" . $nik
. """;

        mysqli_query($conn,$sql_update);

        }elseif($status_login=='yes'){
        ?><script>alert("NIK sedang
login!");history.go(-1);</script><?
        }else{
        ?><script>alert("Nik sudah
memilih, hanya boleh memilih satu
kali!");history.go(-1);</script><?
        }
        }else{
        ?><script>alert("NIK tidak
ditemukan/tidak
terdaftar");history.go(-1);</script><?
        }
    }

?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta http-equiv="X-UA-
Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport"
content="width=device-width,
initial-scale=1">

```

<!-- The above 3 meta tags \*must\*  
come first in the head; any other  
head content must come \*after\*  
these tags -->

```

<title>E-Voting</title>
<!-- Bootstrap -->

<!-- <link rel="stylesheet"
href="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.4/css/bootstrap.min.c
ss">-->
<!--<script
src="https://ajax.googleapis.com/ajax
/libs/jquery/1.11.1/jquery.min.js"><
/script>-->
<script
src="libs/jquery.min.js"></script>
<script
src="js/jquery.confirm-
master/jquery.confirm.js"></script>
<script
src="js/bootstrap.min.js"></script>
<!--<script
src="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.4/js/bootstrap.min.js
"></script>-->
<link rel="stylesheet"
href="css/bootstrap.min.css">
<!-- HTML5 shim and Respond.js
for IE8 support of HTML5 elements
and media queries -->
<!-- WARNING: Respond.js
doesn't work if you view the page via
file:// -->
```

```

<!--[if lt IE 9]>
    <script
src="https://oss.maxcdn.com/html5s-
hiv/3.7.2/html5shiv.min.js"></script>
>

    <script
src="https://oss.maxcdn.com/respond/
1.4.2/respond.min.js"></script>

<![endif]-->

</head>

<body>

    <div class="container">

        <h3><center>Profile
Anda :</center></h3>

        <h4><center>NIK :
<?php echo $nik?>, Nama : <?php
echo $nama_pemilih?>, Tgl Lahir :
<?php echo $tanggal_lahir?>, Jenis
Kelamin : <?php echo
$jenis_kelamin?></center></h4>

        <input type="hidden"
id="nik_dpt" name="nik_dpt"
value="<?php echo $nik?>">

        <div class="table-
responsive">

            <!--mulai
tampil-->

            <?php
include("tampil-pilihan-
calon.php");?>

    </div>

```

```

    </div>
    <br>
    <br>
    <br><!-- jQuery (necessary for
Bootstrap's JavaScript plugins) --><script
src="libs/jquery.min.js"></script>-->

    <!-- Include all compiled plugins
(below), or include individual files as
needed --><script
src="js/bootstrap.min.js"></script>

</body>
</html>

```

**vote.php**

```

<script
src="js/jquery.confirm-
master/jquery.confirm.js"></script>

<?php
    session_start();
    if(isset($_SESSION['username'])=="||$_SESSION['status']!='operator'){
        header("Location: login-
operator.php");
    }
    require('koneksi.php');

    $id_calon2=$_POST['id_calon'];
    $nik=$_SESSION['nik_dpt'];
    if($nik=="||$id_calon="){
        echo "NIK
DPT dan ID_calon harus disi!";
    }

```

```

}else{
    $sql="SELECT * from t_dpt
where nik="" . $nik . "";
    $result=mysqli_query($conn,
$sql);           if
(mysql_num_rows($result)>0){

        $row=mysqli_fetch_object($r
esult);
        $status_login=$row->login;

        if($status_login=='no'){
            echo
"NIK belum dilakukan login!";

        }elseif($status_login=='yes'){
            //update t_dpt set
status_login='end'-> sudah memilih

        $sql_update="UPDATE t_dpt
set login='end' WHERE nik="" . $nik
. "";
            mysqli_query($conn,$sql_up
date);
            //tambah jumlah suara di
t_voting
            $sql_update="UPDATE
t_voting set jumlah=jumlah+1
WHERE id_candidate=" .
$id_calon2;
            mysqli_query($conn,$sql_up
date); echo 'sukses';
        }else{ echo "Nik sudah
memilih, hanya boleh memilih satu
kali!";
        }
    }else{      echo "NIK
tidak ditemukan/tidak terdaftar";
}
}

?>

```

### koneksi.php

```

<?php
$servername="localhost";
$username="root";
$password="";
$dbname="e-voting";
//create connection
$conn =
mysqli_connect($servername,
$username, $password,$dbname); //
Establishing Connection with
Server..
```

//check connection

```

if (!$conn) {
    ?>
<script>alert("gagal")</script>
<?php
die("Connection failed: " .
mysqli_connect_error());
}
```

?>

## chart.php

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">

<html
xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>
<meta http-equiv="content-type"
content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Grafik Penduduk
Indonesia</title>
<!--<script
src="http://code.jquery.com/jquery-
1.9.1.min.js"></script>-->
<script
src="js/highcharts.js"></script>
<script
src="js/exporting.js"></script>
<script type="text/javascript">
    var chart1; // globally
available
$(document).ready(function() {
    var tgl=new Date();
    chart1 = new Highcharts.Chart({
        chart: {
            renderTo: 'container',
            type: 'column'
        },
        title: {
            text: 'Hasil e-voting
Pemilihan Bupati Banyuasin (' + tgl
+ ')'
        },
        xAxis: {
            categories: ['Candidate']
        },
        yAxis: {
            title: {
                text: 'Jumlah Suara'
            }
        },
        series: [
            <?php $server = "localhost";
$username = "root";
$password = "";
$database = "e-voting";
mysql_connect($server,$username,$
password) or die("Koneksi gagal");
mysql_select_db($database) or
die("Database tidak bisa dibuka");
$sql  = "SELECT * from t_voting
inner join t_calon on
t_calon.id=t_voting.id_candidate";
```

```
$query = mysql_query( $sql ) or  
die(mysql_error());  
  
while($ambil =  
mysql_fetch_array($query)){  
  
    $id_candidate=$ambil['id_ca  
ndidate'];  
  
    $nama=$ambil['nama'];  
  
    $sql_jumlah = "SELECT *  
from t_voting where  
id_candidate='$id_candidate"';  
  
    $query_jumlah =  
mysql_query( $sql_jumlah ) or  
die(mysql_error());  
  
    while( $data =  
mysql_fetch_array( $query_jumlah )  
{  $jumlahx = $data['jumlah'];  
}  ?>  {  
name: '<?php echo $nama; ?>',  
data: [<?php echo $jumlahx; ?>  
,      <?php } ?>]);  
});  
  
</script>  
  
</head>  
  
<body>  
  
<div id="container" style="min-  
width: 400px; height: 400px; margin:  
0 auto"></div>  
  
</body>  
  
</html>
```

### logout.php

```
<?php  
session_start();  
session_unset();  
session_destroy();  
header('Location: index.php');
```