

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Perancangan mesin ini dilakukan tidak lain agar sedikit banyak mampu mengatasi lambatnya proses pembuatan sebuah *box* laci lemari, terkhusus pada waktu pemotongan pelat serta penekukan sisi nya.

2.1 Produk (*Box Laci Furniture*)

Furniture adalah istilah yang biasa digunakan untuk perabot rumah tangga yang berfungsi sebagai tempat menyimpan barang, tempat tidur, tempat duduk, dll. Misalnya *furniture* sebagai tempat penyimpan biasanya dilengkapi dengan pintu, laci dan rak. *Furniture* biasanya di buat menggunakan bahan kayu ,namun seiring berkembangnya dunia industri *furniture* juga dapat di buat dengan bahan pelat. Salah satu mesin yang cocok digunakan untuk memproduksi produk *furniture* dengan bahan pelat adalah *press tool*.



Gambar 2.1 Produk *Furniture*

Sebelum memulai perhitungan untuk perencanaan rancang bangun mesin ini, terlebih dahulu diketahui jenis material yang di produksi beserta data-data dari bahan tersebut. Adapun material yang akan digunakan untuk bahan dari hasil

produk yang dihasilkan pada rancang bangun ini adalah pelat ST 24 dengan ketebalan 0,8-1 mm.

Pemilihan bahan merupakan salah satu faktor yang terpenting dalam membuat rancang bangun suatu mesin. Suatu rancang bangun akan berhasil dengan baik, jika dalam pemilihan bahan memperhatikan spesifikasi alat atau komponen yang direncanakan. Tujuan dari pemilihan bahan adalah untuk mendapatkan suatu konstruksi yang kuat, tahan lama, mudah dikerjakan dan mudah didapat dipasaran.

1. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan bahan, yaitu :

a. Sifat mekanis bahan

Sifat mekanis bahan adalah daya tahan dan kekuatan bahan terhadap gaya yang diterima. Dalam satu rancang bangun perlu diketahui sifat mekanis bahan, agar dalam menentukan bahan yang akan digunakan lebih efektif dan efisien. Dengan mengetahui sifat mekanis bahan, maka dapat diketahui bahan tersebut mampu menerima beban yang sesuai dengan fungsi dari masing-masing komponen pada konstruksi yang akan di buat. Sifat mekanis bahan yang meliputi kekuatan tarik modulus elastisitas, tegangan geser dan tegangan puntir.

b. Sifat fisis bahan

Sifat fisis bahan adalah daya bahan dan kekuatan bahan yang dipengaruhi dari unsur-unsur pembentuk bahan tersebut. Sifat fisis bahan perlu diketahui dalam perencanaan agar dapat menentukan bahan yang cocok untuk digunakan. Sifat fisis bahan dapat meliputi kekerasan, titik leleh bahan dan ketahanan bahan terhadap korosi.

c. Sifat teknis bahan

Kemampuan dari bahan tersebut untuk dapat dikerjakan dengan jenis proses permesinan, proses penempaan, proses pengelasan dan sebagainya. Hal ini dapat mempengaruhi tingkat kepresisian dari komponen-komponen yang akan dibuat sehingga menjadi sebuah mesin, dengan memperhatikan hal tersebut diatas maka dapat diketahui

kemampuan bahan tersebut untuk dapat dikerjakan dengan mesin atau dengan proses lainnya.

d. Mudah didapat dipasaran

Bahan yang digunakan diusahakan mudah didapat dipasaran, sehingga memudahkan dalam memilih, mengganti atau memperbaiki komponen yang rusak. Selain itu dapat diusahakan adanya alternatif bahan pengganti bila bahan diperlukan tidak ada. Hal ini yang patut diperhatikan adalah harga bahan yang digunakan diusahakan murah namun memiliki kekuatan sesuai dengan perencanaan, sehingga dapat menekan biaya produksi.

Adapun ukuran pelat mentah untuk pembuatan laci ini, yaitu :



Gambar 2.2 Ukuran Pelat Mentah

2.2. Press Tool

Press tool adalah salah satu alat gabungan *Jig* dan *Fixture* yang dapat digunakan untuk membentuk dan memotong logam dengan cara penekanan. Bagian atas dari alat ini didukung oleh pelat atas sebagai alat pemegang dan pengarah dari *punch* yang berfungsi sebagai *Jig*, sedangkan bagian bawah terdiri dari plat bawah dan *Dies* sebagai pendukung dan pengarah benda kerja yang berfungsi sebagai *fixture*. Proses kerja alat ini berdasarkan gaya tekan yang diteruskan oleh *punch* untuk memotong atau membentuk benda kerja sesuai

dengan geometris dan ukuran yang diinginkan. Peralatan ini digunakan untuk membuat produk secara massal dengan produk *output* yang sama dalam waktu yang relatif singkat.

2.2.1 Klasifikasi *Press Tool*

Ditinjau dari prinsip kerjanya, alat ini dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis yaitu :


1. *Simple Tool* adalah perkakas tekan sederhana yang dirancang hanya melakukan satu jenis pekerjaan pada satu stasiun kerja. Dalam operasinya hanya satu jenis pemotongan atau pembentukan yang dilakukan, misalnya *blanking* atau bending saja.

Keuntungan *simple tool*:

- a. Dapat melakukan proses pengerjaan tertentu dalam waktu yang singkat.
- b. Kontruksinya relatif sederhana sehingga mudah proses pembuatannya.
- c. Menghasilkan kualitas produk lebih terjamin
- d. Mudah di assembling
- e. Harga alat relatif murah.

Kerugian *simple tool*:

- a. Hanya mampu melakukan proses-proses pengerjaan untuk produk yang sederhana sehingga untuk jenis pengerjaan yang rumit tidak dapat dilakukan oleh jenis *press tool* ini.
- b. Proses pengerjaan yang dapat dilakukan hanya satu jenis saja.



Gambar 2.3 *Simple Tool*

2. *Compound Tool* atau perkakas tekan gabungan adalah perkakas yang dirancang untuk melakukan dua atau lebih jenis pekerjaan dalam satu stasiun kerja, atau mengerjakan satu jenis pekerjaan pada setiap station.


Pemakaian jenis alat ini juga mempunyai keuntungan dan kerugian.

Keuntungan *compound tool*

- a. Dapat melakukan beberapa proses pengerjaan dalam waktu yang bersamaan
- b. Pada *station* yang sama.
- c. Dapat melakukan pekerjaan yang lebih rumit
- d. Hasil produksi yang dicapai mempunyai ukuran yang teliti.

Kerugian *compound tool*:

- a. Konstruksi *dies* menjadi lebih rumit.
- b. Terlalu sulit untuk mengerjakan material yang tebal.
- c. Dengan beberapa proses pengerjaan dalam satu *station* menyebabkan perkakas cepat rusak.



Gambar 2.4 *Compound Tool*


3. *Progressive Tool* atau perkakas tekan adalah perkakas yang dirancang untuk melakukan sejumlah operasi pemotongan atau pembentukan dalam beberapa stasiun kerja. Pada setiap langkah penekanan menghasilkan beberapa jenis pengerjaan dan setiap stasiun kerja dapat berupa proses pemotongan atau pembentukan yang berbeda, misalnya langkah pertama terjadi proses *piercing*, kedua *notching* dan seterusnya.

Keuntungan *progressive tool* :

- a. Dapat memproduksi bentuk produk yang lebih rumit
- b. Waktu pengerjaan bentuk produk yang rumit lebih cepat
- c. Proses produksi lebih efektif
- d. Dapat melakukan pemotongan bentuk yang rumit pada langkah yang berbeda.

Kerugian *progressive tool*:

- a. Ukuran alat lebih besar bila dibandingkan *press tool* sebelumnya
- b. Biaya perawatan besar.
- c. Harga relatif lebih mahal karena bentuknya rumit.
- d. Lebih sulit proses assemblingnya.



Gambar 2.5 *Progressive Tool*

Dari ketiga jenis *press tool* di atas, konstruksinya mempunyai jumlah komponen yang berbeda tetapi bentuk, nama dan fungsinya hampir sama tergantung pada geometris produk yang akan dibuat. Bentuk geometris dan ukuran benda kerja merupakan faktor utama dalam proses desain suatu *press tool*. Semakin kompleks bentuk produk maka semakin banyak komponen dan station kerja dari *press tool* sehingga biasanya lebih baik menggunakan *Progressive Tool*.

2.2.2 Komponen *Press Tool*

Sesuai dengan fungsinya yaitu memotong atau membentuk material dari plat maka harus kuat dan keras. Spesifikasi komponen *press tool* didesain berdasarkan ukuran, bentuk dan material benda kerja dimana hal ini akan berpengaruh terhadap besar gaya yang dibutuhkan guna pemotongan ataupun pembentukan benda kerja tersebut. Adapun nama dan fungsi komponen *press tool* dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Tangkai Pemegang (*Shank*)


Tangkai pemegang merupakan komponen *press tool* yang berfungsi sebagai penghubung alat mesin penekan dengan pelat atas. *Shank* biasanya terletak pada titik berat yang dihitung berdasarkan penyebaran gaya-gaya potong dan gaya-gaya pembentuk dengan tujuan untuk menghindari tekanan yang tidak merata pada pelat atas.



Gambar 2.6 *Shank*

2. Pelat Atas (*TopPlate*)

Merupakan tempat dudukan dari *shank* dan *guidebush* (sarung pengarah).




Gambar 2.7 Pelat Atas dan Bawah

3. Pelat Bawah (*Bottom Plate*)

Pelat bawah merupakan dudukan dari *dies* dan tiang pengarah sehingga mampu menahan gaya *bending* akibat dari reaksi yang di timbulkan oleh *punch*.

4. Pelat Penetrasi


Pelat penetrasi berfungsi untuk menahan tekanan balik saat operasi berlangsung serta untuk menghindari cacat pada pelat atas, oleh karena itu pelat ini harus lebih lunak dari pelat atas.



Gambar 2.8 Pelat Penetrasi

5. Pelat Pemegang *Punch* (*PunchHolderPlate*)


Pelat pemegang *punch* berfungsi untuk memegang *punch* agar posisi *punch* kokoh dan mantap pada tempatnya.



Gambar 2.9 *Punch Holder*

6. *Punch*

Punch berfungsi untuk memotong dan membentuk material menjadi produk jadi. Bentuk *Punch* tergantung dari bentuk produk yang dibuat. Bentuk *punch* dan *dies* haruslah sama. *Punch* haruslah dibuat dari bahan yang mampu menahan gaya yang besar sehingga tidak mudah patah dan rusak.



Gambar 2.10 *Punch*

7. Tiang Pengarah (*Guide Pillar*)


Tiang pengarah berfungsi mengarahkan unit atas, sehingga *punch* berada tepat pada *dies* ketika dilakukan penekanan.



Gambar 2.11 *Pillar*

8. *Dies*

Terikat pada pelat bawah dan berfungsi sebagai pemotong dan sekaligus sebagai pembentuk.




Gambar 2.12 *Dies*

9. Pelat *Stripper*

Pelat *stripper* adalah bagian yang bergerak bebas naik turun beserta pegas yang terpasang pada baut pemegangnya. Pelat ini berfungsi sebagai pelat penjepit material pada saat proses berlangsung, sehingga dapat

menghindari terjadinya cacat pembentukan permukaan benda kerja seperti kerut dan lipatan, juga sebagai pengarah *punch*.



Gambar 2.13 Pelat *Stripper*

10. Pegas *Stripper*

Pegas *stripper* berfungsi untuk menjaga kedudukan *striper*, mengembalikan posisi *punch* ke posisi awal, dan memberikan gaya tekan pada *striper* agar dapat mantap (tidak bergeser) pada saat dikenai gaya potong dan gaya pembentukan.



Gambar 2.14 Pegas *Stripper*

11. Baut Pengikat


Baut pengikat berfungsi untuk mengikat *dies* ke pelat bawah dan pelat pemegang *punch* ke pelat atas. Diameter dan panjang baut pengikat disesuaikan dengan ukuran dua komponen yang diikatnya.



Gambar 2.15 Baut Pengikat

12. Pin Penepat/Pengarah

Pin penepat berfungsi untuk menepatkan *dies* pada pelat bawah dan pelat pemegang *punch* (*Punch holder*) ke pelat atas, sehingga posisi *dies* ke pelat bawah dan posisi pelat pemegang *punch* ke pelat atas dapat terarah dan kokoh.



Gambar 2.16 Pin Penepat

13. Sarung Pengarah (Bush)


Sarung pengarah berfungsi untuk memperlancar gerak plat atas terhadap dan mencegah cacat pada pelat atas. Pada perencanaan alat bantu ini biasanya menggunakan bahan kuningan.



Gambar 2.17 Sarung Pengarah


14. Pin/pegas Pelontar

Dalam beberapa proses seperti deep drawing, bending, embosbing dan lainnya, sebagian material masuk ke dalam dies. Untuk mengeluarkan atau menggerakkan benda kerja ke proses berikutnya maka diperlukan pin/pegas pelontar untuk mendorong benda keluar dari *dies*. Alat ini sering juga digunakan sebagai *stopper* untuk menjaga jarak pergerakan material ke dalam *press tool*.



Gambar 2.18 Pegas/pin Pelontar

Bagian dalam dari alat ini terdapat ruangan tempat pemasangan pegas



Gambar 2.19 Konstruksi Pegas/pin Pelontar

2.3 Perhitungan Dasar Komponen *Press Tool*

Langkah awal yang dilakukan untuk merencanakan komponen *press tool* biasanya dimulai dari adanya kebutuhan konsumen intern atau ekstern. Kebutuhan konsumen ini diterjemahkan oleh desainer dan dituangkan dalam bentuk sketsa atau gambar/foto yang bertujuan untuk memperjelas bentuk geometris dan material produk yang akan dibuat. Mengingat fungsi *press tool* sebagai alat potong atau pembentukan yang umumnya dari plat maka perlu perhitungan gaya dan ukuran yang sesuai guna menjaga supaya alat ini aman dan tahan lama, menghasilkan kualitas produk yang seragam dan efisien.

1. Perhitungan Bentangan Pelat.

Proses pembentukan pelat seperti *bending*, *deep drawing* dan lainnya, kebutuhan plat biasanya lebih panjang dari ukuran produk jadi. Untuk mendapat ukuran kebutuhan sesungguhnya dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

- Panjang Plat total (Lt)

$$L_t = L_1 + A_1 + L_2 + A_2 + L_3$$


- Panjang Busur $A = N$

dimana, $R < 2t$ $x = 0,33.t$

$$R = (2 - 4).t \quad x = 0,4.t$$

$$R > 4.t \quad x = 0,5.t$$

Jika $T < 1,5$ maka $N = 0,4 T$



2. Gaya Pierching, Blanking dan Notcching

Untuk menentukan besarnya gaya potong pelat maka dapat dijelaskan dengan memperhatikan arah gaya terhadap permukaan geser benda. Arah gaya sejajar dengan bidang geser dan tegak lurus dengan permukaan benda kerja maka tegangan yang terjadi adalah tegangan geser yang besarnya dapat diturunkan dari rumus mekanika sebagai berikut :

$$\tau_g = \frac{F}{A} \quad F_p = A \times \tau_g$$

$$\tau_g = \frac{\mu}{(\mu+1)} \sigma_m$$

dimana : angka Poison untuk logam $\mu = 3 - 4$

$$\text{Tegangan geser bahan } \tau_g = (0,75 - 0,8) \sigma_m$$

$A = \text{Keliling potong} \times \text{tebal}$

$\tau_g = \text{Tegangan geser bahan}$


- Keliling bekas potong (U)

$$U = \pi \times d \quad \text{untuk lingkaran}$$

$$U = 2(a + b) \quad \text{untuk segi empat}$$

$$U = 2.1 + p \quad \text{untuk } nothing \text{ seperti}$$

pada gambar samping



Jadi besarnya Gaya Potong untuk *Pierching*, *Blanking* dan *Notching* adalah sama yaitu :

$$F_p = 0,8 \cdot U \cdot t \cdot \sigma_m \quad (\text{N})$$


dimana ; U : panjang sisi potong (mm)

t : tebal material proses (mm)

σ_m : Tegangan maksimum bahan (N/mm^2)

3. Gaya Bending

$$F_b = 0,5 \cdot b \cdot t \cdot \sigma_m \quad (\text{N})$$




4. Gaya Forming (Deep Drawing)

Gaya pembentukan dan penekanan untuk kedalaman tertentu dapat dicari dengan menggunakan rumus :

$$F_d = \pi \times d \times t \times R_m \left(\frac{D}{d} - K \right) \quad (\text{N})$$

Atau

$$F_d = \pi \cdot d_i \cdot t \cdot \sigma_m \cdot \alpha \quad (\text{N})$$



Dimana :

F = Gaya pembentukan (N/mm²)

d = Diameter pembentukan benda kerja (mm)

Rm = Tegangan Tarik (N/mm²)

D = Diameter bentangan benda kerja sebelum dibentuk (mm)

t = Tebal Pelat (mm)

K = Konstanta (0,6 ÷ 0,7)

5. Gaya *Forming* (*Curling*)

Proses pelipatan/penggulungan ujung plat dibutuhkan gaya yang besarnya dapat dihitung dengan rumus :

$$F_c = \frac{b \cdot t \cdot \sigma_m}{3,6 \cdot R_m} \quad (\text{N})$$

dimana : b = lebar tekukan (mm)

Rm = Radius penggulangan (mm)

T = tebal plat (mm)

σ_m = Tegangan maks. bahan (N/mm²)

6. Gaya Pegas *Stripper*

Plat stripper berfungsi untuk menjaga gerakan *punch* supaya tetap pada sumbunya dan sekaligus menekan/memegang material plat pada saat proses penekanan atau pemotongan terjadi. Untuk mengatur besarnya gaya penjepitan maka di atasnya dipasang pegas. Besar gaya pegas yang

dibutuhkan tergantung pada ketebalan material yang mana harganya dapat ditentukan dengan rumus :

untuk *cutting* $F_{ps} = (5 \div 20)\% \times F_{total}$

untuk *forming* $F_{ps} = 0,40 \times F_{total}$ bila tebal plat $t \leq 0,5$ mm

$F_{ps} = 0,30 \times F_{total}$ $t = 0,5 - 1,0$ mm

$F_{ps} = 0,25 \times F_{total}$ $t \geq 1,0$ mm

dimana: F_{ps} = Gaya pegas *stipper*(N)

F_t = Gaya Total pemotongan (N)

7. Perhitungan gaya pegas pelontar

Fungsi pin/pegas pelontar adalah untuk mendorong material yang masuk ke dalam dies. Untuk mendorong/melepas material tersebut diperlukan gaya dorong pin/pegas yang harganya harus lebih besar dari berat material tersebut. Untuk mencari besarnya gaya pegas pelontar dapat dicari dengan menghitung berat benda sebagai berikut :

Volume benda/material : $V = \frac{\pi \cdot D^2 \cdot t}{4}$ untuk selinders (m^3)

$V = p \times l \times t$ untuk balok (m^3)

Massa benda $m = \text{massa jenis} \times \text{volume}$ (Kg)

Berat benda $W = m \times g$ (N)

Jadi besarnya gaya pegas pelontar $F_{pp} > m \times g$ (N)

dimana:

V = Volume benda yang di angkat pegas pelontar (m^3)

ρ = massa jenis bahan (kg/m^3)

Fpp	= Gaya pegas	(N)
m	= Massa benda yang akan diangkat	(kg)
g	= Gravitasi bumi	(9,81 m/s ²)

8. Perhitungan Panjang *Punch* maksimum

Dalam perencanaan ukuran *Punch*, penampangnya tergantung pada bentuk benda kerja sedangkan panjangnya disesuaikan dengan langkah gerak, tinggi pegas dan ketebalan stripper maupun tebal benda kerja. Untuk menjaga supaya *punch* tidak bengkok akibat *buckling* maka panjang *punch* yang direncanakan harus lebih kecil atau sama dengan dari panjang batang *buckling* menurut rumus Tetmajer yaitu sebagai berikut :

$$L_{Maks} = \sqrt{\frac{\pi^2 \cdot E \cdot I}{Fb}}$$

dimana:	L _{maks}	= Panjang <i>Punch</i> maksimum (mm)
	E	= Modulus Elastisitas (N/mm ²)
	I	= Momen <i>Inersia</i> bahan (mm ⁴)
	Fb	= Gaya <i>punch</i> maksimum (N)

Bila rumus di atas dikuadratkan dan Fb diletakkan di depan maka didapat gaya *buckling* sesuai dengan rumus *Euler* yaitu :

$$Fb = \frac{\Pi^2 \cdot E \cdot I}{Lmaks^2}$$

Dimana :	Fb	=	Gaya <i>Buckling</i> (N)
	E	=	Modulus Elastisitas (N/mm ²)
	I	=	Momen <i>Inersia</i> minimum (mm ⁴)
	Lmaks	=	Panjang <i>Punch</i> (mm)

Gaya buckling dapat juga dicari berdasarkan kerampingannya, yaitu :

$\lambda \geq \lambda_0$ Digunakan untuk rumus *Euler*

$\lambda < \lambda_0$ Digunakan untuk rumus *Tetmejer*

$$\lambda = S/i \quad i = \sqrt{I/A}$$

dimana : $S = L_{maks}$ = Panjang Batang (mm)

A = Luas penampang (mm²)

i = jari- jari girasi (mm)

λ = kerampingan

I = Momen Inersia (mm⁴)

Tabel 2.1 Harga Elastisitas pada Rumus *Tetmejer*

Bahan	E(N /mm ²)	λ_0	Rumus <i>Tetmejer</i>
ST 37	210.000	105	$\delta B = 310 - 1,14 \lambda$
ST 50 dan ST 60	210.000	89	$\delta B = 335 - 0,6 \lambda$
Besi tuang	100.000	80	$\delta B = 776 - 12\lambda + 0,053\lambda$

9. Perhitungan Tebal Plat Atas dan Bawah

Pada saat proses produksi berlangsung maka terjadi gaya dorong yang memungkinkan plat atas akan mengalami bending, untuk itu maka perhitungan tebal plat didasarkan pada tegangan bending yaitu :

$$\text{Tegangan bending} \quad \sigma_b = \frac{Mb}{Wb} \leq \sigma_{bi} \quad Wb = \frac{b \cdot h^2}{6}$$

Ke dua persamaan diatas disubstitusikan maka diperoleh tebal plat atas (h)

$$h = \sqrt{\frac{6M_B \max}{bx\sigma_{bi}}} \sigma_{bi} = \frac{\sigma_m}{v}$$

- dimana :
- h = Tebal pelat atas/bawah (mm)
 - M_B maks = Momen bengkok maksimum (Nmm)
 - b = Lebar pelat atas yang direncanakan (mm)
 - σ_{bi} = Tegangan bending izin bahan (N/mm²)
 - v = Faktor keamanan beban searah (4 – 6)

10. Menentukan Tebal *Die*

Tebal *Die* dapat dihitung dari rumus empiris yaitu :

$$H = \sqrt[3]{\frac{F_{tot}}{g}}$$

- dimana :
- H = Tebal *Die* (mm)
 - g = Gravitasi bumi (9,81 m/det²)
 - F_{tot} = Gaya total (Kgf)

11. Perhitungan Diameter *pillar*

Pemasangan pilar umumnya fit di Plat bawah, tapi kadang kala ada yang fit di tengah atau di plat atas. Pada prinsipnya, sewaktu plat atas bergerak turun maka terjadi gesekan antara *bushing* dengan pilar yang menimbulkan gaya radial (Fr) pada pilar tersebut. Gaya radial ini akan menimbulkan tegangan geser, bending dan defleksi radial (δ_r) membuatnya bengkok. Untuk mencegah hal tersebut maka perhitungan ukuran diameter didasarkan pada jenis tegangan yang terjadi yaitu :

a. Menentukan diameter berdasarkan Tegangan Geser

$$\tau_g = \frac{F_r}{A} \leq \tau_{gi} \quad F_r = \mu \times F_{tot} \quad A = \pi / 4 \times D^2$$

Ke tiga persamaan di substitusi maka didapat diameter pilar (D) :

$$\text{Diameter Pilar } D = \sqrt{\frac{4 \times \mu \times F_{tot}}{\pi \times n \times \tau_{gi}}} \quad \text{harganya relatif kecil}$$

b. Menentukan diameter berdasarkan Tegangan Bending

$$\sigma_b = \frac{Mb}{Wb} \leq \sigma_{bi} \quad Mb = F_r \times l \quad Wb = \frac{\pi}{32} D^3$$

Dengan mensubstitusikan ketiga persamaan tersebut maka didapat :

$$\text{Diameter pilar } D = 3 \sqrt{\frac{\mu \times F_{tot} \times l}{32 \times n \times \sigma_{bi}}}$$

Dari kedua perhitungan diameter di atas diambil yang terbesar.


dimana : D = diameter pilar menurut (mm)

F_{tot} = Gaya total yang bekerja (N)

n = Jumlah pilar yang digunakan

l = jarak senter antara palat atas dan bawah (mm)

σ_{bi} / τ_{gi} = Tegangan bending dan geser izin plat (N/mm²)



Gambar 2.20 Defleksi Radial pada Pilar

12. Clearance Punch dan Die

Setiap operasi pemotongan yang dilakukan *Punch* dan *Die* selalu ada nilai kelonggaran antara keduanya yang besarnya dapat ditentukan dengan rumus berikut :

Untuk tebal pelat (s) ≤ 3 mm

$$U_s = C.S. \sqrt{\tau_g} \quad \text{dan} \quad U_s = \frac{D_d - D_p}{2}$$

dimana :

U_s = Kelonggaran tiap sisi (mm)

D_p = Diameter *Punch* (mm)

D_d = Diameter lubang *Die* (mm)

C = Faktor kerja (0,005 ÷ 0,025)

S = Tebal pelat (mm)

$$\tau_g = \text{Tegangan geser bahan} \quad (\text{N/mm}^2)$$

Dari hasil perhitungan gaya yang bekerja maka dapat ditentukan ukuran komponen *press tool*. Berdasarkan ukuran dan fungsi komponen tersebut maka dilanjutkan proses penggambaran dengan menyesuaikan *standard* dan toleransi yang berlaku.

2.4 Perhitunga Waktu Produksi

Dalam proses pengerjaan komponen dari *press tool* ini dibutuhkan waktu pengerjaan teoritis. Adapun rumus yang digunakan pada perhitungan waktu pengerjaan ini adalah sebagai berikut :

1. Rumus pada mesin *milling*

Rumus yang digunakan pada proses mesin *milling* adalah sebagai berikut :

$$T_m = \frac{L}{S_r \times n \times z} \quad \dots\dots\dots(\text{Lit.3 hal:71})$$

$$n = \frac{V_c \times 1000}{\pi \times d} \quad \dots\dots\dots(\text{Lit.3 hal:71})$$

$$L = l + d + 4 \quad \dots\dots\dots(\text{Lit.3 hal:75})$$

Dimana:	T _m	= Waktu pengerjaan	(menit)
	L	= Panjang langkah kerja	(mm)
	l	= Panjang benda kerja	(mm)
	s	= Rata-rata pemakanan	(mm/menit)
	n	= Putaran mesin	(rpm)
	S _r	= Pergeseran <i>cutter</i> per-putara	(mm/put)
	Z	= jumlah gigi	
	V _c	= Kecepatan potong	(m/menit)
	d	= Diameter <i>cutter</i>	(mm)

- a = Kedalaman pemakanan (mm)
- b = Lebar pemakanan (mm)

2. Rumus pada mesin bor

Rumus yang digunakan pada pengerjaan mesin bor adalah :

$$Tm = \frac{L}{Sr \times n \times z} \dots\dots\dots(\text{Lit.3 hal:83})$$

$$L = l + 0,3 \times d \dots\dots\dots(\text{Lit.3 hal:83})$$

$$n = \frac{Vc \times 1000}{\pi \times d} \dots\dots\dots(\text{Lit.3 hal:83})$$

Dimana :

- Tm = Waktu pengerjaan pengeboran (menit)
- L = Panjang total pengeboran (mm)
- l = Panjang pengeboran (mm)
- n = Kecepatan putaran mata bor (rpm)
- Sr = pemakanan setiapputaran (mm/put)
- Vc = Kecepatan potong (m/menit)
- d = Diameter *cutter* bor (mm)

3. Rumus mesin las robot

Untuk pemotongan plat dengan menggunakan las robot, waktunya dapat dihitung dengan rumus :

$$V = \frac{S}{t}$$

- Dimana: V = kecepatan (mm/menit)
- S = Jarak potong (mm)
- T = waktu (mm/menit)

4. Rumus perhitungan biaya

a. Biaya Material

Berikut adalah rumus yang digunakan dalam perhitungan biaya material ini yaitu :

Berat Material :

$$W = V \times \rho \quad \dots\dots\dots(\text{Lit.4 hal:1})$$

Volume Balok :

$$V = l \times b \times h \quad \dots\dots\dots(\text{Lit.4 hal:1})$$

Volume Silinder :

$$V = \frac{\pi}{4} \times d^2 \times h \quad \dots\dots\dots(\text{Lit.4 hal:1})$$

Untuk menghitung harga komponennya :

$$Th = \text{harga material per kg} \times W$$

Dimana:	W	=	Berat material	(Kg)
	P	=	Massa jenis material	(Kg/m ³)
	V	=	volume benda	(mm ³)
	d	=	diameter	(mm)
	h	=	tinggi	(mm)
	l	=	panjang	(mm)
	b	=	lebar	(mm)
	h	=	tinggi	(mm)
	Th	=	Harga komponen	(Rp)

b. Biaya Listrik

Untuk menentukan biaya listrik dapat digunakan rumus sebagai berikut:

$$B = T_m \times B_l \times P \quad \dots\dots\dots(\text{Lit.3 hal:84})$$

- Dimana:
- B = Biaya Listrik (Rp)
 - T_m = Waktu permesinan (jam)
 - B_l = Biaya pemakaian listrik = Rp.1800,-/Kwh
 - P = Daya mesin (kW)

c. Biaya Sewa Mesin

Untuk biaya sewa mesin penulis mengambil harga sesuai dengan harga di lapangan. Dimana harga sewa telah tiap mesinnya ditetapkan oleh pemilik, yaitu Rp. 150.000,- per jam.

d. Biaya Operator

Dalam menentukan upah operator harus sesuai dengan standar upah yang telah ditetapkan pemerintah daerah Sumatera Selatan tahun 2016.

e. Biaya produksi

Untuk biaya produksi *press tool* ini sendiri merupakan akumulasi dari biaya material, biaya listrik mesin, biaya sewa mesin, serta biaya operator.

f. Keuntungan

Dalam hal mengambil keuntungan, penulis mengambil keuntungan sebesar 20% dari biaya produksinya.

g. Harga jual

Harga jual dari *press tool* ini adalah akumulasi dari biaya produksi dan keuntungan. Sehingga dapat diketahui harga mesinnya.