

Listing program

Admin.php

```
<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<title>Home | Admin </title>
<meta name="viewport" content="width=device-
width, initial-scale=1">
<meta http-equiv="Content-Type"
content="text/html; charset=utf-8" />
<meta name="keywords" content="Gretong
Responsive web template, Bootstrap Web Templates,
Flat Web Templates, Android Compatible web
template,
Smartphone Compatible web template, free
webdesigns for Nokia, Samsung, LG, SonyEricsson,
Motorola web design" />
<script type="application/x-javascript">
addEventListener("load", function() {
setTimeout(hideURLbar, 0); }, false); function
hideURLbar(){ window.scrollTo(0,1); } </script>
<!-- Bootstrap Core CSS -->
<link href="css/bootstrap.min.css" rel='stylesheet'
type='text/css' />
<!-- Custom CSS -->
<link href="css/style.css" rel='stylesheet'
type='text/css' />
<!-- Graph CSS -->
<link href="css/font-awesome.css" rel="stylesheet">
<link rel="shortcut icon" href="logo.png">
<!-- jQuery -->

<link rel="stylesheet" href="css/Custom-broh.css">
<!-- lined-icons -->
<link rel="stylesheet" href="css/icon-font.min.css"
type='text/css' />
<script src="js/amcharts.js"></script>
<script src="js/serial.js"></script>
<script src="js/light.js"></script>
<!-- //lined-icons -->
<script src="js/jquery-1.10.2.min.js"></script>
<!--pie-chart-->
<script src="js/pie-chart.js"
type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript">

$(document).ready(function () {
    $('#demo-pie-1').pieChart({
        barColor: '#3bb2d0',
        trackColor: '#eee',
        lineCap: 'round',
        lineWidth: 8,
        onStep: function (from, to, percent) {
```

```
        $(this.element).find('.pie-
value').text(Math.round(percent) + '%');
    }
});

$('#demo-pie-2').pieChart({
    barColor: '#fb03b',
    trackColor: '#eee',
    lineCap: 'butt',
    lineWidth: 8,
    onStep: function (from, to, percent) {
        $(this.element).find('.pie-
value').text(Math.round(percent) + '%');
    }
});

$('#demo-pie-3').pieChart({
    barColor: '#ed6498',
    trackColor: '#eee',
    lineCap: 'square',
    lineWidth: 8,
    onStep: function (from, to, percent) {
        $(this.element).find('.pie-
value').text(Math.round(percent) + '%');
    }
});

</script>
</head>
<body>
<div class="page-container">
<!--/content-inner-->
<div class="left-content">
<div class="inner-content">
<!-- header-starts -->
<div class="header-
section">
<!-- top_bg -->
<div class="top_bg">
<div class="header_top">
<div class="top_right">
<?php
include 'Koneksi.php';
session_start();
if (empty($_SESSION['Username'])) {
header("Location: Index.php");
}
```

```

?>

<?php
$query = mysql_query("select * from kasir where
Username = '$_SESSION[Username]' ");
$data = mysql_fetch_array($query);

if ($data['Akses']=="Operator") {
header("location: OP2.php");
}??

        <ul>

                <li><a
href="#"> <i class="fa fa-user"></i> <?php echo
$_SESSION[Username]; ?> </a></li>

        </ul>

</div>

<div class="top_left">

        <h2><span></span> <i class="fa fa-
calendar"></i> <?php
$hari
=
array("Minggu", "Senin", "Selasa", "Rabu", "Kamis", "J
um'at", "Sabtu");
$bulan
=
array("", "Januari", "Februari", "Maret", "April", "Mei", "
Juni", "Juli", "Agustus", "September", "Oktober", "Nove
mber", "Desember");
echo $hari[date("w")].", ".date("j")."
".$bulan[date("n")]. " ".date("Y");
?> </h2>

</div>

<div
class="clearfix"> </div>

</div>

</div>

        <div
class="clearfix"></div>

<!-- /top_bg -->
</div>
<div
class="header_bg">

        <div class="header">
</div>

```

```

</div>
<!--
//header-ends -->

<!--content-->
<div class="content">

        <div class="row">
<div class="col-md-4">
        <div class="panel panel-info"> <!-- Panel -->
                <a href="Distributor.php"><div
class="panel-heading">
                        <div class="row">
                                <div class="col-xs-3">
                                        <i class="fa fa-users fa-
5x"></i>
                                </div>
                                <div class="col-xs-9 text-
right">
                                        <h2>Distributor</h2>
                                </div>
                                </div>
                        </div></a>

                <!-- Script -->
                <?php
include 'Koneksi.php';
$sql = mysql_query("select * from distributor");
$data = mysql_num_rows($sql);

                ?>

                <div class="panel-footer">
                        <p>Total Distributor : <?php
echo $data ?> </p>
                        <br>
                        <p></p>
                </div>

        </div> <!-- Panel -->
</div>

<div class="col-md-4">
        <div class="panel panel-info"> <!-- Panel -->
                <a href="Buku.php"><div class="panel-
heading">
                        <div class="row">
                                <div class="col-xs-3">
                                        <i class="fa fa-tasks fa-
5x"></i>
                                </div>
                                <div class="col-xs-9 text-
right">

```

```

                <h2>Buku</h2>
            </div>
        </div>
    </div>
</a>
<?php
date_default_timezone_set('Asia/Jakarta');
$tanggal= mktime(date("m"),date("d"),date("Y"));
$stgl= date("Y-m-d", $tanggal);
?>

<?php
$sql1 = mysql_query("select * from buku");
$data10 = mysql_fetch_array($sql1);
$data1 = mysql_num_rows($sql1);
?>
                <div class="panel-footer">
                    <p>Total Buku : <?php echo
$data1; ?> </p>
                </div>
<?php
$query33 = mysql_query("select * from penjualan
where Tanggal = '$stgl'");
$total=0;
while ($data4 = mysql_fetch_array($query33)) {
    $total = $total+$data4['Total'];
}
?>
                <p>Pendapatan Hari Ini : <?php
echo "Rp. ".number_format($total,2); ?> </p>
            </div>

        </div> <!-- Panel -->
    </div>
<div class="col-md-4">
    <div class="panel panel-info"> <!-- Panel -->
        <a href="Kasir.php"> <div
class="panel-heading">
            <div class="row">
                <div class="col-xs-3">
                    <i class="fa fa-user fa-
5x"></i>
                </div>
                <div class="col-xs-9 text-
right">
                    <h2>Pengguna</h2>
                </div>
            </div></a>
            <?php
            $sql2 = mysql_query("select * from
kasir where akses = 'Operator' ");
            $data2 = mysql_num_rows($sql2);
            $sql3 = mysql_query("select * from
kasir where Status = 'Online' ");
            $data3 = mysql_num_rows($sql3);
            ?>

```

```

        <div class="panel-footer">
            <p>Total Pengguna : <?php echo
$data2; ?> </p>
            <p> Online : <?php echo $data3;
?></p>
        </div>

    </div> <!-- Panel --> <br><br>

</div>
<div class="pull-left" style="margin-left:13px;">

    <?php
    $query1 = mysql_query("select * from Buku ");
    while($stok = mysql_fetch_array($query1)){
        if ($stok['Stok']==0) {
            ?>
                <div class="alert alert-danger">
                    <strong> <i class="fa fa-book"></i> Stok Buku
<?php echo $stok['judul']; ?> Habis </strong>
                </div>

                <?php }} ?>
            </div>

        </div>

    </div>

</div>
<!--content-->
</div>
</div>
<!--//content-
inner-->
<!--/sidebar-menu-->
<div
class="sidebar-menu">
    <header
class="logo1">
        <a href="#" class="sidebar-icon"> <span
class="fa fa-bars"></span> </a>
    </header>
    <div style="border-top:1px ridge rgba(255,
255, 255, 0.15)"></div>
    <div class="menu">
        <ul id="menu" >

```

```

        <li><a
href="Admin.php"><i class="fa fa-home"></i>
<span>Home</span></a></li>
        <li><a href="Input-Distributor.php"><i
class="fa fa-pencil-square"></i> <span> Input
Distributor </span></a></li>
        <li><a href="Input-Buku.php"><i
class="fa fa-edit"></i> <span> Input Buku
</span></a></li>
        <li><a href="Daftar-OP.php"><i
class="fa fa-pencil"></i> <span> Input Kasir
</span></a></li>
        <li><a href="Riwayat.php"><i class="fa
fa-shopping-cart"></i> <span> Riwayat Pembelian
</span></a></li>
        <li><a href="pesanan.php"><i class="fa
fa-money"></i> <span> Riwayat
pesanan</span></a></li>
        <li><a href="komentar.php"><i
class="fa fa-envelope"></i> <span>
Komentar</span></a></li>
        <li><a href="Logout.php"><i class="fa
fa-sign-out"></i> <span> Logout </span></a></li>
    </ul>
</div>
</div>
<div class="clearfix"></div>
</div>
<script>
var toggle = true;

$(".sidebar-icon").click(function() {

    {
        $(".page-
container").addClass("sidebar-
collapsed").removeClass("sidebar-collapsed-back");

        $("#menu
span").css({"position":"absolute"});

    }

    else

```

```

    {
        $(".page-
container").removeClass("sidebar-
collapsed").addClass("sidebar-collapsed-back");

        setTimeout(function() {

            $("#menu
span").css({"position":"relative"});

        }, 400);

    }

    toggle =
!toggle;

});

</script>
<!--js -->
<script src="js/jquery.nicescroll.js"></script>
<script src="js/scripts.js"></script>
<!-- Bootstrap Core JavaScript -->
<script src="js/bootstrap.min.js"></script>
<!-- /Bootstrap Core JavaScript -->
<!-- real-time -->
<script language="javascript" type="text/javascript"
src="js/jquery.flot.js"></script>
<script type="text/javascript">

    $(function() {

        // We use an inline data source in
the example, usually data would
// be fetched from a server

        var data = [],
            totalPoints = 300;

        function getRandomData() {

            if (data.length > 0)
                data =
data.slice(1);

            // Do a random walk

            while (data.length <
totalPoints) {

                var prev =
data.length > 0 ? data[data.length - 1] : 50,

```

```

+ Math.random() * 10 - 5;
                                y = prev
                                yaxis: {
                                min: 0,
                                max: 100
                                },
                                xaxis: {
                                show: false
                                }
                                });
                                function update() {
                                plot.setData([getRandomData()]);
                                // Since the axes don't
                                // change, we don't need to call plot.setupGrid()
                                plot.draw();
                                setTimeout(update,
                                updateInterval);
                                }
                                update();
                                // Add the Flot version string to the
                                footer
                                $("#footer").prepend("Flot " +
                                $.plot.version + " &ndash;");
                                });
                                </script>
                                <!-- /real-time -->
                                <script src="js/jquery.fn.gantt.js"></script>
                                <script>
                                $(function() {
                                "use strict";
                                $(".gantt").gantt({
                                source: [{
                                name:
                                "Sprint 0",
                                desc:
                                "Analysis",
                                values:
                                [{
                                from: "/Date(1320192000000)/",
                                to: "/Date(1322401600000)/",
                                label: "Requirement Gathering",
                                customClass: "ganttRed"
                                }
                                ]
                                }
                                ]
                                });
                                var plot = $.plot("#placeholder", [
                                getRandomData() ], {
                                series: {
                                shadowSize: 0
                                // Drawing is faster without shadows
                                },

```

```

                                }
                                // Zip the generated y
                                values with the x values
                                var res = [];
                                for (var i = 0; i <
                                data.length; ++i) {
                                data[i]]
                                res.push([i,
                                data[i]])
                                }
                                return res;
                                }
                                // Set up the control widget
                                var updateInterval = 30;
                                $("#updateInterval").val(updateInterval).cha
                                nge(function () {
                                var v = $(this).val();
                                if (v && !isNaN(+v)) {
                                updateInterval =
                                +v;
                                if (updateInterval
                                < 1) {
                                updateInterval = 1;
                                } else if
                                (updateInterval > 2000) {
                                updateInterval = 2000;
                                }
                                $(this).val("" +
                                updateInterval);
                                }
                                });
                                var plot = $.plot("#placeholder", [
                                getRandomData() ], {
                                series: {
                                shadowSize: 0
                                // Drawing is faster without shadows
                                },

```

```
    ],{
    name: "
    desc:
    values:
    from: "/Date(1326785200000)/",
    to: "/Date(1325785200000)/",
    label: "Development",
    customClass: "ganttGreen"
  }],
  "Scoping",
  [{
    from: "/Date(1322611200000)/",
    to: "/Date(1323302400000)/",
    label: "Scoping",
    customClass: "ganttRed"
  }],
  "Sprint 1",
  "Development",
  [{
    from: "/Date(1323802400000)/",
    to: "/Date(1325685200000)/",
    label: "Development",
    customClass: "ganttGreen"
  }],
  "Showcasing",
  [{
    from: "/Date(1325685200000)/",
    to: "/Date(1325695200000)/",
    label: "Showcasing",
    customClass: "ganttBlue"
  }],
  "Sprint 2",
  "Development",
  [{
    from: "/Date(1325685200000)/",
    to: "/Date(1325695200000)/",
    label: "Showcasing",
    customClass: "ganttBlue"
  }],
  "Release Stage",
  "Training",
  [{
    from: "/Date(1330011200000)/",
    to: "/Date(1336611200000)/",
    label: "Training",
    customClass: "ganttOrange"
  }],
  "Deployment",
  [{
    from: "/Date(1336611200000)/",
    to: "/Date(1338711200000)/",
    label: "Deployment",
    customClass: "ganttOrange"
  }],
```

```

    }, {
        name: "prettyPrint()",
        desc: "</script>",
        values: "<script src='js/menu_jquery.js'></script>
                <style media='screen'>
                .sidebar-menu {
                    background: #333;
                }
                #menu li a {
                    background: #333;
                    border-left: none;
                }
                i { margin-right: 10px; }
            </style>
        </body>
        </html>
    },
    navigate:
    scale: "weeks",
    maxScale:
    "months",
    minScale: "days",
    itemsPerPage:
    10,
    onItemClick:
    function(data) {
        alert("Item clicked - show some details");
    },
    onAddClick:
    function(dt, rowId) {
        alert("Empty space clicked - add an item!");
    },
    onRender:
    function() {
        if
        (window.console && typeof console.log ===
        "function") {
            console.log("chart rendered");
        }
    }
    });
    $(".gantt").popover({
        selector: ".bar",
        title: "I'm a
    popover",
        content: "And I'm
    the content of said popover.",
        trigger: "hover"
    });

```

Buku.php

```

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<title>Home | Admin </title>
<meta name="viewport" content="width=device-
width, initial-scale=1">
<meta http-equiv="Content-Type"
content="text/html; charset=utf-8" />
<meta name="keywords" content="Gretong
Responsive web template, Bootstrap Web Templates,
Flat Web Templates, Android Compatible web
template,
Smartphone Compatible web template, free
webdesigns for Nokia, Samsung, LG, SonyEricsson,
Motorola web design" />
<script type="application/x-javascript">
addEventListener("load", function() {
setTimeout(hideURLbar, 0); }, false); function
hideURLbar(){ window.scrollTo(0,1); } </script>
<!-- Bootstrap Core CSS -->
<link href="css/bootstrap.min.css" rel='stylesheet'
type='text/css' />
<!-- Custom CSS -->
<link href="css/style.css" rel='stylesheet'
type='text/css' />
<link rel="shortcut icon" href="logo.png">
<!-- Graph CSS -->
<link href="css/font-awesome.css" rel="stylesheet">

```

```

<!-- jQuery -->
<link
href="//fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:700,
500,300,100italic,100,400' rel='stylesheet'
type='text/css'/>
<link
href="//fonts.googleapis.com/css?family=Montserrat:
400,700' rel='stylesheet' type='text/css'>
<link rel="stylesheet" href="css/Custom-broh.css">
<!-- lined-icons -->
<link rel="stylesheet" href="css/icon-font.min.css"
type='text/css' />
<script src="js/amcharts.js"></script>
<script src="js/serial.js"></script>
<script src="js/light.js"></script>
<!-- //lined-icons -->
<!-- This is what you need -->
<script src="css/dist/sweetalert-dev.js"></script>
<link rel="stylesheet" href="css/dist/sweetalert.css">
<!--.....-->

<script src="js/jquery-1.10.2.min.js"></script>
<!--pie-chart-->
<script src="js/pie-chart.js"
type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript">

```

```

$(document).ready(function () {
    $('#demo-pie-1').pieChart({
        barColor: '#3bb2d0',
        trackColor: '#eee',
        lineCap: 'round',
        lineWidth: 8,
        onStep: function (from, to, percent) {
            $(this.element).find('.pie-
value').text(Math.round(percent) + '%');
        }
    });

```

```

$('#demo-pie-2').pieChart({
    barColor: '#fbb03b',
    trackColor: '#eee',
    lineCap: 'butt',
    lineWidth: 8,
    onStep: function (from, to, percent) {
        $(this.element).find('.pie-
value').text(Math.round(percent) + '%');
    }
});

```

```

$('#demo-pie-3').pieChart({
    barColor: '#ed6498',
    trackColor: '#eee',
    lineCap: 'square',
    lineWidth: 8,

```

```

        onStep: function (from, to, percent) {
            $(this.element).find('.pie-
value').text(Math.round(percent) + '%');
        }
    });

</script>
</head>
<body>
<div class="page-container">
<!--/content-inner-->
<div class="left-content">
<div class="inner-content">
<!-- header-starts -->
<div class="header-
section">
<!-- top_bg -->
<div class="top_bg">
<div class="header_top">
<div class="top_right">
<?php
include 'Koneksi.php';
session_start();
if (empty($_SESSION['Username'])) {
header("location: Index.php");
}
?>

<?php
$query = mysql_query("select * from
kasir where Username = '$_SESSION[Username]' ");
$data = mysql_fetch_array($query);

if ($data['Akses']=="Operator") {
header("location: OP.php");
} ?>

<ul>
<li><a
href="#"> <?php echo $_SESSION['Username']; ?>
</a></li>

</ul>

</div>

<div class="top_left">

```



```

        <h2><span></span> <i class="fa fa-
calendar"></i><?php
$hari =
array("Minggu","Senin","Selasa","Rabu","Kamis","J
um'at","Sabtu");
$bulan =
array("", "Januari", "Februari", "Maret", "April", "Mei", "
Juni", "Juli", "Agustus", "September", "Oktober", "Nove
mber", "Desember");
echo $hari[date("w")."], ".date("j")."
".$bulan[date("n").] ".date("Y");
?></h2>

</div>

<div
class="clearfix"> </div>

</div>

<div
class="clearfix"></div>

<!-- /top_bg -->
</div>
<div
class="header_bg">

<div class="header">
</div>

</div>
<!--
//header-ends -->

<!--content-->
<div class="content">

<div class="row">
<div class="col-md-8">
<h2> List Buku </h2> <br>

<form class="navbar-form" action=""
method="post">
<div class="col-md-8">
<div class="input-group">
<input type="text"
name="cari" placeholder="Cari Buku Disini.."
class="form-control">

```

```

<span
class="input-group-btn">
<button
type="submit" name="search" class="btn btn-
primary"> <i class="fa fa-search"></i> </button>
<br><br>
</span>
</div>
</div>

</form> <br><br>

<?php
if (isset($_GET['ID'])) {
    $hapus = mysql_query("delete from buku where
ID_Buku = '$_GET[ID]' ");
}

?>

<?php
include 'Koneksi.php';

if (isset($_POST['search'])) {
    $cari = $_POST['cari'];
    $oke = mysql_query("select * from buku where
judul = '$cari' ");

if (mysql_num_rows($oke)) {
    $stampil = mysql_fetch_array($oke);
    ?>

<table class="table table-bordered">
<thead>
<tr>
<th>Gambar</th>
<th>Judul</th>
<th>Penulis</th>
<th>Stok</th>
<th>Discount</th>
<th>Lainnya</th>
</tr>

<td> <?php echo "<img src='".$Stampil['Gambar']."'
class='img-responsive' >" ?> </td>

<td>
<?php echo $stampil['judul']; ?>
</td>

<td>
<?php echo $stampil['Penulis']; ?>
</td>

```

```

<td>
<?php echo $stampil['Stok']; ?>
</td>

<td>
<?php echo $stampil['Diskon']."%"; ?>
</td>

<td class="text-center" width=200>
<?php echo
"<a href='Edit-Buku.php?ID=$stampil[ID_Buku]'
class='btn btn-info'> <i class='fa fa-pencil fa-1x'></i>
</a>
<a href='Buku.php?ID=$stampil[ID_Buku]' class='btn
btn-info'> <i class='fa fa-trash-o ' ></i> </a>
<a href='Pasok-Buku.php?ID=$stampil[ID_Buku]'
class='btn btn-info'> <i class='fa fa-plus-square
'></i> </a>
"; ?> </td>

</thead>
<tbody>
</tbody>
</table>

<?php
} else {
echo "Maaf Buku Tidak Di Temukan";
} }?>

<table class="table table-bordered">
<thead>
<tr>
<th>Judul</th>
<th>Penulis</th>
<th>Stok</th>
<th>Discount</th>
<th>Lainnya</th>
</tr>
</thead>
<?php
$oke = mysql_query("select * from buku ");
while($stampil = mysql_fetch_array($oke)){
?>
<tr>

<td>
<?php echo $stampil['judul']; ?>
</td>

<td>
<?php echo $stampil['Penulis']; ?>
</td>

<td>

```

```

<?php echo $stampil['Stok']; ?>
</td>

<td>
<?php echo $stampil['Diskon']."%"; ?>
</td>

<td class="text-center" width=200>
<?php echo
"<a href='Edit-Buku.php?ID=$stampil[ID_Buku]'
class='btn btn-info'> <i class='fa fa-pencil fa-1x'></i>
</a>
<a href='Buku.php?ID=$stampil[ID_Buku]' class='btn
btn-info'> <i class='fa fa-trash-o ' ></i> </a>
<a href='Pasok-Buku.php?ID=$stampil[ID_Buku]'
class='btn btn-info'> <i class='fa fa-plus-square
'></i> </a>
"; ?> </td>
<?php } ?>
</tr>
</tbody>
</table>

</div>
<!--content-->
</div>
<!--//content-
inner-->
<!--/sidebar-menu-->
<div
class="sidebar-menu">
<header
class="logo1">
<a href="#" class="sidebar-icon"> <span
class="fa fa-bars"></span> </a>
</header>
<div style="border-top:1px ridge rgba(255,
255, 255, 0.15)"></div>
<div class="menu">
<ul id="menu" >
<li><a
href="Admin.php"><i class="fa fa-home"></i>
<span>Home</span></a></li>
<li><a href="Input-Distributor.php"><i
class="fa fa-pencil-square"></i> <spa n> Input
Distributor </span></a></li>

```

```

        <li><a href="Input-Buku.php"><i
class="fa fa-edit"></i> <span> Input Buku
</span></a></li>
        <li><a href="Daftar-OP.php"><i
class="fa fa-pencil"></i> <span> Input Kasir
</span></a></li>
        <li><a href="Logout.php"><i class="fa
fa-sign-out"></i> <span> Logout </span></a></li>
    </ul>

</div>

</div>

<div class="clearfix"></div>

</div>

<script>

var toggle = true;

$(".sidebar-icon").click(function() {

    if (toggle)

    {

        $(".page-
container").addClass("sidebar-
collapsed").removeClass("sidebar-collapsed-back");

        $("#menu
span").css({"position":"absolute"});

    }

    else

    {

        $(".page-
container").removeClass("sidebar-
collapsed").addClass("sidebar-collapsed-back");

        setTimeout(function() {

            $("#menu
span").css({"position":"relative"});

            }, 400);

        }

    }

}

```

```

toggle =
!toggle;

});

</script>
<!--js -->
<script src="js/jquery.nicescroll.js"></script>
<script src="js/scripts.js"></script>
<!-- Bootstrap Core JavaScript -->
<script src="js/bootstrap.min.js"></script>
<!-- /Bootstrap Core JavaScript -->
<!-- real-time -->
<script language="javascript" type="text/javascript"
src="js/jquery.flot.js"></script>
<script type="text/javascript">

$(function() {

    // We use an inline data source in
the example, usually data would
// be fetched from a server

    var data = [],
        totalPoints = 300;

    function getRandomData() {

        if (data.length > 0)
            data =
            data.slice(1);

        // Do a random walk

        while (data.length <
totalPoints) {

            var prev =
data.length > 0 ? data[data.length - 1] : 50,
                y = prev
+ Math.random() * 10 - 5;

            if (y < 0) {
                y = 0;
            } else if (y > 100)
                y = 100;

            data.push(y);

        }

        // Zip the generated y
values with the x values

```

```

        var res = [];
        for (var i = 0; i <
data.length; ++i) {
            res.push([i,
data[i]])
        }
        return res;
    }

    // Set up the control widget

    var updateInterval = 30;

    $("#updateInterval").val(updateInterval).change(function () {
        var v = $(this).val();
        if (v && !isNaN(+v)) {
            updateInterval =
+v;
            if (updateInterval
< 1) {
                updateInterval = 1;
            } else if
(updateInterval > 2000) {
                updateInterval = 2000;
            }
            $(this).val("" +
updateInterval);
        }
    });

    var plot = $.plot("#placeholder", [
getRandomData()], {
        series: {
            shadowSize: 0
        },
        // Drawing is faster without shadows
        yaxis: {
            min: 0,
            max: 100
        },
        xaxis: {
            show: false
        }
    });

    function update() {

        plot.setData([getRandomData()]);

        // Since the axes don't
change, we don't need to call plot.setupGrid()

```

```

        plot.draw();
        setTimeout(update,
updateInterval);
    }

    update();

    // Add the Flot version string to the
footer

    $("#footer").prepend("Flot " +
$.plot.version + " &ndash; ");
});

</script>
<!-- /real-time -->
<script src="js/jquery.fn.gantt.js"></script>
<script>

    $(function() {

        "use strict";

        $(".gantt").gantt({
            source: [{
                name:
                "Sprint 0",
                desc:
                "Analysis",
                values:
                [{
                    from: "/Date(1320192000000)/",
                    to: "/Date(1322401600000)/",
                    label: "Requirement Gathering",
                    customClass: "ganttRed"
                }, {
                    name: "
",
                    desc:
                    "Scoping",
                    values:
                    [{
                        from: "/Date(1322611200000)/",
                        to: "/Date(1323302400000)/",
                        label: "Scoping",
                        customClass: "ganttRed"
                    }

```



```

        ]]
        }],
        navigate:
"scroll",
        scale: "weeks",
        maxScale:
"months",
        minScale: "days",
        itemsPerPage:
10,
        onItemClick:
function(data) {
        alert("Item clicked - show some details");
        },
        onAddClick:
function(dt, rowId) {
        alert("Empty space clicked - add an item!");
        },
        onRender:
function() {
        if
(window.console && typeof console.log ===
"function") {
        console.log("chart rendered");
        }
        });
        $(".gantt").popover({
        selector: ".bar",
        title: "I'm a
popover",
        content: "And I'm
the content of said popover.",
        trigger: "hover"
        });
        prettyPrint();
    });
</script>
<script
src="js/menu_jquery.js"></script>
<style media="screen">
.sidebar-menu {
background: #333;
}
#menu li a {
background: #333;
border-left: none;
}

```

```

input {
color:#000;
}
label {
margin-top: 10px;
margin-bottom: 10px;
}
</style>
</body>
</html>

```

Cari.php

```

<?php
$connection = mysql_connect('localhost', 'root', '');
$db = mysql_select_db('toko_sunah', $connection);
$term = strip_tags(substr($_GET['judul'],0, 100));
$term = mysql_escape_string($term); // Attack
Prevention

```

```

if($term=="")
echo "";
else{

```

```

$query = mysql_query("select * from buku where
judul like '%$term%'") or die(mysql_error());
$hasil = "";

```

```

if (mysql_num_rows($query)){

```

```

$rows = mysql_fetch_array($query);

```

```

$hasil=$hasil;
?>

```

```

<table class="table">
<thead>
<tr>

```

```

<th> Gambar </th>
<th>ID Buku</th>
<th> Judul </th>
<th> Keterangan </th>
<th> Stok </th>
<th> Dsicount </th>
<th> Harga </th>
<th> Jumlah </th>

```

```

</tr>

```

```

</thead>

```

```

<tr>

```

```

        <td> <?php echo
" "; ?> </td>
        <br>
        <td> <?php echo
$rows['ID_Buku']; ?> </td>
        <td> <?php echo
$rows['judul']; ?> </td>
        <td> <?php echo
$rows['ket']; ?> </td>
        <td> <?php echo
$rows['Stok']; ?> </td>
        <td> <?php echo
$rows['Diskon']."%"; ?> </td>
        <td> <?php echo
"Rp. ". number_format($rows['Harga_Jual'],2); ?>
</td>
        <td> <form
class="" action="proses2.php" method="get">
<input type="hidden" name="id" value="<?php echo
$rows['ID_Buku']; ?>">
        <input
type="text" class="form-control pull-left" required
name="qty" value="" style="width:50px;">
        <button
type="submit" name="ya" class="btn btn-info pull-
right"> <i class="fa fa-money"></i> </button>
        </form>
        </td>
    </tr>
</table>
<?php
} else{
$hasil = "Buku Tidak Ditemukan";
}
echo $hasil;
}
?>
<style media="screen">
    td { width: 150px;margin-top: 100px;}
    .table thead tr th, .table tbody tr th, .table
tfoot tr th,

```

```

        .table>thead>tr>td, .table>tbody>tr>td,
.table>tfoot>tr>td {
padding: 8px;
line-height: 1.428571429;
vertical-align: middle;
border-top: 1px solid #ddd;
}
</style>

```

Daftar-OP.php

```

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<title>Home | Admin </title>
<meta name="viewport" content="width=device-
width, initial-scale=1">
<meta http-equiv="Content-Type"
content="text/html; charset=utf-8" />
<meta name="keywords" content="Gretong
Responsive web template, Bootstrap Web Templates,
Flat Web Templates, Android Compatible web
template,
Smartphone Compatible web template, free
webdesigns for Nokia, Samsung, LG, SonyEricsson,
Motorola web design" />
<script type="application/x-javascript">
addEventListener("load", function() {
setTimeout(hideURLbar, 0); }, false); function
hideURLbar(){ window.scrollTo(0,1); } </script>
<!-- Bootstrap Core CSS -->
<link href="css/bootstrap.min.css" rel='stylesheet'
type='text/css' />
<!-- Custom CSS -->
<link href="css/style.css" rel='stylesheet'
type='text/css' />
<!-- Graph CSS -->
<link href="css/font-awesome.css" rel="stylesheet">
<link rel="shortcut icon" href="logo.png">
<!-- jQuery -->
<link
href="//fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:700,
500,300,100italic,100,400" rel='stylesheet'
type='text/css' />
<link
href="//fonts.googleapis.com/css?family=Montserrat:
400,700" rel='stylesheet' type='text/css'>
    <link rel="stylesheet" href="css/Custom-broh.css">
<!-- lined-icons -->
<link rel="stylesheet" href="css/icon-font.min.css"
type='text/css' />
<script src="js/amcharts.js"></script>
<script src="js/serial.js"></script>
<script src="js/light.js"></script>
<!-- //lined-icons -->

```

```

<!-- This is what you need -->
<script src="css/dist/sweetalert-dev.js"></script>
<link rel="stylesheet" href="css/dist/sweetalert.css">
<!--.....-->

```

```

<script src="js/jquery-1.10.2.min.js"></script>
<!--pie-chart-->
<script src="js/pie-chart.js"
type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript">

```

```

$(document).ready(function () {
  $('#demo-pie-1').pieChart({
    barColor: '#3bb2d0',
    trackColor: '#eee',
    lineCap: 'round',
    lineWidth: 8,
    onStep: function (from, to, percent) {
      $(this.element).find('.pie-
value').text(Math.round(percent) + '%');
    }
  });

```

```

$('#demo-pie-2').pieChart({
  barColor: '#fbb03b',
  trackColor: '#eee',
  lineCap: 'butt',
  lineWidth: 8,
  onStep: function (from, to, percent) {
    $(this.element).find('.pie-
value').text(Math.round(percent) + '%');
  }
});

```

```

$('#demo-pie-3').pieChart({
  barColor: '#ed6498',
  trackColor: '#eee',
  lineCap: 'square',
  lineWidth: 8,
  onStep: function (from, to, percent) {
    $(this.element).find('.pie-
value').text(Math.round(percent) + '%');
  }
});

```

```

});
</script>
</head>
<body>

```

```

<div class="page-container">
<!--/content-inner-->
<div class="left-content">
<div class="inner-content">

```

```

<!-- header-starts -->
<div class="header-
section">

```

```

<div class="top_bg">

```

```

<div class="header_top">

```

```

<div class="top_right">

```

```

<?php
include 'Koneksi.php';
session_start();
if (empty($_SESSION['Username'])) {
  header("location: Index.php");
}
?>

```

```

<?php
$query = mysql_query("select * from
kasir where Username = '$_SESSION[Username]' ");
$data = mysql_fetch_array($query);

```

```

if ($data['Akses']=="Operator") {
  header("location: OP.php");
} ?>

```

```

<ul>

```

```

<li><a
href="#"> <?php echo $_SESSION['Username']; ?>
</a></li>

```

```

</ul>

```

```

</div>

```

```

<div class="top_left">

```

```

<h2><span></span> <i class="fa fa-
calendar"></i> <?php
$hari =
array("Minggu", "Senin", "Selasa", "Rabu", "Kamis", "J
um'at", "Sabtu");
$bulan =
array("", "Januari", "Februari", "Maret", "April", "Mei", "
Juni", "Juli", "Agustus", "September", "Oktober", "Nove
mber", "Desember");
echo $hari[date("w")].", ".date("j")."
".$bulan[date("n")].".date("Y");
?> </h2>

```

```

</div>

```



```

class="clearfix"> </div>
    </div>
    </div>
class="clearfix"></div>
class="header_bg">
    <div class="header">
    </div>
</div>
<!-- /top_bg -->
</div>
<div
class="header_bg">
    <div class="header">
    </div>
</div>
<!--
//header-ends -->
    <!--content-->
    <div class="content">
        <div class="row">
        <div class="col-md-8">
        <h2> Input Kasir </h2> <br><br>
        <form class="form-horizontal" method="post">
        <div class="form-group">
        <label class="control-label col-sm-3 pull-left"
for="text" > Nama Kasir </label>
        <div class="col-sm-9">
        <input type="text" class="form-control"
id="text" maxlength="10" placeholder="Nama
Kasir" name="nama">
        </div>
        </div>
        <div class="form-group">
        <label class="control-label col-sm-3 pull-left"
for="text"> Alamat </label>
        <div class="col-sm-9">
        <input type="text" class="form-control"
id="text" placeholder="Alamat" name="alamat">
        </div>
        </div>
        <div class="form-group">
        <label class="control-label col-sm-3 pull-left"
for="text"> Telepon </label>
        <div class="col-sm-9">
        <input type="text" class="form-control"
id="text" placeholder="Telepon" name="tlp">
        </div>
    </div>
    </div>
    </div>
    <div class="form-group">
    <label class="control-label col-sm-3 pull-left"
for="text"> Username </label>
    <div class="col-sm-9">
    <input type="text" class="form-control"
id="text" placeholder="Username"
name="username">
    </div>
    </div>
    <div class="form-group">
    <label class="control-label col-sm-3 pull-left"
for="text"> Password </label>
    <div class="col-sm-9">
    <input type="text" class="form-control"
id="text" placeholder="Password"
name="password">
    </div>
    </div>
    <button type="submit" name="simpan"
class="btn btn-primary pull-right" > Simpan
</button>
</form>
<!-- Script Daftar -->
<?php
if (isset($_POST['simpan'])) {
    $nama = $_POST['nama'];
    $alamat = $_POST['alamat'];
    $tlp = $_POST['tlp'];
    $username = $_POST['username'];
    $password = $_POST['password'];
    if ($nama == "" || $alamat == "" || $tlp == "") {
        echo "<script>sweetAlert(' Maaf...', 'Form Tidak
Boleh Kosong !!', 'error');</script>";
    } else {
        $query = mysql_query("insert into kasir
(ID_Kasir,Nama,Alamat,Telepon,Status,Username,P
assword,Akses)
values(',$nama','$alamat','$tlp','$username','$passw
ord','Operator') ");
    }
}
?>

```

```

<!-- End Script Daftar -->

</div>
    </div>
        </div>
            <!--content-->
        </div>
    </div>
        <!--//content-
inner-->
            <!--/sidebar-menu-->
                <div
class="sidebar-menu">
                    <header
class="logo1">
                        <a href="#" class="sidebar-icon"> <span
class="fa fa-bars"></span> </a>
                    </header>
                        <div style="border-top:1px ridge rgba(255,
255, 255, 0.15)"></div>
                            <div class="menu">
                                <ul id="menu" >
                                    <li><a
href="Admin.php"><i class="fa fa-home"></i>
<span>Home</span></a></li>
                                        <li><a href="Input-Distributor.php"><i
class="fa fa-pencil-square"></i> <span> Input
Distributor </span></a></li>
                                            <li><a href="Input-Buku.php"><i
class="fa fa-edit"></i> <span> Input Buku
</span></a></li>
                                                <li><a href="Daftar-OP.php"><i
class="fa fa-pencil"></i> <span> Input Kasir
</span></a></li>
                                                    <li><a href="Logout.php"><i class="fa
fa-sign-out"></i> <span> Logout </span></a></li>
                                                        </ul>
                            </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        <div class="clearfix"></div>
    </div>
</script>
var toggle = true;
    $(".sidebar-icon").click(function() {
        if (toggle)
        {
            $(".page-
container").addClass("sidebar-
collapsed").removeClass("sidebar-collapsed-back");
            $("#menu
span").css({"position":"absolute"});
        }
        else
        {
            $(".page-
container").removeClass("sidebar-
collapsed").addClass("sidebar-collapsed-back");
            setTimeout(function() {
                $("#menu
span").css({"position":"relative"});
            }, 400);
        }
        toggle =
!toggle;
    });
</script>
<!--js -->
<script src="js/jquery.nicescroll.js"></script>
<script src="js/scripts.js"></script>
<!-- Bootstrap Core JavaScript -->
<script src="js/bootstrap.min.js"></script>
<!-- /Bootstrap Core JavaScript -->
<!-- real-time -->
<script language="javascript" type="text/javascript"
src="js/jquery.flot.js"></script>
<script type="text/javascript">
    $(function() {
        // We use an inline data source in
the example, usually data would

```

```

// be fetched from a server

var data = [],
    totalPoints = 300;

function getRandomData() {
    if (data.length > 0)
        data = data.slice(1);

    // Do a random walk
    while (data.length <
totalPoints) {
        var prev =
data.length > 0 ? data[data.length - 1] : 50,
            y = prev
+ Math.random() * 10 - 5;

        if (y < 0) {
            y = 0;
        } else if (y > 100)
        {
            y = 100;
        }

        data.push(y);
    }

    // Zip the generated y
values with the x values

    var res = [];
    for (var i = 0; i <
data.length; ++i) {
        res.push([i,
data[i]])
    }

    return res;
}

// Set up the control widget
var updateInterval = 30;

$("#updateInterval").val(updateInterval).cha
nge(function () {
    var v = $(this).val();
    if (v && !isNaN(+v)) {
        updateInterval =
+v;

        if (updateInterval
< 1) {

```

```

updateInterval = 1;
    } else if
(updateInterval > 2000) {
        updateInterval = 2000;
    }
    $(this).val("" +
updateInterval);
});

var plot = $.plot("#placeholder", [
getRandomData() ], {
    series: {
        shadowSize: 0
    },
    // Drawing is faster without shadows
    yaxis: {
        min: 0,
        max: 100
    },
    xaxis: {
        show: false
    }
});

function update() {
    plot.setData([getRandomData()]);

    // Since the axes don't
change, we don't need to call plot.setupGrid()

    plot.draw();
    setTimeout(update,
updateInterval);
}

update();

// Add the Flot version string to the
footer

$("#footer").prepend("Flot " +
$.plot.version + " &ndash;");
});

</script>
<!-- /real-time -->
<script src="js/jquery.fn.gantt.js"></script>
<script>

$(function() {

```

```

        "use strict";
        $(".gantt").gantt({
            source: [{
                name: "Sprint 0",
                desc: "Analysis",
                values: [{
                    from: "/Date(1320192000000)/",
                    to: "/Date(1322401600000)/",
                    label: "Requirement Gathering",
                    customClass: "ganttRed"
                }, {
                    name: "Scoping",
                    desc: "Scoping",
                    values: [{
                        from: "/Date(1322611200000)/",
                        to: "/Date(1323302400000)/",
                        label: "Scoping",
                        customClass: "ganttRed"
                    }, {
                        name: "Sprint 1",
                        desc: "Development",
                        values: [{
                            from: "/Date(1323802400000)/",
                            to: "/Date(1325685200000)/",
                            label: "Development",
                            customClass: "ganttGreen"
                        }, {
                            name: "Showcasing",
                            desc: "Showcasing",
                            values: [{
                                from: "/Date(1325685200000)/",
                                to: "/Date(1325695200000)/",
                                label: "Showcasing",
                                customClass: "ganttBlue"
                            }, {
                                name: "Sprint 2",
                                desc: "Development",
                                values: [{
                                    from: "/Date(1326785200000)/",
                                    to: "/Date(1325785200000)/",
                                    label: "Development",
                                    customClass: "ganttGreen"
                                }, {
                                    name: "Showcasing",
                                    desc: "Showcasing",
                                    values: [{
                                        from: "/Date(1328785200000)/",
                                        to: "/Date(1328905200000)/",
                                        label: "Showcasing",
                                        customClass: "ganttBlue"
                                    }, {
                                        name: "Release Stage",
                                        desc: "Training",
                                        values: [{
                                            from: "/Date(1330011200000)/",
                                            to: "/Date(1336611200000)/",
                                            label: "Training",
                                        }
                                    ]
                                }
                            ]
                        }
                    ]
                }
            ]
        });

```

```

        customClass: "ganttOrange"
    }, {
        name: "
    },
    "Deployment",
    desc:
    values:
    [
        {
            from: "/Date(1336611200000)/",
            to: "/Date(1338711200000)/",
            label: "Deployment",
            customClass: "ganttOrange"
        }
    ],
    name: "
    },
    "Warranty Period",
    desc:
    values:
    [
        {
            from: "/Date(1336611200000)/",
            to: "/Date(1349711200000)/",
            label: "Warranty Period",
            customClass: "ganttOrange"
        }
    ],
    navigate:
    "scroll",
    scale: "weeks",
    maxScale:
    "months",
    minScale: "days",
    itemsPerPage:
    10,
    onItemClick:
    function(data) {
        alert("Item clicked - show some details");
    },
    function(dt, rowId) {
        alert("Empty space clicked - add an item!");
    },
    onRender:
    function() {

```

```

        if
        (window.console && typeof console.log ===
        "function") {
            console.log("chart rendered");
        }
    });
    $(".gantt").popover({
        selector: ".bar",
        title: "I'm a
    popover",
        content: "And I'm
    the content of said popover.",
        trigger: "hover"
    });
    prettyPrint();
});
</script>
<script
src="js/menu_jquery.js"></script>
<style media="screen">
.sidebar-menu {
    background: #333;
}

#menu li a {
    background: #333;
    border-left: none;
}

i {margin-right: 10px;}

</style>
</body>
</html>

Detail.php
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-
    width, initial-scale=1.0">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible"
    content="ie=edge">
    <title> Kasir | Home </title>
    <link rel="stylesheet" href="css/Custom-broh.css">
    <link rel="stylesheet" href="css/animate.css">
    <link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.min.css">

```

```

<link rel="stylesheet" href="css/font-awesome.min.css">
<link rel="shortcut icon" href="logo.png">
<!-- This is what you need -->
<script src="css/dist/sweetalert-dev.js"></script>
<link rel="stylesheet" href="css/dist/sweetalert.css">
<!--.....-->
</head>
<body>

<style media="screen">
.header-top {
  background: #000;
  color: #fff;
  padding-right: 10px;
}

.header-top li a {
  color: #fff;
}
.header-top li a:hover {
  color: #01b2aa;
  background: none;
}

</style>

<?php
include 'Koneksi.php';
session_start();

if (empty($_SESSION['Username'])) {
  header("location: Index.php");
}

?>

<header>
<div class="header-top">
  <div class="container">
    <div class="row">
<ul class="nav nav-pills">
<h5 class="pull-left">
  <?php
  $query = mysql_query("select * from kasir where
Username = '$_SESSION[Username]' ");
  $data = mysql_fetch_array($query);
  echo "ID Kasir : ".$data['ID_Kasir'];
  ?>
</h5>
<h5 class="pull-right"> <i class="fa fa-calendar">
</i> <b><?php

```

```

$hari =
array("Minggu","Senin","Selasa","Rabu","Kamis","J
um'at","Sabtu");
$bulan =
array("","Januari","Februari","Maret","April","Mei","
Juni","Juli","Agustus","September","Oktober","Nove
mber","Desember");
echo $hari[date("w")."."."date("j")."
".$bulan[date("n")."."."date("Y")];
?></b> </h5>
</ul>
</div>

</div></div>

<div class="header-mid">
  <div class="container">
<div class="row">

  <div class="col-md-3">
<div class="logo">
  <a href="OP.php">

</a>
</div>
</div>
<div class="col-md-9">
<div class="right pull-right">
  <p>

  <?php
  $query = mysql_query("select * from kasir where
Username = '$_SESSION[Username]' ");
  $data = mysql_fetch_array($query);
  echo "Nama Kasir : ".$data['Nama'];
  if ($data['Akses']=="Admin") {
    header("location: Admin.php");
  }
  ?>

  </p> <a href="Logout.php"> <i class="fa fa-sign-
out"></i> Logout </a> <br><br>
  <div class="search">
<form method="post" action="Cari.php">

    <input type="text" value=""
placeholder="Cari Penulis / Judul Buku ...">
</form>
</div>

</div>
</div>
</div>
</div>

```

```

</div>
</header>

<main>
  <div class="container">
    <div class="row">
      <div class="content col-md-12"> <!-- Content -->

        <?php

          $a = mysql_query("select * from buku where
ID_Buku = '$_GET[ID]' ");
          $data = mysql_fetch_array($a);
          ?>
        <?php if ($data['Stok']<=0){
          echo "Stok Habis";
        } else { ?>

          <div class="col-md-3">
            <div class="Gambar">
              <?php echo "<img src='".$data['Gambar']."'
class='img-responsive'>"; ?>
            </div>
          </div>

          <div class="col-md-7">
            <table border="0">
              <tr>
                <td> Judul </td>
                <td> : </td>
                <td><?php echo $data['Judul']; ?></td>
              </tr>

              <tr>
                <td> Penulis </td>
                <td> : </td>
                <td><?php echo $data['Penulis']; ?></td>
              </tr>

              <tr>
                <td> Penerbit </td>
                <td> : </td>
                <td><?php echo $data['Penerbit']; ?> </td>
              </tr>

              <tr>
                <td> Tahun </td>
                <td> : </td>
                <td><?php echo $data['Tahun']; ?></td>
              </tr>

              <tr>
                <td> Stok </td>
                <td> : </td>
                <td><?php echo $data['Stok']; ?></td>

```

```

</tr>

<tr>
  <td> Harga </td>
  <td> : </td>
  <td><?php echo "Rp.
.number_format($data['Harga_Jual'],2); ?></td>
</tr>

<tr>
  <td> PPN </td>
  <td> : </td>
  <td><?php echo $data['PPN']."%"; ?> </td>
</tr>

<tr>
  <td> Diskon </td>
  <td> : </td>
  <td><?php echo $data['Diskon']."%"; ?> </td>
</tr>

<tr>
  <td> Jumlah </td>
  <td> : </td>
  <td><form action="Proses.php" method="get">
    <input type="hidden" name="id" value="<?php
echo $data['ID_Buku']; ?>">
    <input type="hidden" name="idpenjual"
value="<?php echo $nomor =
(rand()%20986850875768768544560); ?>">
    <input type="text" name="qty" class="form-
control" style="width:50px;">
  </td>
</tr>

</table>

  <input type="submit" name="proses"
value="Proses" class="btn btn-info">
</form>
</div>

<?php } ?>

</div>
</div>
</div>
</main>

<style media="screen">
  td {padding:10px;}

```

```

body {

    font-family: "Tahoma";
}
</style>

<!-- Script -->
<script src="js/jquery.js"></script>
<script src="js/bootstrap.min.js"></script>
</body>
</html>

```

Distributor.php

```

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<title>Home | Admin </title>
<meta name="viewport" content="width=device-
width, initial-scale=1">
<meta http-equiv="Content-Type"
content="text/html; charset=utf-8" />
<meta name="keywords" content="Gretong
Responsive web template, Bootstrap Web Templates,
Flat Web Templates, Android Compatible web
template,
Smartphone Compatible web template, free
webdesigns for Nokia, Samsung, LG, SonyEricsson,
Motorola web design" />
<script type="application/x-javascript">
addEventListener("load", function() {
setTimeout(hideURLbar, 0); }, false); function
hideURLbar(){ window.scrollTo(0,1); } </script>
<!-- Bootstrap Core CSS -->
<link href="css/bootstrap.min.css" rel='stylesheet'
type='text/css' />
<!-- Custom CSS -->
<link href="css/style.css" rel='stylesheet'
type='text/css' />
<link rel="shortcut icon" href="logo.png">
<!-- Graph CSS -->
<link href="css/font-awesome.css" rel="stylesheet">
<!-- jQuery -->
<link
href="//fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:700,
500,300,100italic,100,400' rel='stylesheet'
type='text/css' />
<link
href="//fonts.googleapis.com/css?family=Montserrat:
400,700' rel='stylesheet' type='text/css'>
<link rel="stylesheet" href="css/Custom-broh.css">
<!-- lined-icons -->
<link rel="stylesheet" href="css/icon-font.min.css"
type='text/css' />
<script src="js/amcharts.js"></script>
<script src="js/serial.js"></script>

```

```

<script src="js/light.js"></script>
<!-- //lined-icons -->
<script src="js/jquery-1.10.2.min.js"></script>
<!-- pie-chart --->
<script src="js/pie-chart.js"
type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript">

$(document).ready(function () {
    $('#demo-pie-1').pieChart({
        barColor: '#3bb2d0',
        trackColor: '#eee',
        lineCap: 'round',
        lineWidth: 8,
        onStep: function (from, to, percent) {
            $(this.element).find('.pie-
value').text(Math.round(percent) + '%');
        }
    });

    $('#demo-pie-2').pieChart({
        barColor: '#fbb03b',
        trackColor: '#eee',
        lineCap: 'butt',
        lineWidth: 8,
        onStep: function (from, to, percent) {
            $(this.element).find('.pie-
value').text(Math.round(percent) + '%');
        }
    });

    $('#demo-pie-3').pieChart({
        barColor: '#ed6498',
        trackColor: '#eee',
        lineCap: 'square',
        lineWidth: 8,
        onStep: function (from, to, percent) {
            $(this.element).find('.pie-
value').text(Math.round(percent) + '%');
        }
    });
});
</script>
</head>
<body>
<div class="page-container">
<!--/content-inner-->
<div class="left-content">
<div class="inner-content">
<!-- header-starts -->
<div class="header-
section">
<!-- top_bg -->

```



```

<div class="top_bg">
</div>

<div class="header_top">
</div>

<div class="top_right">
class="clearfix"></div>
<!-- /top_bg -->
</div>
<div
class="header_bg">
</div>
<div class="header">
</div>
</div>
<!--
<?php
$query = mysql_query("select * from kasir where
Username = '$_SESSION[Username]' ");
$data = mysql_fetch_array($query);

if ($data['Akses']=="Operator") {
header("location: OP.php");
}??>

<ul>
<li><a
href="#"> <i class="fa fa-user"></i> <?php echo
$_SESSION['Username']; ?> </a></li>
</ul>
</div>
<div class="top_left">
<h2><span></span> <i class="fa fa-
calendar"></i> <?php
$hari =
array("Minggu","Senin","Selasa","Rabu","Kamis","J
um'at","Sabtu");
$bulan =
array("", "Januari", "Februari", "Maret", "April", "Mei", "
Juni", "Juli", "Agustus", "September", "Oktober", "Nove
mber", "Desember");
echo $hari[date("w")].", ".date("j")."
".$bulan[date("n")]. " ".date("Y");
?> </h2>
</div>
<div
class="clearfix"> </div>

```

```

</div>
<div class="row">
<div class="col-md-8">
<h3> Distributor </h3>
<table class="table table-bordered">
<thead>
<tr>
<th>ID Distibutor</th>
<th>Nama Distributor</th>
<th>Alamat</th>
<th>Telepon</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><?php echo $data01['ID_Distributor']; ?></td>
<td><?php echo $data01['Nama_Distributor'];
?></td>
<td><?php echo $data01['Alamat']; ?></td>
<td><?php echo "08".$data01['Telepon']; ?></td>
<td><?php echo

```



```

<!-- Bootstrap Core JavaScript -->
<script src="js/bootstrap.min.js"></script>
<!-- /Bootstrap Core JavaScript -->
<!-- real-time -->
<script language="javascript" type="text/javascript"
src="js/jquery.flot.js"></script>
<script type="text/javascript">

    $(function() {

        // We use an inline data source in
the example, usually data would
        // be fetched from a server

        var data = [],
            totalPoints = 300;

        function getRandomData() {

            if (data.length > 0)
                data = data.slice(1);

            // Do a random walk

            while (data.length <
totalPoints) {

                var prev =
data.length > 0 ? data[data.length - 1] : 50,
                    y = prev
+ Math.random() * 10 - 5;

                if (y < 0) {
                    y = 0;
                } else if (y > 100)
                {
                    y = 100;
                }

                data.push(y);

            }

            // Zip the generated y
values with the x values

            var res = [];
            for (var i = 0; i <
data.length; ++i) {
                res.push([i,
data[i]])
            }

            return res;
        }
    }

```

```

// Set up the control widget

var updateInterval = 30;

$("#updateInterval").val(updateInterval).cha
nge(function () {

    var v = $(this).val();
    if (v && !isNaN(+v)) {
        updateInterval =
+v;

        if (updateInterval
< 1) {

            updateInterval = 1;
        } else if
(updateInterval > 2000) {

            updateInterval = 2000;
        }
        $(this).val("
+
updateInterval);
    }
});

var plot = $.plot("#placeholder", [
getRandomData()], {
    series: {
        shadowSize: 0
        // Drawing is faster without shadows
    },
    yaxis: {
        min: 0,
        max: 100
    },
    xaxis: {
        show: false
    }
});

function update() {

    plot.setData([getRandomData()]);

    // Since the axes don't
change, we don't need to call plot.setupGrid()

    plot.draw();
    setTimeout(update,
updateInterval);
}

update();

// Add the Flot version string to the
footer

```

```
$( "#footer" ).prepend( "Flot " +  
$.plot.version + " &ndash; " );  
});
```

```
</script>  
<!-- /real-time -->  
<script src="js/jquery.fn.gantt.js"></script>  
<script>
```

```
$(function() {  
    "use strict";  
    $(".gantt").gantt({  
        source: [{  
            name: "Sprint 0",  
            desc: "Analysis",  
            values: [{  
                from: "/Date(1320192000000)/",  
                to: "/Date(1322401600000)/",  
                label: "Requirement Gathering",  
                customClass: "ganttRed"  
            }],  
            name: "  
            desc: "  
            values: [{  
                from: "/Date(1322611200000)/",  
                to: "/Date(1323302400000)/",  
                label: "Scoping",  
                customClass: "ganttRed"  
            }],  
            name: "Sprint 1",  
            desc: "Development",  
            values: [{  
                from: "/Date(1323802400000)/",
```

```
to: "/Date(1325685200000)/",  
label: "Development",  
customClass: "ganttGreen"  
        }],  
        name: "  
        desc: "  
        values: [{  
            from: "/Date(1325685200000)/",  
            to: "/Date(1325695200000)/",  
            label: "Showcasing",  
            customClass: "ganttBlue"  
        }],  
        name: "Sprint 2",  
        desc: "Development",  
        values: [{  
            from: "/Date(1326785200000)/",  
            to: "/Date(1325785200000)/",  
            label: "Development",  
            customClass: "ganttGreen"  
        }],  
        name: "  
        desc: "  
        values: [{  
            from: "/Date(1328785200000)/",  
            to: "/Date(1328905200000)/",  
            label: "Showcasing",  
            customClass: "ganttBlue"  
        }],  
        name: "  
        desc: "  
        values: [{"
```

```

name:
"Release Stage",
desc:
"Training",
values:
[
  {
    from: "/Date(1330011200000)/",
    to: "/Date(1336611200000)/",
    label: "Training",
    customClass: "ganttOrange"
  },
  {
    name: "
",
    desc:
"Deployment",
values:
[
  {
    from: "/Date(1336611200000)/",
    to: "/Date(1338711200000)/",
    label: "Deployment",
    customClass: "ganttOrange"
  },
  {
    name: "
",
    desc:
"Warranty Period",
values:
[
  {
    from: "/Date(1336611200000)/",
    to: "/Date(1349711200000)/",
    label: "Warranty Period",
    customClass: "ganttOrange"
  },
  {
    name: "
",
    desc:
"scroll",
maxScale:
"months",
minScale: "days",
itemsPerPage:
10,

```

```

onItemClick:
function(data) {
  alert("Item clicked - show some details");
},
onAddClick:
function(dt, rowId) {
  alert("Empty space clicked - add an item!");
},
onRender:
function() {
  if
(window.console && typeof console.log ===
"function") {
    console.log("chart rendered");
  }
});
$(".gantt").popover({
  selector: ".bar",
  title: "I'm a
popover",
  content: "And I'm
the content of said popover.",
  trigger: "hover"
});
prettyPrint();
</script>
<script
src="js/menu_jquery.js"></script>
<style media="screen">
.sidebar-menu {
  background: #333;
}
#menu li a {
  background: #333;
  border-left: none;
}
i {margin-right: 10px;}
</style>
</body>
</html>

```

Edit-Buku.php

```

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<title>Home | Admin </title>
<meta name="viewport" content="width=device-
width, initial-scale=1">
<meta http-equiv="Content-Type"
content="text/html; charset=utf-8" />
<meta name="keywords" content="Gretong
Responsive web template, Bootstrap Web Templates,
Flat Web Templates, Android Compatible web
template,
Smartphone Compatible web template, free
webdesigns for Nokia, Samsung, LG, SonyEricsson,
Motorola web design" />
<script type="application/x-javascript">
addEventListener("load", function() {
setTimeout(hideURLbar, 0); }, false); function
hideURLbar(){ window.scrollTo(0,1); } </script>
<!-- Bootstrap Core CSS -->
<link href="css/bootstrap.min.css" rel='stylesheet'
type='text/css' />
<!-- Custom CSS -->
<link href="css/style.css" rel='stylesheet'
type='text/css' />
<!-- Graph CSS -->
<link href="css/font-awesome.css" rel="stylesheet">
<link rel="shortcut icon" href="logo.png">
<!-- jQuery -->
<link
href="//fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:700,
500,300,100italic,100,400" rel='stylesheet'
type='text/css' />
<link
href="//fonts.googleapis.com/css?family=Montserrat:
400,700" rel='stylesheet' type='text/css'>
<link rel="stylesheet" href="css/Custom-broh.css">
<!-- lined-icons -->
<link rel="stylesheet" href="css/icon-font.min.css"
type='text/css' />
<script src="js/amcharts.js"></script>
<script src="js/serial.js"></script>
<script src="js/light.js"></script>
<!-- //lined-icons -->
<!-- This is what you need -->
<script src="css/dist/sweetalert-dev.js"></script>
<link rel="stylesheet" href="css/dist/sweetalert.css">
<!--.....-->

<script src="js/jquery-1.10.2.min.js"></script>
<!--pie-chart-->
<script src="js/pie-chart.js"
type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript">

```

```

$(document).ready(function () {
    $('#demo-pie-1').pieChart({
        barColor: '#3bb2d0',
        trackColor: '#eee',
        lineCap: 'round',
        lineWidth: 8,
        onStep: function (from, to, percent) {
            $(this.element).find('.pie-
value').text(Math.round(percent) + '%');
        }
    });

    $('#demo-pie-2').pieChart({
        barColor: '#fbb03b',
        trackColor: '#eee',
        lineCap: 'butt',
        lineWidth: 8,
        onStep: function (from, to, percent) {
            $(this.element).find('.pie-
value').text(Math.round(percent) + '%');
        }
    });

    $('#demo-pie-3').pieChart({
        barColor: '#ed6498',
        trackColor: '#eee',
        lineCap: 'square',
        lineWidth: 8,
        onStep: function (from, to, percent) {
            $(this.element).find('.pie-
value').text(Math.round(percent) + '%');
        }
    });
});

</script>
</head>
<body>
<div class="page-container">
<!--/content-inner-->
<div class="left-content">
<div class="inner-content">
<!-- header-starts -->
<div class="header-
section">
<!-- top_bg -->
<div class="top_bg">
<div class="header_top">
<div class="top_right">
<?php

```

```

include 'Koneksi.php';
session_start();
if (empty($_SESSION['Username'])) {
    header("location: Index.php");
}
?>

```

```

<?php
$query = mysql_query("select * from
kasir where Username = '$_SESSION[Username]' ");
$data = mysql_fetch_array($query);

```

```

if ($data['Akses']=="Operator") {
    header("location: OP.php");
} ?>

```

```

<ul>

```

```

<li><a
href="#"> <?php echo $_SESSION['Username']; ?>
</a></li>

```

```

</ul>

```

```

</div>

```

```

<div class="top_left">

```

```

<h2><span></span> <i class="fa fa-
calendar"></i><?php
$hari =
array("Minggu", "Senin", "Selasa", "Rabu", "Kamis", "J
um'at", "Sabtu");
$bulan =
array("", "Januari", "Februari", "Maret", "April", "Mei", "
Juni", "Juli", "Agustus", "September", "Oktober", "Nove
mber", "Desember");
echo $hari[date("w")].", ".date("j")."
".$bulan[date("n")]. " ".date("Y");
?></h2>

```

```

</div>

```

```

<div

```

```

class="clearfix"> </div>

```

```

</div>

```

```

</div>

```

```

class="clearfix"></div>

```

```

<div

```

```

<!-- /top_bg -->

```

```

</div>

```

```

class="header_bg">

```

```

<div class="header">
</div>

```

```

//header-ends -->

```

```

<!--content-->
<div class="content">

```

```

<div class="row">
<div class="col-md-10">
<h4> Input Distributor </h4> <br>

```

```

<?php
$a = mysql_query("select * from buku where
ID_Buku = '$_GET[ID]' ");
$b = mysql_fetch_array($a);
?>

```

```

<!-- Script Daftar -->

```

```

<?php
if (isset($_POST['simpan'])) {
    $judul = $_POST['judul'];
    $isbn = $_POST['isbn'];
    $penulis = $_POST['penulis'];
    $penerbit = $_POST['penerbit'];
    $tahun = $_POST['thn'];
    $stok = $_POST['stok'];
    $pokok = $_POST['pokok'];
    $jual = $_POST['jual'];
    $discount = $_POST['disc'];
    $ket = $_POST['ket'];
    $gambar = $_FILES['foto']['name'];

```

```

move_uploaded_file($_FILES['foto']['tmp_name'], "I
mages/$gambar");

```

```

if (empty($gambar)) {
    $query = mysql_query("update buku set Judul =
'$judul' , NoISBN = '$isbn', Penulis = '$penulis',
penerbit = '$penerbit',
Tahun = '$tahun' , Stok = '$stok' , Harga_Pokok =
'$pokok' , Harga_Jual = '$jual', Diskon = '$discount',
ket = '$ket' where ID_Buku = '$_GET[ID]' ");
echo "<script> swal(
",
'Buku Berhasil Diubah ',
'success'
); window.location = 'buku.php'</script>";

```

```

} elseif (!empty($gambar)) {
    $query = mysql_query("update buku set Judul =
'$judul' , NoISBN = '$isbn', Gambar =
'Images/$gambar', Penulis = '$penulis', penerbit =
'$penerbit',
    Tahun = '$tahun' , Stok = '$stok' , Harga_Pokok
= '$pokok' , Harga_Jual = '$jual', Diskon =
'$discount', ket = '$ket' where ID_Buku =
'$_GET[ID]' ");
    echo "<script> swal(
    ",
    'Buku Berhasil Diubah ',
    'success'
    ); window.location = 'buku.php'</script>";
} else {
    echo "<script>sweetAlert('Gagal Update', ",
'error');</script>";
}
}
?>

<!-- End Script Daftar -->

<form class="form-horizontal" method="post"
enctype="multipart/form-data">

<div class="col-md-6">

<div class="form-group">
<label class="control-label col-sm-5 pull-left"
for="text" > ID Buku </label>
<div class="col-sm-7">
<input type="text" class="form-control" readonly
id="text" maxlength="" value="<?php echo
$b[ID_Buku]; ?>" name="judul">
</div>
</div>

<div class="form-group">
<label class="control-label col-sm-5 pull-left"
for="text" > Judul Buku </label>
<div class="col-sm-7">
<input type="text" class="form-control" id="text"
maxlength="" value="<?php echo $b['judul']; ?>"
name="judul">
</div>
</div>

<div class="form-group">
<label class="control-label col-sm-5 pull-left"
for="text"> NO ISBN </label>
<div class="col-sm-7">
<input type="text" class="form-control" id="text"
value="<?php echo $b['NoISBN']; ?>" name="isbn">
</div>
</div>

```

```

</div>

<div class="form-group">
<label class="control-label col-sm-5 pull-left"
for="text"> Penulis Buku </label>
<div class="col-sm-7">
<input type="text" class="form-control" id="text"
value="<?php echo $b['Penulis']; ?>"
name="penulis">
</div>
</div>

<div class="form-group">
<label class="control-label col-sm-5 pull-left"
for="text"> Penerbit </label>
<div class="col-sm-7">
<input type="text" class="form-control" id="text"
value="<?php echo $b['Penerbit']; ?>"
name="penerbit">
</div>
</div>

<div class="form-group">
<label class="control-label col-sm-5 pull-left"
for="text" maxlength="4"> Tahun </label>
<div class="col-sm-7">
<input type="text" class="form-control" id="text"
value="<?php echo $b['Tahun']; ?>" name="thn">
</div>
</div>

<div class="form-group">
<label class="control-label col-sm-5 pull-left"
for="text" maxlength="4"> Gambar </label>
<div class="col-sm-7">
<input type="file" class="form-control" id="text"
name="foto">
</div>
</div>

<div class="col-md-6">
<div class="form-group">
<label class="control-label col-sm-5 pull-
left" for="text"> Stock </label>
<div class="col-sm-7">
<input type="text" class="form-
control" id="text" value="<?php echo $b['Stok']; ?>"
name="stok">
</div>
</div>

```



```

<div class="form-group">
  <label class="control-label col-sm-5 pull-left"
for="text"> Harga Pokok </label>
  <div class="col-sm-7">
    <input type="text" class="form-control" id="text"
value="<?php echo $b['Harga_Pokok']; ?>"
name="pokok">
  </div>
</div>

```

```

<div class="form-group">
  <label class="control-label col-sm-5 pull-left"
for="text"> Harga Jual </label>
  <div class="col-sm-7">
    <input type="text" class="form-control" id="text"
value="<?php echo $b['Harga_Jual']; ?>"
name="jual">
  </div>
</div>

```

```

<div class="form-group">
  <label class="control-label col-sm-5 "
for="text">Discount </label>
  <div class="col-sm-7">
    <input type="text" class="form-control" id="text"
value="<?php echo $b['Diskon']; ?>" name="disc">
  </div>
</div>

```

```

<div class="form-group">
  <label class="control-label col-sm-5 "
for="text">Keterangan </label>
  <div class="col-sm-12">
    <textarea class="form-control" rows="5"
id="text" value="<?php echo $b['ket']; ?>"
name="ket" ></textarea>
  </div>
  <button type="submit" name="simpan"
class="btn btn-primary pull-right" > Simpan
</button>
</div>

```

```

</form>

```

```

</div>

```

```

</div>

```

```

</div>
<!--content-->
</div>
<!--//content-
inner-->
<!--/sidebar-menu-->
<div
class="sidebar-menu">
<header
class="logo1">

```

```

  <a href="#" class="sidebar-icon"> <span
class="fa fa-bars"></span> </a>
</header>

```

```

<div style="border-top:1px ridge rgba(255,
255, 255, 0.15)"></div>
<div class="menu">

```

```

  <ul id="menu" >
    <li><a
href="Admin.php"><i class="fa fa-home"></i>
<span>Home</span></a></li>
    <li><a href="Input-Distributor.php"><i
class="fa fa-pencil-square"></i> <span> Input
Distributor </span></a></li>
    <li><a href="Input-Buku.php"><i
class="fa fa-edit"></i> <span> Input Buku
</span></a></li>
    <li><a href="Daftar-OP.php"><i
class="fa fa-pencil"></i> <span> Input Kasir
</span></a></li>
    <li><a href="Logout.php"><i class="fa
fa-sign-out"></i> <span> Logout </span></a></li>
  </ul>

```

```

</div>

```

```

</div>

```

```

<div class="clearfix"></div>

```

```

</div>

```

```

<script>

```

```

var toggle = true;

```

```

$(".sidebar-icon").click(function() {

```

```

  if (toggle)

```

```

    {
        $(".page-
container").addClass("sidebar-
collapsed").removeClass("sidebar-collapsed-back");

        $("#menu
span").css({"position":"absolute"});
    }
    else
    {
        $(".page-
container").removeClass("sidebar-
collapsed").addClass("sidebar-collapsed-back");

        setTimeout(function() {
            $("#menu
span").css({"position":"relative"});
        }, 400);
    }

    toggle =
!toggle;

    </script>
<!--js -->
<script src="js/jquery.nicescroll.js"></script>
<script src="js/scripts.js"></script>
<!-- Bootstrap Core JavaScript -->
<script src="js/bootstrap.min.js"></script>
<!-- /Bootstrap Core JavaScript -->
<!-- real-time -->
<script language="javascript" type="text/javascript"
src="js/jquery.flot.js"></script>
<script type="text/javascript">

    $(function() {

        // We use an inline data source in
the example, usually data would
// be fetched from a server

        var data = [],
            totalPoints = 300;

```

```

function getRandomData() {
    if (data.length > 0)
        data =
data.slice(1);

    // Do a random walk
    while (data.length <
totalPoints) {
        var prev =
data.length > 0 ? data[data.length - 1] : 50,
            y = prev
+ Math.random() * 10 - 5;

        if (y < 0) {
            y = 0;
        } else if (y > 100)
            y = 100;
        data.push(y);
    }

    // Zip the generated y
values with the x values

    var res = [];
    for (var i = 0; i <
data.length; ++i) {
        res.push([i,
data[i]])
    }

    return res;
}

// Set up the control widget
var updateInterval = 30;

$("#updateInterval").val(updateInterval).cha
nge(function () {
    var v = $(this).val();
    if (v && !isNaN(+v)) {
        updateInterval =
+v;

        if (updateInterval
< 1) {
            updateInterval = 1;
        } else if
(updateInterval > 2000) {

```

```

        updateInterval = 2000;
        }
        $(this).val(" " +
updateInterval);
    });

    var plot = $.plot("#placeholder", [
getRandomData() ], {
        series: {
            shadowSize: 0
// Drawing is faster without shadows
        },
        yaxis: {
            min: 0,
            max: 100
        },
        xaxis: {
            show: false
        }
    });

    function update() {

        plot.setData([getRandomData()]);

        // Since the axes don't
change, we don't need to call plot.setupGrid()

        plot.draw();
        setTimeout(update,
updateInterval);
    }

    update();

// Add the Flot version string to the
footer

    $("#footer").prepend("Flot " +
$.plot.version + " &ndash;");
});

</script>
<!-- /real-time -->
<script src="js/jquery.fn.gantt.js"></script>
<script>

    $(function() {

        "use strict";

        $("gantt").gantt({
            source: [{

```

```

name:
desc:
values:

        "Sprint 0",
        "Analysis",
        [{
            from: "/Date(1320192000000)/",
            to: "/Date(1322401600000)/",
            label: "Requirement Gathering",
            customClass: "ganttrRed"
        }],{
name: "
desc:
values:

        "Scoping",
        [{
            from: "/Date(1322611200000)/",
            to: "/Date(1323302400000)/",
            label: "Scoping",
            customClass: "ganttrRed"
        }],{
name:
desc:
values:

        "Sprint 1",
        "Development",
        [{
            from: "/Date(1323802400000)/",
            to: "/Date(1325685200000)/",
            label: "Development",
            customClass: "ganttrGreen"
        }],{
name: "
desc:
values:

        "Showcasing",
        [{
            from: "/Date(1325685200000)/",

```

<pre> to: "/Date(1325695200000)/", label: "Showcasing", customClass: "ganttBlue" },{ "Sprint 2", "Development", [{ from: "/Date(1326785200000)/", to: "/Date(1325785200000)/", label: "Development", customClass: "ganttGreen" }, { from: "/Date(1328785200000)/", to: "/Date(1328905200000)/", label: "Showcasing", customClass: "ganttBlue" }, { from: "/Date(1330011200000)/", to: "/Date(1336611200000)/", label: "Training", customClass: "ganttOrange" }, { </pre>	<pre> }, { name: "Deployment", desc: "Deployment", values: [{ from: "/Date(1336611200000)/", to: "/Date(1338711200000)/", label: "Deployment", customClass: "ganttOrange" }, { name: "Warranty Period", desc: "Warranty Period", values: [{ from: "/Date(1336611200000)/", to: "/Date(1349711200000)/", label: "Warranty Period", customClass: "ganttOrange" }, { name: "scroll", desc: "months", values: [{ from: "/Date(1336611200000)/", to: "/Date(1336611200000)/", label: "showcasing", customClass: "ganttBlue" }, { from: "/Date(1330011200000)/", to: "/Date(1336611200000)/", label: "Training", customClass: "ganttOrange" }, { </pre>	<pre>], navigate: "weeks", scale: "weeks", maxScale: "months", minScale: "days", itemsPerPage: 10, onItemClick: function(data) { alert("Item clicked - show some details"); }, onItemClick: function(dt, rowId) { alert("Empty space clicked - add an item!"); }, onItemClick: function() { if (window.console && typeof console.log === "function") { </pre>
---	--	--

```

        console.log("chart rendered");
    }
    });
    $(".gantt").popover({
        selector: ".bar",
        title: "I'm a
popover",
        content: "And I'm
the content of said popover.",
        trigger: "hover"
    });
    prettyPrint();
});
</script>
<script
src="js/menu_jquery.js"></script>
<style media="screen">
.sidebar-menu {
background: #333;
}

#menu li a {
background: #333;
border-left: none;
}

.control-label {
text-align: left;
}

.form-horizontal .control-label {
text-align: left;
}
</style>
</body>
</html>

```

Index2.php

```

<?php
session_start();
include"koneksi.php";
$lihat=$_SESSION['user'];
if(empty($lihat)){
header("location:login2.php");
}
?>
<!DOCTYPE html>

```

```

<html lang="en">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible"
content="IE-edge">
    <meta name="viewport"
content="width=device-width,initial-scale=1">
    <title>Cahaya Sunnah</title>
    <link rel="shortcut icon"
href="admin/logo.png">
    <link href="css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
    <link href="css/style.css" rel="stylesheet">
    <style type="text/css">
        body{
            padding-top:120px;
        }
        .da-slide .da-link{
            padding: 0px;
            width: 100px;
        }
        .navbar-toggle{
            background-color: black;
        }
        .navbar{
            min-height:70px;
        }
        .navbar-brand img{
            margin-top: -10px;
            max-height: 60px;
        }

        #input {
            width: 130px;
            height: 38px;
            box-sizing: border-box;
            border: 2px solid #ccc;
            border-radius: 4px;
            font-size: 16px;
            background-color: white;

            background-position: 10px 10px;
            background-repeat: no-repeat;

            -webkit-transition: width 0.4s ease-in-out;
            transition: width 0.4s ease-in-out;
        }
        #input:focus {
            width: 100%;
        }</style>
    </head>
</body>

```

```

<nav class="navbar navbar-inverse navbar-
fixed-top">
    <div class="container-fluid">
        <div class="navbar-
header">
            <button type="button"
class="navbar-toggle collapsed" data-
toggle="collapse" data-target="#navbar" aria-
expanded="false" aria-controls="navbar">
                <span
class="sr-only">toggle navigator</span>
                <span
class="icon-bar"></span>
                <span
class="icon-bar"></span>
                <span
class="icon-bar"></span>
            </button>
            <a
class="navbar-brand" href="#"></a>
        </div>
        <form class="navbar-form
navbar-left" method="post" action="?p=produk"
style="border-color: #dbd8d8; margin-top: 20px;">
            <input id="input" type="text"
class="form-control" name="search"
placeholder="Search:">
        </form>
        <div class="collapse
navbar-collapse" id="navbar">
            <ul class="nav
navbar-nav navbar-right">
                <li
class="active"><a href="?p=home"> <span
class="glyphicon glyphicon-
home"></span>Home</a></li>
                <li><a
href="?p=produk"><span class="glyphicon
glyphicon-th-list"></span> Produk Kami</a></li>
                <li><a href="?p=detail"><span
class="glyphicon glyphicon-shopping-
cart"></span>Keranjang</a></li>
                <li
class="dropdown">
                    <a href="#"
class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown"
><span class="glyphicon glyphicon-
user"></span><b style="color: #0e15a2; ">
                        <? $query =
mysqli_query($koneksi,"select * from kasir where
ID_Kasir='$lihat' ");
                        $data
= mysqli_fetch_array($query);

```

```

$dkasir = $data['ID_Kasir'];
        echo
        "".$data['Nama'];
        ?>
        </b>
        <b
class="caret"></b></a>
        <ul
class="dropdown-menu">
            <li><a
href="#">
                echo
                'logout.php?id='.$data['ID_Kasir'].';?>'
                onclick="return confirm('Apakah anda yakin akan
keluar?')" ><span class="glyphicon glyphicon-log-
out"></span> Logout</a></li>
            <li><a
href="?p=pembelian"><span class="glyphicon
glyphicon-usd"></span>Pembelian</a> </li>
        </ul>
        </li>
    </div>
</div>
<hr>
</nav>
    <div class="container-fluid">
        <div class="row">
            <div class="col-sm-12
col-sm-offset col-md-12 col-md-offset main">
                <?php include
"control/isi.php" ?>
            </div>
        </div>
    </div>
    <div id="footer" style="background-color:
#f0f0f0;">
        <!-- start: Container -->
        <div class="container">
            <!-- start: Row -->
            <div class="row">
                <!-- start: About -
->
                <div class="col-
sm-5">

```

```

<h3>Tentang Toko Cahaya Sunah</h3>
<p>
Toko Cahaya Sunnah adalah toko online
yang bergerak di bidang penjualan buku islam ,
sasaran kami semua kalangan baik muda maupun tua,
mulai dari anak - anak dan orang dewasa.
</p>
</div>
<!-- end: About -
->
<!-- start: Photo
Stream -->
<div class="col-
sm-4">
<h3>Alamat Kami</h3>
Jln.<br />
Telp : <br />
Email : <a href=""> </a> / <a
href=""></a>
</div>
<!-- end: Photo
Stream -->
<div class="col-
sm-3">
<!--
start: Follow Us -->
<h3>Follow Us!</h3>
class="social-grid">
<li>
<div class="social-item">
<div class="social-info-wrap">
<div class="social-info">
<div
class="social-info-front social-twitter">
<a
href="http://twitter.com"></a>
</div>
</div>
</div>
</li>
</ul>
</div>
</div>

```

```

<div
class="social-info-back social-twitter-hover">
<a
href="http://twitter.com"></a>
</div>
</div>
</div>
</div>
</li>
<li>
<div class="social-item">
<div class="social-info-wrap">
<div class="social-info">
<div
class="social-info-front social-facebook">
<a
href="http://facebook.com"></a>
</div>
<div
class="social-info-back social-facebook-hover">
<a
href="http://facebook.com"></a>
</div>
</div>
</div>
</li>
</ul>
</div>
<!-- end: Row -->

```

```

        </div>
        <!-- end: Container -->

</div>
<!-- end: Footer -->

<!-- start: Copyright -->
<div id="copyright">

        <!-- start: Container -->
        <div class="container">

                <p>
                        Copyright
&copy; Toko Cahaya Sunnah <?php echo date("Y");
?>
                </p>

        </div>
        <!-- end: Container -->

</div>
<!-- end: Copyright -->

<!-- start: Java Script -->
<!-- Placed at the end of the document so the pages
load faster -->
<script src="js/bootstrap.min.js"></script>
<script src="js/jquery-3.1.1.min.js"></script>
<script src="js/bootstrap.js"></script>
<script src="js/flexslider.js"></script>
<script src="js/carousel.js"></script>
<script src="js/jquery.cslider.js"></script>
<script src="js/slider.js"></script>
<script defer="defer" src="js/custom.js"></script>
<!-- end: Java Script -->

</body>
</html>

```

Koneksi.php

```

<?php
$db_host = "localhost";
$db_user = "root";
$db_pass = "";
$db_name = "toko_sunah";

$koneksi = mysqli_connect($db_host, $db_user,
$db_pass, $db_name);

if(mysqli_connect_error()){
        echo 'Gagal melakukan koneksi ke Database
: ' .mysqli_connect_error();
}
?>

```




PELAKSANAAN REVISI LAPORAN AKHIR

Mahasiswa berikut,

Nama : Hendri Widiyanto
NIM : 0614 3080 0560
Jurusan/Program Studi : Manajemen Informatika/ D III Manajemen Informatika
Judul Laporan Akhir : Sistem Informasi Penjualan Buku Pada Toko Cahaya Sunah Berbasis Web.

Telah melaksanakan revisi terhadap Laporan Akhir yang diujikan pada hari Senin tanggal 17 bulan Juli tahun 2017 Pelaksanaan revisi terhadap Laporan Akhir tersebut telah disetujui oleh Dosen Penguji yang memberikan revisi :

No.	Komentar	Nama Dosen Penguji *)	Tanggal	Tanda Tangan
1.	Tambahkan relasi pada ERD	Devi Sartika, S.Kom.,MAB.	7/8-2017	
2.	Tidak ada revisi	Meivi Kusnandar, S.Kom.,M.Kom.	8/7-2017	
3.	Tidak ada revisi	Ida Wahyuningrum, S.E.,M.Si.	9/8-2017	

Palembang, Juli 2017
Ketua Penguji

Devi Sartika, S.Kom.,M.A.B
NIP 197710112 001122002

Catatan:

- *) Dosen penguji yang memberikan revisi saat ujian laporan akhir.
- ***) Dosen penguji yang ditugaskan sebagai Ketua Penguji saat ujian L.A.
Lembaran pelaksanaan revisi ini harus dilampirkan dalam Laporan Akhir.



Lembar : 1

Nama/NIM : Hendri Widiyanto
NPM : 061430800560
Jurusan / Program Studi : Manajemen Informatika
Judul : Sistem Informasi Penjualan Buku Pada Toko Cahaya
Sunah Berbasis Web

Dosen Pembimbing I : Rika Sadariawati, S.E.,M.Si

No	Tanggal	Uraian Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
1.	25/4 - 2017	Ace judul	
2.	2/5 - 2017	Perbaiki proposal sesuai catatan	
3.	30/5 - 2017	Perbaiki proposal sesuai catatan	
4.	16/6 - 2017	Ace Proposal lanjut ke Bab I	
5.	16/6 - 2017	Perbaiki Bab I sesuai catatan	
6.	19/6 - 2017	Ace Bab I lanjut ke Bab II	
7.	19/6 - 2017	Perbaiki Bab II sesuai catatan	
8.	19/6 - 2017	Perbaiki Bab II sesuai catatan	
9.	20/6 - 2017	Ace Bab II lanjut ke Bab III	



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIAKKAN TINGGI

POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA

Jalan Srijaya Negara, Palembang 30139

Telp. 0711-353414 Fax. 0711-355918

Website: www.polsri.ac.id E-mail: info@polsri.ac.id



LEMBAR BIMBINGAN LAPORAN AKHIR

Lembar : 2

10.	3/7-2017	Aee Bab III lanjut ke Bab IV	
11.	16/7-2017	Aee Bab IV lanjut ke Bab V	
12.	6/7-2017	Aee utca ujian LA	
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIAKKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA

Jalan Srijaya Negara, Palembang 30139

Telp. 0711-353414 Fax. 0711-355918

Website: www.polsri.ac.id E-mail: info@polsri.ac.id



LEMBAR BIMBINGAN LAPORAN AKHIR

Lembar : 3

20			
21			
22			
23			
24			
25			

Palembang, April 2017

Pembimbing I,

Rika Sadariawati, S.E., M.Si
NIP. 197302232002122001

Catatan:

*) Melingkari angka yang sesuai.

Ketua jurusan harus memeriksa jumlah pelaksanaan bimbingan sesuai yang dipersyaratkan dalam Pedoman Laporan Akhir sebelum menandatangani lembar bimbingan ini.

Lembar bimbingan LA ini harus dilampirkan dalam Laporan Akhir.



LEMBAR BIMBINGAN LAPORAN AKHIR

Lembar : 1

Nama/NIM : Hendri Widiyanto
NPM : 061430800560
Jurusan / Program Studi : Manajemen Informatika
Judul : Sistem Informasi Penjualan Buku Pada Toko Cahaya
Sunah Berbasis Web
Dosen Pembimbing I : Yusniarti, S.Kom.,M.Kom

No	Tanggal	Uraian Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
1.	25/4/17.	Acc Judul	
2.	29/5/17.	Revisi proposal.	
3.	30/5/17.	Acc proposal.	
4.	7/6/17	Acc BAB I	
5.	20/6/17	Revisi BAB II.	
6.	21/6/17.	ACC BAB II	
7.	10/7/17	Revisi BAB III.	
8.	11/7/17	Acc BAB III	
9.	17/7/17.	Acc BAB IV & V	



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIAKKAN TINGGI

POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA

Jalan Srijaya Negara, Palembang 30139

Telp. 0711-353414 Fax. 0711-355918

Website: www.polsri.ac.id E-mail: info@polsri.ac.id



LEMBAR BIMBINGAN LAPORAN AKHIR

Lembar : 2

10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16			
17			
18			
19			



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIAKKAN TINGGI

POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA

Jalan Srijaya Negara, Palembang 30139

Telp. 0711-353414 Fax. 0711-355918

Website: www.polsri.ac.id E-mail: info@polsri.ac.id



LEMBAR BIMBINGAN LAPORAN AKHIR

Lembar : 3

20			
21			
22			
23			
24			
25			

Palembang, April 2017

Pembimbing II,

Yusniarti, S.Kom.,M.Kom

NIP. 197909212005012003

Catatan:

*) Melingkari angka yang sesuai.

Ketua jurusan harus memeriksa jumlah pelaksanaan bimbingan sesuai yang dipersyaratkan dalam Pedoman Laporan Akhir sebelum menandatangani lembar bimbingan ini.

Lembar bimbingan LA ini harus dilampirkan dalam Laporan Akhir.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PERGURUAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA
Jalan Srijaya Negara, Palembang 30139
Telp. 0711-353414 Fax. 0711-355918
Website: www.polsri.ac.id E-Mail: info@polsri.ac.id



LEMBAR PENGAJUAN JUDUL LAPORAN AKHIR

Palembang, 25 April 2017

Kepada Yth,
Dosen Pembimbing I
Rika Sadariawati, S.E., M.Si
Politeknik Negeri Sriwijaya

Dengan Hormat,

Dalam rangka memenuhi syarat penyusunan Laporan Akhir, maka kami :

Nama : Hendri Widiyanto
NPM : 061430800560
Kelas : 6.IA
Jurusan / Program Studi : Manajemen Informatika

Bermaksud mengajukan judul Laporan Akhir. Adapun Judul Laporan Akhir yang kami ajukan yaitu :

1. Aplikasi Pemberitahuan Hasil Ujian pada SMA Negeri 16 Palembang
2. Sistem Informasi Pendaftaran Anggota Baru Pada UKM Karisma di Politeknik Negeri Sriwijaya

fy (3) Sistem Informasi Penjualan Buku Pada Toko Cahaya Sunah Berbasis Web
Demikian surat pengajuan judul Laporan Akhir ini dibuat, sekiranya judul diatas dapat disetujui. Atas persetujuan Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Palembang, 25 April 2017

Menyetujui,
Pembimbing I

Rika Sadariawati, S.E., M.Si
NIP.197302232002122001

Mahasiswa,

Hendri Widiyanto
NPM 061430800560



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PERGURUAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA
Jalan Srijaya Negara, Palembang 30139
Telp. 0711-353414 Fax. 0711-355918
Website: www.polsri.ac.id E-Mail: info@polsri.ac.id



LEMBAR PENGAJUAN JUDUL LAPORAN AKHIR

Palembang, 25 April 2017

Kepada Yth,
Dosen Pembimbing II
Yusniarti, S.Kom.
Politeknik Negeri Sriwijaya

Dengan Hormat,

Dalam rangka memenuhi syarat penyusunan Laporan Akhir, maka kami :

Nama : Hendri Widiyanto
NPM : 061430800560
Kelas : 6.IA
Jurusan / Program Studi : Manajemen Informatika

Bermaksud mengajukan judul Laporan Akhir. Adapun Judul Laporan Akhir yang kami ajukan yaitu :

1. Aplikasi Pemberitahuan Hasil Ujian pada SMA Negeri 16 Palembang
2. Sistem Informasi Pendaftaran Anggota Baru Pada UKM Karisma di Politeknik Negeri Sriwijaya

3) Sistem Informasi Penjualan Buku Pada Toko Cahaya Sunah Berbasis Web
Demikian surat pengajuan judul Laporan Akhir ini dibuat, sekiranya judul diatas dapat disetujui. Atas persetujuan Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Palembang, 25 April 2017

Menyetujui,
Pembimbing II

Yusniarti, S.Kom.
NIP.197909212005012003

Mahasiswa,

Hendri Widiyanto
NPM 061430800560



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA

Jalan Srijaya Negara, Palembang 30139

Telp. 0711Manajemen Informatika353414 Fax. 0711Manajemen Informatika355918

Website : www.polisriwijaya.ac.id Manajemen Informatika mail : info@polsri.ac.id



LEMBAR REKOMENDASI SEMINAR LAPORAN AKHIR (LA)

Lembar Rekomendasi Seminar Laporan Akhir

Pembimbing Laporan Akhir memberikan rekomendasi kepada:

Nama : Hendri Widiyanto
NPM : 061430800560
Jurusan : Manajemen Informatika
Program Studi : Manajemen Informatika
Judul Laporan Kerja Praktek : **Sistem Informasi Penjualan Buku pada Toko Cahaya Sunah Berbasis Web.**

Mahasiswa tersebut telah memenuhi persyaratan dan dapat mengikuti Seminar Laporan Akhir pada Tahun Akademik 2016/2017.

Palembang, Juli 2017

Menyetujui,

Dosen Pembimbing II

Dosen Pembimbing I

Rika Sadariawati, S.E.M.Si
NIP 197302232002122001

Yusniarti, S.Kom.,M.Kom
NIP 197909212005012003

Mengetahui

Ketua Jurusan Manajemen Informatika

Indra Satriadi,ST.,M.Kom
197211162000031002



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PERGURUAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA
Jalan Srijaya Negara, Palembang 30139
Telp. 0711-353414 Fax. 0711-355918



Website: www.polsri.ac.id E-Mail: info@polsri.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN JUDUL LAPORAN AKHIR

Nama : Hendri Widianto
NPM : 061430800560
Jurusan : Manajemen Informatika
Program Studi : Manajemen Informatika
Judul Laporan Akhir : Sistem Informasi Penjualan Buku pada Toko Cahaya Sunah Berbasis Web

Palembang, 8 Mei 2017

Mengetahui,
Pembimbing I

Rika Sadariawati, S.E., M.Si
NIP. 197302232002122001

Pembimbing II

Yusniarti, S.Kom., M.Kom
NIP. 197909212005012003

Ketua Jurusan Manajemen Informatika

Indra Satriadi, S.T., M.Kom.
NIP. 1972 11162000 031002



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA**

Jalan Srijaya Negara, Palembang 30139

Telp. 0711Manajemen Informatika353414 Fax. 0711Manajemen Informatika355918

Website : www.polisriwijaya.ac.id EManajemen Informatikamail : info@polsri.ac.id



KESEPAKATAN BIMBINGAN LAPORAN AKHIR

Kami yang bertanda tangan di bawah ini,

Pihak Pertama

Nama : Hendri Widiyanto
NIM : 061430800560
Jurusan / Program Studi : Manajemen Informatika

Pihak Kedua

Nama : Yusniarti, S.Kom.,M.Kom
NIP : 197909212005012003
Jurusan / Program Studi : Manajemen Informatika

Pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2017 telah sepakat untuk melakukan konsultasi bimbingan Laporan Akhir. Konsultasi bimbingan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu minggu. Pelaksanaan bimbingan pada setiap hari Senin dan Selasa pukul 10.00 WIB s.d 15.00 WIB tempat di Politeknik Negeri Sriwijaya.

Demikianlah kesepakatan ini dibuat dengan penuh kesadaran guna kelancaran penyelesaian Laporan Akhir.

Pihak Pertama,

Hendri Widiyanto

NIM. 061430800560

Palembang, 8 Mei 2017

Pihak Kedua,

Yusniarti, S.Kom.,M.Kom

NIP. 197909212005012003

Mengetahui,
Ketua Jurusan

Indra Satriadi,S.T.,M.Kom.
NIP. 1972 11162000 031002



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA
Jalan Srijaya Negara, Palembang 30139**



Telp. 0711Manajemen Informatika353414 Fax. 0711Manajemen Informatika355918
Website : www.polisriwijaya.ac.id EManajemen Informatikamail : info@polsri.ac.id

KESEPAKATAN BIMBINGAN LAPORAN AKHIR

Kami yang bertanda tangan di bawah ini,

Pihak Pertama

Nama : Hendri Widiyanto
NIM : 061430800560
Jurusan / Program Studi : Manajemen Informatika

Pihak Kedua

Nama : Rika Sadariawati, S.E.,M.Si
NIP : 197302232002122001
Jurusan / Program Studi : Manajemen Informatika

Pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2017 telah sepakat untuk melakukan konsultasi bimbingan Laporan Akhir. Konsultasi bimbingan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu minggu. Pelaksanaan bimbingan pada setiap hari Senin dan Selasa pukul 10.00 WIB s.d 15.00 WIB tempat di Politeknik Negeri Sriwijaya.

Demikianlah kesepakatan ini dibuat dengan penuh kesadaran guna kelancaran penyelesaian Laporan Akhir.

Pihak Pertama,

Hendri Widiyanto
NIM. 061430800560

Palembang, 8 Mei 2017

Pihak Kedua,

Rika Sadariawati, S.E.,M.Si
NIP. 197302232002122001

Mengetahui,
Ketua Jurusan

Indra Satriadi, S.T., M.Kom.
NIP. 1972 11162000 031002