

# LAMPIRAN

## head.php

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <meta name="description" content="">
  <meta name="author" content="">
  <title>SIP | Palembang</title>
  <link href="head/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
  <link href="head/css/animate.min.css" rel="stylesheet">
  <link href="head/css/font-awesome.min.css" rel="stylesheet">
  <link href="head/css/lightbox.css" rel="stylesheet">
  <link href="head/css/main.css" rel="stylesheet">
  <link id="head/css-preset" href="head/css/presets/preset1.css" rel="stylesheet">
  <link href="head/css/responsive.css" rel="stylesheet">

  <!--[if lt IE 9]>
    <script src="js/html5shiv.js"></script>
    <script src="js/respond.min.js"></script>
  <![endif]-->

  <link href="" rel='stylesheet' type='text/css'>
  <link rel="shortcut icon" href="images/favicon.ico">
</head><!--/head-->

<body>

  <!--.preloader-->
  <div class="preloader"> <i class="fa fa-circle-o-notch fa-spin"></i></div>
  <!--/.preloader-->

  <header id="home">
    <div id="home-slider" class="carousel slide carousel-fade" data-ride="carousel">
      <div class="carousel-inner">
        <div class="item active" style="background-image: url(head/images/slider/1.jpg)">
          <div class="caption">
            <h1 class="animated fadeInLeftBig">Welcome</h1>
            <p class="animated fadeInRightBig">PT. Swadaya Indopalma Palembang</p>
            <a data-scroll class="btn btn-start animated fadeInUpBig" href="#services">Start
now</a>
          </div>
        </div>
        <div class="item" style="background-image: url(head/images/slider/2.jpg)">
          <div class="caption">
            <h1 class="animated fadeInLeftBig">Say Hello to <span> User</span></h1>
            <p class="animated fadeInRightBig">PT. Swadaya Indopalma Palembang</p>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </header>
```

```

        <a data-scroll class="btn btn-start animated fadeInUpBig" href="#services">Start
now</a>
    </div>
</div>
<div class="item" style="background-image: url(head/images/slider/3.jpg)">
    <div class="caption">
        <h1 class="animated fadeInLeftBig">We are Team <span>Creative</span></h1>
        <p class="animated fadeInRightBig">PT. Swadaya Indopalma Palembang</p>
        <a data-scroll class="btn btn-start animated fadeInUpBig" href="#services">Start
now</a>
    </div>
</div>
</div>
</div>
<a class="left-control" href="#home-slider" data-slide="prev"><i class="fa fa-angle-
left"></i></a>
<a class="right-control" href="#home-slider" data-slide="next"><i class="fa fa-angle-
right"></i></a>

<a id="tohash" href="#services"><i class="fa fa-angle-down"></i></a>

</div><!--/#home-slider-->
<div style="background-color: darkorange" class="main-nav">
<div class="container">
<div class="navbar-header">
<button type="button" class="navbar-toggle" data-toggle="collapse" data-
target=".navbar-collapse">
    <span class="sr-only">Toggle navigation</span>
    <span class="icon-bar"></span>
    <span class="icon-bar"></span>
    <span class="icon-bar"></span>
</button>
<a class="navbar-brand">
    <h1></h1>
    </a>
</div>
<div class="collapse navbar-collapse">
<ul class="nav navbar-nav navbar-right">
    <li class="scroll active"><a href="#home">Home</a></li>
    <li class="scroll"><a href="index.php">Admin</a></li>
    <li class="scroll"><a href="index2.php">Purchasing</a></li>
    <li class="scroll"><a href="login_karyawan/index.php">Permintaan
Barang</a></li>
</ul>
</div>
</div>
</div><!--/#main-nav-->
<table style="width:100%">

```

```

                <tr>
                    <td bgcolor="darkorange" style="padding:5px;
width:100%;"></td>
                </tr>
            </table>

</header><!--/#home-->
<section id="services">
</section><!--/#services-->
<section id="about-us" class="parallax">
    <div class="container">
        <div class="row">
            <div class="col-sm-6">
                <div class="about-info wow fadeInUp" data-wow-duration="1000ms" data-wow-
delay="300ms">
                    <h2>Visi & Misi</h2>
                    <p>"Menjadi salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia yang
memberikan keuntungan tinggi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat disekitarnya."
</p>
                    <p>1. Mengembangkan tim manajemen yang profesional dan berintegritas tinggi
serta diduung oleh sumber daya yang terampil.</p>
                    <p>2. Berusaha untuk mencapai yang terbaik melalui
pengembangan inovasi secara berkelanjutan.</p>
                    <p>3. Berperan aktif dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat
sekitar perkebunan.</p>
                    <p>4. Mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang
berlaku dalam semua aspek operasional.</p>

                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</section><!--/#about-us-->

<section id="contact">

</section><!--/#contact-->
<footer id="footer">
    <div style="background-color: darkorange" class="footer-top wow fadeInUp" data-wow-
duration="1000ms" data-wow-delay="300ms">
        <div class="container text-center">
            <div class="footer-logo">
                <a href="index.html"></a>
            </div>

        </div>
    </div>
</div>

```

```

<div class="footer-bottom">
  <div class="container">
    <div class="row">
      <div class="col-sm-6">
        <p>&copy; 2017 PT. Swadaya indopalma</p>
      </div>
      <div class="col-sm-6">
        <p class="pull-right">SIP <a href=""> Indonesia</a></p>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
</footer>

```

```

<script type="text/javascript" src="head/js/jquery.js"></script>
<script type="text/javascript" src="head/js/bootstrap.min.js"></script>
<script type="text/javascript"
src="http://maps.google.com/maps/api/js?sensor=true"></script>
<script type="text/javascript" src="head/js/jquery.inview.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="head/js/wow.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="head/js/mouseScroll.js"></script>
<script type="text/javascript" src="head/js/smoothscroll.js"></script>
<script type="text/javascript" src="head/js/jquery.countTo.js"></script>
<script type="text/javascript" src="head/js/lightbox.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="head/js/main.js"></script>

```

```
</body>
```

```
</html>
```

### Index.php

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="en">
```

```
<head>
```

```
<meta charset="utf-8">
```

```
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
```

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
```

```
<title>Welcome | SIP</title>
```

```
<link href="assets/assets/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
```

```
<link href="assets/assets/css/style.css" rel="stylesheet">
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<div class="container">
```

```
<?php
```

```
if(isset($_GET['pesan'])){
```

```
if($_GET['pesan'] == "gagal"){
```

```
echo "<div class='text-center' style='margin-bottom:-55px'
```

```
class='alert alert-danger' role='alert'><span class='glyphicon glyphicon-warning-sign'></span>
```

Login Gagal !! Username dan Password Salah ! Silakan Masukkan Username dan Password Dengan Benar</div>;

```
    }
  }
?>
<div class="col-md-4 col-md-offset-4 form-login">

  <div class="outter-form-login">
    <div style="text-align: center;">
      
    </div>
    <table style="width:100%">
      <br>
      <tr>
        <td bgcolor="darkorange" style="padding:5px;"></td>
        <td bgcolor="gray" style="padding:5px;
width:92%;"></td>
        <td bgcolor="darkorange"
style="padding:5px;"></td>
      </tr>
    </table>
    <form action="login_act.php" class="inner-login" method="post">
      <h3 class="text-center title-login">SIP | Palembang</h3>
      <div class="form-group">
        <input type="text" class="form-control" name="uname" placeholder="Username">
      </div>

      <div class="form-group">
        <input type="password" class="form-control" name="pass"
placeholder="Password">
      </div>

      <input type="submit" class="btn btn-block btn-custom-green" value="LOGIN" />
      <div class="modal-footer">
        <form action="head.php" class="inner-login"
method="post">
          <a class="btn" href="head.php"><span
class="glyphicon glyphicon-arrow-left"></span> BACK</a>
        </div>
      <br>
      <div class="copyright">
        2017 &copy; <a href=""> PT. Swadaya Indopalma </a>
      </div>
    </form>
  </div>
</div>
```

```

    <script src="assets/assets/js/jquery.min.js"></script>
    <script src="assets/assets/js/bootstrap.min.js"></script>
</body>
</html>
Index2.php
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <title>Welcome | SIP</title>
  <link rel="shortcut icon" href="wew.png" type="x-icon" />
  <link href="assets/assets/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
  <link href="assets/assets/css/style.css" rel="stylesheet">
</head>
<body>
<div class="container">
  <?php
    if(isset($_GET['pesan'])){
      if($_GET['pesan'] == "gagal"){
        echo "<div class='text-center' style='margin-bottom:-55px'
class='alert alert-danger' role='alert'><span class='glyphicon glyphicon-warning-sign'></span>
Login Gagal !! Username dan Password Salah ! Silakan Masukkan Username dan Password
Dengan Benar</div>";
      }
    }
  ?>
<div class="col-md-4 col-md-offset-4 form-login">

  <div class="outter-form-login">
  <div style="text-align: center;">
    
  </div>
  <table style="width:100%">
  <br>
    <tr>
    <td bgcolor="darkorange" style="padding:5px;"></td>
    <td bgcolor="gray" style="padding:5px;
width:92%;"></td>
    <td bgcolor="darkorange"
style="padding:5px;"></td>
  </tr>
  </table>
  <form action="login_act2.php" class="inner-login" method="post">
  <h3 class="text-center title-login">SIP | Purchasing</h3>
  <div class="form-group">

```

```

        <input type="text" class="form-control" name="uname" placeholder="Username">
    </div>

    <div class="form-group">
        <input type="password" class="form-control" name="pass"
placeholder="Password">
    </div>

    <input type="submit" class="btn btn-block btn-custom-green" value="LOGIN" />
        <br>
        <div class="modal-footer">
            <form action="head.php" class="inner-login"
method="post">
                <a class="btn" href="head.php"><span
class="glyphicon glyphicon-arrow-left"></span> BACK</a>
            </div>

            <br>

            <div class="copyright">
                2017 &copy; <a href=""> PT. Swadaya Indopalma </a>
            </div>
        </form>
    </div>
</div>

```

```

<script src="assets/assets/js/jquery.min.js"></script>
<script src="assets/assets/js/bootstrap.min.js"></script>
</body>
</html>

```

### **Login\_act.php**

```

<?php
session_start();
include 'admin/config.php';
$username=$_POST['uname'];
$password=$_POST['pass'];
$password=md5($password);
$query=mysql_query("select * from admin where uname='$username' and password='$password')or
die(mysql_error());
if(mysql_num_rows($query)==1){
    $_SESSION['uname']=$username;
    header("location:admin/home.php");
}else{
    header("location:index.php?pesan=gagal")or die(mysql_error());
    // mysql_error();
}
// echo $password;
?>

```

### **Login\_act2.php**



```

<?php
session_start();
include 'purchasing/config.php';
$username=$_POST['uname'];
$password=$_POST['pass'];
$pass=md5($password);
$query=mysql_query("select * from purchasing where uname='$username' and pass='$password')or
die(mysql_error());
if(mysql_num_rows($query)==1){
    $_SESSION['uname']=$username;
    header("location:purchasing/home.php");
}else{
    header("location:index2.php?pesan=gagal")or die(mysql_error());
    // mysql_error();
}
// echo $pass;
?>

```

### Barang.php

```

<?php include 'header.php'; ?>

```

```

<h3><span class="glyphicon glyphicon-briefcase"></span> Data Barang</h3>
<button style="background-color: darkorange" style="margin-bottom:20px" data-
toggle="modal" data-target="#myModal" class="btn btn-info col-md-2"><span
class="glyphicon glyphicon-plus"></span>Tambah Barang</button>
<br/>
<br/>

```

```

<?php
function autonumber($tabel, $kolom, $lebar=0, $awalan=""){
    $query="select $kolom from $tabel order by $kolom desc limit 1";
    $hasil=mysql_query($query);
    $jumlahrecord = mysql_num_rows($hasil);
    if($jumlahrecord == 0)
        $nomor=1;
    else{
        $row=mysql_fetch_array($hasil);
        $nomor=intval(substr($row[0],strlen($awalan)))+1;
    }
    if($lebar>0)
        $angka = $awalan.str_pad($nomor,$lebar,"0",STR_PAD_LEFT);
    else
        $angka = $awalan.$nomor;
    return $angka;
}
?>
<?php

```

```

$periksa=mysql_query("select * from barang where jumlah <=5");
while($q=mysql_fetch_array($periksa)){
    if($q['jumlah']<=5){
        a?>
        <script>
            $(document).ready(function(){
                $('#pesan_sedia').css("color","red");
                $('#pesan_sedia').append("<span class='glyphicon glyphicon-
asterisk'></span>");
            });
        </script>
        <?php
            echo "<div style='padding:5px' class='alert alert-warning'><span
class='glyphicon glyphicon-info-sign'></span> Stok <a style='color:red'>". $q['nama']."</a>
yang tersisa sudah kurang dari 5 . silahkan pesan lagi !!</div>";
        }
    }
?>
<?php
$per_hal=10;
$jumlah_record=mysql_query("SELECT COUNT(*) from barang");
$jum=mysql_result($jumlah_record, 0);
$halaman=ceil($jum / $per_hal);
$page = (isset($_GET['page'])) ? (int)$_GET['page'] : 1;
$start = ($page - 1) * $per_hal;
?>
<div class="col-md-12">
    <table class="col-md-2">
        <tr>
            <td>Jumlah Record</td>
            <td><?php echo $jum; ?></td>
        </tr>
        <tr>
            <td>Jumlah Halaman</td>
            <td><?php echo $halaman; ?></td>
        </tr>
    </table>
    <a style="margin-bottom:10px" href="lap_barang.php" target="_blank" class="btn
btn-default pull-right"><span class='glyphicon glyphicon-print'></span> Cetak</a>
</div>
<form action="cari_act.php" method="get">
    <div class="input-group col-md-5 col-md-offset-7">
        <span class="input-group-addon" id="basic-addon1"><span class="glyphicon
glyphicon-search"></span></span></span>
        <input type="text" class="form-control" placeholder="Cari barang di sini .."
aria-describedby="basic-addon1" name="cari">
    </div>

```

```

</form>
<br/>
<table style="width:100%">
    <tr>
        <td bgcolor="darkorange" style="padding:5px;"></td>
        <td bgcolor="gray" style="padding:5px;
width:92%;"></td>
        <td bgcolor="darkorange"
style="padding:5px;"></td>
    </tr>
</table>
<div class="box-body table-responsive">
    <table id="example1" class="table table-bordered table-striped">
    <tr>
        <th style="background-color: " class="col-md-0">No</th>
        <th style="background-color: " class="col-md-1">ID</th>
        <th style="background-color: " class="col-md-2">Nama</th>
        <th style="background-color: " class="col-md-2">Suplier</th>
        <th style="background-color: " class="col-md-1">Kode Grup</th>
        <th style="background-color: " class="col-md-1">Satuan</th>
        <th style="background-color: " class="col-md-1">Jumlah</th>
        <th style="background-color: " class="col-md-1">Harga</th>
        <th style="background-color: " class="col-md-1,5">Ops</th>
    </tr>
    <?php
    if(isset($_GET['cari'])){
        $cari=mysql_real_escape_string($_GET['cari']);
        $brg=mysql_query("select * from barang where nama like '%$cari%' or suplier
like '%$cari%' or id like '%$cari%'");
    }else{
        $brg=mysql_query("select * from barang limit $start, $per_hal");
    }
    $no=1;
    while($b=mysql_fetch_array($brg)){
        ?>

        <tr>
            <td><?php echo $no++ ?></td>
            <td><?php echo $b['id'] ?></td>
            <td><?php echo $b['nama'] ?></td>
            <td><?php echo $b['suplier'] ?></td>
            <td><?php echo $b['kode_grup'] ?></td>
            <td><?php echo $b['satuan'] ?></td>
            <td><?php echo $b['jumlah'] ?></td>
            <td>Rp.<?php echo number_format($b['harga']) ?>,-</td>

            <td>

```

```

                <a href="det_barang.php?id=<?php echo $b['id']; ?>"
class="btn btn-default"><span class="glyphicon glyphicon-check" style="font-
size:15px;color:blue;"> </span> </button> </a>
                <a href="edit.php?id=<?php echo $b['id']; ?>" class="btn btn-
default"> <span class="glyphicon glyphicon-pencil" style="font-size:15px;color:black;">
</span> </button> </a>
                <a onclick="if(confirm('Apakah anda yakin ingin menghapus
data ini ??')){ location.href='hapus.php?id=<?php echo $b['id']; ?>' }" class="btn btn-default">
<span class="glyphicon glyphicon-trash" style="font-size:15px;color:red;"></span></button>
</a>
            </td>
        </tr>
        <?php
    }
    ?>
    <tr>
        <td " colspan="6">Total Barang</td>
        <td>
            <?php
                $x=mysql_query("select sum(jumlah) as total from barang");
                $xx=mysql_fetch_array($x);
                echo "<b> ". number_format($xx['total'])."</b>";
            ?>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td colspan="7">Total Harga Barang Satuan</td>
        <td>
            <?php
                $x=mysql_query("select sum(harga) as total from barang");
                $xx=mysql_fetch_array($x);
                echo "Rp.<b> ". number_format($xx['total'])."</b>,";
            ?>
        </td>
    </tr>
</table>

<ul class="pagination">
    <?php
    for($x=1;$x<=$halaman;$x++){
        ?>
        <li><a href="?page=<?php echo $x ?>"><?php echo $x
?></a></li>

    <?php

```

```

        }
        ?>
    </ul>
<!-- modal input -->

<div id="myModal" class="modal fade">
    <div class="modal-dialog">
        <div class="modal-content">
            <div style="background-color: darkorange" class="modal-header">
                <button type="button" class="close" data-dismiss="modal"
aria-hidden="true">&times;</button>
                <h4 style="font-size:15px;color:white;" class="modal-
title">Tambah Barang Baru</h4>
            </div>
            <div class="modal-body">
                <form action="tmb_brg_act.php" method="post">
                    <div class="form-group">
                        <label>ID</label>
                        <input style="width: 210px;" class="form-control" type="text"
name="id" value="<?= autonumber("barang", "id", 3, "STOK-")?>" readonly/>
                    </div>
                    <div class="form-group">
                        <label>Nama Barang</label>
                        <input name="nama" type="text" class="form-
control" placeholder=""/required>
                    </div>
                    <div class="form-group">
                        <label>Nama Supplier</label>
                        <select class="form-control"
name="suplier">
                            <?php
                            $brg=mysql_query("select *
from supplier");
                            while($b=mysql_fetch_array($brg)){
                                <?php
                                echo $b['nama']; ?><?php echo $b['nama'] ?></option>
                                <?php
                                }
                                ?>
                            </select>
                    </div>
                </form>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>

```

```

Grup</label>
<label>Kode
<select name="kode_grup" class="form-control" required>
<option value=""> ----- </option>
<option value="AP">Alat Pertanian</option>
<option value="AT">Alat Tulis</option>
<option value="BB">Bahan Bangunan</option>
<option value="PK">Pupuk</option>
<option value="BK">Bahan kimia</option>
<option value="BP">BBM/Pelumas</option>
<option value="SP">Spare Park Kendaraan/Mesin</option>
<option value="LL">Persediaan Lain-Lain</option>
</select>
</div>
<div class="form-group">
<label>Satuan</label>
<select name="satuan" class="form-control" required>
<option value=""> ----- </option>
<option value="BH">Buah</option>
<option value="BKS">Bungkus</option>
<option value="Liter">Liter</option>
<option value="SET">SET</option>
<option value="KLG">Kaleng</option>
<option value="BOX">Box</option>
<option value="SAK">Sak</option>
<option value="BTL">Botol</option>

```

```

        <option value="CM">Centi Meter</option>

        <option value="KG">Kilo Gram</option>

        <option value="SET">Set</option>

        <option value="BUKU">Buku</option>

        <option value="LBR">Lembar</option>

        <option value="ROLL">ROLL</option>

        <option value="UNIT">Unit</option>

        </select>
    </div>
    <div class="form-group">
        <label>Jumlah</label>
        <input name="jumlah" type="text"
class="form-control" placeholder=""/required>
    </div>
    <div class="form-group">
        <label>Harga</label>
        <input name="harga" type="text"
class="form-control" placeholder=""/required>
    </div>
</div>
<div class="modal-footer">
    <button type="button" class="btn btn-danger" data-
dismiss="modal">Batal</button>
    <input style="background-color: darkorange"
type="submit" class="btn btn" value="Simpan">
</div>
</form>
</div>
</div>
</div>
Barang_keluar.php
<?php include 'header.php'; ?>

```

```

<h3><span class="glyphicon glyphicon-briefcase"></span> Data Barang Keluar</h3>
<button style="background-color: darkorange" style="margin-bottom:20px" data-
toggle="modal" data-target="#myModal" class="btn btn-info col-md-2"><span
class="glyphicon glyphicon-plus"></span>Tambah</button>
<br/>
<br/>

```

```

<?php
function autonumber($tabel, $kolom, $lebar=0, $awalan=""){
    $query="select $kolom from $tabel order by $kolom desc limit 1";
    $hasil=mysql_query($query);
    $jumlahrecord = mysql_num_rows($hasil);
    if($jumlahrecord == 0)
        $nomor=1;
    else{
        $row=mysql_fetch_array($hasil);
        $nomor=intval(substr($row[0],strlen($awalan)))+1;
    }
    if($lebar>0)
        $angka = $awalan.str_pad($nomor,$lebar,"0",STR_PAD_LEFT);
    else
        $angka = $awalan.$nomor;
    return $angka;
}
?>
<?php
$per_hal=10;
$jumlah_record=mysql_query("SELECT COUNT(*) from barang_laku");
$jum=mysql_result($jumlah_record, 0);
$halaman=ceil($jum / $per_hal);
$page = (isset($_GET['page'])) ? (int)$_GET['page'] : 1;
$start = ($page - 1) * $per_hal;
?>
<div class="col-md-12">
    <table class="col-md-2">
        <tr>
            <td>Jumlah Record</td>
            <td><?php echo $jum; ?></td>
        </tr>
        <tr>
            <td>Jumlah Halaman</td>
            <td><?php echo $halaman; ?></td>
        </tr>
    </table>
</div>
<br>
<form action="cari_keluar.php" method="get">
    <div class="input-group col-md-5 col-md-offset-7">
        <span class="input-group-addon" id="basic-addon1"><span class="glyphicon
glyphicon-search"></span></span></span>
        <input type="text" class="form-control" placeholder="Cari barang di sini .."
aria-describedby="basic-addon1" name="cari">
    </div>

```



```

</form>
</br>
<div class="box-body table-responsive">
<table style="width:100%">
    <tr>
        <td bgcolor="darkorange" style="padding:5px;"></td>
        <td bgcolor="gray" style="padding:5px;
width:92%;"></td>
        <td bgcolor="darkorange"
style="padding:5px;"></td>
    </tr>
</table>
<table id="example1" class="table table-bordered table-striped">
<tr>
    <th class="col-md-1">No</th>
    <th class="col-md-1">Nomor Keluar</th>
    <th class="col-md-1">Tanggal</th>
    <th class="col-md-1">ID Barang</th>
    <th class="col-md-2,5">Nama</th>
    <th class="col-md-1">jumlah</th>
    <th class="col-md-1">Satuan</th>
    <th class="col-md-1,5">Opsional</th>
    <th class="col-md-1">Print</th>
</tr>
<?php
if(isset($_GET['cari'])){
    $cari=mysql_real_escape_string($_GET['cari']);
    $brg=mysql_query("select * from barang_laku where nama like '%$cari%' or id
like '%$cari%'");
}else{
    $brg=mysql_query("select * from barang_laku limit $start, $per_hal");
}
$no=1;
while($b=mysql_fetch_array($brg)){
    ?>

    <tr>
        <td><?php echo $no++ ?></td>
        <td><?php echo $b['kode'] ?></td>
        <td><?php echo $b['tgl'] ?></td>
        <td><?php echo $b['id'] ?></td>
        <td><?php echo $b['nama'] ?></td>
        <td><?php echo $b['jumlah'] ?></td>
        <td><?php echo $b['satuan'] ?></td>
        <td>

```

```

                <a href="edit_laku.php?kode=<?php echo $b['kode']; ?>"
class="btn btn-default"> <span class="glyphicon glyphicon-pencil" style="font-
size:15px;color:black;"> </span> </button> </a>
                <a onclick="if(confirm('Apakah anda yakin ingin menghapus
data ini ??')){ location.href='hapus_keluar.php?kode=<?php echo $b['kode']; ?>' }" class="btn
btn-default"> <span class="glyphicon glyphicon-trash" style="font-
size:15px;color:red;"></span></button> </a>
            </td>
            <td>
                <a href="print_barang_keluar.php?kode=<?php echo
$b['kode']; ?>" class="btn btn-default"><span class="glyphicon glyphicon-print" style="font-
size:15px;color:blue;"> </span></a>
            </td>
        </tr>

        <?php
    }
    ?>
</tr>

    <td colspan="5">Total Barang</td>
</td>
<?php

    $x=mysql_query("select sum(jumlah) as total from barang_laku");

    $xx=mysql_fetch_array($x);
    echo "<b> ". number_format($xx['total']). "</b>";
    ?>
</td>
</tr>
</table>

<ul class="pagination">
    <?php
    for($x=1;$x<=$halaman;$x++){
        ?>
        <li><a href="?page=<?php echo $x ?>"><?php echo $x
?></a></li>

        <?php
        }
        ?>
    </ul>
<!-- modal input -->

<div id="myModal" class="modal fade">
    <div class="modal-dialog">
        <div class="modal-content">

```

```

        <div class="modal-header">
            <button type="button" class="close" data-dismiss="modal"
aria-hidden="true">&times;</button>
            <h4 class="modal-title">Tambah Barang Baru</h4>
        </div>
        <div class="modal-body">
            <form action="barang_keluar_act.php" method="post">
                <div class="form-group">
                    <label>Nomor Keluar</label>
                    <input style="width: 210px;" class="form-control" type="text"
name="kode" value="<?= autonumber("barang_laku", "kode", 3, "NK/2017/")?>" readonly/>
                </div>
                <div class="form-group">
                    <label>Tanggal</label>
                    <input name="tgl" type="text"
class="form-control" id="tgl" autocomplete="off">
                </div>
            </form>
        </div>
    </div>
</div>

```

```

<div class="modal-header">
    <div class="form-group">
        <label class="col-md-4 control-label" for="idbarang">ID Barang</label>
        <div class="col-md-5">
            <select name="id" id="id" onchange="changeValue(this.value)" >
                <option value=0>-Pilih-</option>
                <?php
                    $result = mysql_query("select * from barang");
                    $jsArray = "var dtbrg = new Array();\n";
                    while ($row = mysql_fetch_array($result)) {
                        echo '<option value="' . $row['id'] . '">' . $row['id'] . '</option>';
                        $jsArray .= "dtbrg[" . $row['id'] . "] = {nama:'" . addslashes($row['nama'])."'};\n";
                    }
                ?>
            </select>
        </div>
    </div>
    <br>
    <br>
    <div class="form-group">
        <label class="col-md-4 control-label" for="nama">Nama Barang</label>
        <input type="text" name="nama" id="nm" readonly/>
    </div>
    <div class="form-group">
        <label>Jumlah</label>

```

```

class="form-control" placeholder=""/required>
</div>
<input name="jumlah" type="text"

<div class="form-group">
  <label>Satuan</label>

  <select name="satuan" class="form-control" required>

    <option value=""> ----- </option>

    <option value="BH">Buah</option>

    <option value="BKS">Bungkus</option>

    <option value="Liter">Liter</option>

    <option value="SET">SET</option>

    <option value="KLG">Kaleng</option>

    <option value="BOX">Box</option>

    <option value="SAK">Sak</option>

    <option value="BTL">Botol</option>

    <option value="CM">Centi Meter</option>

    <option value="KG">Kilo Gram</option>

    <option value="SET">Set</option>

    <option value="BUKU">Buku</option>

    <option value="LBR">Lembar</option>

    <option value="ROLL">ROLL</option>

    <option value="UNIT">Unit</option>

  </select>
</div>
<div class="modal-footer">
  <button type="button" class="btn btn-default" data-
dismiss="modal">Batal</button>
  <input type="submit" class="btn btn-primary"
value="Simpan">

```

```

        </div>
    </form>
</div>
</div>
</div>
<script type="text/javascript">
    $(document).ready(function(){
        $("#tgl").datepicker({dateFormat : 'yy/mm/dd'});

    });
</script>

```

```

<script type="text/javascript">
    <?php echo $jsArray; ?>
    function changeValue(id){
        document.getElementById('nm').value = dtbrg[id].nama;
    };
</script>

```

#### **Barang\_masuk.php**

```

<?php include 'header.php'; ?>

```

```

<h3><span class="glyphicon glyphicon-briefcase"></span> Data Barang Masuk</h3>
<button style="background-color: darkorange" style="margin-bottom:20px" data-
toggle="modal" data-target="#myModal" class="btn btn-info col-md-2"><span
class="glyphicon glyphicon-plus"></span>Tambah</button>
<br/>
<br/>

```

```

<?php
function autonumber($tabel, $kolom, $lebar=0, $awalan=""){
    $query="select $kolom from $tabel order by $kolom desc limit 1";
    $hasil=mysql_query($query);
    $jumlahrecord = mysql_num_rows($hasil);
    if($jumlahrecord == 0)
        $nomor=1;
    else{
        $row=mysql_fetch_array($hasil);
        $nomor=intval(substr($row[0],strlen($awalan)))+1;
    }
    if($lebar>0)
        $angka = $awalan.str_pad($nomor,$lebar,"0",STR_PAD_LEFT);
    else
        $angka = $awalan.$nomor;
    return $angka;
}
?>
<?php

```

```

$per_hal=10;
$jumlah_record=mysql_query("SELECT COUNT(*) from stok");
$jum=mysql_result($jumlah_record, 0);
$halaman=ceil($jum / $per_hal);
$page = (isset($_GET['page'])) ? (int)$_GET['page'] : 1;
$start = ($page - 1) * $per_hal;
?>
<div class="col-md-12">
    <table class="col-md-2">
        <tr>
            <td>Jumlah Record</td>
            <td><?php echo $jum; ?></td>
        </tr>
        <tr>
            <td>Jumlah Halaman</td>
            <td><?php echo $halaman; ?></td>
        </tr>
    </table>
</div>
<br>
<form action="cari_masuk.php" method="get">
    <div class="input-group col-md-5 col-md-offset-7">
        <span class="input-group-addon" id="basic-addon1"><span class="glyphicon glyphicon-search"></span></span>
        <input type="text" class="form-control" placeholder="Cari barang di sini .."
        aria-describedby="basic-addon1" name="cari">
    </div>
</form>
<br>
<div class="box-body table-responsive">
<table style="width:100%">
    <tr>
        <td bgcolor="darkorange" style="padding:5px;"></td>
        <td bgcolor="gray" style="padding:5px;
width:92%;"></td>
        <td bgcolor="darkorange"
style="padding:5px;"></td>
    </tr>
</table>
<table id="example1" class="table table-bordered table-striped">
<tr>
    <th class="col-md-0">No</th>
    <th class="col-md-1,7">Nomor Penerimaan</th>
    <th class="col-md-1">Tanggal</th>
    <th class="col-md-1">ID Barang</th>
    <th class="col-md-2">Nama</th>
    <th class="col-md-2">Kode Supplier</th>

```

```

        <th class="col-md-2">Nama Supplier</th>
        <th class="col-md-1">jumlah</th>
        <th class="col-md-1">Satuan</th>
        <th class="col-md-3">Opsi</th>
        <th class="col-md-1">Print</th>
    </tr>
    <?php
    if(isset($_GET['cari'])){
        $cari=mysql_real_escape_string($_GET['cari']);
        $brg=mysql_query("select * from stok where nama like '%$cari%' or id like
'%$cari%'");
    }else{
        $brg=mysql_query("select * from stok limit $start, $per_hal");
    }
    $no=1;
    while($b=mysql_fetch_array($brg)){
        ?>

        <tr>
            <td><?php echo $no++ ?></td>
            <td><?php echo $b['kode'] ?></td>
            <td><?php echo $b['tgl'] ?></td>
            <td><?php echo $b['id'] ?></td>
            <td><?php echo $b['nama'] ?></td>
            <td><?php echo $b['kode_sup'] ?></td>
            <td><?php echo $b['nama_sup'] ?></td>
            <td><?php echo $b['jumlah'] ?></td>
            <td><?php echo $b['satuan'] ?></td>
            <td>
                <a href="edit_masuk.php?kode=<?php echo $b['kode']; ?>"
class="btn btn-default"> <span class="glyphicon glyphicon-pencil" style="font-
size:15px;color:black;"> </span> </button> </a>
                <a onclick="if(confirm('Apakah anda yakin ingin menghapus
data ini ??')){ location.href='hapus_masuk.php?kode=<?php echo $b['kode']; ?>' }" class="btn
btn-default"> <span class="glyphicon glyphicon-trash" style="font-
size:15px;color:red;"></span></button> </a>
            </td>
            <td>
                <a href="print_barang_masuk.php?kode=<?php echo
$b['kode']; ?>" class="btn btn-default"><span class="glyphicon glyphicon-print" style="font-
size:15px;color:blue;"> </span></a>
            </td>
        </tr>

    <?php
    }
    ?>

```

```

        <tr>
            <td colspan="7">Total Barang Masuk</td>
        <td>
            <?php
                $x=mysql_query("select sum(jumlah) as total from stok");
                $xx=mysql_fetch_array($x);
                echo "<b> ". number_format($xx['total'])."</b>";
            ?>
        </td>
    </tr>
</table>

<ul class="pagination">
    <?php
        for($x=1;$x<=$halaman;$x++){
            ?>
            <li><a href="?page=<?php echo $x ?>"><?php echo $x
?></a></li>
            <?php
                }
            ?>
        </ul>
<!-- modal input -->

<div id="myModal" class="modal fade">
    <div class="modal-dialog">
        <div class="modal-content">
            <div style="background-color: darkorange" class="modal-header">
                <button type="button" class="close" data-dismiss="modal"
aria-hidden="true">&times;</button>
                <h4 class="modal-title">Tambah Barang Baru</h4>
            </div>
            <div class="modal-body">
                <form action="barang_masuk_act.php" method="post">
                    <div class="form-group">
                        <label>Nomor Keluar</label>
                        <input style="width: 210px;" class="form-control" type="text"
name="kode" value="<?= autonumber("stok", "kode", 3, "NT//2018/")?>" readonly/>
                    </div>
                    <div class="form-group">
                        <label>Tanggal</label>
                        <input name="tgl" type="text"
class="form-control" id="tgl" autocomplete="off">
                    </div>
                </div>
            <div class="modal-header">

```



</div>

```
<div class="modal-header">
  <div class="form-group">
    <label class="col-md-4 control-label" for="idbarang">ID Barang</label>
    <div class="col-md-5">
      <select name="id" id="id" onchange="changeValue(this.value)" >
        <option value=0>-Pilih-</option>
        <?php
$result = mysql_query("select * from barang");
@jsArray = "var dtbrg= new Array();\n";
while ($row = mysql_fetch_array($result)) {
  echo '<option value="" . $row['id'] . "'>' . $row['id'] . '</option>';
  $jsArray .= "dtbrg['" . $row['id'] . "' ] = {nama:'" . addslashes($row['nama'])."'};\n";
}
?>
      </select>
    </div>
  </div>
  <br>
  <br>
  <?php
?>
```

```
<div class="form-group">
  <label class="col-md-4 control-label" for="nama">Nama Barang</label>
  <input type="text" name="nama" id="nm" readonly/>
</div>
</div>
```

```
<div class="modal-header">
  <div class="form-group">
    <label class="col-md-4 control-label" for="idsupplier">ID Supplier</label>
    <div class="col-md-5">
      <select name="kode_sup" id="id" onchange="changeid(this.value)" >
        <option value=0>-Pilih-</option>
        <?php
$result = mysql_query("select * from supplier");
while ($row = mysql_fetch_array($result)) {
  echo '<option value="" . $row['id'] . "'>' . $row['id'] . '</option>';
  $jsArray .= "dtbrg['" . $row['id'] . "' ] = {nama_sup:'" . addslashes($row['nama'])."'};\n";
}
?>
      </select>
    </div>
  </div>
  <br>
```

<br>

```
<div class="form-group">  
  <label class="col-md-4 control-label" for="nama">Nama Barang</label>  
  <input type="text" name="nama_sup" id="nn" readonly/>  
</div>  
</div>
```

```
                                <div class="form-group">  
                                  <label>Jumlah</label>  
                                  <input name="jumlah" type="text"  
class="form-control" placeholder=""/required>  
                                </div>  
                                <div class="form-group">  
                                  <label>Satuan</label>
```

```
<select name="satuan" class="form-control" required>
```

```
<option value=""> ----- </option>
```

```
<option value="BH">Buah</option>
```

```
<option value="BKS">Bungkus</option>
```

```
<option value="Liter">Liter</option>
```

```
<option value="SET">SET</option>
```

```
<option value="KLG">Kaleng</option>
```

```
<option value="BOX">Box</option>
```

```
<option value="SAK">Sak</option>
```

```
<option value="BTL">Botol</option>
```

```
<option value="CM">Centi Meter</option>
```

```
<option value="KG">Kilo Gram</option>
```

```
<option value="SET">Set</option>
```

```
<option value="BUKU">Buku</option>
```

```
<option value="LBR">Lembar</option>
```

```

        <option value="ROLL">ROLL</option>

        <option value="UNIT">Unit</option>
    </select>
</div>
    </div>
    <div class="modal-footer">
        <button type="button" class="btn btn-default" data-
dismiss="modal">Batal</button>
        <input type="submit" class="btn btn-primary"
value="Simpan">
    </div>
</form>
</div>
</div>
</div>
<script type="text/javascript">
    <?php echo $jsArray; ?>
    function changeValue(id){
        document.getElementById('nm').value = dtbrg[id].nama;
    };
</script>
    <script type="text/javascript">
    <?php echo $jsArray; ?>
    function changeid(id){
        document.getElementById('nn').value = dtbrg[id].nama_sup;
    };
</script>
    <script type="text/javascript">
        $(document).ready(function(){
            $('#tgl').datepicker({dateFormat : 'yy/mm/dd'});
        });
    </script>

```

#### **Edit.php**

```

<?php
include 'header.php';
?>
<h3><span class="glyphicon glyphicon-briefcase"></span> Edit Barang</h3>
<a class="btn" href="barang.php"><span class="glyphicon glyphicon-arrow-left"></span>
Kembali</a>
<?php
$id_brg=mysql_real_escape_string($_GET['id']);
$det=mysql_query("select * from barang where id='$id_brg'")or die(mysql_error());
while($d=mysql_fetch_array($det)){

```

```

?>
    <form action="update.php" method="post">
        <table class="table">
            <tr>
                <td>ID</td>
                <td><input type="text" class="form-control" name="id"
value="<?php echo $d['id']?>"/readonly></td>
            </tr>
            <tr>
                <td>Nama</td>
                <td><input type="text" class="form-control" name="nama"
value="<?php echo $d['nama'] ?>"></td>
            </tr>
            <tr>
                <td>Supplier</td>
                <td>
                    <select class="form-control" name="supplier">
                        <?php
                            $brg=mysql_query("select * from supplier");
                            while($b=mysql_fetch_array($brg)){
                                ?>
                                    <option <?php
if($d['nama']==$b['nama']){echo "selected"; } ?> value="<?php echo $b['nama']; ?>"><?php
echo $b['nama'] ?></option>
                                        <?php
                                            }
                                        ?>
                                    </select>
                                </td>
                            </tr>
                            <tr>
                                <td>Kode Grup</td>
                                <td><select
type="text" class="form-control" name="kode_grup" value="<?php echo $d[''] ?>">
                                    <option value=""> ----- </option>
                                    <option value="AP">Alat Pertanian</option>
                                    <option value="AT">Alat Tulis</option>
                                    <option value="BB">Bahan Bangunan</option>
                                    <option value="PK">Pupuk</option>
                                    <option value="BK">Bahan kimia</option>

```

```

<option value="BP">BBM/Pelumas</option>
<option value="SP">Spare Park Kendaraan/Mesin</option>
<option value="LL">Persediaan Lain-Lain</option>
</select></td>
</tr>
<tr>
<td>Satuan</td>
<td><select
type="text" class="form-control" name="satuan" value="<?php echo $d[""] ?>">
<option value=""> ----- </option>
<option value="BH">Buah</option>
<option value="BKS">Bungkus</option>
<option value="Liter">Liter</option>
<option value="SET">SET</option>
<option value="KLG">Kaleng</option>
<option value="BOX">Box</option>
<option value="SAK">Sak</option>
<option value="BTL">Botol</option>
<option value="CM">Centi Meter</option>
<option value="KG">Kilo Gram</option>
<option value="SET">Set</option>
<option value="BUKU">Buku</option>
<option value="LBR">Lembar</option>
<option value="ROLL">ROLL</option>
<option value="UNIT">Unit</option>
</select></td>

```

```

        </tr>
        <tr>
            <td>Jumlah</td>
            <td><input type="text" class="form-control" name="jumlah"
value="<?php echo $d['jumlah'] ?>/readonly></td>
        </tr>
        <tr>
            <td>Harga</td>
            <td><input type="text" class="form-control" name="harga"
value="<?php echo $d['harga'] ?>"></td>
        </tr>
        <tr>
            <td></td>
            <td><input type="submit" class="btn btn-info"
value="Simpan"></td>
        </tr>
    </table>
</form>
<?php
}
?>
<?php include 'footer.php'; ?>

```

### Hapus.php

```

<?php
include 'config.php';
$id=$_GET['id'];
mysql_query("delete from barang where id='$id'");
header("location:barang.php");

?>

```

### Home.php

```

<!DOCTYPE html>
<?php include 'header.php'; ?>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <meta name="description" content="">
    <meta name="author" content="">
    <title>SIP | Palembang</title>
    <link href="css2/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
    <link href="css2/animate.min.css" rel="stylesheet">
    <link href="css2/font-awesome.min.css" rel="stylesheet">
    <link href="css2/lightbox.css" rel="stylesheet">
    <link href="css2/main.css" rel="stylesheet">
    <link id="css-preset" href="css2/presets/preset1.css" rel="stylesheet">
    <link href="css2/responsive.css" rel="stylesheet">

```

```

<!--[if lt IE 9]>
  <script src="js/html5shiv.js"></script>
  <script src="js/respond.min.js"></script>
<![endif]-->

<link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:300,400,600,700'
rel='stylesheet' type='text/css2'>
<link rel="shortcut icon" href="wew.png" type="x-icon" />
</head><!--/head-->

<body>

<!--.preloader-->
<div class="preloader"> <i class="fa fa-circle-o-notch fa-spin"></i></div>
<!--/.preloader-->
<footer id="footer">
<table style="width:100%">
      <tr>
        <td bgcolor="gray" style="padding:5px;"></td>
        <td bgcolor="orange" style="padding:5px;
width:92%;"></td>
      <tr>
        <td bgcolor="gray"
style="padding:5px;"></td>
      </tr>
    </table>
    <div style="background-color: black" class="footer-top wow fadeInUp" data-wow-
duration="1000ms" data-wow-delay="300ms">
      <div class="container text-left">
        <div class="row">
          <div class="col-sm-6">
            <p>&copy; 2017 PT. Swadaya indopalma</p>
          </div>
          <div class="col-sm-6">
            <p class="pull-right">SIP <a href=""> Indonesia</a></p>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
    <div>
      <table style="width:100%">
        <tr>
          <td bgcolor="gray" style="padding:5px;"></td>
          <td bgcolor="orange" style="padding:5px;
width:92%;"></td>
        <tr>
          <td bgcolor="gray"
style="padding:5px;"></td>
        </tr>
      </table>

```

</table>

</footer>

<header id="home">

<div id="home-slider" class="carousel slide carousel-fade" data-ride="carousel">

<div class="carousel-inner">

<div class="item active" style="background-image: url(images2/slider/1.jpg)">

<div class="caption">

<h1 class="animated fadeInLeftBig">Welcome</h1>

<p class="animated fadeInRightBig">PT. Swadaya Indopalma Palembang</p>

</div>

</div>

<div class="item" style="background-image: url(images2/slider/2.jpg)">

<div class="caption">

<h1 class="animated fadeInLeftBig">Say Hello to <span> User</span></h1>

<p class="animated fadeInRightBig">PT. Swadaya Indopalma Palembang</p>

</div>

</div>

<div class="item" style="background-image: url(images2/slider/3.jpg)">

<div class="caption">

<h1 class="animated fadeInLeftBig">We are Team <span>Creative</span></h1>

<p class="animated fadeInRightBig">PT. Swadaya Indopalma Palembang</p>

</div>

</div>

</div>

<a class="left-control" href="#home-slider" data-slide="prev"><i class="fa fa-angle-pencil"></i></a>

<a class="right-control" href="#home-slider" data-slide="next"><i class="fa fa-angle-pencil"></i></a>

</div><!--/#home-slider-->

</header><!--/#home-->

<script type="text/javascript" src="js2/jquery.js"></script>

<script type="text/javascript" src="js2/bootstrap.min.js"></script>

<script type="text/javascript"

src="http://maps.google.com/maps/api/js?sensor=true"></script>

<script type="text/javascript" src="js2/jquery.inview.min.js"></script>

<script type="text/javascript" src="js2/wow.min.js"></script>

<script type="text/javascript" src="js2/mousescroll.js"></script>

<script type="text/javascript" src="js2/smoothscroll.js"></script>

<script type="text/javascript" src="js2/jquery.countTo.js"></script>

<script type="text/javascript" src="js2/lightbox.min.js"></script>

<script type="text/javascript" src="js2/main.js"></script>

</body>

</html>



### Logout.php

```
<?php
session_start();
session_destroy();
header("location:../index.php");
?>
```

### Update.php

```
<?php
include 'config.php';
$id=$_POST['id'];
$name=$_POST['nama'];
$supplier=$_POST['supplier'];
$kode_grup=$_POST['kode_grup'];
$satuan=$_POST['satuan'];
$jumlah=$_POST['jumlah'];
$harga=$_POST['harga'];
```

```
mysql_query("update barang set nama='$nama', supplier='$supplier', kode_grup='$kode_grup',
satuan='$satuan', jumlah='$jumlah', harga='$harga' where id='$id'");
header("location:barang.php");
```

```
?>
```

### Supplier.php

```
<?php include 'header.php'; ?>
```

```
<h3><span class="glyphicon glyphicon-briefcase"></span> Data Suplier</h3>
<button style="margin-bottom:20px" data-toggle="modal" data-target="#myModal"
class="btn btn-info col-md-2"><span class="glyphicon glyphicon-plus"></span>Tambah Data
Supplier</button>
<br/>
<br/>
```

```
<?php
```

```
function autonumber($tabel, $kolom, $lebar=0, $awalan=""){
    $query="select $kolom from $tabel order by $kolom desc limit 1";
    $hasil=mysql_query($query);
    $jumlahrecord = mysql_num_rows($hasil);
    if($jumlahrecord == 0)
        $nomor=1;
    else{
        $row=mysql_fetch_array($hasil);
        $nomor=intval(substr($row[0],strlen($awalan)))+1;
    }
    if($lebar>0)
        $angka = $awalan.str_pad($nomor,$lebar,"0",STR_PAD_LEFT);
    else
        $angka = $awalan.$nomor;
```

```

        return $angka;
    }
?>
<?php
$per_hal=10;
$jumlah_record=mysql_query("SELECT COUNT(*) from supplier");
$jum=mysql_result($jumlah_record, 0);
$shalaman=ceil($jum / $per_hal);
$page = (isset($_GET['page'])) ? (int)$_GET['page'] : 1;
$start = ($page - 1) * $per_hal;
?>
<br/>
<div class="box-body table-responsive">
    <table id="example1" class="table table-bordered table-striped">
        <tr>
            <th class="col-md-1">No</th>
            <th class="col-md-2">Kode Perusahaan</th>
            <th class="col-md-3">Nama Perusahaan</th>
            <th class="col-md-1">Kota</th>
            <th class="col-md-2">Jenis Barang</th>
            <th class="col-md-1">Opsi</th>
        </tr>
        <?php
        if(isset($_GET['cari'])){
            $cari=mysql_real_escape_string($_GET['cari']);
            $brg=mysql_query("select * from supplier where nama like '%$cari%' or kota
like '%$cari%' or id like '%$cari%'");
        }else{
            $brg=mysql_query("select * from supplier limit $start, $per_hal");
        }
        $no=1;
        while($b=mysql_fetch_array($brg)){
            ?>

            <tr>
                <td><?php echo $no++ ?></td>
                <td><?php echo $b['id'] ?></td>
                <td><?php echo $b['nama'] ?></td>
                <td><?php echo $b['kota'] ?></td>
                <td><?php echo $b['sup'] ?></td>

                <td>
                    <a onclick="if(confirm('Apakah anda yakin ingin menghapus
data ini ?')){ location.href='hapus_sup.php?id=<?php echo $b['id']; ?>' }" class="btn btn-
danger"> <span class="glyphicon glyphicon-trash" style="font-
size:15px;color:wite;"></span></button> </a>
                </td>
            </tr>
        }
    </table>
</div>

```

```

        </tr>
    <?php
    }
    ?>
</table>

<ul class="pagination">
    <?php
    for($x=1;$x<=$halaman;$x++){
        ?>
        <li><a href="?page=<?php echo $x ?>"><?php echo $x
    ?></a></li>
        <?php
        }
        ?>
    </ul>
<!-- modal input -->

<div id="myModal" class="modal fade">
    <div class="modal-dialog">
        <div class="modal-content">
            <div class="modal-header">
                <button type="button" class="close" data-dismiss="modal"
aria-hidden="true">&times;</button>
                <h4 class="modal-title">Tambah Barang Baru</h4>
            </div>
            <div class="modal-body">
                <form action="tmb_sup.php" method="post">
                    <div class="form-group">
                        <label>Kode Perusahaan</label>
                        <input style="width: 210px;" class="form-control" type="text"
name="id" value="<?= autonumber("supplier", "id", 3, "SP/")?>" readonly/>
                    </div>
                    <div class="form-group">
                        <label>Nama Supplier</label>
                        <input name="nama" type="text" class="form-
control" placeholder=""/required>
                    </div>
                    <div class="form-group">
                        <label>Kota</label>
                        <input name="kota" type="text" class="form-
control" placeholder=""/required>
                    </div>
                    <div class="form-group">
                        <label>Jenis
Produksi</label>

```

```

<select name="sup" class="form-control" required>
<option value=""> ----- </option>
<option value="AP">Alat Pertanian</option>
<option value="AT">Alat Tulis</option>
<option value="BB">Bahan Bangunan</option>
<option value="PK">Pupuk</option>
<option value="BK">Bahan kimia</option>
<option value="BP">BBM/Pelumas</option>
<option value="SP">Spare Park Kendaraan/Mesin</option>
<option value="LL">Persediaan Lain-Lain</option>
</select>
</div>
<div class="modal-footer">
<button type="button" class="btn btn-default" data-
dismiss="modal">Batal</button>
<input type="submit" class="btn btn-primary"
value="Simpan">
</div>
</form>
</div>
</div>
</div>

```