

## 1.index utama kepegawaian.php

```
<?php
    session_start();
    error_reporting(0);
    include '../config.php';
    if ($_SESSION['jabatan']!="Kepegawaian") {
        session_destroy();
        header("Location: ../");
    }
    ob_start();
?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport"
content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
        <title>Aplikasi - Absensi PHL
Palembang</title>
        <!-- Favicon -->
        <link rel="shortcut icon"
href="../bootstrap/img/logo.png">
        <!-- Bootstrap CSS -->
        <link
href="../bootstrap/assets/css/bootstrap.min.c
ss" rel="stylesheet" type="text/css" />
        <!-- Font Awesome CSS -->
        <link
href="../bootstrap/assets/font-
awesome/css/font-awesome.min.css"
rel="stylesheet" type="text/css" />
        <!-- Custom CSS -->
        <link
href="../bootstrap/assets/css/style.css"
rel="stylesheet" type="text/css" />
        <!-- BEGIN CSS for this page --
>
        <link rel="stylesheet"
type="text/css"
href="https://cdn.datatables.net/1.10.16/css/
dataTables.bootstrap4.min.css"/>
        <!-- END CSS for this page -->
</head>
<body class="adminbody">
<div id="main">
    <!-- top bar navigation -->
    <div class="headerbar">
        <!-- LOGO -->
```

```
<div class="headerbar-left">
<a href="index.php" class="logo"><span>KEPEGAWAIAN</span></a>
</div>
<nav class="navbar-custom">
<ul class="list-inline menu-left mb-0">
<li class="float-left">
<button class="button-menu-mobile open-
left">
<i
class="fa fa-fw fa-bars"></i>
</button>
</li>
</ul>
</nav>
</div>
<!-- End Navigation -->
<!-- Left Sidebar -->
<div class="left main-sidebar">
    <div class="sidebar-inner
leftscroll">
        <div id="sidebar-
menu">
            <ul>
                <li class="submenu">
                    <a
class="active" href="index.php?p=home"><i
class="fa fa-fw fa-bars"></i><span>
Dashboard </span></a>
                </li>
                <li class="submenu text-center"
style="padding: 10px;">
                    
                </li>
                <li class="submenu">
                    <a href="#"><i class="fa fa-fw
fa-download"></i><span> Input Data
</span><span class="menu-
arrow"></span></a>
                    <ul class="list-unstyled">
                        <li><a
href="index.php?p=input-wilayah"><i
class="fa fa-fw fa-download"></i><span>
Data Wilayah </span></a></li>
                        <li><a
```

```
href="index.php?p=input-bagian"><i class="fa fa-fw fa-download"></i><span> Data Bagian Kerja </span></a></li>
```

```
<li><a href="index.php?p=input-pengawas"><i class="fa fa-fw fa-download"></i><span> Data Pengawas </span></a></li>
```

```
<li><a href="index.php?p=input-phl"><i class="fa fa-fw fa-download"></i><span> Data PHL </span></a></li>
```

```
</li>  
<li class="submenu"><a href="index.php?p=laporan-absen"><i class="fa fa-fw fa-files-o"></i><span> Laporan Absensi PHL </span></a>
```

```
</li>  
<li class="submenu">  
<a role="button" href="#" data-toggle="modal" data-target="#exampleModal"><i class="fa fa-fw fa-lock"></i><span> Ganti Password </span></a>
```

```
</li>  
<li class="submenu">  
<a href="..../logout.php"><i class="fa fa-fw fa-sign-out"></i><span> Logout </span></a>
```

```
</li>  
</ul>  
<div class="clearfix"></div>  
</div>  
<div class="clearfix"></div>  
</div>  
</div>  
<!-- End Sidebar -->  
<div class="content-page">  
<!-- Start content -->  
<div class="content">  
<div class="container-fluid">  
<div class="row">  
<div class="col-xl-12">  
<div class="breadcrumb-holder">
```

```
<h1 class="main-tittle float-left">Dashboard</h1>
```

```
<ol class="breadcrumb float-right">  
<li class="breadcrumb-item">Home</li>
```

```
<li class="breadcrumb-item active">Dashboard</li>
```

```
</ol>  
<div class="clearfix"></div>  
</div>
```

```
</div><!-- Sub Nav Bar-->  
<?php  
$hasil = " ";  
if (is_null($_GET['password'])===false)  
{  
echo "<div class='alert alert-success'>Password Berhasil Diganti!</div>";  
} else {  
echo "";  
}  
include 'includes/controller-page.php';  
?>
```

```
</div>  
<!-- END container-fluid -->  
</div>  
<!-- END content -->  
</div>  
<!-- END content-page -->  
<!-- MODAL GANTI PASSWORD -->  
<div class="modal fade" id="exampleModal" tabindex="-1" role="dialog" aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-hidden="true">  
<div class="modal-dialog" role="document">  
<div class="modal-content">  
<div class="modal-header">  
<h5 class="modal-title" id="exampleModalLabel">Ganti Password</h5>  
<button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close">
```

```

                <span aria-
hidden="true">&times;</span>
                </button>
            </div>
            <form action="includes/ganti-
password.php" method="POST">
                <div class="modal-
body">
                    <input
type="text" class="form-control"
placeholder="Password Lama"
name="password">
                    <hr>
                    <div class="row">
                    <div class="col-lg-6">
                        <input type="text" class="form-
control" placeholder="Password Baru"
name="password-baru">
                    </div>
                    <div class="col-lg-6">
                        <input type="text" class="form-
control" placeholder="Re-Password Baru"
name="password-baru2">
                    </div>
                    </div>
                    </div>
                    </div>
                    </div>
                <div class="modal-footer">
                <button type="button" class="btn btn-
secondary" data-
dismiss="modal">Close</button>
                <button type="submit" class="btn btn-
primary" name="ganti-password">Save
changes</button>
                </div>
            </form>
        </div>
    </div>
</div>
<!-- END MODAL GANTI PASSWORD -->
    <footer class="footer">
        <span class="text-right">
        Copyright <a target="_blank"
href="#">Politeknik Negeri Sriwijaya</a>
        </span>
        <span class="float-right">

```

```

        Powered by <a
target="_blank"
href="#"><b>Pelancong26</b></a>
        </span>
    </footer>

</div>
<!-- END main -->

<script
src="../bootstrap/assets/js/modernizr.min.js"
></script>
<script
src="../bootstrap/assets/js/jquery.min.js"></s
cript>
<script
src="../bootstrap/assets/js/moment.min.js"><
/script>

<script
src="../bootstrap/assets/js/popper.min.js"></
script>
<script
src="../bootstrap/assets/js/bootstrap.min.js">
</script>

<script
src="../bootstrap/assets/js/detect.js"></script
>
<script
src="../bootstrap/assets/js/fastclick.js"></scri
pt>
<script
src="../bootstrap/assets/js/jquery.blockUI.js">
</script>
<script
src="../bootstrap/assets/js/jquery.nicescroll.js
"></script>

<!-- App js -->
<script
src="../bootstrap/assets/js/pikeadmin.js"></s
cript>

<!-- BEGIN Java Script for this page -->
    <script
src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/Ch
art.js/2.4.0/Chart.min.js"></script>
    <script
src="https://cdn.datatables.net/1.10.16/js/jq
uery.dataTables.min.js"></script>

```

```
<script
src="https://cdn.datatables.net/1.10.16/js/dataTables.bootstrap4.min.js"></script>
```

```

<!-- Counter-Up-->
<script
src="../../bootstrap/assets/plugins/waypoints/lib/jquery.waypoints.min.js"></script>
<script
src="../../bootstrap/assets/plugins/counterup/jquery.counterup.min.js"></script>
```

```

<script>
    $(document).ready(function()
    {
        // data-tables

        $('#example1').DataTable();

        // counter-up

        $('counter').counterUp({
            delay: 10,
            time: 600
        });
    });
</script>
<script>
var ctx1 =
document.getElementById("lineChart").getContext('2d');
var lineChart = new Chart(ctx1, {
    type: 'bar',
    data: {
        labels: ["Jan", "Feb",
"Mar", "Apr", "May", "Jun", "Jul", "Aug",
"Sep", "Oct", "Nov", "Dec"],
        datasets: [{
            label: 'Dataset 1',
            backgroundColor: '#3EB9DC',
            data: [10, 14, 6, 7, 13, 9, 13, 16, 11, 8, 12, 9]
        }, {
            label: 'Dataset 2',
            backgroundColor: '#EBEFF3',
            data: [12, 14, 6, 7, 13, 6, 13, 16, 10, 8, 11, 12]
        }
    ],
    options: {
        tooltips: {
            mode: 'index',

```

```

intersect: false},
responsive: true,
```

```

scales: {
    xAxes: [{
        stacked: true,
    }],
    yAxes: [{
        stacked: true
    }
    ]
});
```

```

var ctx2 =
document.getElementById("pieChart"
).getContext('2d');
var pieChart = new Chart(ctx2, {
    type: 'pie',
    data: {
        datasets: [{
            data:
[12, 19, 3, 5, 2, 3],
            backgroundColor: [
                'rgba(255,99,132,1)',
                'rgba(54, 162, 235, 1)',
                'rgba(255, 206, 86, 1)',
                'rgba(75, 192, 192, 1)',
                'rgba(153, 102, 255, 1)',
                'rgba(255, 159, 64, 1)'
            ],
            label: 'Dataset 1'
        }],
        labels: [
"Red", "Orange", "Yellow", "Green",
"Blue"]
    },
    options: {
        responsive: true
    }
});
```

```

var ctx3 =
document.getElementById("doughnutChart").
getContext('2d');
var doughnutChart = new Chart(ctx3, {
    type: 'doughnut',
    data: {
    datasets: [{
    data: [12, 19, 3, 5, 2, 3],

backgroundcolor: [

'rgba(255,99,132,1)',

'rgba(54, 162, 235, 1)',

'rgba(255, 206, 86, 1)',

'rgba(75, 192, 192, 1)',

'rgba(153, 102, 255, 1)',

'rgba(255, 159, 64, 1)'],
label: 'Dataset 1'
}],
labels: [

"Red",

"Orange",

"Yellow",

"Green",

"Blue"],
options: {responsive: true}
});
</script>
<!-- END Java Script for this page -->

</body>
</html>

```

---

## 2. index.destroy

```

<?php
session_start();
if (!$_SESSION['jabatan']) {
    session_destroy();
    header("Location: ../");
}
?>

```

---

## 3.home

```

<!-- end row -->
<div class="alert alert-danger text-center"
role="alert">
<h1>SELAMAT DATANG</h1>
</div>
<?php
    $data_phl = "SELECT count(kode_phl)
as phl,
    count(if(jam_kerja='pagi',jam_kerja,n
ull)) as phl_pagi,

    count(if(jam_kerja='malam',jam_kerja
,null)) as phl_sore,

    count(if(jam_kerja='pm',jam_kerja,nul
l)) as phl_pm FROM tb_phl";
    $query_phl = mysqli_query($db,
$data_phl);
    $ambil_phl =
mysqli_fetch_array($query_phl);
?>
<div class="row"><div class="col-xs-12 col-
md-6 col-lg-6 col-xl-3">
<div class="card-box noradius noborder bg-
default">
<i class="fa fa-file-text-o float-right text-
white"></i>
<h6 class="text-white text-uppercase m-b-
20">Data PHL</h6>
<h1 class="m-b-20 text-white counter"><?php
echo($ambil_phl['phl']); ?></h1>
</div>
</div>
<div class="col-xs-12 col-md-6 col-lg-6 col-xl-
3">
<div class="card-box noradius noborder bg-
warning">

```

```

<i class="fa fa-bar-chart float-right text-white"></i>

        <h6 class="text-white text-uppercase m-b-20">Data PHL - Pagi</h6>

        <h1 class="m-b-20 text-white counter"><?php echo($ambil_phl['phl_pagi']); ?></h1>
</div>
</div>

<div class="col-xs-12 col-md-6 col-lg-6 col-xl-3">
<div class="card-box noradius noborder bg-info">
<i class="fa fa-user-o float-right text-white"></i>
<h6 class="text-white text-uppercase m-b-20">Data PHL - Sore</h6>
<h1 class="m-b-20 text-white counter"><?php echo($ambil_phl['phl_sore']); ?></h1>
        </div>
        </div>

<div class="col-xs-12 col-md-6 col-lg-6 col-xl-3">
<div class="card-box noradius noborder bg-danger">
<i class="fa fa-bell-o float-right text-white"></i>
<h6 class="text-white text-uppercase m-b-20">PHL - Pagi | sore</h6>

        <h1 class="m-b-20 text-white counter"><?php echo($ambil_phl['phl_pm']); ?></h1>
        </div>
</div>
</div>
<!-- end row -->

```

## 4. input-wilayah

```

<div class="container mt-3 col-xs-4">
<div class="card">
<div class="card-header">
        Input Wilayah Kerja
</div>
<div class="card-body">
<form method="POST"
action="includes/simpan-wilayah.php">
<div class="form-row">
<div class="col-md-4 mb-3">
<label for="validationDefault02">Kode
Bagian</label>
<input class="form-control"
id="validationDefault02" placeholder="Kode
Bagian" name="kode_wilayah" required=""
type="text">
</div>
<div class="col-md-8 mb-3">
<label
for="validationDefault02">Bagian</label>
<input class="form-control"
id="validationDefault02" placeholder="Bagian
Wilayah" name="kecamatan" required=""
type="text">
</div>
</div>
<input type="submit" name="simpan-
wilayah" value="Simpan Data Wilayah"
class="btn btn-primary">
</form>
</div>
<div class="card-footer text-muted">
<i>Pastikan data yang anda input telah benar
sebelum menyimpan data.</i>
</div>
</div>
</div>
<br>
<div class="row">
<div class="col-xs-8 col-sm-8 col-md-182 col-
lg-8 col-xl-8">
<div class="card mb-3">
<div class="card-header">
<h3><i class="fa fa-users"></i> Data Wilayah
Kerja</h3>
</div>
<div class="card-body">

```

```

<table id="example1" class="table table-bordered table-responsive-xl table-hover display">
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Kode Wilayah</th>
<th>Nama Wilayah</th>
<th>Aksi</th>
</tr>
</thead>
<?php
    $sql = "SELECT * FROM tb_wilayah";
    $query = mysqli_query($db, $sql);
    ?>
<tbody>
<?php
    $x=0;
    while($ambil_data =
mysqli_fetch_array($query)){
        $x++;
        ?>
<tr>
<td><?php echo $x ?></td>
<td><?php echo $ambil_data['kode_wilayah']
?></td>
<td><?php echo $ambil_data['kecamatan']
?></td>
<td align="center">
<a href="includes/hapus-
wilayah.php?id=<?php echo
$ambil_data['kode_wilayah'] ?>" class="btn
btn-danger">Hapus</a>
</td>
</tr>
<?php
    }
    ?>
</tbody>
</table>

</div>
</div><!-- end card-->
</div>
</div>

```

## 5. input-bagian-kerja

```

<div class="container mt-3">
<div class="card">
<div class="card-header">
    Input Data Bagian Kerja
</div>
<div class="card-body">
<form method="POST"
action="includes/simpan-bagian-kerja.php">
<div class="form-row">
<div class="col-md-4 mb-3">
<label for="validationDefault02">Kode
Bagian</label>
<input class="form-control"
id="validationDefault02" placeholder="Kode
Bagian" name="kode_bagian" required=""
type="text">
</div>
<div class="col-md-4 mb-3">
<label
for="validationDefault02">Bagian</label>
<input class="form-control"
id="validationDefault02"
placeholder="Bagian" name="bagian"
required="" type="text">
</div>
<div class="col-md-4 mb-3">
<label for="nama_phl">Gaji</label>
<input id="datepicker" class="form-control"
name="gaji" placeholder="Gaji/Perhari" />
</div>
<div class="col-md-12 mb-3">
<label for="nama_phl">Keterangan</label>
<input id="datepicker" class="form-control"
name="ket" placeholder="Keterangan" />
</div>
</div>
<input type="submit" name="simpan"
value="Simpan Data Bagian Kerja" class="btn
btn-primary">
</form>
</div>
<div class="card-footer text-muted">
<i>Pastikan data yang anda input telah benar
sebelum menyimpan data.</i>
</div>
</div>
</div>
<br>
<div class="row">

```

```

<div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12 col-
lg-12 col-xl-12">
<div class="card mb-3">
<div class="card-header">
<h3><i class="fa fa-users"></i>Data Bagian
Kerja</h3>
</div>
<div class="card-body">
<table id="example1" class="table table-
bordered table-responsive-xl table-hover
display">
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Kode Bagian</th>
<th>Bagian</th>
<th>Gaji</th>
<th>Keterangan</th>
<th>Aksi</th>
</tr>
</thead>
<?php
    $sql = "SELECT * FROM
tb_bagian_kerja";
    $query = mysqli_query($db, $sql);
    ?>
<tbody>
<?php
    $x=0;
    while($ambil_data =
mysqli_fetch_array($query)){
        $x++;
        ?>
<tr>
<td><?php echo $x ?></td>
<td><?php echo $ambil_data['kode_bagian']
?></td>
<td><?php echo $ambil_data['bagian']
?></td>
<td><?php echo $ambil_data['gaji'] ?></td>
<td><?php echo $ambil_data['ket'] ?></td>
<td align="center">
<a href="includes/hapus-bagian-
kerja.php?id=<?php echo
$ambil_data['kode_bagian'] ?>" class="btn
btn-danger">Hapus</a>
</td>
</tr>
<?php }
    ?>
</tbody>

```

```

</table>
</div>
</div><!-- end card-->
</div>
</div>

```

## 6.input-pengawas

```

<div class="container mt-3">
<div class="card">
<div class="card-header">
    Input Data Pengawas
</div>
<div class="card-body">
<form method="POST"
action="includes/simpan-pengawas.php">
<div class="form-row">
<div class="col-md-4 mb-3">
<label
for="validationDefault02">Pengawas</label>
<input class="form-control"
id="validationDefault02" placeholder="Kode
Pengawas" name="kode_pengawas"
required="" type="text">
</div>
<div class="col-md-8 mb-3">
<label for="validationDefault02">Nomor
Surat</label>
<input class="form-control"
id="validationDefault02" placeholder="Nomor
Surat" name="no_surat" required=""
type="text">
</div>
<div class="col-md-4 mb-3">
<label for="nama_phl">Nama</label>
<input id="datepicker" class="form-control"
name="nama_pengawas" placeholder="Nama
Lengkap" />
</div>
<div class="col-md-3 mb-3">
<label for="Wilayah">Jam Kerja</label>
<div class="input-group">
<div class="input-group-prepend">
<label class="input-group-text"
for="inputGroupSelect01"><i>Shift</i></label>
>
</div>
<select class="custom-select"
id="inputGroupSelect01" name="jam_kerja">

```



```

<option
selected="selected">Choose...</option>
<option value="pagi">Pagi</option>
<option value="malam">Malam</option>
<option value="pm">Pagi - Malam</option>
</select>
</div>
</div>
</div>
<input type="submit" name="simpan-
pengawas" value="Simpan Data Pengawas"
class="btn btn-primary">
</form>
</div>
<div class="card-footer text-muted">
<i>Pastikan data yang anda input telah benar
sebelum menyimpan data.</i>
</div>
</div>
</div>
<br>
<div class="row">
<div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12 col-
lg-12 col-xl-12">
<div class="card mb-3">
<div class="card-header">
<h3><i class="fa fa-users"></i> Data
Pengawas</h3>
</div>
<div class="card-body">
<table id="example1" class="table table-
bordered table-responsive-xl table-hover
display">
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Kode Pengawas</th>
<th>Nomor Surat</th>
<th>Nama Pengawas</th>
<th>Waktu Pelayanan</th>
<th>Aksi</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>

```

```

while($ambil_data =
mysqli_fetch_array($query)){
    $x++;
    ?>
<tr>
<td><?php echo $x ?></td>
<td><?php echo
$ambil_data['kode_pengawas'] ?></td>
<td><?php echo $ambil_data['nomor_surat']
?></td>
<td><?php echo
$ambil_data['nama_pengawas'] ?></td>
<td><?php echo
$ambil_data['waktu_pelayanan'] ?></td>
<td align="center">
<a href="includes/hapus-
pengawas.php?id=<?php echo
$ambil_data['kode_pengawas'] ?>" class="btn
btn-danger">Hapus</a>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="6">
<?php
    }
    ?>
</tbody>
</table>
</div>
</div><!-- end card-->
</div>
</div>

```

## 7. input-phl

```

<div class="container mt-3">
<div class="card">
<div class="card-header">
    Input Data PHL
</div>
<div class="card-body">
<form method="POST"
action="includes/simpan-phl.php">
<div class="form-row">
<tr>
<td>
<input type="text" value="" name="kode_pengawas">
</td>
<td>
<input type="text" value="" name="nomor_surat">
</td>
<td>
<input type="text" value="" name="nama_pengawas">
</td>
<td>
<input type="text" value="" name="waktu_pelayanan">
</td>
<td>
<input type="button" value="Simpan" class="btn btn-primary">
</td>
</tr>
</div>
</div>
</div>

```

```

        $sql_bag = "SELECT * FROM
tb_bagian_kerja";
        $query_bg = mysqli_query($db,
        $sql_bag);
        ?>
<div class="col-md-4 mb-3">
<label for="validationDefault01">Kode
PHL</label>
<div class="input-group col-md-12"
style="margin-left: -10px;">
<select class="custom-select"
id="inputGroupSelect01"
name="kode_wilayah">
<option
selected="selected">Wilayah</option>
<?php
        while
($ambil_data=mysqli_fetch_assoc($query_wil
)) {
            ?>
<option value="<?php
echo($ambil_data['kode_wilayah'])
?>"><?php echo $ambil_data['kode_wilayah']
?></option>
<?php
        }
        ?>
</select>
<select class="custom-select"
id="inputGroupSelect01"
name="kode_bagian">
<option selected="selected">Bagian</option>
<?php
        while
($ambil_bag=mysqli_fetch_assoc($query_bg))
{
            ?>
<option value="<?php
echo($ambil_bag['kode_bagian'])?>"><?php
echo $ambil_bag['kode_bagian'] ?></option>
<?php
        }
        ?>
</select>
<input class="form-control"
id="validationDefault02" placeholder="No"
name="kode_phl" required="" type="text">
</div>
</div>
<div class="col-md-8 mb-3">

```

```

<label for="validationDefault02">Nomor
Surat</label>
<input class="form-control"
id="validationDefault02" placeholder="Nomor
Surat" name="no_surat" required=""
type="text">
</div>
<div class="col-md-4 mb-3">
<label for="nama_phl">Nama</label>
<input id="datepicker" class="form-control"
name="nama_phl" placeholder="Nama
Lengkap" />
</div>
<div class="col-md-3 mb-3">
<label for="Wilayah">Jam Kerja</label>
<div class="input-group">
<div class="input-group-prepend">
<label class="input-group-text"
for="inputGroupSelect01"><i>Shift</i></label>
>
</div>
<select class="custom-select"
id="inputGroupSelect01" name="jam_kerja">
<option
selected="selected">Choose...</option>
<option value="pagi">Pagi</option>
<option value="malam">Malam</option>
<option value="pm">Pagi - Malam</option>
</select>
</div>
</div>
<div class="col-md-3 mb-3">
<label for="Wilayah">Pengawas</label>
<div class="input-group">
<div class="input-group-prepend">
<label class="input-group-text"
for="inputGroupSelect01"><i>Nama</i></lab
el>
</div>
<select class="custom-select"
id="inputGroupSelect01"
name="nama_pengawas">
<option
selected="selected">Choose...</option>
<?php
        $sql_pengawas = "SELECT * FROM
tb_pengawas";
        $query_pengawas =
mysqli_query($db, $sql_pengawas);
        while($ambil_pengawas =
mysqli_fetch_assoc($query_pengawas)){

```

```

        ?>
<option value="<?php echo
$ambil_pengawas['kode_pengawas'];
?>"><?php echo
$ambil_pengawas['nama_pengawas'];
?></option>
<?php
    }
    ?>
</select>
</div>
</div>
</div>
<input type="submit" name="simpan-phl"
value="Simpan Data PHL" class="btn btn-
primary">
</form>
</div>
<div class="card-footer text-muted">
<i>Pastikan data yang anda input telah benar
sebelum menyimpan data.</i>
</div>
</div>
</div>
<br>
<div class="row">
<div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12 col-
lg-12 col-xl-12">
<div class="card mb-3">
<div class="card-header">
<h3><i class="fa fa-users"></i> Data PHL</h3>
</div>
<div class="card-body">
<table id="example1" class="table table-
bordered table-responsive-xl table-hover
display">
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Kode PHL</th>
<th>Nomor Surat</th>
<th>Nama PHL</th>
<th>Pengawas</th>
<th>Wilayah Kerja</th>
<th>Jam Kerja</th>
<th>Aksi</th>
</tr>
</thead>
<?php
    $sql = "SELECT * FROM ((tb_phl JOIN

```

```

        tb_wilayah ON
        tb_wilayah.kode_wilayah=tb_phl.kode_wilaya
h)
        JOIN tb_pengawas ON
        tb_pengawas.kode_pengawas=tb_phl.kode_p
engawas)";
        $query = mysqli_query($db, $sql);
        echo mysqli_error($db);
    ?>
<tbody>
<?php
    $x=0;
    while($ambil_data =
mysqli_fetch_array($query)){
        $x++;
        ?>
<tr>
<td><?php echo $x ?></td>
<td><?php echo $ambil_data['kode_phl']
?></td>
<td><?php echo $ambil_data['no_surat']
?></td>
<td><?php echo $ambil_data['nama_phl']
?></td>
<td><?php echo
$ambil_data['nama_pengawas'] ?></td>
<td><?php echo $ambil_data['kecamatan']
?></td>
<td><?php echo $ambil_data['jam_kerja']
?></td>
<td align="center">
<a href="includes/hapus-phl.php?id=<?php
echo $ambil_data['kode_phl'] ?>" class="btn
btn-danger">Hapus</a>
</td>
</tr>
<?php
    }
    ?>
</tbody>
</table>

</div>
</div><!-- end card-->
</div>
</div>

```

## 8. laporan-absen

```

<div class="row">
<div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12 col-
lg-12 col-xl-12">
<div class="card mb-3">
<div class="card-header">
<h3><i class="fa fa-users"></i> Data PHL</h3>
</div>
<div class="card-body">
<table id="example1" class="table table-
bordered table-responsive-xl table-hover
display">
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Kode PHL</th>
<th>Nama PHL</th>
<th>Wilayah Kerja</th>
<th>Jam Kerja</th>
<th>Kehadiran</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><?php echo $x ?></td>
<td><?php echo $ambil_data['kode_phl']
?></td>
<td><?php echo $ambil_data['nama_phl']
?></td>
<td><?php echo $ambil_data['kecamatan']
?></td>

```

```

<td><?php echo $ambil_data['jam_kerja']
?></td>
<td><?php echo $ambil_data['absen'] ?> Hari
</td>
</tr>
<tr>
<td><?php
    }
    ?>
</tbody>
</table>

</div>
</div><!-- end card-->
</div>
</div>

```

---

## 9. ganti-password

```

<?php
    session_start();

    include '../config.php';
    if (isset($_POST['ganti-password'])) {
        $user = $_SESSION['user'];
        $sql = "SELECT password
FROM tb_users WHERE username='$user'";
        $query = mysqli_query($db,
        $sql);
        $ambil_pw =
        mysqli_fetch_array($query);

        $password_lama =
        $_POST['password'];
        $password_lama2 =
        $ambil_pw['password'];
        if ($password_lama ==
        $password_lama2 ) {
            $password_baru =
            $_POST['password-baru'];
            $password_baru2 =
            $_POST['password-baru2'];
            if ($password_baru ==
            $password_baru2) {
                $ganti_pw =
                "UPDATE tb_users SET password =
                '$password_baru2'
                WHERE username = '$user'";

```

```

                $query =
mysqli_query($db, $ganti_pw);
if ($query) {
header("Location: ../index.php?password=1");
} else {
echo mysqli_error($db);}

} else {
echo mysqli_error($db);
}
} else {
echo(mysqli_error($db));
        }
        } else {
                echo(mysqli_error($db));
        }
}
?>

```

---

## 10. blank

```

<div class="text-center">
    <h1>Maaf Halaman Yang anda
maksud tidak ada!</h1>
</div>

```

## 11. controller-page

```

<?php
    $dir = 'page/';
    if (isset($_GET['p'])) {
        $page = $_GET['p'];
        switch ($page) {
            case 'home':
                include $dir.'home.php';
                break;
            case 'input-phl':
                include $dir.'input-phl.php';
                break;
            case 'input-pengawas':

                include $dir.'input-pengawas.php';

                break;

```

```

        case 'input-wilayah':
            include $dir.'input-wilayah.php';
            break;

        case 'input-bagian':
            include $dir.'input-bagian-kerja.php';
            break;
            case 'laporan-absen':
                include $dir.'laporan-absen.php';
                break;
            default:
                include $dir.'blank.php';
                break;
        }
    } else {
        include $dir.'home.php';}?>

```

## 11. index destroy

```

<?php
session_start();
if (!$_SESSION['jabatan']) {
    session_destroy();
    header("Location: ../");
}
?>

```

---

## 12. simpan-wilayah

```

<?php
    include '.././config.php';
    if (isset($_POST['simpan-wilayah'])) {
        $kode_wilayah =
$_POST['kode_wilayah'];
        $kecamatan =
$_POST['kecamatan'];
        $sql = "INSERT INTO
tb_wilayah
VALUES('$kode_wilayah','$kecamatan')";
        $query = mysqli_query($db,
$sql);
        if ($query) {
            header("Location:
../index.php?p=input-wilayah&status=1");
        } else {

```

```

        echo
mysqli_error($db);
    }
}
?>

```

---

### 13. simpan-bagian-kerja

```

<?php
    include '../config.php';
    if (isset($_POST['simpan'])) {
        $kode_bagian =
$_POST['kode_bagian'];
        $bagian = $_POST['bagian'];
        $gaji = $_POST['gaji'];
        $ket = $_POST['ket'];
        $sql = "INSERT INTO
tb_bagian_kerja
VALUES('$kode_bagian','$bagian','$gaji','$ket'
)";
        $query = mysqli_query($db,
$sql);
        if ($query) {
            header("Location:
../index.php?p=input-bagian&status=1");
        } else {
            echo
mysqli_error($db);
        }
    }
?>

```

---

### 14. simpan-pengawas

```

<?php
    include '../config.php';
    if (isset($_POST['simpan-pengawas']))
    {
        $kode_pengawas =
$_POST['kode_pengawas'];
        $no_surat =
$_POST['no_surat'];
        $nama =
$_POST['nama_pengawas'];
        $jam_kerja =
$_POST['jam_kerja'];
        $jabatan = "Pengawas";
        $sql = "INSERT INTO
tb_pengawas

```

```

VALUES('$kode_pengawas','$no_surat','$nam
a','$jam_kerja)";
        $query = mysqli_query($db,
$sql);
        if ($query) {
            $simpan_id =
"INSERT INTO tb_users
VALUES('', '$kode_pengawas', '123456', '$nama'
, '$jabatan)";
            $query_id=
mysqli_query($db, $simpan_id);
            if ($query_id) {
                header("Location:
../index.php?p=input-pengawas&status=1");
            } else {
                echo
mysqli_error($db);
            }
        } else {
            echo
mysqli_error($db);
        }
    }
?>

```

---

### 15. simpan-phl

```

<?php
    include '../config.php';
    if (isset($_POST['simpan-phl'])) {
        $kode_wilayah =
$_POST['kode_wilayah'];
        $kode_pengawas =
$_POST['nama_pengawas'];
        $kode_bagian =
$_POST['kode_bagian'];
        echo $kode_phl =
$kode_wilayah.$kode_bagian.$_POST['kode_
phl'];
        $no_surat =
$_POST['no_surat'];
        $nama = $_POST['nama_phl'];

```

```

        $jam_kerja =
$_POST['jam_kerja'];
        $sql = "INSERT INTO tb_phl
VALUES('$kode_phl','$kode_pengawas','$kod
e_wilayah','$kode_bagian','$no_surat','$nama
','$jam_kerja)";
        $query = mysqli_query($db,
$sql);
        if ($query) {
            header("Location:
../index.php?p=input-phl&status=1");
        } else {
            echo mysqli_error($db);}
?>

```

---

## 16. hapus-wilayah

```

<?php
    include '.././config.php';
    $kode_wilayah = $_GET['id'];
    $del_sql = "DELETE FROM tb_wilayah
WHERE kode_wilayah='$kode_wilayah'";
    $query_sql = mysqli_query($db,
$del_sql);
    if ($query_sql) {
        header("Location:
../index.php?p=input-wilayah&status=1");
    } else {
        echo mysqli_error($db);
    }
?>

```

## 17. hapus-bagian-kerja

```

<?php
    include '.././config.php';
    $kode_bagian = $_GET['id'];
    $del_sql = "DELETE FROM
tb_bagian_kerja WHERE
kode_bagian='$kode_bagian'";
    $query_sql = mysqli_query($db,
$del_sql);
    if ($query_sql) {
        header("Location:
../index.php?p=input-bagian&status=1");
    } else {
        echo mysqli_error($db);
    }
?>

```

---

## 18. hapus-pengawas

```

<?php
    include '.././config.php';
    $kode_pengawas = $_GET['id'];
    $del_sql = "DELETE FROM
tb_pengawas WHERE
kode_pengawas='$kode_pengawas'";
    $query_sql = mysqli_query($db,
$del_sql);
    if ($query_sql) {
        $del_user = "DELETE FROM
tb_users WHERE
username='$kode_pengawas'";
        $query_user =
mysqli_query($db, $del_user);
        if ($query_user) {
            header("Location:
../index.php?p=input-pengawas&status=1");
        } else {
            echo
mysqli_error($db);
        }
    } else {
        echo mysqli_error($db);
    }
?>

```

---

## 19. hapus-phl

```

<?php
    include '.././config.php';
    $kode_phl = $_GET['id'];
    $del_sql = "DELETE FROM tb_phl
WHERE kode_phl='$kode_phl'";
    $query_sql = mysqli_query($db,
$del_sql);
    if ($query_sql) {
        header("Location:
../index.php?p=input-phl&status=1");
    } else {
        echo "Gagal Dihapus";
        echo mysqli_error($db);
    }
?>

```

---

## 1.index utama keuangan

```
<?php
session_start();
error_reporting(0);
include '../config.php';
if ($_SESSION['jabatan']!="Keuangan") {
    session_destroy();
    header("Location: ../");
}
ob_start();
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport"
content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
    <title>Aplikasi - Absensi PHL
Palembang</title>
    <!-- Favicon -->
    <link rel="shortcut icon"
href="../bootstrap/img/logo.png">
    <!-- Bootstrap CSS -->
    <link
href="../bootstrap/assets/css/bootstrap.min.c
ss" rel="stylesheet" type="text/css" />
    <!-- Font Awesome CSS -->
    <link
href="../bootstrap/assets/font-
awesome/css/font-awesome.min.css"
rel="stylesheet" type="text/css" />
    <!-- Custom CSS -->
    <link
href="../bootstrap/assets/css/style.css"
rel="stylesheet" type="text/css" />
    <!-- BEGIN CSS for this page --
>
    <link rel="stylesheet"
type="text/css"
href="https://cdn.datatables.net/1.10.16/css/
dataTables.bootstrap4.min.css"/>
    <!-- END CSS for this page -->
```

```
</head>
<body class="adminbody">
<div id="main">
    <!-- top bar navigation -->
    <div class="headerbar">
        <!-- LOGO -->
<div class="headerbar-left">
        <a href="index.php"
class="logo"><span>Keuangan</span></a>
</div>
<nav class="navbar-custom">
<ul class="list-inline menu-left mb-0">
<li class="float-left">
<button class="button-menu-mobile open-
left">
<i
class="fa fa-fw fa-bars"></i>
</button>
</li>
</ul>
</nav>
</div>
<!-- End Navigation -->
<!-- Left Sidebar -->
<div class="left main-sidebar">
    <div class="sidebar-inner
leftscroll">
        <div id="sidebar-
menu">
            <ul>
                <li class="submenu">
                    <a
class="active" href="index.php?p=home"><i
class="fa fa-fw fa-bars"></i><span>
Dashboard </span></a>
                </li>
                <li class="submenu text-center"
style="padding: 10px;">
                    
                </li>
                <li class="submenu">
                    <a href="index.php?p=data-absensi"><i
class="fa fa-fw fa-user"></i><span> Data
Absensi PHL </span></a>
                </li>
                <li class="submenu">
```



```

<a role="button" href="#" data-
toggle="modal" data-
target="#exampleModal"><i class="fa fa-fw
fa-lock"></i><span> Ganti Password
</span></a>
</li>
<li class="submenu">
<a href="../logout.php"><i class="fa fa-fw fa-
sign-out"></i><span> Logout </span></a>
</li>
</ul>
<div class="clearfix"></div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<!-- End Sidebar -->
<div class="content-page">
<!-- Start content -->
<div class="content">
<div class="container-
fluid">
<div
class="row">
<div
class="col-xl-12">
<div class="breadcrumb-holder">
<h1 class="main-title float-
left">Dashboard</h1>
<ol class="breadcrumb float-
right">
<li
class="breadcrumb-item">Home</li>
<li
class="breadcrumb-item
active">Dashboard</li>
</ol>
<div class="clearfix"></div>
</div>
</div>
</div>

```

```

</div><!-- Sub
Nav Bar-->
<?php
$hasil = " ";
if
(is_null($_GET['password']))===false) {
echo
"<div class='alert alert-success'>Password
Berhasil Diganti!</div>";
} else {
echo
"";
}
include 'includes/controller-
page.php';
?>
</div>
<!-- END container-
fluid -->
</div>
<!-- END content-page -->
<!-- MODAL GANTI PASSWORD -->
<div class="modal fade"
id="exampleModal" tabindex="-1"
role="dialog" aria-
labelledby="exampleModalLabel" aria-
hidden="true">
<div class="modal-dialog"
role="document">
<div class="modal-content">
<div class="modal-header">
<h5 class="modal-
title" id="exampleModalLabel">Ganti
Password</h5>
<button
type="button" class="close" data-
dismiss="modal" aria-label="Close">
<span aria-
hidden="true">&times;</span>
</button>
</div>
<form action="includes/ganti-
password.php" method="POST">
<div class="modal-
body">
<input
type="text" class="form-control"

```

```

placeholder="Password Lama"
name="password">
</div>
<hr>
<div
class="row">
<div
class="col-lg-6">
<input type="text" class="form-
control" placeholder="Password Baru"
name="password-baru">
</div>
<div
class="col-lg-6">
<input type="text" class="form-
control" placeholder="Re-Password Baru"
name="password-baru2">
</div>
</div>
</div>
<div class="modal-
footer">
<button
type="button" class="btn btn-secondary"
data-dismiss="modal">Close</button>
<button
type="submit" class="btn btn-primary"
name="ganti-password">Save
changes</button>
</div>
</form>
</div>
</div>
<!-- END MODAL GANTI PASSWORD --
>
<footer class="footer">
<span class="text-right">
Copyright <a target="_blank"
href="#">Politeknik Negeri Sriwijaya</a>
</span>
<span class="float-right">
Powered by <a
target="_blank"
href="https://www.pikeadmin.com"><b>Pela
ncong26</b></a>
</span>
</footer>
</div>
<!-- END main -->
<script
src="../../bootstrap/assets/js/modernizr.min.js"
></script>
<script
src="../../bootstrap/assets/js/jquery.min.js"></s
cript>
<script
src="../../bootstrap/assets/js/moment.min.js"><
/script>
<script
src="../../bootstrap/assets/js/popper.min.js"></
script>
<script
src="../../bootstrap/assets/js/bootstrap.min.js">
</script>
<script
src="../../bootstrap/assets/js/detect.js"></script
>
<script
src="../../bootstrap/assets/js/fastclick.js"></scri
pt>
<script
src="../../bootstrap/assets/js/jquery.blockUI.js">
</script>
<script
src="../../bootstrap/assets/js/jquery.nicescroll.js
"></script>
<!-- App js -->
<script
src="../../bootstrap/assets/js/pikeadmin.js"></s
cript>
<!-- BEGIN Java Script for this page -->
<script
src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/Ch
art.js/2.4.0/Chart.min.js"></script>
<script
src="https://cdn.datatables.net/1.10.16/js/jq
uery.dataTables.min.js"></script>
<script
src="https://cdn.datatables.net/1.10.16/js/da
taTables.bootstrap4.min.js"></script>
<!-- Counter-Up-->

```

```

        <script
src="../../bootstrap/assets/plugins/waypoints/li
b/jquery.waypoints.min.js"></script>
        <script
src="../../bootstrap/assets/plugins/counterup/jq
uery.counterup.min.js"></script>
        <script>
            $(document).ready(function() {
                //date-timepicker
                $('#datepicker').datepicker({
                    format: 'yyyy-mm-dd',
                    uiLibrary: 'bootstrap4',
                    iconsLibrary: 'fontawesome'
                });

                // data-tables
                $('#example1').DataTable();

                // counter-up
                $('.counter').counterUp({
                    delay: 10,
                    time: 600
                });
            });
        </script>
    </script>
    var ctx1 =
    document.getElementById("lineChart").getCo
    ntext('2d');
    var lineChart = new Chart(ctx1, {
        type: 'bar',
        data: {
            labels: ["Jan", "Feb", "Mar", "Apr", "May",
                "Jun", "Jul", "Aug", "Sep", "Oct", "Nov",
                "Dec"],
            datasets: [{
                label: 'Dataset 1',
                backgroundColor: '#3EB9DC',
                data: [10, 14, 6, 7, 13, 9, 13, 16, 11, 8, 12, 9]
            }, {
                label: 'Dataset 2',
                backgroundColor: '#EBEFF3',
                data: [12, 14, 6, 7, 13, 6, 13, 16, 10, 8, 11, 12]
            }
        ]},
        options: {
            tooltips: {
                mode: 'index',
                intersect: false
            },
            responsive: true,
            scales: {

```

```

        xAxes: [{
            stacked: true,}],
        yAxes: [{
            stacked: true}]} }
    });

    var ctx2 =
    document.getElementById("pieChart").getCon
    text('2d');
    var pieChart = new Chart(ctx2, {
        type: 'pie',
        data: {
            datasets: [{
                data: [12, 19, 3, 5, 2, 3],

                backgroundColor: [

                    'rgba(255,99,132,1)',

                    'rgba(54, 162, 235, 1)',

                    'rgba(255, 206, 86, 1)',

                    'rgba(75, 192, 192, 1)',

                    'rgba(153, 102, 255, 1)',
                    'rgba(255, 159, 64, 1)'],
                label: 'Dataset 1'}],
            labels: [

                "Red",

                "Orange",

                "Yellow",

                "Green",

                "Blue"

            ]
        },
        options: {
            responsive: true
        }
    });

    var ctx3 =
    document.getElementById("doughnutChart").
    getContext('2d');
    var doughnutChart = new Chart(ctx3, {
        type: 'doughnut',

```

```

                data: {
datasets: [{
data: [12, 19, 3, 5, 2, 3],

backgroundColor: [

'rgba(255,99,132,1)',

'rgba(54, 162, 235, 1)',

'rgba(255, 206, 86, 1)',

'rgba(75, 192, 192, 1)',

'rgba(153, 102, 255, 1)',

'rgba(255, 159, 64, 1)'
                ],
label: 'Dataset 1'
            }],
labels: [

"Red",

"Orange",

"Yellow",

"Green",

"Blue"
            ]
        },
options: {
responsive: true
        }
    });
</script>
<!-- END Java Script for this page -->

</body>
</html>

```

## 2. index destroy

```

<?php
session_start();
if (!$_SESSION['jabatan']) {

```

```

    session_destroy();
    header("Location: ../");
}
?>

```

## 3. home

```

<!-- end row -->
<div class="alert alert-danger text-center"
role="alert">
<h1>SELAMAT DATANG</h1>
</div>
<?php
    $data_phl = "SELECT count(kode_phl)
as phl,

    count(if(jam_kerja='pagi',jam_kerja,n
ull)) as phl_pagi,

    count(if(jam_kerja='malam',jam_kerja
,null)) as phl_sore,

    count(if(jam_kerja='pm',jam_kerja,nul
l)) as phl_pm FROM tb_phl";
    $query_phl = mysqli_query($db,
$data_phl);
    $ambil_phl =
mysqli_fetch_array($query_phl);
?>
<div class="row">
    <div class="col-xs-12 col-md-6
col-lg-6 col-xl-3">
        <div
class="card-box noradius noborder bg-
default">

            <i class="fa fa-file-text-o float-right
text-white"></i>

            <h6 class="text-white text-uppercase
m-b-20">Data PHL</h6>

            <h1 class="m-b-20 text-white
counter"><?php echo($ambil_phl['phl']);
?></h1>
        </div>

```

```

        </div>
        <div class="col-xs-12 col-md-6
col-lg-6 col-xl-3">
            <div
class="card-box noradius noborder bg-
warning">
                <i class="fa fa-bar-chart float-right
text-white"></i>
                <h6 class="text-white text-uppercase
m-b-20">Data PHL - Pagi</h6>
                <h1 class="m-b-20 text-white
counter"><?php echo($ambil_phl['phl_pagi']);
?></h1>
            </div>
            </div>
            <div class="col-xs-12 col-md-6
col-lg-6 col-xl-3">
                <div
class="card-box noradius noborder bg-info">
                    <i class="fa fa-user-o float-right text-
white"></i>
                    <h6 class="text-white text-uppercase
m-b-20">Data PHL - Sore</h6>
                    <h1 class="m-b-20 text-white
counter"><?php echo($ambil_phl['phl_sore']);
?></h1>
                </div>
                </div>
                <div class="col-xs-12 col-md-6
col-lg-6 col-xl-3">
                    <div
class="card-box noradius noborder bg-
danger">
                        <i class="fa fa-bell-o float-right text-
white"></i>
                        <h6 class="text-white text-uppercase
m-b-20">PHL - Pagi | sore</h6>
                        <h1 class="m-b-20 text-white
counter"><?php echo($ambil_phl['phl_pm']);
?></h1>

```

```

        </div>
        </div>
    </div>
<!-- end row -->

```

---

#### 4. data absensi

```

<div class="mt-3">
<div class="card">
<div class="card-header">
    Absen PHL
</div>
<div class="card-body">
<form method="GET" action="">
<div class="form-row">
<div class="col-md-4 mb-3">
<label for="Wilayah">Pengawas</label>
<div class="input-group">
<div class="input-group-prepend">
<label class="input-group-text"
for="inputGroupSelect01"><i>Nama</i></lab
el>
</div>
<input type="text" name="p" value="data-
absensi" hidden>
<select class="custom-select"
id="inputGroupSelect01" name="pengawas">
<option
selected="selected">Choose...</option>
<?php
    $kode_pengawas = "";
    $kode_pengawas =
$_GET['pengawas'];
    $sql_pengawas = "SELECT * FROM
tb_pengawas";
    $query_pengawas =
mysqli_query($db, $sql_pengawas);
    while($ambil_pengawas =
mysqli_fetch_assoc($query_pengawas)){
        ?>
<option value="<?php echo
$ambil_pengawas['kode_pengawas'];
?>"><?php echo
$ambil_pengawas['nama_pengawas'];
?></option>
<?php
    }
    ?>
</select>

```

```

</div>
</div>
<div class="col-md-4 mb-3">
<input type="submit" class="btn btn-primary"
value="Cek Gaji PHL" style="margin-top:
30px;">
</div>
</div>
</form>
</div>
<div class="card-footer text-muted">
<i>Pastikan data yang anda input telah benar
sebelum menyimpan data.</i>
</div>
</div>
<hr>
<div class="row">
<div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12 col-
lg-12 col-xl-12">
<div class="card mb-3">
<div class="card-header">
<h3><i class="fa fa-users"></i> Data PHL</h3>
<a href="#"><h3 class="float-right"><i
class="fa fa-print"></i>Cetak</h3></a>
</div>
<div class="card-body">
<table id="example1" class="table table-
bordered table-responsive-xl table-hover
display">
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Kode PHL</th>
<th>Nama Surat</th>
<th>Wilayah PHL</th>
<th>Jam Kerja</th>
<th>Kehadiran</th>
<th>Gaji</th>
</tr>
</thead>
<?php
    $sql = "SELECT *,
count(if(tb_absen.status='H',status,null)) as
absen FROM (((tb_phl LEFT JOIN
        tb_wilayah ON
tb_wilayah.kode_wilayah=tb_phl.kode_wilaya
h)
        JOIN tb_absen ON
tb_phl.kode_phl=tb_absen.kode_phl)

```

```

        JOIN tb_bagian_kerja ON
tb_phl.kode_bagian=tb_bagian_kerja.kode_b
agian)
        WHERE
tb_phl.kode_pengawas='$kode_pengawas'
        GROUP BY tb_absen.kode_phl";
$query = mysqli_query($db, $sql);
echo(mysqli_error($db));
?>
<tbody>
<?php
    $x=0;
    while($ambil_data =
mysqli_fetch_array($query)){
        $x++;
        ?>
<tr>
<td><?php echo $x ?></td>
<td><?php echo $ambil_data['kode_phl']
?></td>
<td><?php echo $ambil_data['nama_phl']
?></td>
<td><?php echo $ambil_data['kecamatan']
?></td>
<td><?php echo $ambil_data['jam_kerja']
?></td>
<td><?php echo $ambil_data['absen'] ?>
Hari</td>
<td>Rp. <?php echo $gaji = $ambil_data['gaji']
* $ambil_data['absen'] ?> ,00</td>
</tr>
<?php
    }
    ?>
</tbody>
</table>

</div>
</div><!-- end card-->
</div>
</div>
</div>

```

## 5. blank

```

<div class="text-center">
    <h1>Maaf Halaman Yang anda
maksud tidak ada!</h1>

```

```
</div>
```

## 6. controller page

```
<?php
    $dir = 'page/';
    if (isset($_GET['p'])) {
        $page = $_GET['p'];
        switch ($page) {
            case 'home':
                include $dir.'home.php';
                break;
            case 'data-absensi':
                include $dir.'data-absensi.php';
                break;
            default:
                include $dir.'blank.php';
                break;
        }
    } else {
        include $dir.'home.php';
    }
?>
```

## 7. index destroy

```
<?php
session_start();
if (!$_SESSION['jabatan']) {
    session_destroy();
    header("Location: ../");
}
?>
```

## 8. cetak laporan

```
<?php
error_reporting(0);
require_once('../fpdf/fpdf.php');

class FPDF_AutoWrapTable extends FPDF {
    private $data = array();
    private $options = array(
```

```
        'filename' => "",
        'destinationfile' => "",
        'paper_size' => 'A4',
        'orientation' => 'L'
    );

    function __construct($data = array(),
        $options = array()) {
        parent::__construct();
        $this->data = $data;
        $this->options = $options;
    }

    public function rptDetailData () {
        //
        $border = 0;
        $this->AddPage();
        $this->SetAutoPageBreak(true,60);
        $this->AliasNbPages();
        $left = 10;

        //header
        $this->Image('../bootstrap/img/logo.png',80,35,50,50);
        $this->SetFont("", "B", 15);
        $this->SetX($left); $this->Cell(0, 20, 'PEMERINTAHAN KOTA PALEMBANG', 0, 1,'C');
        $this->SetX($left); $this->Cell(0, 20, 'DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN', 0, 1,'C');
        $this->SetFont("", "", 9);
        $this->SetX($left); $this->Cell(0, 20, 'Alamat: Jl. Sukarela No. 129 A Km.7 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan', 0, 1,'C');
        $this->SetFont("", "", 15);
        $this->SetX($left); $this->Cell(0, 1, '_____', 0, 1,'C');
        $this->SetX($left); $this->Cell(0, 2, '_____', 0, 1,'C');
        $this->Ln(10);
        $this->Ln(10);
```

```

        $this->SetFont("", "B", 12);
        $this->SetX($left); $this-
>Cell(0, 20, 'LAPORAN DATA PERBAIKAN', 0,
1,'C');
        $this->Ln(10);

        $h = 18;
        $left = 0;
        $top = 80;
        #tableheader
        $this-
>SetFillColor(200,200,200);
        $left = $this->GetX();
        $this->SetFont("", "B", 10);
        $this-
>Cell(23,$h,'NO',1,0,'L',true);
        $this->SetX($left += 23); $this-
>Cell(100, $h, 'NO POLISI', 1, 0, 'C',true);
        $this->SetX($left += 100);
        $this->Cell(100, $h, 'KENDARAAN', 1, 0,
'C',true);
        $this->SetX($left += 100);
        $this->Cell(100, $h, 'MERK', 1, 0, 'C',true);
        $this->SetX($left += 100);
        $this->Cell(150, $h, 'NAMA PEMEGANG', 1, 0,
'C',true);
        $this->SetX($left += 150);
        $this->Cell(100, $h, 'JABATAN', 1, 0, 'C',true);
        $this->SetX($left += 100);
        $this->Cell(100, $h, 'DETAIL PERBAIKAN', 1, 0,
'C',true);
        $this->SetX($left += 100);
        $this->Cell(100, $h, 'BIAYA PERBAIKAN', 1, 1,
'C',true);

        //$this->Ln(20);

        $this->SetFont('Arial','',9);
        $this-
>SetWidths(array(23,100,100,100,150,100,10
0,100));
        $this-
>SetAligns(array('C','C','C','C','C','L','L','C'));
        $no = 1; $this-
>SetFillColor(255);

        #data dari database
        include './koneksi.php';

```

```

// from dan edn ini adalah nama dari form
star_filter.php yang berfungsi untuk
memanggil tanggal yang di atur
$from=$_POST['from'];
$end=$_POST['end'];
// memanggil database
$query=mysqli_query($koneksi,"SELECT *
FROM tb_perbaikan INNER JOIN
tb_kendaraan ON
tb_kendaraan.no_polisi=tb_perbaikan.no_poli
si WHERE (tgl_perbaikan BETWEEN '$from'
AND '$end')");
while($data=mysqli_fetch_array($query)){
        $this->Row(
        array($no++,
        $data['no_polisi'],
        $data['jenis_kendaraan'],
        $data['merk'],
        $data['nama_pemegang'],
        $data['jabatan'],

        $data['det_perbaikan'],

        number_format($data['biaya_perbaik
an'])
        ));
    }

        $jumlahkan =
mysqli_query($koneksi, "SELECT
SUM(biaya_perbaikan) AS jumlah_total FROM
tb_perbaikan WHERE (tgl_perbaikan
BETWEEN '$from' AND '$end')");

        $data
= mysqli_fetch_array($jumlahkan);
        $this->Ln(1);
        $this->SetFont("", "B", 9);
        $this->SetX(590); $this-
>Cell(0, 15, 'TOTAL BIAYA      Rp.
'.number_format($data['jumlah_total']).", 0,
1,'C');

# untuk menuliskan nama bulan dengan
format Indonesia
        $bln = array(
        '01' => 'Januari',
        '02' => 'Februari',
        '03' => 'Maret',
        '04' => 'April',
        '05' => 'Mei',

```



```

'06' => 'Juni',
'07' => 'Juli',
'08' => 'Agustus',
'09' => 'September',
'10' => 'Oktober',
'11' => 'November',
'12' => 'Desember'
);

#tabel footer
$this->Ln(25);
$this->SetFont("", "", 9);
$this->SetX(450); $this-
>Cell(0, 15, 'Palembang, '.date('d').'
'. $bLn[date('m')].'.date('Y')."', 0, 1,'C');
$this->SetX(450); $this-
>Cell(0, 15, 'KEPALA DINAS LINGKUNGAN
HIDUP DAN KEBERSIHAN', 0, 1,'C');
$this->SetX(450); $this-
>Cell(0, 15, 'KOTA PALEMBANG', 0, 1,'C');
$this->Ln(40);
$this->SetX(450); $this-
>Cell(0, 20, '(Drs.H.FAIZAL AR.MSi)', 0, 1,'C');
$this->SetX(450); $this-
>Cell(0, 20, 'NIP.196708180986031002', 0,
1,'C');
}

public function printPDF () {

    if ($this->options['paper_size']
== "F4") {
        $a = 8.3 * 72; //1 inch
        = 72 pt
        $b = 13.0 * 72;
        $this->FPDF($this-
>options['orientation'], "pt", array($a,$b));
    } else {
        $this->FPDF($this-
>options['orientation'], "pt", $this-
>options['paper_size']);
    }

    $this->SetAutoPageBreak(false);
    $this->AliasNbPages();
    $this->SetFont("helvetica", "B", 10);
    //$this->AddPage();

    $this->rptDetailData();

```

```

$this->Output($this-
>options['filename'],$this-
>options['destinationfile']);
}

private $widths;
private $aligns;

function SetWidths($w)
{
    //Set the array of column
widths
    $this->widths=$w;
}

function SetAligns($a)
{
    //Set the array of column
alignments
    $this->aligns=$a;
}

function Row($data)
{
    //Calculate the height of the
row
    $nb=0;
    for($i=0;$i<count($data);$i++)
        $nb=max($nb,$this-
>NbLines($this->widths[$i],$data[$i]));
    $h=15*$nb;
    //Issue a page break first if
needed
    $this->CheckPageBreak($h);
    //Draw the cells of the row
    for($i=0;$i<count($data);$i++)
    {
        $w=$this->widths[$i];
        $a=isset($this-
>aligns[$i]) ? $this->aligns[$i] : 'L';
        //Save the current
position
        $x=$this->GetX();
        $y=$this->GetY();
        //Draw the border
        $this-
>Rect($x,$y,$w,$h);
        //Print the text
        $this-
>MultiCell($w,15,$data[$i],0,$a);

```

```

        //Put the position to
the right of the cell
        $this-
>SetXY($x+$w,$y);
    }
    //Go to the next line
    $this->Ln($h);
}

function CheckPageBreak($h)
{
    //If the height h would cause
an overflow, add a new page immediately
    if($this->GetY()+$h>$this-
>PageBreakTrigger)
        $this->AddPage($this-
>CurOrientation);
}

function NbLines($w,$txt)
{
    //Computes the number of
lines a MultiCell of width w will take
    $cw=&$this-
>CurrentFont['cw'];
    if($w==0)
        $w=$this->w-$this-
>rMargin-$this->x;
    $wmax=($w-2*$this-
>cMargin)*1000/$this->FontSize;
    $s=str_replace("\r","",$txt);
    $nb=strlen($s);
    if($nb>0 and $s[$nb-1]=="\n")
        $nb--;
    $sep=-1;
    $i=0;
    $j=0;
    $l=0;
    $nl=1;
    while($i<$nb)
    {
        $c=$s[$i];
        if($c=="\n")
        {
            $i++;
            $sep=-1;
            $j=$i;
            $l=0;
            $nl++;
            continue;
        }

```

```

        if($c==' ')
            $sep=$i;
        $l+=$cw[$c];
        if($l>$wmax)
        {
            if($sep==-1)
            {
                if($i==$j)
                    $i++;
            }
            else
                $i=$sep+1;
            $sep=-1;
            $j=$i;
            $l=0;
            $nl++;
        }
        else
            $i++;
    }
    return $nl;
}
} //end of class

//pilihan
$options = array(
    'filename' => "", //nama file
    'destinationfile' => 'l', //l=inline
    'paper_size' => 'A4', //paper size:
    'orientation' => 'L' //orientation:
);
$label = new FPDF_AutoWrapTable($data,
$options);
$label->printPDF();
?>

```

## 9. ganti password

```

<?php
    session_start();

```





```

<div
class="breadcrumb-holder">
    <h1
class="main-tittle float-
left">Dashboard</h1>
    <ol
class="breadcrumb float-right">
        <li
class="breadcrumb-item">Home</li>
        <li
class="breadcrumb-item
active">Dashboard</li>
    </ol>
    <div
class="clearfix"></div>
</div>
</div>
</div><!-- Sub Nav Bar-->
<?php
$hasil
= " ";
if
(is_null($_GET['password'])===false) {
    echo "<div class='alert alert-
success'>Password Berhasil
Diganti!</div>";
} else
{
    echo "";
    include
'includes/controller-page.php';
?>
</div>
<!-- END
container-fluid -->
</div>
<!-- END content -->
</div>

```

```

<!-- END content-page -->
<footer class="footer">
    <span class="text-
right">
        Copyright <a
target="_blank" href="#">Politeknik
Negeri Sriwijaya</a>
    </span>
    <span class="float-
right">
        Powered by <a
target="_blank"
href="#"><b>Pelancong26</b></a>
    </span>
</footer>
<!-- MODAL GANTI
PASSWORD -->
<div class="modal fade"
id="exampleModal" tabindex="-1"
role="dialog" aria-
labelledby="exampleModalLabel"
aria-hidden="true">
    <div class="modal-dialog"
role="document">
        <div class="modal-
content">
            <div class="modal-
header">
                <h5
class="modal-title"
id="exampleModalLabel">Ganti
Password</h5>
                <button
type="button" class="close" data-
dismiss="modal" aria-label="Close">
                    <span aria-
hidden="true">&times;</span>
                </button>
            </div>
            <form
action="includes/ganti-password.php"
method="POST">
                <div
class="modal-body">
                    <input type="text"
class="form-control"
placeholder="Password Lama"
name="password">
                <hr>

```



```

    });
  });
</script>

    <!-- Counter-Up-->
    <script
src="../bootstrap/assets/plugins/way
points/lib/jquery.waypoints.min.js"><
/script>
    <script
src="../bootstrap/assets/plugins/coun
terup/jquery.counterup.min.js"></scri
pt>

    <script>

    $(document).ready(function()
{
    //date-
timepicker

    $('#datepicker').datepicker({
    format: 'yyyy-mm-dd',
    uiLibrary: 'bootstrap4',
    iconsLibrary: 'fontawesome'
    });

    // data-tables

    $('#example2').DataTable();

    // counter-up

    $('.counter').counterUp({
    delay: 10,
    time: 600
    });
</script>

    <script>
    var ctx1 =
document.getElementById("lineChart
").getContext('2d');
    var lineChart = new
Chart(ctx1, {
    type: 'bar',
    data: {

```

```

labels: ["Jan", "Feb", "Mar", "Apr",
"May", "Jun", "Jul", "Aug", "Sep",
"Oct", "Nov", "Dec"],
datasets: [{

    label: 'Dataset 1',

    backgroundColor: '#3EB9DC',
    data: [10, 14, 6, 7, 13, 9, 13, 16, 11, 8,
12, 9] }, {

    label: 'Dataset 2',
    backgroundColor: '#EBEFF3',

    data: [12, 14, 6, 7, 13, 6, 13,
16, 10, 8, 11, 12]
    }
    ],
    options: {
    tooltips: {
    mode: 'index',
    intersect: false
    },
    responsive: true,
    scales: {
    xAxes: [{
    stacked: true,
    }],
    yAxes: [{
    stacked: true
    }
    ]
    }
    });
var ctx2 =
document.getElementById("pieChart"
).getContext('2d');
var pieChart = new Chart(ctx2, {
type: 'pie',
data: {
datasets: [{
data: [12, 19, 3, 5, 2, 3],
backgroundColor: [
'rgba(255,99,132,1)',
'rgba(54, 162, 235, 1)',
'rgba(255, 206, 86, 1)',
'rgba(75, 192, 192, 1)',
'rgba(153, 102, 255, 1)',
'rgba(255, 159, 64, 1)'
],
label: 'Dataset 1'}],
labels: [

```

```

"Red",
"Orange",
"Yellow",
"Green",
"Blue"]},
options: {
responsive: true
}});
var ctx3 =
document.getElementById("doughnut
Chart").getContext('2d');
var doughnutChart = new Chart(ctx3, {
type: 'doughnut',
data: {
datasets: [{
data: [12, 19, 3, 5, 2, 3],
backgroundColor: [
'rgba(255,99,132,1)',
'rgba(54, 162, 235, 1)',
'rgba(255, 206, 86, 1)',
'rgba(75, 192, 192, 1)',
'rgba(153, 102, 255, 1)',
'rgba(255, 159, 64, 1)'
],
label: 'Dataset 1'}],
labels: [
"Red",
"Orange",
"Yellow",
"Green",
"Blue"]
},options: {
responsive: true
}});
</script>
<!-- END Java Script for this
page -->

</body>
</html>

```

---

## 2. Home

```

<!-- end row -->
<div class="alert alert-danger text-
center" role="alert">
<h1>SELAMAT DATANG</h1>
</div>

```

```

<?php
    $data_phl = "SELECT
count(kode_phl) as phl,

        count(if(jam_kerja='pagi',jam
_kerja,null)) as phl_pagi,

        count(if(jam_kerja='malam',ja
m_kerja,null)) as phl_sore,

        count(if(jam_kerja='pm',jam_
kerja,null)) as phl_pm FROM tb_phl";
    $query_phl =
mysqli_query($db, $data_phl);
    $ambil_phl =
mysqli_fetch_array($query_phl);
?>
<div class="row">
    <div class="col-xs-12
col-md-6 col-lg-6 col-xl-3">
        <div
class="card-box noradius noborder
bg-default">
            <i class="fa fa-file-
text-o float-right text-white"></i>
            <h6 class="text-white
text-uppercase m-b-20">Data
PHL</h6>
            <h1 class="m-b-20
text-white counter"><?php
echo($ambil_phl['phl']); ?></h1>
        </div>
    </div>
    <div class="col-xs-12
col-md-6 col-lg-6 col-xl-3">
        <div
class="card-box noradius noborder
bg-warning">
            <i class="fa fa-bar-
chart float-right text-white"></i>
            <h6 class="text-white

```



```
text-uppercase m-b-20">Data PHL -
Pagi</h6>
```

```
    <h1 class="m-b-20
text-white counter"><?php
echo($ambil_phl['phl_pagi']); ?></h1>

</div>
</div>
```

```
<div class="col-xs-12 col-md-6 col-lg-6
col-xl-3">
<div class="card-box noradius
noborder bg-info">
<i class="fa fa-user-o float-right text-
white"></i>
<h6 class="text-white text-uppercase
m-b-20">Data PHL - Sore</h6>
<h1 class="m-b-20 text-white
counter"><?php
echo($ambil_phl['phl_sore']); ?></h1>
</div>
</div>
<div class="col-xs-12 col-md-6 col-lg-6
col-xl-3">
<div class="card-box noradius
noborder bg-danger">
<i class="fa fa-bell-o float-right text-
white"></i>
<h6 class="text-white text-uppercasse
m-b-20">PHL - Pagi | sore</h6>
<h1 class="m-b-20 text-white
counter"><?php
echo($ambil_phl['phl_pm']); ?></h1>
</div>
</div>
</div>
<!-- end row -->
```

---

### 3. Index destroy

```
<?php
session_start();
if (!$_SESSION['jabatan']) {
    session_destroy();
    header("Location: ../");
}
?>
```

---

### 4. Data phl

```
<div class="row">
<div class="col-xs-12 col-sm-12 col-
md-12 col-lg-12 col-xl-12">
<div class="card mb-3">
<div class="card-header">
<h3><i class="fa fa-users"></i> Data
PHL</h3>
</div>
<div class="card-body">
<table id="example2" class="table
table-bordered table-responsive-xl
table-hover display">
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Kode PHL</th>
<th>Nomor Surat</th>
<th>Nama PHL</th>
<th>Wilayah Kerja</th>
<th>Jam Kerja</th>
</tr>
</thead>
<?php
        $sql = "SELECT * FROM
(tb_phl JOIN
        tb_wilayah ON
tb_wilayah.kode_wilayah=tb_phl.kod
e_wilayah)";
        $query = mysqli_query($db,
$sql);
        ?>
<tbody>
<?php
        $x=0;
        while($ambil_data =
mysqli_fetch_array($query)){
            $x++;
            ?>
<tr>
<td><?php echo $x ?></td>
<td><?php echo
$ambil_data['kode_phl'] ?></td>
<td><?php echo
$ambil_data['no_surat'] ?></td>
<td><?php echo
$ambil_data['nama_phl'] ?></td>
```

```

<td><?php echo
$ambil_data['kecamatan'] ?></td>
<td><?php echo
$ambil_data['jam_kerja'] ?></td>
</tr>
<?php
    }
    ?>
</tbody>
</table>

</div>
</div><!-- end card-->
</div>
</div>

```

```

<table id="example1" class="table
table-bordered table-responsive-xl
table-hover display">
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Kode PHL</th>
<th>Nama PHL</th>
<th>Wilayah Kerja</th>
<th>Jam Kerja</th>
<th>Absen</th>
</tr>
</thead>
<?php

```

```

    $user = $_SESSION['user'];
    $sql = "SELECT *,
tb_phl.kode_phl as kode FROM
(tb_phl
        JOIN tb_wilayah ON
tb_wilayah.kode_wilayah=tb_phl.kod
e_wilayah)
        WHERE NOT
EXISTS(SELECT * FROM tb_absen
WHERE
tb_phl.kode_phl=tb_absen.kode_phl
        AND kode_pengawas =
'$user'
        AND tgl = CURDATE())";
    $query =
mysqli_query($db, $sql);
    ?>

```

```

<tbody>
<?php
    $x=0;
    while($ambil_data =
mysqli_fetch_array($query)){
        $x++;
        ?>
<tr>
<td><?php echo $x ?></td>
<td><?php echo $ambil_data['kode']
?></td>
<td><?php echo
$ambil_data['nama_phl'] ?></td>
<td><?php echo
$ambil_data['kecamatan'] ?></td>
<td><?php echo
$ambil_data['jam_kerja'] ?></td>
<td class="text-center">
<a
href="includes/absen.php?id=<?php

```

## 5. Absensi phl

```

<div class="mt-3">
<div class="card">
<div class="card-header">
    Absen PHL
</div>
<div class="card-body">
<form method="POST"
action="includes/apply-
lamaran.php">
<div class="form-row">
<div class="col-md-4 mb-3">
<label
for="tgl_absen">Tanggal</label>
<input type="text" class="form-
control" name="singledatepicker"
disabled />
</div>
</div>
</form>
<div class="row">
<div class="col-xs-12 col-sm-12 col-
md-12 col-lg-12 col-xl-12">
<div class="card mb-3">
<div class="card-header">
<h3><i class="fa fa-users"></i> Data
PHL</h3>
</div>
<div class="card-body">

```

```

echo $ambil_data['kode']
?>&tgl=<?php echo $tgl=date('Y-m-d')
?>&status=H" class="btn btn-
primary">H</a>
<a
href="includes/absen.php?id=<?php
echo $ambil_data['kode']
?>&tgl=<?php echo $tgl=date('Y-m-d')
?>&status=T" class="btn btn-
danger">T</a>
</td>
</tr>
<?php
        }
    ?>
</tbody>
</table>

</div>
</div><!-- end card-->
</div>
</div>
</div>
<div class="card-footer text-muted">
<i>Pastikan data yang anda input
telah benar sebelum menyimpan
data.</i>
</div>
</div>
</div>

```

## 6. Blank

```

<div class="text-center">
    <h1>Maaf Halaman Yang anda
    maksud tidak ada!</h1>
</div>

```

## 7. Absen

```

<?php
    include '.././config.php';
    $kode_phl =
    $_GET['id'];

```

```

$ttl = $_GET['ttl'];
$status =
$_GET['status'];
$absen_sql="INSERT
INTO tb_absen
VALUES(',$kode_phl','$ttl','$status')";
;
$query =
mysqli_query($db, $absen_sql);
if ($query) {
        header("Location:
        ../index.php?p=absensi&status=1");
    } else{
        echo "Data
        Gagal tersimpan";
        echo mysqli_error($db);
    }
?>

```

## 8. Controller-page

```

<?php
    $dir = 'page/';
    if (isset($_GET['p'])) {
        $page = $_GET['p'];
        switch ($page) {
            case 'home':

                include $dir.'home.php';
                break;
            case 'data-phl':
                include $dir.'data-phl.php';
                break;
            case 'absensi':
                include $dir.'absensi-phl.php';
                break;
            default:
                include $dir.'blank.php';
                break;
        }
    } else {
        include $dir.'home.php';
    }
?>

```

## 9. Index

```

<?php
    session_start();

```

```

if (!$_SESSION['jabatan']) {
    session_destroy();
    header("Location: ../");
}
?>

```

```
?>
```

## 10. Ganti password

```

<?php
    session_start();
    include '../config.php';
    if (isset($_POST['ganti-
password'])) {
        $user = $_SESSION['user'];
        $sql = "SELECT password FROM
tb_users WHERE username='$user'";
        $query = mysqli_query($db, $sql);
        $ambil_pw =
mysqli_fetch_array($query);
        $password_lama =
$_POST['password'];
        $password_lama2 =
$ambil_pw['password'];
        if ($password_lama ==
$password_lama2 ) {
            $password_baru = $_POST['password-
baru'];
            $password_baru2 =
$_POST['password-baru2'];
            if ($password_baru ==
$password_baru2) {
                $ganti_pw = "UPDATE tb_users SET
password = '$password_baru2'
WHERE username = '$user'";
                $query = mysqli_query($db,
$ganti_pw);
                if ($query) {
                    header("Location:
../index.php?password=1");
                } else {
                    echo mysqli_error($db); }
                } else {
                    echo mysqli_error($db);
                } } else {
                    echo(mysqli_error($db));
                }
            } else {
                echo(mysqli_error($db));
            }
        }
    }

```

## 1. Index utama kepala dinas

```

<?php
    session_start();
    error_reporting(0);
    include '../config.php';
    if ($_SESSION['jabatan']!="Kepala
Dinas") {
        session_destroy();
        header("Location: ../");
    }
    ob_start();
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport"
content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
    <title>Aplikasi - Absensi PHL
Palembang</title>
    <!-- Favicon -->
    <link rel="shortcut icon"
href="../bootstrap/img/logo.png">
    <!-- Bootstrap CSS -->
<link
href="../bootstrap/assets/css/bootstr
ap.min.css" rel="stylesheet"
type="text/css" />
    <!-- Font Awesome CSS -->
<link href="../bootstrap/assets/font-
awesome/css/font-awesome.min.css"
rel="stylesheet" type="text/css" />
<!-- Custom CSS -->
<link
href="../bootstrap/assets/css/style.cs
s" rel="stylesheet" type="text/css" />
<!-- BEGIN CSS for this page -->
<link rel="stylesheet" type="text/css"
href="https://cdn.datatables.net/1.10
.16/css/dataTables.bootstrap4.min.cs
s"/>
<!-- END CSS for this page -->
</head>
<body class="adminbody">

```

```
<div id="main">
<!-- top bar navigation -->
<div class="headerbar">
<!-- LOGO -->
<div class="headerbar-left">
<a href="index.php"
class="logo"><span>Kepala Dinas</span></a>
</div>
<nav class="navbar-custom">
<ul class="list-inline menu-left mb-0">
<li class="float-left">
<button class="button-menu-mobile
open-left">
      <i class="fa fa-fw fa-
bars"></i>
</button>
</li>
</ul>
</nav>
      </div>
      <!-- End Navigation -->
      <!-- Left Sidebar -->
      <div class="left main-
sidebar">
          <div class="sidebar-
inner leftscroll">
<div id="sidebar-menu">
<ul>
<li class="submenu">
<a class="active"
href="index.php?p=home"><i
class="fa fa-fw fa-bars"></i><span>
Dashboard </span></a>
</li>
<li class="submenu text-center"
style="padding: 10px;">

</li>
<li class="submenu">
<a href="index.php?p=laporan-
absensi"><i class="fa fa-fw fa-
user"></i><span> Data Laporan
Absensi PHL </span></a>
</li>
<li class="submenu">
      <a href="index.php?p=laporan-
gaji"><i class="fa fa-fw fa-
user"></i><span> Data Laporan Gaji
PHL </span></a>
</li>
<li class="submenu">
<a role="button" href="#" data-
toggle="modal" data-
target="#exampleModal"><i class="fa
fa-fw fa-lock"></i><span> Ganti
Password </span></a>
</li>
<li class="submenu">
<a href=" ../logout.php"><i class="fa
fa-fw fa-sign-out"></i><span> Logout
</span></a>
</li>
</ul>
<div class="clearfix"></div>
          </div>
          <div
class="clearfix"></div>
          </div>
      <!-- End Sidebar -->
<div class="content-page">
<!-- Start content -->
<div class="content">
<div class="container-fluid">
<div class="row">
<div class="col-xl-12">
<div class="breadcrumb-holder">
<h1 class="main-title float-
left">Dashboard</h1>
<ol class="breadcrumb float-right">
<li class="breadcrumb-
item">Home</li>
<li class="breadcrumb-item
active">Dashboard</li>
</ol>
<div class="clearfix"></div>
</div>
</div><!-- Sub Nav Bar-->
<?php$hasil = " ";
if (is_null($_GET['password']))===false)
{
echo "<div class='alert alert-
success'>Password Berhasil
Diganti!</div>";
} else {
```

```

echo "";
}
include 'includes/controller-
page.php';
?>
</div>
<!-- END container-fluid -->
</div>
<!-- END content -->
</div>
<!-- END content-page -->
<!-- MODAL GANTI PASSWORD -->
<div class="modal fade"
id="exampleModal" tabindex="-1"
role="dialog" aria-
labelledby="exampleModalLabel"
aria-hidden="true">
<div class="modal-dialog"
role="document">
<div class="modal-content">
<div class="modal-header">
<h5 class="modal-title"
id="exampleModalLabel">Ganti
Password</h5>
<button type="button" class="close"
data-dismiss="modal" aria-
label="Close">
<span aria-
hidden="true">&times;</span>
</button>
</div>
<form action="includes/ganti-
password.php" method="POST">
<div class="modal-body">
<input type="text" class="form-
control" placeholder="Password
Lama" name="password">
<hr>
<div class="row">
<div class="col-lg-6">
<input type="text" class="form-
control" placeholder="Password
Baru" name="password-baru">
</div>
<div class="col-lg-6">
<input type="text" class="form-
control" placeholder="Re-Password
Baru" name="password-baru2">
</div>
</div>
</div>
</div>

```

```

div class="modal-footer">
<button type="button" class="btn
btn-secondary" data-
dismiss="modal">Close</button>
<button type="submit" class="btn
btn-primary" name="ganti-
password">Save changes</button>
</div>
</form>
</div>
</div>
</div>
</div>
<!-- END MODAL GANTI PASSWORD --
>
<footer class="footer">
<span class="text-right">
Copyright <a target="_blank"
href="#">Politeknik Negeri
Sriwijaya</a>
</span>
<span class="float-right">
Powered by <a target="_blank"
href="https://www.pikeadmin.com">
<b>Pelancong26</b></a>
</span>
</footer>
</div>
<!-- END main -->

<script
src="../bootstrap/assets/js/modernizr
.min.js"></script>
<script
src="../bootstrap/assets/js/jquery.min
.js"></script>
<script
src="../bootstrap/assets/js/moment.
min.js"></script>
<script
src="../bootstrap/assets/js/popper.mi
n.js"></script>
<script
src="../bootstrap/assets/js/bootstrap.
min.js"></script>
<script
src="../bootstrap/assets/js/detect.js">
</script>
<script
src="../bootstrap/assets/js/fastclick.js
"></script>

```

```

<script
src="../bootstrap/assets/js/jquery.boo
ckUI.js"></script>
<script
src="../bootstrap/assets/js/jquery.nic
escroll.js"></script>
<!-- App js -->
<script
src="../bootstrap/assets/js/pikeadmin
.js"></script>
<!-- BEGIN Java Script for this page -->
<script
src="https://cdnjs.cloudflare.com/aja
x/libs/Chart.js/2.4.0/Chart.min.js"></s
cript>
<script
src="https://cdn.datatables.net/1.10.
16/js/jquery.dataTables.min.js"></scri
pt>
<script
src="https://cdn.datatables.net/1.10.
16/js/dataTables.bootstrap4.min.js">
</script>

<!-- Counter-Up-->
<script
src="../bootstrap/assets/plugins/way
points/lib/jquery.waypoints.min.js"><
/script>
<script
src="../bootstrap/assets/plugins/coun
terup/jquery.counterup.min.js"></scri
pt>
<script>
    $(document).ready(function()
    {
//date-timepicker

$('#datepicker').datepicker({
    format: 'yyyy-mm-dd',
    uiLibrary: 'bootstrap4',
    iconsLibrary: 'fontawesome'
    });
// data-tables
$('#example1').DataTable();
// counter-up

$('.counter').counterUp({
delay: 10,
time: 600
});

```

```

});
</script>

<script>
var ctx1 =
document.getElementById("lineChart
").getContext('2d');
var lineChart = new
Chart(ctx1, {
type: 'bar',
data: {
labels: ["Jan", "Feb", "Mar", "Apr",
"May", "Jun", "Jul", "Aug", "Sep",
"Oct", "Nov", "Dec"],
datasets: [{
label: 'Dataset 1',
backgroundColor: '#3EB9DC',
data: [10, 14, 6, 7, 13, 9, 13, 16, 11, 8,
12, 9]
}, {
label: 'Dataset 2',

backgroundColor: '#EBEFF3',
data:
[12, 14, 6, 7, 13, 6, 13, 16, 10, 8, 11,
12]
}]
},
options: {
tooltips: {
mode: 'index',
intersect: false,
responsive: true,
scales: {
xAxes: [{
stacked: true,
}],
yAxes: [{
stacked: true
}]}}});

var ctx2 =
document.getElementById("pieChart"
).getContext('2d');
var pieChart = new
Chart(ctx2, {
type: 'pie',
data: {

datasets: [{

```

```

data: [12, 19, 3, 5, 2, 3],
backgroundColor: [
'rgba(255,99,132,1)',
'rgba(54, 162, 235, 1)',
'rgba(255, 206, 86, 1)',
'rgba(75, 192, 192, 1)',
'rgba(153, 102, 255, 1)',
'rgba(255, 159, 64, 1)'
],
label: 'Dataset 1'
}],
labels: [
"Red",
"Orange",
"Yellow",
"Green",
"Blue"
],
options: {
responsive: true
}
});

var ctx3 =
document.getElementById("doughnut
Chart").getContext('2d');
var doughnutChart = new
Chart(ctx3, {
type: 'doughnut',
data: {
datasets: [{
data: [12, 19, 3, 5, 2, 3],
backgroundColor: [
'rgba(255,99,132,1)',
'rgba(54, 162, 235, 1)',
'rgba(255, 206, 86, 1)',
'rgba(75, 192, 192, 1)',
'rgba(153, 102, 255, 1)',
'rgba(255, 159, 64, 1)'],
label: 'Dataset 1'}],
labels: [
"Red",
"Orange",
"Yellow",
"Green",
"Blue"
],
options: {
responsive: true}
}
});
<!-- END Java Script for this page -->
</body>
</html>

```

## 2. Home

```

<!-- end row -->
<div class="alert alert-danger text-
center" role="alert">
<h1>SELAMAT DATANG</h1>
</div>
<?php
    $data_phl = "SELECT
count(kode_phl) as phl,
count(if(jam_kerja='pagi',jam_kerja,n
ull)) as phl_pagi,

```



```

        count(if(jam_kerja='malam',jam_
m_kerja,null)) as phl_sore,
count(if(jam_kerja='pm',jam_kerja,nul
l)) as phl_pm FROM tb_phl";
$query_phl = mysqli_query($db,
$data_phl);
$ambil_phl =
mysqli_fetch_array($query_phl);
?>
<div class="row">
<div class="col-xs-12 col-md-6 col-lg-6
col-xl-3">
<div class="card-box noradius
noborder bg-default">
<i class="fa fa-file-text-o float-right
text-white"></i>
<h6 class="text-white text-uppercase
m-b-20">Data PHL</h6>
<h1 class="m-b-20 text-white
counter"><?php
echo($ambil_phl['phl']); ?></h1>
</div>
</div>
<div class="col-xs-12 col-md-6 col-lg-6
col-xl-3">
<div class="card-box noradius
noborder bg-warning">
<i class="fa fa-bar-chart float-right
text-white"></i>
<h6 class="text-white text-uppercase
m-b-20">Data PHL - Pagi</h6>
<h1 class="m-b-20 text-white
counter"><?php
echo($ambil_phl['phl_pagi']); ?></h1>
</div>
</div>
<div class="col-xs-12 col-md-6 col-lg-6
col-xl-3">
<div class="card-box noradius
noborder bg-info">
<i class="fa fa-user-o float-right text-
white"></i>
<h6 class="text-white text-uppercase
m-b-20">Data PHL - Sore</h6>
<h1 class="m-b-20 text-white
counter"><?php
echo($ambil_phl['phl_sore']); ?></h1>
</div>
</div>
<div class="col-xs-12 col-md-6 col-lg-6
col-xl-3">

```

```

<div class="card-box noradius
noborder bg-danger">
<i class="fa fa-bell-o float-right text-
white"></i>
<h6 class="text-white text-uppercase
m-b-20">PHL - Pagi | sore</h6>
<h1 class="m-b-20 text-white
counter"><?php
echo($ambil_phl['phl_pm']); ?></h1>
</div>
</div>
</div>
<!-- end row -->

```

### 3. Index Destroy

```

<?php
session_start();
if (!$_SESSION['jabatan']) {
    session_destroy();
    header("Location: ../");
}
?>

```

### 4. Laporan absensi

```

<div class="col-xs-12 col-sm-12 col-
md-12 col-lg-12 col-xl-12">
<div class="card mb-3">
<div class="card-header">
<h3><i class="fa fa-users"></i>
Laporan Absensi PHL</h3>
</div>
<div class="card-body">
<table id="example1" class="table
table-bordered table-responsive-xl
table-hover display">
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Kode PHL</th>
<th>Nama PHL</th>
<th>Wilayah Kerja</th>
<th>Jam Kerja</th>
<th>Kehadiran</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
<?php

```

```

                $sql = "SELECT *,
count(if(tb_absen.status='H',status,nu
ll)) as absen FROM ((tb_phl LEFT JOIN
                tb_wilayah ON
tb_wilayah.kode_wilayah=tb_phl.kod
e_wilayah)
                JOIN tb_absen ON
tb_phl.kode_phl=tb_absen.kode_phl)
                GROUP BY
tb_absen.kode_phl";
                $query =
mysqli_query($db, $sql);
echo(mysqli_error($db));
?>
<tbody>
<?php
    $x=0;
    while($ambil_data =
mysqli_fetch_array($query)){
    $x++;?>
<tr>
<td><?php echo $x ?></td>
<td><?php echo
$ambil_data['kode_phl'] ?></td>
<td><?php echo
$ambil_data['nama_phl'] ?></td>
<td><?php echo
$ambil_data['kecamatan'] ?></td>
<td><?php echo
$ambil_data['jam_kerja'] ?></td>
<td><?php echo $ambil_data['absen']
?> Hari</td>
</tr>
<?php
    }
    ?>
</tbody>
</table>
</div>
</div><!-- end card-->
</div>

```

## 5. Laporan gaji

```

<div class="row">
<div class="col-xs-12 col-sm-12 col-
md-12 col-lg-12 col-xl-12">
<div class="card mb-3">
<div class="card-header">

```

```

<h3><i class="fa fa-users"></i> Data
PHL</h3>
</div>
<div class="card-body">
<table id="example1" class="table
table-bordered table-responsive-xl
table-hover display">
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Kode PHL</th>
<th>Nama PHL</th>
<th>Wilayah PHL</th>
<th>Jam Kerja</th>
<th>Kehadiran</th>
<th>Gaji</th>
<th>Total Gaji</th>
</tr>
</thead>
<?php
    $sql = "SELECT *,
count(if(tb_absen.status='H',status,nu
ll)) as absen FROM (((tb_phl LEFT JOIN
                tb_wilayah ON
tb_wilayah.kode_wilayah=tb_phl.kod
e_wilayah)
                JOIN tb_absen ON
tb_phl.kode_phl=tb_absen.kode_phl)
                JOIN tb_bagian_kerja ON
tb_phl.kode_bagian=tb_bagian_kerja.
kode_bagian)
                GROUP BY
tb_absen.kode_phl";
    $query = mysqli_query($db,
$sql);
    echo(mysqli_error($db));
    ?>
<tbody>
<?php
    $x=0;
    while($ambil_data =
mysqli_fetch_array($query)){
    $x++;
    ?>
<tr>
<td><?php echo $x ?></td>
<td><?php echo
$ambil_data['kode_phl'] ?></td>
<td><?php echo
$ambil_data['nama_phl'] ?></td>

```

```

<td><?php echo
$ambil_data['kecamatan'] ?></td>
<td><?php echo
$ambil_data['jam_kerja'] ?></td>
<td><?php echo $ambil_data['absen']
?> Hari</td>
<td>Rp. <?php echo $gaji =
$ambil_data['gaji'] ?>,00</td>
<td>Rp. <?php echo $gaji =
$ambil_data['gaji'] *
$ambil_data['absen'] ?>,00</td>
</tr>
<?php
    }
?>
</tbody>
</table>

</div>
</div><!-- end card-->
</div>
</div>

```

```

$password_baru2 =
$_POST['password-baru2'];
if ($password_baru ==
$password_baru2) {
    $ganti_pw = "UPDATE tb_users SET
password = '$password_baru2'
WHERE username = '$user'";
    $query = mysqli_query($db,
    $ganti_pw);
    if ($query) {
        header("Location:
        ../index.php?password=1");
    } else {
        echo mysqli_error($db);
    }
} else {
    echo mysqli_error($db);
} } else {
    echo(mysqli_error($db));
} else {
    echo(mysqli_error($db));
}
?>

```

---

## 6. Ganti password

```

<?php
    session_start();

    include '../config.php';
    if (isset($_POST['ganti-
password'])) {
        $user =
        $_SESSION['user'];
        $sql = "SELECT
password FROM tb_users WHERE
username='$user'";
        $query =
        mysqli_query($db, $sql);
        $ambil_pw =
        mysqli_fetch_array($query);
        $password_lama =
        $_POST['password'];
        $password_lama2 =
        $ambil_pw['password'];
        if ($password_lama ==
        $password_lama2) {
            $password_baru = $_POST['password-
baru'];

```

---

## 7. Blank

```

<div class="text-center">
    <h1>Maaf Halaman Yang anda
maksud tidak ada!</h1>
</div>

```

---

## 8. Index

```

<?php
    session_start();
    if (!$SESSION['jabatan']) {
        session_destroy();
        header("Location: ../");
    }
?>

```

---

## 9. Controller page

```
<?php
$dir = 'page/';
if (isset($_GET['p'])) {
$page = $_GET['p'];
switch ($page) {
case 'home':
include $dir.'home.php';
break;
case 'laporan-absensi':
include $dir.'Laporan-absensi.php';
break;
case 'laporan-gaji':
include $dir.'Laporan-gaji.php';
break;
default:
include $dir.'blank.php';
break;
}
} else {
include $dir.'home.php';
}
?>
```